

# Sun Java System Application Server 7 リリースノート

(旧称 Sun ONE Application Server)

バージョン 7、Update 3

Part No. 817-6314-01

2004 年 2 月

---

このリリースノートには、Sun Java System Application Server, Version 7 (旧称 Sun™ Open Net Environment (ONE) Application Server), Update 3 のリリース時における重要な情報が含まれています。

---

**注**      このドキュメントおよびマニュアルセットに含まれる他のマニュアルで、本製品は、「Sun ONE Application Server」という旧称で呼ばれていることがあります。

---

本書には、拡張機能、インストール時の注意、既知の問題、および最近見つけたその他の問題点が記載されています。Sun ONE Application Server 7, Update 3 を使用する前に、このリリースノートと関連マニュアルをお読みください。

本書の構成は次のとおりです。

- [リリースノートの改訂履歴](#)
- [Sun ONE Application Server, Version 7, Update 3 について](#)
- [このリリースで修正されたバグ](#)
- [重要な情報](#)
- [既知の問題と制限事項](#)
- [再配布可能なファイル](#)
- [問題の報告およびフィードバックの方法](#)
- [補足情報](#)

# リリースノートの改訂履歴

この節では、Sun ONE Application Server 7 製品の初期リリース後に、このリリースノートで変更が加えられた箇所について示します。

表 1 改訂履歴

日付	変更の詳細
2004 年 2 月	Sun ONE Application Server 7, Update 3 の初期リリース

## Sun ONE Application Server, Version 7, Update 3 について

Sun™ ONE Application Server 7 は、広範囲にわたるアプリケーションサービスと Web サービスの配備に適した優れたパフォーマンスの J2EE プラットフォームを提供します。

この節では次の項目について説明します。

- [Sun ONE Application Server 7 の新機能](#)
- [要件と制限事項](#)

## Sun ONE Application Server 7 の新機能

Sun ONE Application Server 7 の新機能については、『Sun ONE Application Server 新機能』を参照してください。URL は次のとおりです。

<http://docs.sun.com/db/prod/slappsrv?l=ja>

## 要件と制限事項

Sun ONE Application Server 7, Update 3 製品でサポートされるプラットフォームについては、『Sun ONE Application Server プラットフォームの概要』を参照してください。URL は次のとおりです。

<http://docs.sun.com/db/prod/slappsrv?l=ja>

この節では次の項目について説明します。

- [プラットフォームの要件](#)

- [Solaris パッチ](#)
- [Solaris x86 の制限事項](#)

## プラットフォームの要件

Sun ONE Application Server 7, Update 3 の要件を次の表に示します。詳細なプラットフォームの説明は、『Sun ONE Application Server プラットフォームの概要』を参照してください。URL は次のとおりです。

<http://docs.sun.com/db/prod/slappsrv?l=ja>

表 2 Sun ONE Application Server のプラットフォームの要件

オペレーティングシステム	アーキテクチャ	最小メモリ	推奨メモリ	最小ディスク容量	推奨ディスク容量
UNIX					
Sun Solaris 8 または 9 SPARC 版	32 ビット / 64 ビット	256M バイト (Sun Java Studio を使用しない場合 )	512M バイト	250M バイト	500M バイト
Solaris x86 バージョン 9	32 ビット	512M バイト (Sun Java Studio を使用する場合 )			
Red Hat Linux 7.2、7.3 Red Hat Enterprise Linux 2.1、3.0					
Microsoft Windows					
Windows 2000 Advanced Server、SP2 Windows 2000 Server、SP2 Windows 2000 Professional、SP2 Windows XP Professional	Intel 32 ビット	256M バイト (Sun Java Studio を使用しない場合 )	256M バイト (Sun Java Studio を使用しない場合 )	250M バイト	500M バイト
		256M バイト (Sun Java Studio を使用する場合 )	512M バイト (Sun Java Studio を使用する場合 )		

## Solaris パッチ

Solaris 8 システムには、次の URL の「パッチサポートポータル」から「推奨 & セキュリティパッチ」に記載されている Sun 推奨パッチクラスタをインストールする必要があります。

<http://jp.sunsolve.sun.com/>

Solaris 8 システムには、パッチ番号 109326-06、108993-23、およびパッチ番号 110934 のパッチを必ずインストールしてください ( 全リビジョン対象。パッケージベースのインストールのみ )。これらの必須パッチは、インストーラによってチェックされます。これらのパッチがインストールされていないと、Sun ONE Application Server をインストールすることも実行することもできません。最新の推奨パッチクラスタには、これらのパッチが最初から含まれています。

Solaris x86 の制限事項

- Sun ONE Studio プラグイン - Sun Java Studio は Solaris x86 プラットフォームでは使用できないので、Sun Java Studio プラグインはこのリリースには含まれません。
- Solaris のサポート - Solaris x86 リリースは、Solaris 9, Update 2 以降だけでサポートされています。それ以前のバージョンの Solaris ではサポートされていません。
- Java™ Smart Ticket Sample Application は、Solaris x86 プラットフォーム上では動作しません。サンプルアプリケーションを使用するには、Solaris 9, x86 では使用できない Java 2 Platform, Micro Edition Wireless Toolkit (v1.0.4) が必要です。

このリリースで修正されたバグ

ここでは、顧客から報告された問題のうち、Sun ONE Application Server 7, Update 3 で解決されているものを一覧表示します。

表 3 Application Server 7, Update 3 で修正されたバグ

バグ ID	説明
4724728	ホームインタフェースで定義されたメソッドが、スーパーインタフェースで定義されたメソッドの単なる再定義である場合、Sun ONE Application Server は、実装コードを複数回生成する
4811431	server.xml 内の location 属性の末尾がスラッシュ (/) になっている場合、Web モジュールにアクセスできない
4818853	ManagedConnection に関連付けられた LocalTransaction は、複数の EJB 間で保持されない
4830338	Cookie 内のマルチバイト文字が機能せず、Cookie の URL エンコーディングをオフにすることができない。詳細については、63 ページの「国際化 (i18n)」を参照してください。
4849513	2 回目以降の動的再読み込みでは、sun-application.xml の変更が取り込まれない
4851218	自己署名付き証明書の使用に関する説明がマニュアルに記載されていない
4853543	public フィールドを含む PK ( 主キー ) クラスのサポートが、スーパークラス内で宣言されない

表 3 Application Server 7, Update 3 で修正されたバグ ( 続き )

バグ ID	説明
4860400	<code>Class.getPackage()</code> を呼び出した場合、EJB クラスローダが <code>null</code> を返す
4861948	コンテキストを再初期化した後、 <code>getEJBMetaData()</code> が、例外をスローして失敗する
4869664	HTTP GET URL で 2 バイト文字を使用すると問題が発生する
4870233	ページ指令「 <code>buffer=none</code> 」を含む JSP が、パススループロキシリスナーの背後で機能しない
4884552	<code>auth-method=CLIENT-CERT</code> により、URI のパターンに関係なく、SSL クライアント認証が適用される
4886253	パススループロキシリスナーの背後にある X509 クライアント証明書を取得できない
4892587	Sun ONE Application Server が、「 <code>grant signedby</code> 」ポリシーを適用しない
4893954	<code>cron</code> ベースのログローテーションが Sun ONE Application Server を再起動するという説明がマニュアルに記載されていない
4895814	<code>request.getRequestURI()</code> が矛盾した値を返す
4904100	リッチクライアント (ACC を使用しない) が、Sun ONE Application Server 上に配備されたアプリケーションに直接アクセスすると、常に例外が発生する
4907283	JDK1.4.1 を使用する場合、JSP 要求で大文字小文字の区別を無視すると、サーバーの JVM がハングアップする
4909380	アンバンドルの Sun ONE Application Server パッケージベースの製品をアンインストールすると、共有コンポーネントが削除される
4910686	Sun ONE Application Server が、HTTP ポートのクライアント認証が有効になっていない場合でも、遅延認証を実行する
4913290	フォームベースの認証が、iPlanet Application Server 6.x の場合と同じ機能を提供しないことがマニュアルに記載されていない
4913458	Web コンテナスレッド名が一意ではない
4917206	管理 GUI で、サーバー全体に対してしか ACL を設定できない
4922884	動的なプロキシメソッドを使用する JAX-RPC クライアントからの Web サービスが、内部サーバーエラーをスローする
4925548	<code>appclient</code> スクリプトが JDK 1.4.2 で動作しない
4930027	<code>jsp:useBean</code> を使用すると、Sun ONE Application Server のパフォーマンスが低下する。詳細については、34 ページの「JSP コンパイラ」を参照してください。
4937416	Custom User Principle クラスを使用すると、 <code>ClassCastException</code> がスローされる
4958393	<code>ServletContext.getContext(String)</code> が、ルートコンテキストから呼び出された場合に、他のコンテキストを戻さない

---

## 重要な情報

この節では次の項目について説明します。

- [マニュアル](#)
- [ユーザー補助機能](#)
- [アップグレードに関する注意事項](#)

## マニュアル

Sun Microsystems 製品の全マニュアルは、次の URL から参照できます。

<http://docs.sun.com/>

この節では次の項目について説明します。

- [Sun ONE Application Server 7 のマニュアル](#)
- [関連マニュアル](#)

### Sun ONE Application Server 7 のマニュアル

Sun ONE Application Server 7, Update 3 製品には、完全なマニュアルセットが付属しています。Sun ONE Application Server 7 のマニュアルのうち、Update 3 で更新されたマニュアルの Part No. は変更されています。次のリストの中では、これらのマニュアルタイトルの後ろには、( 改訂 ) と記述しています。以前のアップデートリリースから変更されていないマニュアルには同じ Part No. が付いています。

---

注	重大な問題が生じた際は、マニュアルを改訂することもあります。改訂したマニュアルは、このサイトに登録されます。最終更新日は、HTML 版マニュアルの著作権情報と一緒に表示されます。
---	---

---

Sun ONE Application Server 7, Update 3 のマニュアルは、次の URL から参照できます。

<http://docs.sun.com/db/prod/slappsrv?l=ja>

Sun ONE Application Server の各マニュアルの Part No. と概要を次に示します。

- 『Product Overview』 - (Part No. 817-2166-10) Sun ONE Application Server 7 について説明します。製品の各エディションで利用できる機能についても説明します。
- 『Server Architecture』 - (Part No. 817-2167-10) 図表を使用しながら、サーバーアーキテクチャについて説明します。さらに、Sun ONE Application Server アーキテクチャの利点についても説明します。

- 『What's New』 - (Part No. 817-2165-10) 企業、開発者、および運用向けの、Sun ONE Application Server 7 の新機能について説明します。
- 『プラットフォームの概要 (改訂)』 - (Part No. 817-6305-01) サポート対象のオペレーティングシステム、JDBC ドライバおよびデータベース、Web サーバー、ディレクトリサーバー、ブラウザ、関連するソフトウェアパッケージを一覧します。
- 『Getting Started Guide』 - (Part No. 817-2170-10) Sun ONE Application Server 7 の基本的な使用方法について説明します。初期開発を行う開発者向けの内容ですが、製品評価の担当者が参考にできる情報も含まれています。
- 『インストールガイド (改訂)』 - (Part No. 817-6307-01) Sun ONE Application Server とそのコンポーネント ( サンプルアプリケーション、管理インタフェース、Sun™ Open Net Environment (ONE) Message Queue) のインストール方法について説明します。
- 『Migrating and Redeploying Server Applications』 - (Part No. 817-0603-10) 新しい Sun ONE Application Server 7 プログラミングモデルに従ってアプリケーションを移行する方法について説明します。特に、iPlanet™ Application Server 6.x、Netscape Application Server 4.0 からの移行について詳しく取り上げます。移行例も参照できます。
- 『Developer's Guide』 - (Part No. 817-2171-10) 開発者向けマニュアルの中でもっとも重要なマニュアルです。サーブレット、Enterprise JavaBeans™ (EJBs™)、JavaServer Pages (JSP)、各種 J2EE コンポーネントについて規定した Java のオープンスタンダードモデルに準拠し、Sun ONE Application Server 上で動作する J2EE アプリケーションの基本的な作成方法について説明します。これらの方法については、次の項目で説明します。J2EE アプリケーションの設計、セキュリティ、配備、デバッグ、ライフサイクルモジュールの作成方法などについて取り上げます。Sun ONE Application Server のさまざまな用語について説明している用語集も含まれています。
- 『Developer's Guide to Web Applications』 - (Part No. 817-2172-10) J2EE アプリケーションにおけるサーブレットや JavaServer Pages (JSP) の使用方法と、SHTML および CGI の使用方法について説明します。結果キャッシュ機能、JSP のプリコンパイル、セッション管理、セキュリティ、配備などについて取り上げます。
- 『Developer's Guide to Enterprise Java Beans Technology』 - (Part No. 817-2175-10) Sun ONE Application Server 環境におけるエンタープライズ Bean の開発および配備について説明します。コンテナ管理持続性、読み取り専用 Bean、エンタープライズ Bean に関連付けられた XML ファイルや DTD ファイルなどについて取り上げます。
- 『Developer's Guide to J2EE Features and Services』 - (Part No. 817-2177-10) データベース接続 (JDBC)、Java ネーミングおよびディレクトリインタフェース (JNDI)、Java トランザクションサービス (JTS)、Java メッセージサービス (JMS)、JavaMail といった J2EE の機能について説明します。
- 『Developer's Guide to NSAPI』 - (Part No. 817-2177-10) NSAPI プラグインの作成方法について説明します。
- 『Developer's Guide to Web Services』 - (Part No. 817-2174-10) Sun ONE Application Server 環境における Web サービスの開発および配備について説明します。

- 『Developer's Guide to Clients』 - (Part No. 817-2173-10) Sun ONE Application Server 7 の J2EE アプリケーションにアクセス可能な Application Client Container (ACC) クライアントの開発および配備について説明します。
- 『Administrator's Guide』 - (Part No. 817-3652-10) 管理者向けマニュアルの中でもっとも重要なマニュアルです。管理インタフェースまたはコマンド行インタフェースを使った Sun ONE Application Server サブシステムと各種コンポーネントの設定、管理、配備について説明します。Sun ONE Application Server のさまざまな用語について説明している用語集も含まれています。
- 『Administrator's Configuration File Reference』 - (Part No. 817-2178-10) `server.xml` ファイルをはじめとする Sun ONE Application Server の設定ファイルの内容について説明します。
- 『Administrator's Guide to Security』 - (Part No. 817-2179-10) Sun ONE Application Server 運用環境のセキュリティの設定および管理について説明します。セキュリティ、証明書、および SSL/TLS 暗号化の概要を説明します。また、HTTP サーバーベースのセキュリティについても説明します。
- 『J2EE CA SPI Administrator's Guide』 - (Part No. 817-2254-10) Sun ONE Application Server 環境の JCA SPI 実装機能の設定および管理について説明します。管理ツール、プーリングモニター、JCA コネクタの配備、サンプルコネクタとサンプルアプリケーションなどについて取り上げます。
- 『Performance Tuning Guide』 - (Part No. 817-2180-10) Sun ONE Application Server を使ってパフォーマンスを改善する方法と、なぜそうする必要があるかについて説明します。
- 『Error Messages Reference』 - (Part No. 817-2182-10) Sun ONE Application Server の全エラーメッセージについて解説します。
- コマンド行インタフェースのマニュアルページ - コマンド行インタフェースで実行する全コマンドについて解説します (XML 形式、英語のみ)。
- ユーティリティのマニュアルページ - Sun ONE Application Server の全ユーティリティコマンドについて解説します (XML 形式、英語のみ)。
- 管理インタフェースのオンラインヘルプ - Sun ONE Application Server のグラフィカルな管理インタフェースのコンテンツ型オンラインヘルプです。

## 関連マニュアル

ほかの Sun ONE 製品のマニュアルが、Sun ONE Application Server のマニュアルで参照されている場合があります。

### *Sun ONE Message Queue マニュアル*

Sun ONE Application Server に統合された Sun ONE Message Queue (iPlanet Message Queue) サブシステムには、独自のマニュアルセットが存在します。次の URL を参照してください。

<http://docs.sun.com/db/prod/sl.slmsgqu?l=ja#hic>



## Sun Java Studio 5, Standard Edition マニュアル

Sun ONE Application Server とともに使用できる Sun Java Studio 5, Standard Edition 製品には、独自のマニュアルセットが存在します。次の URL を参照してください。

- Sun Java Studio 5, Standard Edition, Update 1 のマニュアル

<http://docs.sun.com/db/prod/java.studio>

## ユーザー補助機能

Sun ONE Application Server 製品のマニュアルは、補助機能を使って読むことができる形式で提供されます。

Sun ONE Application Server は、製品を見やすく、使いやすい形式にカスタマイズする補助機能を提供しています。次のような機能があります。

- ニーモニックおよびキーボードのショートカット
- カスタマイズ可能なフォント
- カスタマイズ可能な色
- カスタマイズ可能なツールバー
- カスタマイズ可能なスタイルシート

---

### 注

Solaris™ オペレーティングシステムでは、ウィンドウスタイルマネージャを使って画面の動作を設定します。ニーモニックを使用している場合は、画面の動作を「クリックでウィンドウをアクティブに」に設定します。これに設定していないと、ニーモニックがエラーになる場合があります。

---

Sun ONE Application Server の HTML オンラインヘルプを変更するには、ヘルプディレクトリに保存されているスタイルシートを編集します。

`server_root/lib/install/applications/admingui/adminGUI_war/help`

管理サーバーを再起動して、変更を有効にします。

## アップグレードに関する注意事項

以前のバージョン Sun ONE Application Server 7 から Sun ONE Application Server 7, Update 3 にアップグレードする場合は、ダウンロードサイトからアップグレードのアーカイブを選択します。Sun ONE Application Server, Update 3 にアップグレードするための詳細な手順については、次の URL にある『Sun ONE Application Server インストールガイド』に記載されています。

<http://docs.sun.com/db/prod/slappsrv?l=ja>

---

## 既知の問題と制限事項

この節では、Sun ONE Application Server 7, Update 3 の既知の問題とその回避方法について、次の項目別に解説します。

---

注	問題の説明にプラットフォームが明記されていない場合、その問題はすべてのプラットフォームに当てはまります。
---	--

---

この節は次の項目から構成されています。

- [インストールとアンインストール](#)
- [サーバーの起動とシャットダウン](#)
- [データベースドライバ](#)
- [Web コンテナ](#)
- [EJB コンテナ](#)
- [コンテナ管理持続](#)
- [Message Service とメッセージ駆動型 Beans](#)
- [Java トランザクションサービス \(JTS\)](#)
- [JSP コンパイラ](#)
- [アプリケーションの配備](#)
- [ベリファイア](#)
- [設定](#)
- [配備記述子](#)
- [監視](#)

- [サーバーの管理](#)
- [Sun ONE Studio 4 プラグイン](#)
- [サンプルアプリケーション](#)
- [ORB/IIOP リスナー](#)
- [国際化 \(i18n\)](#)
- [マニュアル](#)

## インストールとアンインストール

この節では、インストールとアンインストールに関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4403166	<p>Microsoft Windows では、パッケージ、パス、またはアプリケーションの名前が 255 文字より長いと、アプリケーションの配備に失敗する</p> <p>Microsoft Windows では、JDK™ の制約により長いパッケージ名やパス名は使用できません。配備用ツールは、配備中にアーカイブからクラスファイルを抽出しようとします。展開したときの名前が 255 文字より長い場合、抽出は失敗します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長いアプリケーション名の例</li></ul> <p><code>servlet_jsh_HttpServletRequestWrapper.ear</code> などの J2EE アプリケーション名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長いパッケージ名の例</li></ul> <p>このサブレットが次のようなパッケージに存在する場合</p> <pre>servlet_jsh_HttpServletRequestWrapper_1¥servlet_jsh_HttpServletRequestWrapper_servlet_war¥WEB-INF¥classes¥tests¥javax_servlet_http¥HttpServletRequestWrapperHttpServletRequestWrapperConstructorTestServlet.class</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>長いパス名の例</li></ul> <p>Sun ONE Application Server が、<code>drive:¥Sun¥ApplicationServer</code> にインストールされている場合</p> <p><b>解決法</b></p> <p>次のいずれかの解決法を選択します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>インストール中に短いディレクトリ構造を作成します。たとえば、デフォルトの <code>drive:¥Sun¥Apsserver7</code> の代わりに <code>drive:¥App¥</code> を使用します。</li> <li><code>create_instance</code> コマンドを使用して、インスタンスの名前を短いものに変更します。たとえば、<code>¥instance1¥domain1¥</code> を <code>¥i¥d</code> などに変更します。</li> <li>短いパッケージ名、パス名およびアプリケーション名にします。</li> </ol>

ID	要約
4687768	<p><b>Solaris setup-SDK/JDK で、X ウィンドウを使用しないマシンにコマンド行モードでインストールしようとするとエラーが発生する</b></p> <p>X ウィンドウライブラリがない Solaris システムでは、Sun ONE Application Server インストーラを実行できません。これは、コマンド行モードを使用する場合も同じです。SDK または Webstart の設定ウィザードのインストールフレームワークで使用する AWT オブジェクトを初期化しようとすると、インストーラから <code>java.lang.UnsatisfiedLinkError</code> がスローされます。</p> <p><b>解決法</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. X ウィンドウのサポートパッケージをインストールしてください。このパッケージは、Sun ONE Application Server のインストールが完了したら削除します。</li><li>2. <code>pkgadd</code> コマンドで Sun ONE Application Server パッケージをインストールします。次に、<code>asadmin</code> コマンドで初期ドメインを作成します。</li></ol>
4719600	<p><b>インストール時に警告メッセージが表示される</b></p> <p>インストール時に、次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。次に例を示します。</p> <pre>WARNING: Couldn't flush system prefs: java.util.prefs.BackingStoreException: Couldn't get file lock. WARNING: Could not lock System prefs.Unix error code -223460600.</pre> <p><b>解決法</b></p> <p>これらの警告は無視してください。あるいは、システム設定ディレクトリ ( 通常は <code>/etc/.java/.systemPrefs</code> ) を作成します。システム設定ディレクトリは、通常、JDK インストールスクリプトによって自動的に作成されます。</p>
4737663	<p><b>Solaris 環境では、パッケージベースの製品と通常の製品を両方インストールすると競合が発生する</b></p> <p>パッケージベースの製品 (Solaris 9 バンドル版 ) とインストーラベースの通常の製品を両方インストールすると、競合が発生します。これらの製品は同一の Sun ONE Message Queue ブローカを共有します。このため、ドメイン名やインスタンス名が一意でないと、2 番目のドメインまたはインスタンスを起動するときに次のようなメッセージが表示されます。</p> <pre>SEVERE:JMS5024: JMS サービスのスタートアップに失敗しました SEVERE:CORE5071: 初期化中にエラーが発生しました</pre> <p>デフォルトのドメイン名とインスタンス名が両製品に共通であるという点には、特に注意が必要です。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』の説明に従ってください。</p>

ID	要約
4742038	<p><b>インストールディレクトリの名前に英数字以外の文字が含まれていると、Sun ONE Application Server が起動しない</b></p> <p>インストールディレクトリの名前に英数字以外の文字 (#、空白文字など) が含まれていると、Sun ONE Application Server が正常に起動しません。この場合、サーバーログファイルは作成されません。Sun ONE Application Server のインストールディレクトリの名前に使用できる文字は、英数字、ダッシュ (-)、下線 (_) のみです。インストール作業の一環として既存の Java 2 SDK ディレクトリを指定するときも、同じルールが適用されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>インストール時には、英数字、ダッシュ、下線の文字のみ使用してディレクトリ名を指定してください。</p>
4742828	<p><b>サイレントインストーラがユーザーのアクセス権をチェックしない</b></p> <p>対話型インストーラ (GUI またはコマンド行) は、ユーザーのアクセス権が適切であるかどうかをチェックします。たとえば、Microsoft Windows へのインストールでは admin ユーザー、Solaris へのパッケージインストールでは root ユーザーのアクセス権が必要です。しかし、サイレントインストールでは、このチェックが行われません。パッケージをインストールするアクセス権 (Solaris)、またはサービスを作成するアクセス権 (Microsoft Windows) がないと、インストールは途中で失敗します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>サイレントインストールは、適切なアクセス権を持つユーザーが実行してください。</p>
4741190	<p><b>Solaris へのインストール時、JDK_LOCATION 値に以前のバージョン (Java 2 SDK 1.2 以前) のソフトウェアの格納場所を指定してもインストールが中止されない</b></p> <p>Sun ONE Application Server 7 には、バージョン 1.4.0_02 以上の Java 2 SDK が必要です。しかし、Solaris 上では、既存の Java 2 SDK (バージョン 1.2 以下) を使用するように指定しても警告メッセージが表示されません。この場合、インストール自体は正常に完了しますが、Sun ONE Application Server が正常に機能しません。これは、以前の JAVA_HOME の設定が残っているからです。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>インストールプログラムの実行前に、JAVA_HOME の設定を解除します。</p> <p>(ksh の場合): unset JAVA_HOME (csh の場合): unsetenv JAVA_HOME</p>

ID	要約
4742171	<p><b>既存の評価用環境に開発運用環境をサイレントモードでインストールした場合、エラーが報告されない</b></p> <p>インストーラをサイレントモードで実行するときに発生する問題です。既存の評価用 Sun ONE Application Server 7 (同じディレクトリ内) 上に、新しい Sun ONE Application Server 7 をサイレントモードでインストールする場合、途中でエラーが報告されることなく処理が進行します。既存の評価用インストールファイルは保存されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>新しい開発運用環境をインストールする前に、既存の Sun ONE Application Server 7 環境をアンインストールしてください。</p>
4742552	<p><b>コマンド行モード (サイレントモード) でインストールを行うとき、1 回のインストールセッションで Sun ONE Application Server と Sun ONE Studio 4 Enterprise Edition for Java コンポーネントの両方を選択すると、問題が発生する</b></p> <p>開発運用環境用インストールに影響を及ぼす問題です。コマンド行モード (サイレントモード) のインストールでは、1 回のインストールセッションで、Application Server と Support for Sun ONE Studio 4, Enterprise Edition for Java の両方を選択できます (GUI モードではいずれか一方しか選択できない)。ところが、インストーラは、コンポーネントの依存関係を正しく処理できません。その結果、選択された Sun ONE Application Server コンポーネントではなく管理クライアントコンポーネントをインストールしようとします。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>GUI モードの場合と同様に、最初にコマンド行モード (サイレントモード) で Sun ONE Application Server コンポーネントをインストールしておきます。その後、新たなセッションで Support for Sun ONE Studio をインストールします。</p>
なし	<p><b>Solaris 上で Sun ONE Application Server インストーラを使って既存の Sun ONE Message Queue 3.0 をバージョン 3.0.1 にアップグレードした場合、Sun ONE Application Server のアンインストール時に Sun ONE Message Queue も削除される</b></p> <p>Solaris の開発運用環境用インストーラに影響を及ぼす問題です。システム上の既存の Sun ONE Message Queue 3.0 を自動的にバージョン 3.0.1 にアップグレードできます。しかし、この Sun ONE Message Queue 3.0.1 は、Sun ONE Application Server のアンインストール時に削除されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Application Server のアンインストール後も Sun ONE Message Queue を保存しておきたい場合は、次の手順を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 自動アップグレードを行うかどうかを確認するメッセージが表示された時点でインストーラを終了します。</li><li>2. Sun ONE Message Queue のマニュアルの手順に従って Sun ONE Message Queue 3.0.1 へアップグレードします。</li><li>3. Sun ONE Application Server のインストールを再び実行します。</li></ol>

ID	要約
4746410	<p><b>Solaris 上のデフォルト以外の場所に Sun ONE Application Server をインストールするとき、パッケージベースのインストーラはディスク容量をチェックしない</b></p> <p>パッケージベースのインストーラを使って Solaris 上のデフォルト以外の場所に Sun ONE Application Server をインストールする場合、インストールプログラムは、指定したインストール先ディレクトリのディスク容量をチェックしないで、デフォルトで指定された場所 (/opt) のディスク容量をチェックします。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>インストールを開始する前に /opt のディスク容量が 85M バイト以上あるかどうかを確認してください。これは、/opt をインストールディレクトリに指定しない場合も同様です。さらに、インストールディレクトリのディスク容量が 85M バイト以上あることを確認します。</p>
4748404	<p><b>Microsoft Windows XP では、サンプルアプリケーションコンポーネントと PointBase 4.2 コンポーネントを追加インストールできない</b></p> <p>Windows XP プラットフォームに影響を及ぼす問題です。既存の Sun ONE Application Server コンポーネント上に Sample Applications コンポーネントや PointBase 4.2 コンポーネントを追加インストールしようとしても、既存の Sun ONE Application Server が正常に検出されません。その結果、「Application Server Not Found」というエラーメッセージが表示されて、インストールが途中で終了します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sample Applications コンポーネントや PointBase 4.2 コンポーネントは、Sun ONE Application Server コンポーネントと同時にインストールしてください。Sun ONE Application Server がすでにシステム上に存在する場合は、いったんアンインストールして再インストールします。このとき、必要なコンポーネントをすべて選択します。</p>
4748455	<p><b>サイレントインストール時にディレクトリエラーが発生する</b></p> <p>全プラットフォームのサイレントインストールに影響を及ぼす問題です。指定のインストールディレクトリに問題がある場合、「Invalid Installation Directory」というエラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージは次のように解釈できます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 選択されたディレクトリへの書き込みが許可されていない</li><li>• 選択されたディレクトリの名前が空文字列、または空白文字を含む文字列</li></ul> <p><b>解決法</b></p> <p>指定されたインストールディレクトリを調べ、エラーの原因を特定します。</p>

ID	要約
4749033	<p><b>Microsoft Windows XP では、スタンドアロンの管理クライアントをアンインストールプログラムでアンインストールできない</b></p> <p>Windows XP プラットフォーム上のスタンドアロンの管理クライアントに影響を及ぼす問題です。付属のアンインストールプログラムを使ってスタンドアロンの管理クライアントをアンインストールしようとする、不適切なコンポーネントセットが選択され、システムがハングアップします。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>スタンドアロンの管理クライアントを手動でアンインストールします。ファイルが格納されている <code>install_dir</code> ディレクトリを削除します。関連するプログラムグループのフォルダ (「スタート」-&gt;「プログラム」-&gt;「Sun Microsystems」-&gt;Sun ONE Application Server) も削除します。スタンドアロンの管理クライアントコンポーネントに対応する Microsoft Windows レジストリエントリは存在しません。この手順により、システムは、管理クライアントがインストールされる前の状態に戻ります。</p>
4749666	<p><b>Sample Application コンポーネントを追加インストールした場合、サンプルドキュメントが初期サーバーインスタンスに公開されない</b></p> <p>すべてのプラットフォームの開発運用環境用インストーラに影響を及ぼす問題です。Sun ONE Application Server のインストール後、新たなインストールセッションでサンプルアプリケーションをインストールした場合、サンプルドキュメントが初期サーバーインスタンスに公開されません。また、<code>http://hostname:port/samples</code> からアクセスすることもできません。しかし、サンプルドキュメントはファイルシステム上にインストールされているので、次の URL からのローカルアクセスは可能です。 <code>file:///install_root/samples/index.html</code></p> <p><b>解決法</b></p> <p>サンプルドキュメントにはローカルからアクセスしてください。</p>
4754256	<p><b>Solaris 上でインストーラを使って Sun ONE Message Queue をアップグレードする場合、設定ファイルが保存されない</b></p> <p>インストーラは、システム上で以前の Sun ONE Message Queue 3.0 パッケージを検出すると、自動的に Sun ONE Application Server 用の Sun ONE Message Queue 3.0.1 にアップグレードします。このとき、バージョン 3.0 の Solaris パッケージとともに次の設定ファイルが削除されます。</p> <pre>/etc/imq/passwd /etc/imq/accesscontrol.properties</pre> <p>これらのファイルに変更を加えていた場合、変更内容は失われます。Sun ONE Message Queue 3.0.1 はデフォルトの設定になります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>変更が加えられているファイルのバックアップコピーを作成しておき、アップグレードの完了後に復元します。詳細については、『Sun ONE Message Queue 3.0 インストールガイド』を参照してください。</p>



ID	要約
4754824	<p data-bbox="315 232 1333 262"><b>Solaris 上で、CD からインストールを実行しているときエラーメッセージが表示される</b></p> <p data-bbox="315 267 1333 499">CD-ROM ドライブにボリュームを挿入すると、Solaris ボリューム管理によりシンボリック名が割り当てられます。たとえば、デフォルトの正規表現が一致している CD-ROM が 2 枚ある場合、それぞれに <code>cdrom0</code> または <code>cdrom</code> という名前が割り当てられます。正規表現が一致している CD-ROM をさらに追加すると、<code>cdrom2</code> で始まる名前が割り当てられます。このことは、<code>vold.conf</code> のマニュアルページで説明しています。CD から Sun ONE Application Server をインストールするたびに、ラベル名と数値から成るマウントポイント名が割り当てられます。最初に CD をマウントしたときは、正常に動作します。2 回目以降のマウントでは、インストーラの起動時に次のエラーメッセージが表示されます。</p> <pre data-bbox="315 505 1333 591">IOException:java.io.FileNotFoundException: /cdrom/appserver7 No such file or directory) while loading default flavormap.properties file URL:file:/cdrom/appserver7#4/AppServer7/pkg/jre/lib/flavormap.properties</pre> <p data-bbox="315 597 1333 626"><b>解決法</b></p> <p data-bbox="315 631 1333 661">インストーラの機能には影響を及ぼしませんが、次の解決方法があります。</p> <ol data-bbox="315 666 1333 852" style="list-style-type: none"> <li>1. コマンドプロンプトに <code>su</code> と入力し、パスワードを入力してスーパーユーザーになります。または、最初から <code>root</code> (スーパーユーザー) としてログインします。スーパーユーザーのコマンドプロンプト (<code>#</code>) が表示されます。</li> <li>2. <code>/cdrom</code> ディレクトリが存在しない場合は、次のコマンドで作成します。  <pre data-bbox="344 817 1333 847"># mkdir /cdrom</pre></li> <li>3. CD-ROM ドライブをマウントします。</li> </ol> <p data-bbox="315 857 1333 887"><b>注:</b> <code>vold</code> プロセスは、CD-ROM デバイスを管理し、マウントを実行します。<code>/cdrom/cdrom0</code> に、CD-ROM が自動的にマウントされます。</p> <p data-bbox="315 892 1333 921">ファイルマネージャを実行している場合は、ファイルマネージャウィンドウが開き、CD-ROM の内容が表示されます。</p> <ol data-bbox="315 927 1333 1437" style="list-style-type: none"> <li>4. CD-ROM がマウントされていないため <code>/cdrom/cdrom0</code> ディレクトリが空になっている場合や、CD-ROM のコンテンツを表示するファイルマネージャウィンドウが開かない場合は、次のコマンドで、<code>vold</code> デーモンが実行されているかどうかを確認します。  <pre data-bbox="344 1130 1333 1159"># ps -e   grep vold   grep -v grep</pre></li> <li>5. <code>vold</code> が実行されている場合は、<code>vold</code> のプロセス ID が表示されます。何も表示されない場合は、次のコマンドでデーモンを強制終了します。  <pre data-bbox="344 1234 1333 1263"># ps -ef   grep vold   grep -v grep</pre></li> <li>6. 次のコマンドで <code>vold</code> プロセスを停止します。  <pre data-bbox="344 1303 1333 1333"># kill -15 process_ID_number</pre></li> <li>7. CD-ROM を手動でマウントします。  <pre data-bbox="344 1390 1333 1420"># mount -F hsfs -r ro /dev/dsk/cxytd0sz /cdrom/cdrom0</pre></li> </ol> <p data-bbox="315 1430 1333 1494"><code>x</code> は CD-ROM ドライブのドライブコントローラ文字です。<code>y</code> は CD-ROM ドライブの SCSI ID です。<code>z</code> は CD-ROM が置かれているパーティション (スライス) です。</p> <p data-bbox="315 1499 1333 1564">これで、CD-ROM ドライブがマウントされました。インストール時の手順については、Solaris のマニュアルで CD のインストールと設定に関する説明を参照してください。</p>

ID	要約
4755165	<p><b>Microsoft Windows で、管理者の認証情報を setup.exe の実行時に提供した場合、インストーラ機能に問題が発生する</b></p> <p>Microsoft Windows プラットフォームのインストールに影響を及ぼす問題です。管理者の特権なしでログインしたユーザーが setup.exe を実行しようとする、管理者の認証情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。正しい認証情報を入力すると、特権のチェックが正常に完了し、インストールが開始されます。ただし、次のような問題が発生することがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ インストールディレクトリを選択する画面で「ブラウズ」ボタンを使用すると、インストーラがハングアップします。</li><li>・ Sun ONE Application Server のプログラムグループエントリが作成されません。</li></ul> <p><b>解決法</b></p> <p>インストールの実行時には管理者の特権を持つユーザーとしてログインしてください。</p>
4757687	<p><b>Solaris 上で、管理クライアントコンポーネントがインストール済みのシステムに、Sun ONE Application Server コンポーネントの追加インストールをすると、Sun ONE Application Server が使用できなくなる</b></p> <p>Solaris プラットフォーム上の Solaris のパッケージベースのインストールに影響を及ぼす問題です。スタンドアロンの管理クライアントコンポーネントがインストールされているシステムに、管理クライアントコンポーネントのインストールディレクトリ以外のディレクトリを指定して Sun ONE Application Server をインストールした場合、インストールに成功したというメッセージが表示されていても、この Sun ONE Application Server を使用することはできません。これは、システム上に管理クライアントの Solaris パッケージがインストールされているからです。これらのパッケージを Sun ONE Application Server と同時にインストールすることはできません。その結果、製品機能を使用するために必要なファイルが見つからないという問題が発生します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Solaris システム上のスタンドアロンの管理クライアントをアンインストールしてから、Sun ONE Application Server をインストールします。</p> <p>Sun ONE Application Server の追加インストールも可能ですが、管理クライアントと同じインストールディレクトリを使用する必要があります。</p>

ID	要約
4762118	<p>Solaris 上で、選択されたカスタム設定ディレクトリが選択されたインストールディレクトリのサブディレクトリ etc である場合、インストールが失敗する</p> <p>Solaris プラットフォーム上の Solaris のパッケージベースのインストールに影響を及ぼす問題です。次の組み合わせでカスタムディレクトリを選択すると、ディレクトリのグループの所有権情報に不整合が生じ、インストールが失敗します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>インストールディレクトリ : <i>install_dir</i></li><li>設定ディレクトリ : <i>install_dir/etc</i></li></ul> <p><i>/var/sadm/install/logs</i> ディレクトリ内の <i>pkgadd</i> ログファイルに次のエラーメッセージが書き込まれます。</p> <pre>pkgadd: ERROR: duplicate pathname /install_dir/etc pkgadd: ERROR: unable to process pkgmap</pre> <p><b>解決法</b></p> <p><i>install_dir/etc</i> 以外のカスタム設定ディレクトリを選択してください。</p>
4724612	<p>Solaris SPARC および Linux 上で、インストールを行なったユーザー以外が PointBase シェルスクリプトを実行すると失敗する</p> <p>評価版インストールだけに影響を及ぼす問題です。PointBase シェルスクリプトの実行権はインストールを行なったユーザーにだけ付与されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>製品のインストールを行なったユーザー以外がこのスクリプトを実行する必要がある場合は、実行権を 0755 に変更してください。</p>
4762694	<p>Solaris 上で、Sun ONE Message Queue のアップグレード時に Sun ONE Message Queue パッケージ SUNWiqsup が削除されない</p> <p>Solaris だけで発生する問題です。Sun ONE Application Server 7 のインストール時には、Sun ONE Message Queue 3.0.1 がインストールされます。Solaris 上で Sun ONE Message Queue 3.0 が検出された場合、このバージョンはユーザーの承認後にアンインストールされます。その後、バージョン 3.0.1 がインストールされます。</p> <p>アップグレード時、Solaris インストーラが Sun ONE Message Queue 3.0 の Solaris パッケージの一部 (SUNWiqsup) を削除しないというクリーンアップ関連の問題があります。このパッケージは、Sun ONE Message Queue にも Sun ONE Application Server 7 にも悪影響を及ぼしません。したがって、残したままでも問題はありません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>root (スーパーユーザー) になり、次のコマンドを使って SUNWiqsup パッケージを手動で削除します。</p> <pre># pkgrm SUNWiqsup</pre>

ID	要約
4890289	<p>Window 2000 Pro 上で、アンインストールプログラムがアンインストールの実行に必要な JDK を見つけることができない</p> <p>Window 2000 Pro 上でアンインストールを実行すると、次のメッセージが表示されて失敗します。</p> <p>The uninstaller could not locate a suitable j2sdk to run the uninstalation program. Run the uninstalation again with the -javahome option set to the directory in which j2sdk 1.4.0_02 or greater is installed. Press Enter to exit.</p> <p><b>解決法</b></p> <p>JDK の場所として -javahome を使用します。</p>
なし	<p>Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 上で、Sun ONE Application Server をインストールする前に、compat-libstdc++ ( 下位互換性を維持するための標準の C++ ライブラリ ) をインストールする必要がある</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Application Server をインストールする前に compat-libstdc++ をインストールします。これらのライブラリは、Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 の CD セットに収録されています。</p>

## サーバーの起動とシャットダウン

この節では、起動とシャットダウンに関する既知の問題とその解決方法を示します。

### ログサービスの create-console 属性の動作

Microsoft Windows では、server.xml 内の log-service 要素の create-console 属性の値を true に設定すると ( デフォルト設定 )、デスクトップ上にウィンドウが開き、サーバーイベントログの内容が表示されます。意図的にこのウィンドウを閉じて、アプリケーションサーバーインスタンスプロセスが終了したままになることはありません。コンソールウィンドウを閉じると、appservd.exe プロセスが終了します。しかし、このサーバーインスタンスプロセスは、監視プロセス (appservd-wdog.exe) によってただちに再起動されます。

開発者は、アプリケーションサーバーインスタンスを迅速に再起動する手段として、インスタンスのイベントログウィンドウを閉じることができます。

ただし、アプリケーションサーバーインスタンスを完全に ( 監視プロセスとともに ) 停止する場合は、次の手順を実行してください。

- 管理インタフェースを使用する場合 - 「スタート」-> 「プログラム」-> 「Sun ONE Application Server 7」-> 「Stop Application Server」を選択します。

- コマンド行インタフェースを使用する場合 - `asadmin stop-instance --local=true instance name` を実行します。

これは、ローカル形式の `stop-instance` コマンドです。リモート形式も使用できます。詳細については、`asadmin stop-instance` のヘルプを参照してください。

- 管理コンソールを使用する場合 - サーバーインスタンスを選択し、「停止」をクリックします。

管理コンソールでは、アプリケーションサーバーインスタンスの「ログ」タブの「コンソールを作成」の設定を変更することにより、コンソールイベントログウィンドウの有効または無効を切り替えることができます。

ID	要約
4725893	<p><b>Solaris 上で、ライセンスの有効期限が表示されない</b></p> <p>Solaris SPARC の評価用ライセンスに影響を及ぼします。ライセンスの有効期限まで 2 週間以内になっても、コマンド行インタフェースやブラウザベースのインタフェースに警告メッセージが表示されません。この警告メッセージは、サーバーログファイルに書き込まれます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>サーバーログファイルを確認してください。</p>
4738648	<p><b>JMS サービス、または Sun ONE Application Server の起動に失敗する</b></p> <p>JMS プロバイダ (Sun ONE Message Queue ブローカ) が未配信の持続メッセージを大量に保持している場合、次の問題の発生により、Sun ONE Application Server の初期化時に障害が発生します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未配信のメッセージを全部読み込もうとしてメモリ不足になり、MQ ブローカの処理が中断されます。</li> </ol> <p><b>解決法</b></p> <p>MQ ブローカプロセスの Java ヒープサイズを大きくしてください。このためには、JMS サービスの起動引数属性の値を <code>-vmargs -Xmx256m</code> に設定します。</p> <p>この属性の設定手順については、『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』の「JMS サービスの使用」の章を参照してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. MQ ブローカが特定の時間内に初期化シーケンスを完了できない場合、Sun ONE Application Server がタイムアウトになり、中断します。</li> </ol> <p><b>解決法</b></p> <p>JMS サービスの Start Timeout 属性の値を大きくします。この属性の設定手順については、『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』の「JMS サービスの使用」の章を参照してください。</p>

ID	要約
4762420	<p><b>ファイアウォールの規則により、Sun ONE Application Server の起動に失敗する</b></p> <p>パーソナルファイアウォールをインストールしている場合に発生する問題です。Sun ONE Application Server がインストールされているマシンに厳密なファイアウォール規則を適用すると、管理サーバーおよび Application Server インスタンスの起動時に障害が発生することがあります。管理サーバーおよび Application Server インスタンスは、Sun ONE Application Server 環境でローカル接続を確立しようとしています。これらの接続はローカルのホストではなくシステムのホスト名を使ってポートにアクセスしようとするので、ローカルのファイアウォールの規則に従ってブロックされることがあります。</p> <p>セキュリティ上何の問題もない処理に対して、ローカルのファイアウォールが誤った警告を生成することもあります。たとえば、Sun ONE Application Server がポート 3700 で TCP 接続を試行しているのに、「Portal of Doom Trojan」攻撃または同様の攻撃を受けたというメッセージが表示される場合があります。このような問題は、Sun ONE Application Server がローカル通信に使用するポート番号と、既知の一般的な攻撃に使用されるポート番号が重複している場合に発生します。ポート番号が重複しているかどうかの判断基準は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows プログラムグループの「Start Application Server」を使って Sun ONE Application Server を起動しようすると、次のメッセージとともに処理が失敗します。 <pre>Could not start the instance: domain1:admin-server server failed to start: abnormal subprocess termination ...</pre></li><li>• 管理ログファイルとサーバーインスタンスログファイルに、接続例外と次のメッセージが書き込まれています。CORE3186: Failed to set configuration</li></ul> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Application Server からローカルシステム上のポートに接続できるように、ファイアウォールポリシーを変更します。</p> <p>攻撃について誤った警告が生成されないようにするには、攻撃関連の規則を変更するか、Sun ONE Application Server が使用するポート番号を変更します。</p> <p>管理サーバーおよび Application Server インスタンスが使用するポート番号は、Sun ONE Application Server のインストール先の <code>server.xml</code> ファイルで確認できます。</p> <pre>domain_config_dir/domain1/admin-server/config/server.xml domain_config_dir/domain1/server1/config/server.xml</pre> <p><code>domain_config_dir</code> はサーバーの初期設定を行なった場所です。次に例を示します。</p> <p>Microsoft Windows の場合: <code>install_dir/domains/...</code> Solaris 9 以上の統合インストールの場合: <code>/var/appserver/domains/...</code> Solaris 8、9 以上のアンバンドルインストールの場合: <code>/var/opt/SUNWappserver7/domains/...</code></p> <p>&lt;iioop-listener&gt; と &lt;jms-service&gt; のポート設定を確認します。これらのポート番号を未使用のポート番号に変更するか、ローカルマシン上のクライアントから同じマシン上のこれらのポートへ接続できるようにファイアウォールポリシーを書き換えます。</p>

ID	要約
4780076	<p>Solaris 上で、Sun ONE Application Server がすべてのインスタンスを root (スーパーユーザー) として起動するため、root 以外のユーザーに root アクセス権が与えられる</p> <p>Sun ONE Application Server を Solaris (バンドル版) の一部としてインストールすると、Application Server の起動に関連する問題が発生します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• すべての Application Server および管理サーバーは、Solaris の起動時に、自動的に起動します。環境によっては、Solaris の起動時に、インスタンスが起動しない場合もあります。定義されたすべてのインスタンスを起動すると、システム上の利用可能なメモリに悪影響を与えることがあります。</li><li>• Application Server インスタンスおよび管理サーバーインスタンスが自動的に起動する際、各インスタンスの起動スクリプトは root (スーパーユーザー) として実行されます。インスタンスレベルの起動スクリプトを変更すると、root 以外が所有するインスタンス起動スクリプトを実行して、root 以外のユーザーが root ユーザーにアクセスできるようになります。</li></ul> <p><b>バックグラウンド</b></p> <p>Sun ONE Application Server を Solaris の一部としてインストールすると、<code>/etc/init.d/appserv</code> スクリプトと、<code>/etc/rc*.d/</code> ディレクトリの <code>S84appserv</code> および <code>K05appserv</code> スクリプトへのシンボリックリンクがインストールされます。インストールされたスクリプトは、すべての Application Server と管理サーバーのインスタンスを Application Server の一部として定義します。そのため、Solaris システムの起動およびシャットダウン時に、インスタンスは自動的に起動、停止されます。</p> <p><code>/etc/init.d/appserv</code> スクリプトには、次のコードセクションがあります。</p> <pre>... case "\$1" in 'start')     /usr/sbin/asadmin start-appserv     ;; 'stop')     /usr/sbin/asadmin stop-appserv     ;; ... </pre> <p><code>asadmin start-appserv</code> コマンドを実行すると、管理サーバーインスタンスおよび管理ドメインに定義されているすべての Application Server インスタンスが Solaris 起動時に起動します。システムの起動およびシャットダウンスクリプトは root で実行されるので、各 Application Server と管理サーバーのインスタンスも root で実行されます。インスタンスレベルの起動スクリプトは、<code>startserv</code> という名前で <code>instance-dir/bin/startserv</code> に格納されます。インスタンスは、root 以外のユーザーが所有していることがあるため、root 以外のユーザーが <code>startserv</code> スクリプトを変更して、root ユーザーでコマンドを実行する可能性があります。</p>

ID	要約
4780076 ( 続き )	<p>インスタンスが特権を持つネットワークポートを使用している場合は、そのインスタンスの <code>startserv</code> スクリプトは <code>root</code> として実行する必要があります。通常、インスタンスを「実行するユーザー」と設定して、一度インスタンスを <code>root</code> ユーザーで起動した後は、特定のユーザーで実行されるようにします。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>次に解決方法を示します。環境に対応した方法を実行してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• すべての <b>Application Server</b> と管理サーバーのインスタンスが <code>root</code> で起動されない環境では、<code>etc/init.d/appserv</code> スクリプトの <code>asadmin start-appserv</code> および <code>asadmin stop-appserv</code> コマンドをコメントアウトして実行されないようにします。</li><li>• 特定の管理ドメイン ( 管理サーバーインスタンス、および各ドメインのすべての <b>Application Server</b> インスタンスを含む )、あるいは1つ以上の管理ドメイン内で特定のインスタンスを起動する環境では、<code>/etc/init.d/appserv</code> スクリプトを変更してドメインやインスタンスを起動するようにするか、あるいは環境に対応した <code>/etc/rc*.d/</code> スクリプトを新たに定義します。</li><li>• 特定のドメインを起動します。管理ドメインあるいは特定のインスタンスが <code>root</code> 以外のユーザーとして起動する必要がある場合は、<code>-c</code> オプション付きの <code>su</code> コマンドを使って目的のドメインやインスタンスを起動します。</li></ul> <p><b>例</b></p> <p>特定の管理ドメインの起動 - 次のように <code>/etc/rc*.d/</code> スクリプトを変更すると、管理サーバーインスタンス、および特定の管理ドメインに含まれるすべての <b>Application Server</b> インスタンスが、<code>root</code> で実行されます。</p> <pre>... case "\$1" in 'start')     /usr/sbin/asadmin start-domain --domain production-domain     ;;  'stop')     /usr/sbin/asadmin stop-domain --domain production-domain     ;; ... </pre>



ID	要約
4780076 ( 続き )	<ul style="list-style-type: none"><li>特定のアプリケーションサーバーインスタンスを <b>root</b> 以外のユーザーで実行するには、<code>/etc/rc*.d/</code> スクリプトを変更して、<code>-c</code> オプション付きの <code>su</code> コマンドを使用するようにします。</li></ul> <pre>... case "\$1" in 'start')     su - usera -c "/usr/sbin/asadmin start-instance --domain test-domain instance-a"     su - userb -c "/usr/sbin/asadmin start-instance --domain test-domain instance-b"     ;; 'stop')     su - usera -c "/usr/sbin/asadmin stop-instance --domain test-domain instance-a"     su - userb -c "/usr/sbin/asadmin stop-instance --domain test-domain instance-b"     ;; ... </pre> <p>asadmin のコマンド行インタフェースで利用できる、起動とシャットダウンに関するコマンドの詳細は、『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』を参照してください。</p>

## データベースドライバ

この節では、データベースドライバに関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4700531	<p><b>Solaris 上で、ORACLE JDBC ドライバのエラーが発生する</b></p> <p>この JDBC ドライバは、JDK 1.4 と連携して機能する Oracle 用の新しいドライバです。Oracle 9.1 データベースと ojdbc14.jar が併用されているために、エラーが発生しています。Oracle 9.0.1.3 データベースを実行している 32 ビット版 Solaris マシンにパッチを適用すれば、問題を修正できます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Oracle の Web サイトからバグ ID 2199718 のパッチを入手し、サーバーに適用します。次の手順を実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Oracle の Web サイトに移動します。</li><li>2. 「パッチ」ボタンをクリックします。</li><li>3. パッチ ID フィールドに「2199718」と入力します。</li><li>4. 32 ビット版 Solaris の OS パッチをクリックします。次に、Metalink.oracle.com に移動します。</li><li>5. パッチをクリックします。</li><li>6. パッチ ID 2199718 を入力します。</li><li>7. 32 ビット版 Solaris の OS パッチをクリックします。</li></ol>
4707531	<p><b>Solaris 上で、Oracle 9.2 クライアントから Oracle 9.1 データベースにアクセスするとデータが壊れる</b></p> <p>timestamp 列に続いて number 列が存在する場合、Oracle 9.2 クライアントから Oracle 9.1 データベースにアクセスするとデータが壊れることがあります。</p> <p>Oracle 9.1 データベースで ojdbc14.jar ファイルを使用していると、この問題が発生します。Oracle 9.1 データベースを実行している 32 ビット版 Solaris マシンにパッチを適用すれば、問題を修正できます。この JDBC ドライバは、JDK 1.4 と連携して機能する Oracle 用のドライバです。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Oracle の Web サイトからバグ ID 2199718 のパッチを入手し、サーバーに適用します。</p>

# Web コンテナ

この節では、Web コンテナの既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4740477	<p><b>sun-web-app_2_3-0.dtd ファイル内に、タイムアウト要素の構文が正しくない Web キャッシュの例がある</b></p> <p>この例では、timeout が XML キャッシュオブジェクトを使用するように設定されています。</p> <pre>&lt;timeout&gt; 60 &lt;/timeout&gt;</pre> <p>name パラメータは必須フィールドなので、本来であれば次のように設定しなければなりません。</p> <pre>&lt;timeout name="foo"&gt;60&lt;/timeout&gt;</pre> <p><b>解決法</b></p> <p>ベリファイアを使用しないでください。</p>
4817642	<p><b>複数の異なる Web アプリケーションが同じセッション ID を共有できるように設定すると、セキュリティが低下する</b></p> <p><b>解決法</b></p> <p>J2EE 仕様によると、配備した Web アプリケーションごとに、一意のセッションオブジェクト (セッション ID) が割り当てられます。この動作は、Sun ONE Application Server のデフォルトの動作になっています。ただし、インスタンスによっては、複数の異なる Web アプリケーションで同じセッション ID を共有できた方がよい場合があります。そのような場合には、Sun One Application Server の sun-web.xml 配備記述子に特別な配備プロパティを指定して、その特定のアプリケーションが別の Web アプリケーションモジュールを使用するときにセッション ID を再利用できるように、アプリケーションサーバーを設定することができます (Web アプリケーションに最初にアクセスすると、新しい一意のセッション ID が生成されます。それ以降に、この特別なプロパティが設定されている別の Web アプリケーションに要求を送信すると、そのクライアントとその Web アプリケーションのために新しいセッション ID は生成されず、同じセッション ID が使用されます)。</p> <p>この動作を行うには、配備済みの Web アプリケーションのうち、同じセッションオブジェクトの共有を許可する Web アプリケーションについて、それぞれの reuseSessionId プロパティに true を設定する必要があります。次に例を示します。</p>

ID	要約
4817642 ( 続き )	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;sun-web-app&gt;   &lt;session-config&gt;     &lt;cookie-properties&gt;       &lt;property name="cookiePath" value = "/" /&gt;       &lt;property name="cookieDomain" value = ".sun.com" /&gt;     &lt;/cookie-properties&gt;   &lt;/session-config&gt;   &lt;property name="reuseSessionID" value="true"/&gt; &lt;/sun-web-app&gt;</pre> <p>reuseSessionID プロパティが、最後から 2 番目の行で <b>true</b> に設定されています。</p> <p><b>警告:</b> reuseSessionId プロパティを有効にすると、潜在的にセキュリティが低下する可能性があります ( プロパティ自体のセキュリティが脆弱なわけではありません )。このプロパティは、複数の顧客が同じ <b>Sun One Application Server</b> インスタンス上でアプリケーションを実行できるような、ISV などの共有環境では使用しないでください。そのような環境の場合には、デフォルトの J2EE 動作を使用して、同じサーバーインスタンスに配備した複数の異なる <b>Web</b> アプリケーションが個別のセッションオブジェクトを使用する方が、はるかに安全です。</p>

# EJB コンテナ

この節では、Enterprise JavaBeans™ (EJB™) に関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4735835	<p><b>ejbFind メソッドから戻された null の PK を正しく処理できない</b></p> <p>次のコンテナ管理持続 (CMP) の例では、ejbFind から 1 個以上の null が戻されます。なお、ここでは、ejbFind が EmployeeEJB Bean によって呼び出され、Bean と同じインスタンス型を戻すものとします。</p> <pre>1. find insurance.employee where insurance.id == 10</pre> <p>insurance に employee が関連付けられていない場合、null を戻します。</p> <pre>2. find all insurance.employee where insurance.id &gt; 10</pre> <p>employee を持たない insurance に対して、null を含む集まりを戻します。</p> <p>結果セット内で最初に null の PK を検出したとき、CMP クライアントは、「param0 cannot be null」という JDOFatalInternalException を受け取ります。</p> <p>単一オブジェクトの検索メソッドの場合、BMP クライアントは、「Null primary key returned from ejbFind method」という EJBException を受け取ります。マルチオブジェクトの検索メソッドの場合、NullPointerException を受け取ります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4744434	<p><b>ステートフルセッション Bean の使用時に Sun ONE Application Server が Null Pointer 例外をスローする</b></p> <p>Sun ONE Application Server の EJB コンテナは、ステートフルセッション Bean をキャッシュに格納することにより、パフォーマンスを改善します。キャッシュのオーバーフローが発生すると (キャッシュ内の Bean 数が max-cache-size を超過すると)、コンテナにより、Bean が非活性化されて、ディスクに退避されます。サーバーは NullPointerException をスローします。この問題は、max-cache-size と cache-resize-quantity の差が 8 より小さいときに発生します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>max-cache-size と cache-resize-quantity の差が 8 より大きくなるように設定します。または、max-cache-size の値を 0 に設定して、制限なしのキャッシュを使用します。</p>

ID	要約
4951476, 4967645	<p>Java WSPD 1.2 または 1.3 を使用する場合に、<code>javax.ejb.EJBException: org/dom4j/Element</code> 例外がスローされる</p> <p>注: Java Web Services Developer Pack (Java WSPD) 1.2 または 1.3 を使用しないアプリケーションでは、この問題による影響はありません。</p> <p>Java WSPD 1.2 または 1.3 がインストールされ、Sun ONE Application Server 7 とともに使用するように設定されている場合、EJB コンテナによって、<code>javax.ejb.EJBException: org/dom4j/Element</code> がスローされる可能性があります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>最新の <code>dom4j-full.jar</code> を、<code>server.xml</code> ファイルの <code>server-classpath</code> に追加します。このファイルは、<a href="http://dom4j.org">http://dom4j.org</a> からダウンロードできます。このファイルのエントリは、<code>server-classpath</code> 内の <code>appserv-jstl.jar</code> エントリの前に追加する必要があります。</p>

## コンテナ管理持続

この節では、コンテナ管理持続 (CMP) の既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4732684	<p>Oracle JDBC ドライバの最適化が開始されない</p> <p>コンテナ管理持続 (CMP) Bean を使って Oracle データベースを最適化するには、<code>classes12.zip</code> ファイルを <code>server.xml</code> ファイルの <code>classpath-suffix</code> 属性に指定する必要があります。サードパーティライブラリのデフォルトのディレクトリ <code>/lib</code> には格納しません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p><code>server.xml</code> ファイルの <code>classpath-suffix</code> 属性に <code>classes12.zip</code> ファイルを追加します。</p>
4734963	<p>配備時にセルフリファレンス CMR による問題が発生する</p> <p>EJB 配備記述子のパーサー <code>ejb-jar.xml</code> は、自己参照のコンテナ管理関係 (CMR)、すなわち <code>ejb-relationship-role</code> を正しく処理しません。1 対多の 1 側のフィールドはスキップされます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>1 の側が (<code>&lt;multiplicity&gt;</code> の多側とともに) <code>ejb-relation</code> の先頭に来るように <code>ejb-relationship-role</code> セクションを変更します。</p>

ID	要約
4747222	<p>Oracle のキャプチャスキーマユーティリティは <code>-schemaname</code> が指定されていないと動作しない</p> <p><code>capture-schema</code> ユーティリティでは、<code>-schemaname</code> を指定しないで Oracle データベースからデータベーススキーマ情報を取り込もうとすると、次の問題が発生します。</p> <p>1. すべてのテーブルを取り込もうとした場合 (特定のテーブルを明示的に選択しない場合)</p> <pre>bin/capture-schema -dburl jdbc:oracle:thin:@oraserver:1521:ora -username scott -password tiger -driver oracle.jdbc.driver.OracleDriver -out test.dbschema</pre> <p>次のエラーメッセージが表示されます。</p> <pre>java.sql.SQLException ORA-00942: table or view does not exist.</pre> <p>出力ファイルは壊れています。</p> <p>2. <code>-table</code> オプションを使って 1 個以上のテーブルを指定した場合</p> <pre>bin/capture-schema -dburl jdbc:oracle:thin:@oraserver:1521:ora -username scott -password tiger -driver oracle.jdbc.driver.OracleDriver -table DEPT -out test.dbschema</pre> <p>出力ファイルには指定のテーブルが書き込まれますが、カラム情報は書き込まれません。したがって、このファイルで CMP マッピングを行うことはできません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Oracle データベースからスキーマを取り込むときは、必ず <code>-schemaname</code> オプションを使用し、アルファベットの太文字でユーザー名を指定してください。</p> <pre>bin/capture-schema -dburl jdbc:oracle:thin:@oraserver:1521:ora -username scott -password tiger -driver oracle.jdbc.driver.OracleDriver -schemaname SCOTT -out test.dbschema)</pre>
4751235	<p>キャプチャスキーマユーティリティ : Oracle または PointBase で <code>-table</code> オプションの値を太文字で指定しないと壊れたファイルが出力される</p> <p>Oracle や PointBase は、二重引用符 ("" ) で囲まれていない識別子の文字をすべて太文字に変換します。<code>capture-schema</code> ユーティリティで Oracle または PointBase からデータベーススキーマを取り込むとき、<code>-table</code> オプションの引数として小文字だけ (<code>-table student</code> など)、または太文字と小文字 (<code>-table Student</code> など) でテーブル名を指定すると、正しく処理されません。対応するテーブルのカラム情報を含まないデータベーススキーマファイルが生成されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>テーブル名はすべて太文字で指定してください (<code>-table STUDENT</code> など)。</p>

## Message Service とメッセージ駆動型 Beans

この節では、Java Message Service (JMS)、Sun ONE Message Queue およびメッセージ駆動型 Beans の既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4683029	<p>MQ Solaris/Microsoft Windows スクリプト内の -javahome フラグは、値に空白文字が含まれていると正しく機能しない</p> <p>Sun ONE Message Queue のコマンド行ユーティリティには、その他の Java ランタイムを指定する -javahome オプションが用意されています。このオプションを使用する際、Java ランタイムのパスに空白文字を含めることはできません。空白文字を含むパスの例を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows の場合 : C:\jdk 1.4</li><li>• Solaris の場合 : /work/java 1.4</li></ul> <p>この問題は、Sun ONE Application Server インスタンスの起動時に発生します。Sun ONE Application Server インスタンスを起動すると、デフォルトで、対応する Sun ONE Message Queue ブローカインスタンスが起動します。このブローカは、Sun ONE Application Server と同じ Java ランタイムを使用するため、-javahome コマンド行オプションを使って起動します。Sun ONE Application Server 用に設定された Java ランタイム (ブローカでも使用可能) のパスに空白文字が含まれていると、ブローカの起動に失敗します。このため、Sun ONE Application Server インスタンスの起動も失敗します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Application Server の Java ランタイムのパスに空白文字が含まれていないことを確認してください。</p>

## Java トランザクションサービス (JTS)

この節では、Java トランザクションサービス (JTS) の既知の問題とその解決方法を示します。

### 復旧

JDBC ドライバの復旧に関する既知の問題があります。Sun ONE Application Server は、これらの問題に対していくつかの回避策を用意しています。デフォルトでは、ユーザーが明示的に指定しない限り、これらの回避策は使用されません。



- Oracle JDBC ドライバの問題 - Oracle XA Resource 実装の回復メソッドは、入力フラグとは関係なく、繰り返し同じ未確定 Xid のセットを戻します。XA 仕様によると、トランザクションマネージャは、最初に TMSTARTSCAN を使って XAResource.recover を呼び出したあと、TMNOFLAGS を使って、Xid が戻されなくなるまで繰り返し XAResource.recover を呼び出します。

Sun ONE Application Server は、Oracle XA Resource の確認メソッドの問題に対する回避策も用意しています。この回避策を適用するには、server.xml ファイルの transaction-service サブ要素に次のプロパティを追加します。

```
oracle-xa-recovery-workaround
```

プロパティ値は必ず true に設定します。

- Sybase JConnect 5.2 ドライバの問題 - JConnect 5.2 ドライバには、JConnect 5.5 では解決されている既知の問題があります。JConnect 5.2 ドライバを使用する場合は、server.xml ファイルの transaction-service サブ要素に次のプロパティを追加して、復旧を有効にしてください。

```
sybase-xa-recovery-workaround
```

プロパティ値は必ず true に設定します。

## トランザクション

server.xml ファイルでは、XA 接続と非 XA 接続の区別に res-type を使用します。接続を区別することで、データを駆動するデータソースの設定が識別されます。たとえば、Datadirect ドライバでは、同じデータソースを XA または非 XA として使用できます。

デフォルトでは、データソースは非 XA です。XA に指定してトランザクションの connpool 要素を付加するには、res-type が必要です。トランザクション内で connpool を正常に機能させるには、server.xml ファイルに次の res-type 属性を追加します。

```
res-type="javax.sql.XADataSource"
```

ID	要約
4689337	<p><b>非 txn コンテキストの XADatasource 接続は使用できない</b></p> <p>データベースドライバの既知の問題です。非 txn コンテキストの XADataSource 接続では、Autocommit がデフォルトで false に設定されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>トランザクションではなく非 XA データソースクラスを使って、commit または rollback プログラムを明示的に呼び出します。</p>

ID	要約
4700241	<p><b>トランザクションのタイムアウト値をゼロ以外に設定するとローカルトランザクションの処理時間が長くなる</b></p> <p>現在のローカルトランザクションマネージャは、一定のタイムアウト値を持つトランザクションをサポートしません。transaction-service 要素の timeout-in-seconds 属性に 0 より大きい値を指定すると、すべてのローカルトランザクションがグローバルトランザクションとして処理されるため、処理時間が長くなります。さらに、データソースドライバがグローバルトランザクションをサポートしていないと、ローカルトランザクションは失敗します。タイムアウト値が 0 のとき、トランザクションマネージャは、データソースからの応答を無期限に待機します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>timeout-in-seconds の値をデフォルトの 0 に戻します。</p>

## JSP コンパイラ

この節では、JSP コンパイラに関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4930027	<p><b>JSP のパフォーマンスの問題を修正すると、以前の Sun ONE Application Server のリリースよりも JSP 仕様が厳密に解釈される</b></p> <p>JSP ページ内で <code>jsp:useBean</code> タグを使用する場合、指定した ID に対応するオブジェクトが指定した範囲内で見つからないと、指定した属性に関係なく、<code>Beans.instantiate()</code> を使用してオブジェクトが作成されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Application Server 7.0, Update 3 では、<code>jasper.compiler.optimized</code> という名前の新しい JVM オプションが追加されました。このオプションは、<code>useBean</code> タグの動作を最適化し、JSP 仕様をより厳密に解釈する機能を実装します。<code>jasper.compiler.optimized</code> フラグの値を <code>true</code> に設定すると、<code>useBean</code> クラス属性によって指定された Bean は、新規作成の呼び出しによってインスタンス化されます。<code>beanName</code> 属性によって指定された Bean は、<code>Beans.instantiate()</code> に対する呼び出しによってインスタンス化されます。</p> <p><code>jasper.compiler.optimized</code> フラグのデフォルト値は <code>false</code> であり、<code>useBean</code> タグ内でクラスまたは <code>beanName</code> 属性のどちらが指定されているかに関係なく、<code>Beans.instantiate()</code> が呼び出されます。</p> <p>詳細については、JSP 1.2 仕様のセクション 4.1 を参照してください。</p>

# アプリケーションの配備

この節では、配備に関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4403166	<p><b>Microsoft Windows では、長いパス名がサポートされていない</b></p> <p>この問題については、<a href="#">11 ページの「インストールとアンインストール」</a>を参照してください。</p>
4703680	<p><b>EJB モジュールを (MDB とともに) 再配備すると、リソース競合例外がスローされる</b></p> <p>Microsoft Windows 2000 上の Sun ONE Studio 4 でメッセージ駆動型 Beans (MDB) を使用するときには発生する問題です。EJB モジュールに特定のキューを使用する MDB が含まれている場合、同じ EJB モジュールを (同じキューを使用する) 同じ MDB とともに再配備すると、リソースの競合が発生します。その結果、(変更済みの) モジュールを使用できなくなります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4725147	<p><b>配備する仮想サーバーを選択できない</b></p> <p>この場合は、仮想サーバー 2 台をまったく同じように設定し、一方をホスト、もう一方をリスナーにします。アプリケーションが 2 台目の仮想サーバーだけに配備されている場合、この仮想サーバーにはアクセスできません。これは、host:port の組み合わせで 1 台目の仮想サーバーが指定されているからです。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>仮想サーバーのホスト名と元のホスト名が同じにならないようにしてください。特に、同じ HTTP リスナーを使用する場合には注意が必要です。</p>
4734969	<p><b>Bean パッケージ内の Query クラスでアプリケーションを配備できない</b></p> <p>コンテナ管理持続 (CMP) の code-gen は、concreteImpl 内で JDO Query 変数の完全修飾名を使用しません。Query クラスが抽象 Bean と同じパッケージに格納されている場合は、コンパイルエラーが発生します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Query クラスを別のパッケージに移動させます。</p>

ID	要約
4750461	<div data-bbox="239 239 1253 656"><p data-bbox="239 239 1253 265"><b>Solaris で、動的再読み込み時に Sun ONE Application Server がクラッシュする</b></p><p data-bbox="239 282 1253 404">エンタープライズ Bean 数の多い大規模なアプリケーションを動的に読み込もうとすると、クラッシュが発生する場合があります。動的再読み込み機能は、開発環境で、アプリケーションのマイナーチェンジを迅速にテストするために使用されます。許可されているよりも多くのファイル記述子を使用しようとする、クラッシュが発生します。</p><p data-bbox="239 421 315 447"><b>解決法</b></p><ol data-bbox="239 465 1253 526" style="list-style-type: none"><li data-bbox="239 465 1253 526">1. /etc/system ファイルに、形式を変えずに次の行を追加して、使用可能なファイル記述子の数を増やします。アプリケーションのサイズによって値を調節できます。<pre data-bbox="268 543 554 604">set rlim_fd_max=8192 set rlim_fd_cur=2048</pre></li><li data-bbox="239 621 554 647">2. システムを再起動します。</li></ol></div>

ID	要約
4744128	<p data-bbox="318 244 1118 270"><b>EJB コンパイラで、内部クラス用の有効な Java コードを生成できない</b></p> <p data-bbox="318 291 1286 347">内部クラス型を戻すエンタープライズ Bean を実装する場合、EJB コンパイラは有効な Java コードを生成できません。</p> <pre data-bbox="318 366 1260 847">public interface IStateServer {     ....     public StateProperties getProperties(String objectID, String variantName, IToken securityToken) throws RemoteException;      public class StateProperties implements Serializable {         public StateProperties() {         }         public String description = "";         public String owner = "";         public Date modifyTime = new Date();         public String accessPermissions = "";     } }  public interface IStateServerEJB extends EJBObject, IStateServer {     .... }</pre> <p data-bbox="318 869 919 895"><b>注:</b> <code>getProperties</code> メソッドは内部クラスを返します。</p> <p data-bbox="318 914 566 940">エラーの例を示します。</p> <pre data-bbox="318 960 1232 1043">D:\AppServer7a\appserv\domains\domain1\server1\generated\ejb\ j2ee-apps\smugglercom\spss\ssp\state\ejb\StateServerEJB_EJBObject Impl.java:133:</pre> <p data-bbox="318 1064 989 1119">内部クラスの合成名を直接使用することはできません。 <code>com.spss.ssp.state.IStateServer\$StateProperties</code></p> <p data-bbox="318 1138 989 1194">次のコードが生成されます。 <code>com.spss.ssp.state.IStateServer.StateProperties</code></p> <p data-bbox="318 1213 989 1269">の行を次の内容で置き換えます。 <code>com.spss.ssp.state.IStateServer\$StateProperties</code></p> <p data-bbox="318 1288 394 1314"><b>解決法</b></p> <p data-bbox="318 1333 1095 1359"><code>StateProperties</code> を内部クラス以外の独立したクラスに移動させます。</p>

## ベリファイア

この節では、ベリファイアに関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4742545	<p><b>スタンドアロンベリファイアから EJB クラスが見つからないというエラーが報告される</b></p> <p>「EJB クラスが見つかりません」というメッセージが表示され、テストに失敗することがあります。EJB JAR ファイルによって使用されるエンタープライズ Bean が、同一の EAR アプリケーション内の別の EJB JAR ファイル内にあるその他のエンタープライズ Bean を参照する場合、テスト時に障害が発生します。コネクタ (RAR) に依存する EAR ファイルを検証しようとした場合も、障害メッセージが表示されます。これは、RAR バンドルを、RAR バンドルファイルに依存するエンタープライズ Bean が格納されている EAR ファイル内にパッケージ化する必要がないからです。障害 (コネクタ関連の障害を除く) を報告するのは、スタンドアロンベリファイアだけです。配備コマンドや管理インタフェースによって呼び出されたベリファイアでは、この障害は報告されません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>アプリケーション EAR のパッケージ化が正しいことを確認します。ユーティリティ JAR ファイルを使用している場合は、EAR ファイル内にパッケージ化されます。参照エラーを解決するには、<code>asadmin</code> または管理インタフェースを使って配備バックエンドからベリファイアを呼び出します。コネクタ関連の障害が発生する場合は、ベリファイアのクラスパスに、必要なクラスを持つ JAR ファイルを配置します。<code>install_root/bin/verifier[.bat]</code> ファイルを開き、<code>JVM_CLASSPATH</code> 変数の末尾に <code>LOCAL_CLASSPATH</code> 変数を追加できます。<code>LOCAL_CLASSPATH</code> 変数にローカルでクラスを追加したあと、ベリファイアを実行します。</p>

## 設定

- `java-config` 要素の `env-classpath-ignored` 属性のデフォルト値は `true`
- このリリースでは実装されない
  - `server.xml` ファイルの `java-config` 要素の `bytecode-preprocessors` 属性 (将来のパフォーマンスパッチで提供される予定)
- このリリースでは推奨されない
  - `is-cache-overflow-allowed`
  - `max-wait-time-in-millis`
- J2EE 1.4 アーキテクチャの変更により、将来のリリースではサポートされない要素がある
  - `mdb-container` 要素の `cmt-max-runtime-exceptions` プロパティ

次の表に、Sun ONE Application Server 7 の設定に関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4742559	<p data-bbox="315 314 1058 355"><b>IPv6 を使用しないネットワークでは、この問題による影響はない</b></p> <p data-bbox="315 361 1143 402">注: IPv6 を使用しないネットワークでは、この問題による影響はありません。</p> <p data-bbox="315 407 1329 529">Sun ONE Application Server は、デフォルトで IPv4 を使用します。これは、Sun ONE Application Server を使用できるすべてのプラットフォームでサポートされています。特定のプラットフォームでは、IPv6 がサポートされています。このようなプラットフォームでは、Sun ONE Application Server の設定を変更する必要があります。</p> <p data-bbox="315 534 1329 638">注: 設定を変更する場合は、プラットフォームで IPv6 が確実にサポートされることを確認してください。IPv4 しかサポートしないシステムに IPv6 関連の設定を適用すると、サーバーインスタンスが起動しなくなることがあります。</p> <p data-bbox="315 644 396 685"><b>解決法</b></p> <p data-bbox="315 690 715 732">次の手順に従って設定を変更します。</p> <ol data-bbox="315 737 1329 1409" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="315 737 644 779">1. 管理サーバーを起動します。</li> <li data-bbox="315 784 1329 854">2. 管理インタフェースを起動します (ブラウザに HTTP ホスト名とポート名を指定し、管理サーバーに接続)。</li> <li data-bbox="315 859 1329 900">3. IPv6 用に設定するアプリケーションサーバーインスタンスを選択します (server1 など)。</li> <li data-bbox="315 906 915 947">4. ツリービューで HTTP リスナーノードを展開します。</li> <li data-bbox="315 953 1100 994">5. IPv6 用に設定する HTTP リスナーを選択します (http-listener1 など)。</li> <li data-bbox="315 999 1043 1041">6. 「一般」の「IP アドレス」フィールドの値を ANY に変更します。</li> <li data-bbox="315 1046 1029 1088">7. 「詳細」の「ファミリー」フィールドの値を INET6 に変更します。</li> </ol> <p data-bbox="315 1093 1329 1180">「ファミリー」フィールドの値を INET6 に変更しても、IP アドレスとして IPv6 アドレスを選択しないかぎり、IPv4 の機能は有効です。「IP アドレス」の値が ANY の場合、IPv4 と IPv6 の両方のアドレスが有効になります。</p> <ol data-bbox="315 1185 1329 1409" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="315 1185 644 1227">8. 「保存」をクリックします。</li> <li data-bbox="315 1232 929 1274">9. 左側のペインで、サーバーインスタンスを選択します。</li> <li data-bbox="315 1279 715 1321">10. 「変更の適用」をクリックします。</li> <li data-bbox="315 1326 644 1367">11. 「停止」をクリックします。</li> <li data-bbox="315 1373 1186 1414">12. 「起動」をクリックします。サーバーが再起動し、変更内容が有効になります。</li> </ol>

# 配備記述子

この節では、配備記述子に関する既知の問題を示します。

## sun-cmp-mapping.xml の問題

- このリリースでは実装されない
  - check-modified-at-commit
  - lock-when-modified

## sun-ejb-jar.xml の問題

- このリリースでは推奨されない
  - is-cache-overflow-allowed
  - max-wait-time-in-millis

# 監視

この節では、監視に関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4734595	<p>失敗した接続の合計数を確認するテストで、値が表示されない</p> <p>リファレンス実装 (RI) 内のダブルプーリングによって発生する問題です。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4737227	<p>http-server で FlagAsyncEnabled の値が 1 に設定されない</p> <p>Sun ONE Web Server の既知の問題です。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>



ID	要約
4752199	<p><code>getPrimaryKey()</code>、<code>getEJBMetaData()</code>、<code>getHomeHandle()</code> メソッドでは、監視 Bean メソッドの属性値が表示されない</p> <p>監視ツールで、エンタープライズ Bean 内の監視可能なメソッドを確認できます。 <code>getPrimaryKey()</code>、<code>getEJBMetaData()</code>、<code>getHomeHandle()</code> メソッドについては、メソッドレベルの監視属性の値が常に 0 になります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>

## サーバーの管理

この節では次の項目について説明します。

- [コマンド行インタフェース \(CLI\)](#)
- [管理インフラストラクチャ](#)
- [管理インタフェース](#)

## コマンド行インタフェース (CLI)

この節では、コマンド行インタフェースに関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4676889	<p><b>シングルモードで実行する CLI コマンドの文字数が 256 文字を超える場合、オーバーフローが発生する</b></p> <p>UNIX では、シングルモードで実行する CLI コマンドの文字数が 256 文字を超える場合、コマンドの実行に失敗し、「コマンドが見つかりません」というエラーが表示されます。</p> <p>これは端末の問題で、CLI の制限ではありません。</p> <p>例</p> <pre>create-jdbc-connection-pool --instance server4 --datasourceuser admin --datasourcepassword adminadmin --datasourceclassname test --datasourceurl test --minpoolsize=8 --maxpoolsize=32 --maxwait=60000 --poolresize=2 --idletimeout=300 --connectionvalidate=false --validationmethod=auto-commit --failconnection=false --description test sample_connectionpoolid)</pre> <p><b>解決法</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 実行するコマンドの文字数が 256 文字を超える場合は、マルチモードを使用してください。</li><li>2. シングルモードを使用する必要がある場合は、OpenWindows コマンドツール (cmdtool) を使ってコマンドを実行してください。</li></ol>
4680409	<p><b>SSL を使用するように設定したあと、CLI からブラウザクライアントからも管理サーバーにアクセスできない</b></p> <p><b>解決法</b></p> <p>SSL を使って管理サーバーにアクセスする各クライアントに Sun ONE Application Server 証明書をインポートし、この証明書を持ったサーバーが信頼できるサーバーであると規定します。証明書をインポートして信頼を獲得する方法は、ブラウザによって異なります。詳細については、ご使用のブラウザのオンラインヘルプを参照してください。</p> <p>CLI では、サーバーの証明書が servercert.cer ファイル内にあり、インストールディレクトリが /INSTALL である場合、次のコマンドを実行します。</p> <pre>keytool -import -file servercert.cer -alias server -keystore /INSTALL/jdk/jre/lib/security/cacerts</pre> <p><b>注:</b> この問題の発生を防止するには、管理サーバーが SSL を使用するように設定する前に、サーバーとクライアントの両方に管理サーバーの証明書をインストールしておきます。</p>

ID	要約
4688386	<p><b>シングルモードの CLI コマンドでアスタリスク (*) を使用すると、予期しない結果になる。または、エラーメッセージが表示される</b></p> <p>アスタリスクは、シェルによって複数の名前のリストに変換されます。コマンド行インタフェース (CLI) コマンドは、このリストの情報を受け取ります。複数の名前のリストに変換されるのを防ぐには、アスタリスクを引用符で囲みます。この場合、CLI はアスタリスクそのものを受け取ります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>アスタリスクを引用符または二重引用符で囲みます。</p>
4701361	<p><b>変更を繰り返し適用するとメモリ不足エラーになる</b></p> <p>管理サーバーは、メモリを使用して、システムの全変更記録を保持しています。再設定を行うと、この変更記録 (変更内容自体ではない) は破棄され、メモリが解放されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>asadmin reconfig コマンドを定期的に実行し、古い変更記録を破棄してください。</p>
4704328	<p><b>重複したドメインを作成する呼び出しに失敗したとき、クリーンアップが行われない</b></p> <p>既存のドメインと重複するドメインを作成すると、適切なエラーメッセージが生成されます。この場合、同じ名前のディレクトリが存在しない場合には、create-domain コマンドに -path オプションで指定されたディレクトリが作成されます。このディレクトリを削除しないと、コマンドの実行に失敗します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>-path オプションによって作成されたと思われる余分な空ディレクトリをすべて削除します。</p>
4708813	<p><b>デフォルト (pointbase) 接続プール JDBC リソースを監視できない</b></p> <p>JDBC 接続プールは、オンデマンドで動的に作成されます。つまり、プールははじめて使用するときに作成されます。プールが作成されていない (使用されていない) 場合、監視を行うことはできません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>

ID	要約
4722007	<p><b>監視: 1 ミリ秒よりも短い実行時間を測定できない</b></p> <p>エンティティ Bean メソッドを監視しているとき、<code>execution-time-millis</code> 属性の値が -1 になります。たとえば、次のコマンドを実行するとします。</p> <pre>iasadmin&gt;get -m server1.application.usecase1app.ejb-module.UseCase1Ejb_jar.entity-bea n.BeanOne.bean-method.method_create0.*</pre> <p>次の属性が戻されます。</p> <pre>Attribute name = total-num-errors Value = 0 Attribute name = method-name Value = public abstract com.ipplanet.ias.perf.jts.UseCase1.ejb.BeanOneRemote com.ipplanet.ias.perf.jts.UseCase1.ejb.BeanOneHome.create() throws javax.ejb.CreateException,java.rmi.RemoteException Attribute name = total-num-calls Value = 0 Attribute name = total-num-success Value = 0 Attribute name = execution-time-millis Value = -1</pre> <p>監視を開始する前に、<code>execution-time-millis</code> のデフォルト値は -1 に設定されます。これは、その時点で属性値を無効にするためです。このように非常に低い値が設定されるのは、デフォルト値が 0 になっていると、すでに実行時間が測定されていたと誤って判断されるからです。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4733109	<p><b>コマンド行インタフェースで作成した持続マネージャファクトリリソースを表示しているとき、管理インタフェースにベリファイアのエラーが報告される</b></p> <p>コマンド行インタフェースで作成された持続マネージャファクトリリソースを管理インタフェースに表示しているとき、リソースに関する次のエラーが報告されます。</p> <pre>ArgChecker Failure: Validation failed for jndiName: object must be non-null</pre> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>

ID	要約
4742993	<p><b>Solaris で、Solaris に統合されている Sun ONE Application Server 上で flexanlg コマンドを使用すると、オープン障害が発生する</b></p> <p>Solaris オペレーティング環境に統合されている Sun ONE Application Server を実行している場合、/usr/appserver/bin から flexanlg コマンドを実行すると、オープン障害エラーが発生します。</p> <pre>ld.so.1: /usr/appserver/bin/flexanlg: fatal: libplc4.so: open failed: No such file or directory Killed</pre> <p><b>解決法</b></p> <p>次の手順を実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. LD_LIBRARY_PATH ファイルに次のエントリを追加します。 /usr/lib/mps</li><li>2. flexanlg コマンドを実行します。 % /usr/appserver/bin/flexanlg</li></ol>
4750518	<p><b>ターゲット管理サーバー上で一部の CLI コマンドが動作しない</b></p> <p>ターゲット管理サーバーの CLI では、create、delete、list コマンドを使って、管理サーバーの server.xml ファイル内で新しい要素 (SSL、mime、プロファイラ、リソースなど) を作成、削除、一覧表示することができません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>管理サーバー内で要素を作成、削除、一覧表示するには、管理インタフェースを使用します。</p>

## 管理インフラストラクチャ

この節では、管理インフラストラクチャに関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4676888	<p><b>Microsoft Windows 2000 では、JVM ヒープサイズが大きいと JVM を作成できない</b></p> <p>Windows 2000 で JVM ヒープサイズを大きくしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。</p> <pre>Error occurred during initialization of VM, Could not reserve enough space for object heap Internal error: unable to create JVM</pre> <p><b>解決法</b></p> <p>Windows 2000 で、Sun ONE Application Server の JAVA ヒープサイズを大きくするには、Sun ONE Application Server の DLL を再設定 (rebase) する必要があります。</p> <p>Microsoft Framework SDK と Microsoft Visual Studio に付属している Rebase ユーティリティを使って、複数の DLL に、アドレスから始まる (JVM ヒープの可用性を向上させる) 最適なベースアドレスを設定できます。SDK Help Rebase トピックでは、アドレス 0x6000000 の使用を推奨しています。Rebase ユーティリティの詳細については、次の URL を参照してください。</p> <pre>http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ tools/tools/performance_tools.asp</pre> <p><b>要件</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 ～ 4G バイトのメモリを持つ Windows 2000 システム</li><li>• Visual Studio または Microsoft Framework SDK の Rebase ユーティリティ</li></ul> <p>S1AS 動的ライブラリに Rebase ユーティリティを適用するには、次の手順に従ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. cd コマンドを使って <code>install_dir\bin</code> に移動します。</li><li>2. <code>rebase -b 0x6000000 *.dll</code></li><li>3. <code>cd ../lib</code></li><li>4. <code>rebase -b 0x6600000 *.dll</code></li></ol>
4686003	<p><b>HTTP の QOS 制限が適用されない</b></p> <p>サービス品質 (QOS) では、最大 HTTP 接続数と帯域幅を指定できます。これらの属性の制限値を超えると、クライアントに 503 エラーが戻されます。しかし、管理インタフェースを使って QOS を有効にすると、サーバーは QOS の制限を適用しなくなります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>QOS 機能をすべて有効にするには、仮想サーバーの <code>obj.conf</code> ファイル内のデフォルトオブジェクトの先頭に <code>AuthTrans fn=qos-handler</code> 行を手動で追加します。<code>qos-handler</code> サーバーアプリケーション関数 (SAF) と <code>obj.conf</code> 設定ファイルについては、『Developer's Guide to NSAPI』を参照してください。</p>

ID	要約
4692673	<p><b>デバッグモード以外のモードで実行していたインスタンスをデバッグモードで再起動すると、失敗することがある</b></p> <p>「デバッグモードで起動または再起動」チェックボックスをオフにした状態でインスタンスを起動すると、このチェックボックスに関連した設定が機能しなくなります。たとえば、管理インタフェースで「デバッグを有効」チェックボックスを選択しても、チェックボックスはオンになりません。server.xml ファイルの debug-enabled 行の値も false になります (debug-enabled=false)。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4699450	<p><b>Microsoft Windows 2000 で EAR ファイルを配備する際、生成されたファイルのパスの長さが全体で 260 文字を超えると失敗する</b></p> <p>Windows 2000 では、Java 仮想マシン (JVM) の制限により、生成されたファイルのパス名は 260 文字以下と定められています。これは、JVM の Microsoft Windows サポートに関する問題であり、J2SE 1.5 リリースで修正される予定です。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>アプリケーションを配備するとき、パスとファイル名の文字数の合計が 260 文字以内に収まるようにします。</p>
4723776	<p><b>Solaris で、SSL 対応の環境に移行すると、サーバーの起動に失敗する</b></p> <p>証明書をインストールし、セキュリティを有効にしたあと、Sun ONE Application Server を再起動しようとするとき失敗します。サーバーがパスワードの受け取りに失敗したというメッセージが表示されます。「起動」ボタンを再度クリックすると、サーバーが起動します。SSL が有効になっていないと、パスワードがキャッシュに格納されず、再起動に失敗します。restart コマンドは、非 SSL モードから SSL モードへの移行をサポートしません。</p> <p>注: この問題は、サーバーをはじめて再起動するときだけ発生します。2 回目以降の再起動は正常に行われます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>この問題が発生したら、次のことを行なってください。</p> <p>「起動」をクリックします。</p> <p>この問題が発生するのを防ぐには、「再起動」ボタンをクリックしないで、次の手順を実行してください。</p> <p>「停止」をクリックします。</p> <p>「起動」をクリックします。</p>

ID	要約
4724780	<p><b>別のシステムで作成されたドメインでは管理サーバーを起動できない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>PCNFS がマウントされたドライブで作成されたドメインでは、PCNFS ドライブに関する Microsoft の既知の問題により、管理サーバーとその他のインスタンスを起動できません。</li><li>ディレクトリパスが異なっても、製品がインストールされているローカルドライブで作成されたドメインであれば、管理サーバーもインスタンスも正常に動作します。</li></ul> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4734184	<p><b>Microsoft Windows 2000 でコンソールが無効になることがある</b></p> <p>まれに、配備時やコマンドの実行時に管理サーバーやアプリケーションサーバーインスタンスがハングアップすることがあります。この問題は、コンソールログのテキストが選択されている場合に発生します。テキストの選択を解除すれば、処理は続行します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>log-service create-console 属性を false に設定して、server1 インスタンスのコンソール自動作成機能を無効にします。コンソールログ上でマウスボタンをクリックするか Enter キーを押しても問題を解決できます。</p>
4736554	<p><b>サーバーから安全な HTTP リスナーを削除したあとも、(もう存在しない) パスワードの入力を求めるプロンプトが表示される</b></p> <p><b>解決法</b></p> <p>サーバー全体を削除し、追加し直します。</p> <p>注: この問題の発生を防止するには、HTTP リスナーを削除する前に、次のコマンドを使ってセキュリティの設定を無効にします。</p> <pre>/export2/build/bin/&gt; asadmin set --user admin --password adminadmin server1.http-listener.http-listener-1.securityEnabled=false Attribute securityEnabled set to false. /export2/build/bin/&gt; asadmin delete-http-listener --user admin --password adminadmin ls2 Deleted Http listener with id = ls2</pre>
4737756	<p><b>Microsoft Windows 2000 で、コンソールにメッセージが正しく表示されない</b></p> <p>Windows 2000 の英語以外のロケール (日本語ロケールなど) では、コンソールにメッセージが正しく表示されないことがあります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>管理インタフェースを使ってログメッセージを表示します。</p>



ID	要約
4739831	<p><b>インスタンスの一部が削除されていると、一部の CLI コマンドから正しい応答を得ることができない</b></p> <p>サーバーインスタンスの一部が削除されていると、一部の CLI コマンドで問題が発生します。以下に、問題とその解決方法を示します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <code>create-instance</code> をローカルモードで実行すると、サブディレクトリが存在していない場合も、インスタンスフォルダ内にインスタンスが存在すると報告される</li></ol> <p><b>解決法</b></p> <p>インスタンスディレクトリを手動で削除してから <code>create-instance</code> コマンドを実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. <code>list-instances</code> コマンドをローカルモードで実行すると、インスタンス名と状態情報が一部削除された状態で出力される</li></ol> <p><b>解決法</b></p> <p>インスタンスディレクトリを手動で削除してから <code>list-instance</code> コマンドを実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Microsoft Windows 2000 で、<code>start-instance</code> コマンドをリモートモードで実行すると、<code>null</code> 文字列が表示される</li></ol> <p><b>解決法</b></p> <p>インスタンスディレクトリを手動で削除し、新しいインスタンスを作成してから <code>start-instance</code> コマンドを実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Microsoft Windows 2000 で <code>stop-instance</code> コマンドをローカルモードまたはリモートモードで実行すると、不正な例外が報告される。ローカルモードでは、インスタンスが実行されていないという不正なメッセージが表示される。リモートモードでは、<code>null</code> 文字列が表示される</li></ol> <p>Solaris で、<code>stop-instance</code> コマンドをローカルモードで実行すると、実際には <code>config</code> というディレクトリは存在しないのに、インスタンスの <code>config</code> ディレクトリにアクセスするアクセス権がないというメッセージが表示されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>インスタンスディレクトリを手動で削除します。</p>
4739891	<p><b>仮想サーバーによって参照されるデフォルトの Web モジュールが存在しない場合、またはこのモジュールの配備が取り消された場合、仮想サーバーを削除しようとすると失敗する</b></p> <p><b>解決法</b></p> <p>仮想サーバーの「デフォルト Web モジュール」フィールドの値を「何も選択されていません」に設定し、「了解」をクリックして変更内容を保存します。その後、仮想サーバーを削除します。</p>

ID	要約
4740022	<p><b>SNMP: 新しいインスタンスサーバーを追加して起動すると、END OF MIB メッセージが表示される</b></p> <p>インスタンスサーバーとサブエージェントをシャットダウンしないで新しいインスタンスを追加し、起動すると、END OF MIB メッセージが表示されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新しいインスタンスを表示するには、サブエージェントとすべてのインスタンスサーバープロセスをシャットダウンします。各サーバーで、「監視」の「SNMP 統計収集を有効」をオンに設定します。その後、各インスタンスサーバーを再起動し、サブエージェントプロセスを1つだけ再起動します。</li> <li>2. サブエージェントがすでに実行中の場合は、これ以上起動しないでください。Sun ONE Application Server をインストールするときは、必ずマスターエージェントとサブエージェントを1個ずつ使用します(全ドメイン、全インスタンスに共通)。</li> </ol>
4737138	<p><b>Microsoft Windows Services や DOS プロンプトにライセンスの有効期限切れを示すメッセージが表示されない</b></p> <p>サーバーを、Windows の「サービス」の画面から起動した場合、および DOS プロンプトからコマンド(startserv.bat)を使用して起動した場合、たとえライセンスが期限切れになっていても、ライセンスの期限切れを示す適切なメッセージが表示されません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>CLI (asadmin) または Sun のプログラムアイコンからサーバーを起動します。</p>
4780488	<p><b>複数の obj.conf ファイルが存在すると、混乱が生じる</b></p> <p>Sun ONE Application Server インスタンスを作成すると、<i>instance-dir/config/</i> ディレクトリに obj.conf と <i>virtual-server-name-obj.conf</i> と呼ばれる2つの obj.conf ファイルが格納されます。<i>virtual-server-name</i> はインスタンスの作成時に自動的に作成される仮想サーバーのインスタンス名です。このマニュアルでは、対象の仮想サーバーと関連する obj.conf ファイルを変更することを、「obj.conf ファイルの変更」と表現します。</p> <p>Sun ONE Application Server がインストールされている場合、obj.conf と server1-obj.conf ファイルは /domains/domain1/server1/config/ ディレクトリに格納されます。obj.conf ファイルの内容は仮想サーバーレベルで指定された server1-obj.conf ファイルの内容に置き換えられます。Sun ONE Application Server インスタンスは obj.conf を使用しません。</p> <p>たとえば、Web サーバープラグインを使って Sun ONE Application Server を設定する際、obj.conf ファイルを変更すると、不正な obj.conf ファイルが変更されるので、パスルー設定が有効になりません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>obj.conf ファイルを変更する場合は、obj.conf の前に対象の仮想サーバー名が付加されたファイルを変更します。</p>

ID	要約
4938319	<p><b>SSL および Web Server ( 逆プロキシ ) プラグインを使用しているときにエラーが発生する</b></p> <p>SSL および Web Server プラグインを使用しているときに、502 エラーが発生します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Web Server の <code>magnus.conf</code> ファイルと Sun ONE Application Server の <code>init.conf</code> ファイルの <code>keepAliveTimeout</code> 値を同じ値に設定します。これらの値が異なっていると、Application Server から Web Server に接続しているとき、または Web Server から Application Server に接続しているときに、接続が閉じることがあります。接続がすでに閉じている場合は、502 エラーが表示されます。</p>

## 管理インタフェース

管理インタフェースを使用するときは、ブラウザがキャッシュからではなくサーバーから最新のページを取り出す設定になっているかどうかを確認してください。一般に、デフォルトのブラウザ設定では問題は発生しません。

- **Internet Explorer** では、「ツール」->「インターネットオプション」->「設定」を選択し、「保存しているページの新しいバージョンの確認」で「確認しない」が選択されていないことを確認します。
- **Netscape** では、「編集」->「設定」->「詳細」->「キャッシュ」を選択し、「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較」で「しない」が選択されていないことを確認します。

この節では、Sun ONE Application Server 7 の管理用グラフィカルユーザーインタフェースに関する既知問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4722607	<p><b>Microsoft Windows 2000 では、新しく作成された MIME ファイルに .types 拡張子が付いていないと、このファイル内のエントリを編集または削除できない</b></p> <p>Windows 2000 では、MIME ファイル名に必ず .types 拡張子を付けます。そうしないと、ファイル内のエントリを編集できません。MIME ファイル名は、mime2 ではなく mime2.types のようになります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>MIME ファイル名には必ず .types 拡張子を付けてください。</p>

ID	要約
4725473	<p><b>管理インタフェースのニックネームリストに外部証明書のニックネームが表示されない</b></p> <p>Sun ONE Application Server 管理インタフェースを使って外部証明書をインストールした場合、外部暗号化モジュール上にインストールされた証明書を使って HTTP リスナーで SSL を有効にしようとする問題が発生します。証明書は正しくインストールされていますが、管理インタフェースに証明書のニックネームが表示されません。</p> <p><b>解決法</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 管理ユーザーとして、Sun ONE Application Server のインストールマシンにログインします。</li><li>2. HTTP リスナーと外部暗号化モジュール上にインストールされた証明書をリンクします。asadmin コマンドを実行します。asadmin コマンドの詳細については、asadmin(1M) のマニュアルページを参照してください。</li></ol> <pre>/sun/appserver7/bin/asadmin create-ssl --user admin --password password --host host_name --port 8888 --type http-listener --certname nobody@apprealm:Server-Cert --instance server1 --ssl3enabled=true --ssl3tlsciphers +rsa_rc4_128_md5 http-listener-1</pre> <p>このコマンドは、証明書とサーバーインスタンスをリンクします。証明書のインストールは行いません ( 証明書は管理インタフェースを使用してインストール済み )。証明書と HTTP リスナーのリンクは確立されていますが、HTTP リスナーは SSL 以外のモードで待機します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. 次の CLI コマンドを使って、HTTP リスナーが SSL モードで待機するように設定します。</li></ol> <pre>/sun/appserver7/bin/asadmin set --user admin --password password --host host_name --port 8888 server1.http-listener.http-listener-1.securityEnabled=true</pre> <p>このコマンドは、サーバーインスタンスの待機モードを SSL 以外のモードから SSL へ切り替えます。</p> <p>上記の手順が完了すると、管理インタフェースに証明書が表示されます。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. これで、管理インタフェースを使って HTTP リスナーを編集できる状態になりました。</li></ol>

ID	要約
4728718	<p>新しい仮想サーバーを作成し、ログファイルの場所を示す値を指定すると、「ファイルが見つかりません」というエラーが報告される</p> <p>管理インタフェースのログファイルフィールドでは、値を追加できません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>作成した仮想サーバーをいったん削除し、必要なファイルを作成します。その後、再度仮想サーバーを作成します。</p> <p>注: この問題の発生を防止するには、新しい仮想サーバーを作成する前にログファイルを作成するようにします。</p>
4741123	<p>Solaris 9 update 2 のデフォルトのブラウザは、Sun ONE Application Server 7 と互換性がない</p> <p>Solaris 9 4/03 オペレーティング環境のデフォルトのブラウザで Sun ONE Application Server の管理インタフェースを使用しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。</p> <p>Unsupported Browser: Netscape 4.78.</p> <p>It is recommended that you upgrade your browser to Netscape 4.79 or Netscape 6.2 to run the Sun ONE Application Server UI. Those who choose not to continue and not upgrade might notice degraded performance and/or unexpected behavior.</p> <p>注: Solaris 9 4/03 オペレーティング環境に含まれている Sun ONE Application Server の管理インタフェースを実行中の場合は、Netscape 4.79 または 7.0 を使用する必要があります。</p> <p><b>解決法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• スタンドアロンの Sun ONE Application Server 7 用のブラウザを Netscape 4.79 あるいは Netscape 6.2 にアップグレードするには、/usr/dt/bin/netscape ではなく、/usr/dt/bin/netscape6 を使います。</li> <li>• Solaris にバンドルされている Sun ONE Application Server 7 用のブラウザを Netscape 4.79 あるいは Netscape 7 にアップグレードするには、/usr/dt/bin/netscape ではなく、/usr/dt/appconfig/SUNWns/netscape を使います。</li> </ul>
4750616	<p>Netscape Navigator の一部のバージョンではアクセス制御リスト (ACL) の編集がサポートされない</p> <p>Netscape Navigator バージョン 6.x または 7.x の使用時に ACL エントリを編集しようとすると、ブラウザが表示されなくなる、ACL 編集画面が表示されないなどの問題が断続的に発生します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>次のいずれかの措置をとります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• サポートされている Netscape Navigator 4.79 を使用します。</li> <li>• 手動で ACL ファイルを編集します。ACL ファイル形式の詳細については、『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』を参照してください。</li> </ul>

ID	要約
4752055	<p><b>Netscape 4.8 を使用すると、管理インタフェースに警告メッセージが表示される</b></p> <p>Netscape 4.8 を使って管理インタフェースにアクセスすると、Netscape 4.8 はサポートされていないブラウザであるという警告メッセージが表示されます。Netscape 4.8 で管理インタフェースを実行しても問題は確認されていませんが、より徹底したテストが必要とされています。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>引き続き管理インタフェースを使用する場合は、警告メッセージの「継続」リンクを選択します。</p> <p>Netscape 4.79 を使用するか、Netscape 6.2 にアップグレードします。</p>
4760714	<p><b>「証明書をインストール」画面に無効な「ヘルプ」ボタンが表示される</b></p> <p>「証明書をインストール」画面には、入力された証明書情報が一覧表示されます。管理インタフェースのこの画面に無効な「ヘルプ」ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、ヘルプページが見つからないというエラーメッセージが表示されます。コンテキストヘルプを使用するには、ページ上部の「ヘルプ」リンクをクリックする必要があります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>コンテキストヘルプを使用するには、ページ上部の「ヘルプ」リンクをクリックします。</p>
4760939	<p><b>SSL: 「証明書ニックネーム」に certutil によって生成された自己署名付き証明書が表示されない</b></p> <p>自己署名付き証明書が certutil によって生成されていると、管理インタフェースに「証明書ニックネーム」が表示されません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>自己署名付き証明書を使用する場合は、server.xml ファイルを手動で編集する必要があります。</p>
4848146	<p><b>ブラウザでプロキシサーバーを使用している場合、管理インタフェースへアクセスするとエラーが発生する</b></p> <p>ブラウザがプロキシサーバーを使用するように設定されていて、そのプロキシサーバーでローカルホストを無視するように設定されていない場合、「スタート」メニューから「Start Admin Console」を選択するとエラーが発生します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>プロキシサーバーを無効にします。</p> <p>または</p> <p>プロキシサーバーで無視されるドメインのリストにローカルホストを追加します。</p>

ID	要約
4957860	<p><b>Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 上で、MIME タイプを追加できない</b></p> <p>管理インタフェースを使用して、MIME タイプファイルに MIME タイプを追加しようとすると、エラーが表示され、「Global MIME Types」ページにアクセスできません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>この問題は、デフォルトのロケールが、en_US ではなく en_US.UTF-8 に設定されているために発生します。この問題を解決するには、<code>export LANG=en_US</code> と設定し、管理サーバーを再起動します。</p>

## Sun ONE Studio 4 プラグイン

この節では、Sun ONE Studio 4, Enterprise Edition (旧称 Forte for Java) の既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4689097	<p><b>Sun ONE Studio 4 によって使用されるディレクトリのパスに空白文字があるとエラーが発生する</b></p> <p>ディレクトリ構造に空白文字が含まれていると、Sun ONE Studio 4 が正常にインストールされません。インストーラはインストールパスの空白文字をチェックし、発見するとエラーダイアログを表示します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Application Server の Sun ONE Studio 4 コンポーネントのインストールディレクトリを指定するときは、空白文字を使用しないでください。</p>
4720145	<p><b>デバッガへの接続中に ConnectionException がスローされる</b></p> <p>新しいデバッグセッションを作成するかどうかを確認するメッセージが繰り返し表示され、例外がスローされます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>IDE を再起動します。</p>
4727932	<p><b>FFJ で MAD 環境を使用すると問題が発生する</b></p> <p>Sun ONE Studio 4 で MAD 設定を使用すると、断続的に問題が発生します。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Studio 4 では MAD 設定を使用しないでください。</p>

ID	要約
4733794	<p><b>アプリケーションノードに適用した ejb-name の変更を配備できない</b></p> <p>アプリケーションノードのコンテキストメニュー ( 右クリックメニュー ) から「EJB 名を表示」を選択したときに表示されるダイアログを使って、アプリケーションのコンテキストで Bean の ejb-name 要素を変更できます。これらの変更は、パッケージ化の一環として作成された alt-dd に適用されます。名前の変更は Sun ONE Application Server の alt-dd には伝達されません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4725779	<p><b>事前に設定された Sun ONE 固有のプロパティ値がエディタに表示されない</b></p> <p>Sun ONE Application Server に配備するためにすでに設定された RAR ファイルがある場合、プロパティシートでこのファイルのプロパティ値を確認しようとすると、デフォルトの値だけが表示されます。sun-ra.xml ファイルに指定された値は表示されません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>RAR から Sun 固有の記述子 XML ファイルを抽出し、RAR と同じディレクトリに置きます。これで、slas 記述子を編集できるようになります。</p> <p><b>注:</b> この方法でファイルを編集しても、RAR ファイルの元のコンテンツは変更されません。ただし、サーバーに送信された RAR ファイルには、更新された XML ファイルの内容が追加されます。</p>
4733794	<p><b>アプリケーションノードに適用した EJB 名の変更を配備できない</b></p> <p>アプリケーションノードのコンテキストメニュー ( 右クリックメニュー ) から「EJB 名を表示」を選択したときに表示されるダイアログを使って、アプリケーションのコンテキストで Bean の ejb-name 要素を変更できます。これらの変更は、パッケージ化の一環として作成された alt-dd に適用されます。名前の変更は Sun ONE Application Server の alt-dd には伝達されません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>



ID	要約
4745283	<p><b>管理クライアントだけをインストールした場合、アプリケーションクライアントを実行できない</b></p> <p>管理クライアントまたは Sun ONE Studio プラグインだけをインストールした場合、アプリケーションクライアントを実行できません。アプリケーションクライアントは、管理クライアントとは別のパッケージです。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>アプリケーションクライアントパッケージをインストールします。このためには、<code>SUNONE_INSTALL_ROOT/bin</code> に格納されている <code>appclient</code> を使って完全インストールを実行するか、Sun ONE Application Server がインストールされているリモートマシンから <code>appclient</code> パッケージを取得します。</p> <p><code>appclient</code> パッケージを取得する方法は次のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <code>SUNONE_INSTALL_ROOT/bin/package-appclient[.bat]</code> を実行します。</li></ol> <p><code>SUNONE_INSTALL_ROOT/lib/appclient/appclient.jar</code> に <code>appclient.jar</code> ファイルが生成されます。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Sun ONE Application Server がインストールされていないリモートマシンに <code>appclient.jar</code> を配備し、<code>appclient.jar</code> を <code>unjar</code> します。アプリケーションクライアントライブラリと JAR ファイルが格納されているアプリケーションクライアントディレクトリが作成されます。</li><li>3. <code>appclient.jar</code> ファイルに格納されている <code>bin/appclient</code> スクリプトを編集します。スクリプトをはじめて使用する前に編集を済ませておいてください。<code>%CONFIG_HOME%</code> 文字列は <code>asenv.conf</code> の実際のパス (Windows 2000 の場合は <code>asenv.bat</code>) で置き換えられます。</li><li>4. <code>asenv.conf</code> (Microsoft Windows の場合は <code>asenv.bat</code>) を次のように設定します。</li></ol> <pre>%AS_INSTALL%=APPCLIENT_INSTALLED_ROOT %AS_JAVA%=Java がインストールされているディレクトリ %AS_IMQ_LIB%=APPCLIENT_INSTALLED_ROOT/imq/lib %AS_ACC_CONFIG%=APPCLIENT_INSTALLED_ROOT/config/sun-acc.xml %AS_WEBSERVICES_LIB%=APPCLIENT_INSTALLED_ROOT/lib</pre> <p><b>注:</b> <code>appclient.jar</code> ファイルは、このファイルが作成されたマシンと同じオペレーティングシステムを実行しているリモートマシンから実行しなければなりません。たとえば、Solaris プラットフォームで作成された <code>appclient.jar</code> は、Windows 2000 上では機能しません。</p> <p>詳細については、<code>package-appclient</code> のマニュアルページを参照してください。</p>

# サンプルアプリケーション

- ANT ディレクトリ構造とともにサンプルアプリケーションソースが用意されています。ただし、Sun ONE Studio 用のアプリケーションではないので、EJB モジュールなどのアイコンは表示されません。サンプルの src フォルダをマウントすると、ソースファイルだけが表示されます。
- Sun Java Studio は ANT 対応ですが、ANT ターゲットを使ってサンプルアプリケーションを配備することはできません。つまり、ANT target = all コマンドの実行結果と、シェルから ant all コマンドを実行したときの結果は同じにはなりません。
- 既存の ANT 型アプリケーションは、Sun Java Studio (Sun Java Studio の ANT) を使って正常にコンパイルできます。

この節では、Sun ONE Application Server 7 のサンプルアプリケーションに関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4714439	<p><b>PetStore では、すでに存在するユーザーを重複して追加することができない</b></p> <p>PetStore サンプルアプリケーションでは、すでに存在するユーザーを追加しようとする、画面にスタックトレースが表示されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4726161	<p><b>変更されたサンプルは、再配備しないかぎり更新されない</b></p> <p>アプリケーションに小さな変更を加えて再パッケージ化してから、サンプルを再配備すると、次のエラーメッセージが表示されます。</p> <p>「Already Deployed」</p> <p>この問題は Ant ユーティリティと common.xml ファイルを使用しているサンプルで発生します。このユーティリティとファイルには配備ターゲットが存在するため、アプリケーションの配備とリソースの登録が混同されるのです。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>次のいずれかの措置をとります。</p> <p>Ant ユーティリティ build.xml ファイルを使用するサンプルアプリケーションの多くには、common.xml ファイルが含まれています。この場合は、次のコマンドを入力してください。</p> <pre>% asant deploy_common</pre> <p>それ以外のサンプルアプリケーションの場合は、次のコマンドを入力してください。</p> <pre>% asant undeploy % asant deploy</pre>

ID	要約
4733412	<p data-bbox="319 241 1300 296"><b>サンプルアプリケーションコンバータの Web モジュール内に余計な JAR ファイルがある</b></p> <p data-bbox="319 319 1300 404">コンバータアプリケーションの WEB-INF/lib ディレクトリ内に、余計なステートレスコンバータ EJB JAR ファイルがあります。EAR ファイルは、サンプルアプリケーションディレクトリ内にあります。バンドル版の Solaris ビルドでは、次の場所にあります。</p> <pre data-bbox="319 423 1300 444">/usr/appserver/samples/ejb/stateless/converter/stateless-converter.ear</pre> <p data-bbox="319 468 1300 583">このファイルを抽出して、stateless-converter という名前の Web モジュールの WEB-INF/lib ディレクトリに移動すると、余計な JAR ファイルが見つかります。この JAR ファイルは、EJB モジュールを呼び出すすべての Web モジュールに適用されます。問題の原因は、アプリケーションのビルド時に使用する common.xml ファイルにあります。</p> <p data-bbox="319 602 394 623"><b>解決法</b></p> <p data-bbox="319 649 1258 670">解決法はありません。サンプルアプリケーションの実行時の機能には影響はありません。</p>
4739854	<p data-bbox="319 694 896 715"><b>asadmin を使ったリソースの配備方法の説明がない</b></p> <p data-bbox="319 741 1300 796">一部のサンプルのマニュアルには、asadmin コマンドを使ってアプリケーションを配備するようにと記述されているだけで、必要なリソースを作成する手順が記載されていません。</p> <p data-bbox="319 815 394 836"><b>解決法</b></p> <p data-bbox="319 862 1300 947">asadmin コマンドを使ってアプリケーションまたはリソースを配備できます。サンプルの build.xml ファイルからは詳細情報を取得できます。詳細情報は、asant deploy の実行結果からも確認できます。</p> <p data-bbox="319 966 1300 1052">JDBC/BLOB の例の場合、次の手順で、asadmin を使ってリソースを作成します。なお、ホスト名は jackiel2 とします。管理サーバーのユーザー名、パスワード、ポートは、それぞれ admin、adminadmin、4848 とします。</p> <pre data-bbox="319 1071 1300 1350">asadmin create-jdbc-connection-pool --port 4848 --host jackiel2 --password adminadmin --user admin jdbc-simple-pool  --datasourceclassname com.pointbase.jdbc.jdbcDataSource --instance server1  asadmin set --port 4848 --host jackiel2 --password adminadmin --user admin  server1.jdbc-connection-pool.jdbc-simple-pool.property.DatabaseName=j dbc:pointbase:server://localhost/sun-appserv-samples</pre>

ID	要約
4747534	<p><b>lifecycle-multithreaded サンプルアプリケーションでは、管理ユーザーのパスワードを 8 回も入力しなければならない</b></p> <p>asant deploy コマンドを使ってサンプルアプリケーションファイル lifecycle-multithreaded.jar を配備する場合、管理ユーザーのパスワードを 8 回入力する必要があります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>
4748535	<p><b>その他のサンプルファイルの問題</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Logging サンプルの 4 番目のログオプションで複数のログファイルが生成される</li><li>2. Logging サンプルには余計な log.properties ファイルが含まれている</li><li>3. サンプルのマニュアルに記載されているセキュリティに関する説明が一部間違っている</li></ol> <p><b>解決法</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ハンドラを閉じてから削除します。GreeterServlet.java 内の initLog() メソッドを参照してください。</li></ol> <pre>private void initLog(String log_type) {     // Remove all handlers     Handler[] h = logger.getHandlers();     for (int i = 0; i &lt; h.length; i++) {         h[i].close(); //must do this         logger.removeHandler(h[i]);     }     ... }</pre> <p>さらに、append オプションを指定してファイルハンドラを開きます。GreeterServlet.java 内の addHandler() メソッドを参照してください。次のように記述します。</p> <pre>Handler fh = new FileHandler(log_file, true);</pre> <p>の行を次の内容で置き換えます。</p> <pre>Handler fh = new FileHandler(log_file);</pre> <ol style="list-style-type: none"><li>2. build.xml ファイルを次のように編集します。</li></ol> <pre>&lt; &lt;fileset dir="\${src.docroot}" excludes="cvs,annontation"/&gt; &gt; &lt;fileset dir="\${src.docroot}" excludes="cvs,annontation,log.properties"/&gt;</pre> <ol style="list-style-type: none"><li>3. 「Running the Sample Application」節で、server.policy ファイルにセキュリティ許可エントリを追加する方法の説明から domains/domain1/ を除去します。</li></ol>

ID	要約
4752731	<p><b>PointBase 4.3 の PointBase 4.4 への置き換え</b></p> <p>サンプルとともに PointBase をダウンロードし、インストールする手順の説明 (<a href="http://hostname:port/samples/docs/pointbase.html">http://hostname:port/samples/docs/pointbase.html</a>) に、PointBase 4.3 という記述があります。正しくは PointBase 4.4 です。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>「Update Samples Ant Files」の節では、pbtools43.jar ファイルと pbclient43.jar ファイルの代わりに pbtools44.jar ファイルと pbclient44.jar ファイルを使用してください。</p> <p>「Starting PointBase」の節は、UNIX プラットフォーム上に個別にダウンロードし、インストールする PointBase について説明しています。ここで、PointBase の起動には、<code>pointbase_install_dir/tools/server/start_server</code> を使用してください。</p>
4965815	<p><b>Logging/Simple アプリケーションに関するマニュアルの記述が間違っている</b></p> <p>Logging/Simple アプリケーションのマニュアルの「Running the Sample Application」節に、このアプリケーションの最初の 2 つのオプションでは、server.policy ファイルを変更する必要がないと記載されていますが、これは間違いです。どのオプションを実行する場合でも、server.policy を変更する必要があります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>次のオプションを含む、サンプルに記載されたすべてのオプションが対象になります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>System.err.println</code> を使用したログメッセージの印刷 (ロガーは使用しない)</li><li>• <code>java.util.logging.Logger</code> を使用した INFO ログの印刷</li></ul> <p>サンプルを実行するには、server.policy ファイルを変更する必要があります。詳しい手順については、<a href="install_dir/samples/logging/simple/docs/index.html">install_dir/samples/logging/simple/docs/index.html</a> にあるサンプルのマニュアルを参照してください。</p>

## ORB/IIOP リスナー

この節では、ORB/IIOP-Listener に関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4743366	<p><b>server.xml ファイル内の iiop-listener 要素の address 属性には ANY を指定できない</b></p> <p>デフォルトの設定では、Sun ONE Application Server の iiop-listener 要素のアドレス値は 0.0.0.0 です。このデフォルト設定は、IPv6 インタフェース上で待機しません。システムの IPv4 インタフェース上で待機するだけです。iiop-listener の address 要素の値を ANY にすると、サーバーはシステム上の全インタフェース (IPv4 または IPv6) で待機できますが、この機能はサポートされていません。</p> <p>server.xml ファイル内の iiop-listener 要素の address 属性値を ANY にすると、システムの全インタフェース上での待機が可能になり、IPv4 インタフェースと IPv6 インタフェースが両方ともサポートされます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>IPv4 インタフェースと IPv6 インタフェースで、iiop-listener 要素の address の値を "::" にします。この方法は、Solaris 8.0 以上にのみ適用可能です。</p>
4743419	<p><b>IPv6 アドレスの DNS アドレス検索が失敗する場合、IPv6 アドレスでは RMI-IIOP クライアントが機能しない</b></p> <p>IPv6 アドレスの DNS 検索が失敗する場合、IPv6 アドレスでは、RMI-IIOP (Remote Method Invocation-Internet Inter-ORB Protocol) のクライアントが機能しません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>IPv6 アドレスを検索できるように、配備サイトに DNS (Domain Name Service) を設定します。</p>

ID	要約
4810199	<p>Sun ONE Application Server 7.0 Standard Edition にバンドルされている最適化した CORBA Util delegate をデフォルトで使用できない。</p> <p>Sun ONE Application Server 7 のデフォルトのインストールでは高パフォーマンス CORBA Util delegate を使用できません。その結果、JDK バンドル版あるいは Sun ONE Application Server バンドル版の ORB を使用すると、パフォーマンスが著しく低下します。</p> <p>詳細については、『Sun ONE Application Server Performance Tuning Guide』の「ORB のチューニング」モジュールにある「優れたパフォーマンスの CORBA Util Delegate クラス」節を参照してください。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>高パフォーマンス CORBA Util Delegate 実装を使用可能にすると、パフォーマンスが著しく向上します。Sun ONE Application Server 設定ファイルの <code>server.xml</code> に次のコマンドを追加します。</p> <pre>&lt;jvm-options&gt;-Djavax.rmi.CORBA.UtilClass=com.ipplanet.ias.util.orbutil.IasUtilDelegate&lt;/jvm-options&gt;</pre>
4847269	<p>J2SE 1.3.1_X クライアントが Sun ONE Application Server 7 と通信できない</p> <p>J2SE 1.3.1_X クライアントが Sun ONE Application Server 7 と通信しているときに、クライアントがコアダンプします。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>このクライアントには、J2SE 1.3.1_04 を使用してください。</p>

## 国際化 (i18n)

この節では、国際化に関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4761017	<p>Solaris バンドル版の場合：管理インタフェースが英語で表示される</p> <p>Solaris バンドル版には、管理サーバーインスタンス用の言語エントリがないので、Sun ONE Application Server 管理インタフェースのローカライズ版では管理インタフェースも英語で表示されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p><code>server.xml</code> ファイルに手動でロケールのエントリを設定します。</p>

ID	要約
4830338	<p><b>Cookie 内のマルチバイトデータのために、sun-web.xml の変更が必要なことがある</b></p> <p>Cookie 内のマルチバイトデータを適切に機能させるために、sun.web.xml の変更が必要になる場合があります。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Cookie 内でマルチバイトデータを使用する場合と、Cookie をエンコードしない場合の 2 つの状況が考えられます。</p> <p>Cookie 内でマルチバイトデータを使用する場合は、次の 2 つのシナリオが考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• サブレット API のみを使用して、マルチバイトの Cookie を送信し (クライアント側で JavaScript™ を使用してマルチバイトの Cookie を設定しない)、sun-web.xml に情報を追加する必要はない</li><li>• サブレット API と JavaScript を使用して、マルチバイトの Cookie を送信する sun-web.xml 内で次のエントリを設定します。</li></ul> <pre>&lt;property name="UseResponseCTForHeaders" value="true"/&gt; &lt;property name="encodeCookies" value="false"/&gt; &lt;locale-charset-info default-locale="ko"&gt;   &lt;locale-charset-map locale="ko" charset="euc-kr"/&gt; &lt;/locale-charset-info&gt;</pre> <p>例として、ロケール ko を使用しています。使用するアプリケーションに応じて、任意の locale-charset マッピングを使用できます。</p> <p>Cookie をエンコードしない場合は、次の変更を加えます。この変更は、言語に関係なく有効になります。</p> <p>Sun ONE Application Server は、デフォルトで、Cookie を URL エンコードしてからクライアントに送信します。この動作をオフにする場合は、sun-web.xml に次のエントリを追加します。</p> <pre>&lt;property name="encodeCookies" value="false"/&gt;</pre> <p>上の例の場合、これらの行を直接 &lt;sun-web-app&gt; タグの下に入れ、ほかのタグに埋め込まないようにします。</p>
4957904	<p><b>ユーザーは、インストール後に中国語版の管理インタフェースを起動できない</b></p> <p>中国語版の Sun ONE Application Server をインストールしたあとの管理インタフェースは英語で表示されます。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>server.xml ファイルに手動でロケールのエントリを設定し、サーバーを再起動します。</p>



ID	要約
なし	<p>Solaris では Netscape 4.79 ブラウザに関連して、次の制限がある</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solaris で Netscape 4.79 を使用すると、ローカライズされた JavaScript メッセージが文字化けします。JavaScript では UTF-8 エンコードを処理できません。</li><li>• Chinese GB18030 ロケールの Solaris で Netscape 4.79 を使用しても、GB18030 文字を使用できません。</li></ul> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun の Web サイトから Solaris 版の Netscape 6.23 または 7.0 をダウンロードします。これで両方の問題が解決します。</p>

## マニュアル

この節では、マニュアルに関する既知の問題とその解決方法を示します。

ID	要約
4839719	<p>『Developer's Guide to Web Applications』 : cookieName プロパティの説明が紛らわしい</p> <p>『Developer's Guide to Web Applications』の sun-web.xml ファイルを説明している箇所に、cookie-properties サブ要素の cookieName プロパティの説明があり、cookieName プロパティの値をデフォルト値から変更できるように解釈できます。しかし、この値は変更できません。常に JSESSIONID でなければなりません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>解決法はありません。</p>

ID	要約
4720171	<p><b>インデックス付き配備ディレクトリの使用方法を説明したマニュアルがない</b></p> <p>配備済みアプリケーションのディレクトリ名のナンバリングスキーマ部分は、開発者が配備済みアプリケーションに関連付けられた JAR ファイルやクラスファイルを変更するときに使用するインデックス機構として実装されています。Windows プラットフォームでは、このインデックス機構が重要な役割を果たします。Windows プラットフォームでは、読み込み済みのファイルを上書きしようとする共有違反エラーが発生するため、読み込み済みのファイルはロックされます。ファイルは、セッションの起動時にサーバーインスタンスや IDE に読み込まれます。共有違反エラーが発生した場合、次のいずれかの措置をとります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 更新されたクラスファイル (元々は JAR ファイルの一部) をコンパイルし、古いクラスよりも先に読み込まれるようにクラスパス内に配置します。次に、Sun ONE Application Server を使ってこのアプリケーションを再読み込みします (再読み込みが有効な場合)。</li><li>• JAR ファイルを更新し、新しい EAR ファイルを作成して、アプリケーションを再配備します。</li></ul> <p><b>注:</b> Solaris プラットフォームでは、ファイルロックの制約がないため、アプリケーションを再配備する必要はありません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>IDE の設定、ANT ファイルのコピー、コンパイルその他の操作を行うために Windows プラットフォーム上の配備済みアプリケーションに変更を加えるときは、ファイルロックの制約を回避するため、新しく作成されるディレクトリのインデックス番号が増分する点に注意してください。次に例を示します。Solaris プラットフォームでは、J2EE アプリケーション helloworld は、次のディレクトリ構造で Sun ONE Application Server に配備されます。</p> <pre>appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-apps/helloworld_1</pre> <p>さらに、この配備済みアプリケーションの一部をなすサーブレット (HelloServlet.java など) に変更が加えられます。Sun Java Studio IDE が起動し、このサーブレットのソースファイルが変更され、コンパイルされます。このとき、javac ターゲットには上記のディレクトリが設定されます。ソースのコンパイル結果が適切な場所に格納されていれば、このアプリケーションの再読み込みファイルが存在しています。また、server.xml の再読み込みフラグは true に設定されています。サーバーインスタンスの実行時は、アプリケーションを再アセンブルして再配備しなくても変更内容が有効になります。</p> <p>Windows プラットフォームでは、ファイルロックの問題により、JAR ファイルやクラスファイルの交換や更新は行えません。この場合、次のいずれかの措置をとります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ソースの変更を有効にするには、変更済みソースファイルをコンパイルし、クラスパス内のクラスファイルまたは JAR ファイルを挿入します。</li><li>• helloworld ソースに変更を加え、アセンブルし、再配備します。以前に配備した helloworld はそのままにしておきます。</li></ul> <p>2 番目のオプションは、配備済みアプリケーションのディレクトリ名に付加されている増分されたインデックス番号を使用します。したがって、こちらの方式のほうが優先されます。2 番目の helloworld の配備のあと、ディレクトリ構造は次のようになります。</p> <pre>appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-apps/helloworld_1 appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-apps/helloworld_2</pre> <p>2 番目の helloworld は helloworld_2 の下に配備されます。</p>

ID	要約
4851218	<p>keytool を使用して、Sun ONE Application Server 用の証明書を生成できない</p> <p>keytool で生成した証明書は、Sun ONE Application Server と互換性がありません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>certutil を使用して、自己署名付き証明書を生成することができます。certutil は、Sun ONE Application Server のアドオンとして、次の URL から入手できます。</p> <p><a href="http://www.sun.com/software/download/app_servers.html">http://www.sun.com/software/download/app_servers.html</a></p> <p>certutil の使用方法については、次の URL を参照してください。</p> <p><a href="http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/certutil.html">http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/tools/certutil.html</a></p>
4870888	<p><b>製品に付属の『Getting Started Guide』の記述に間違いがある</b></p> <p>製品に付属の『Getting Started Guide』に、プラットフォームとサイズに関して間違った説明が記載されています。また、このガイドは 508 に完全には準拠していません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>プラットフォームとサイズに関する正しい情報については、『インストールガイド』または『プラットフォームの概要』を参照してください。508 に準拠した『Getting Started Guide』については、次の URL にあるマニュアルを参照してください。</p> <p><a href="http://docs.sun.com">http://docs.sun.com</a></p>
4875280	<p><b>オンラインヘルプに間違った説明がある</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>asprfhls.html</code> ファイル</li> </ul> <p>SSL3 が有効になっているかどうかを確認します。管理目的の場合は、SSL2 の選択を解除して TLS だけを使用することを推奨します (ファイル名は <code>asprfhls.html</code>)。</p> <p>ブラウザで TLS がサポートされていない場合は、SSL3 を選択してください。</p> <p>この説明を次のように変更します。</p> <p>SSL3 が有効になっているかどうかを確認します。管理目的の場合は、SSL3 の選択を解除して TLS だけを使用することを推奨します。</p> <p>ブラウザで TLS がサポートされていない場合は、SSL3 を選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>asprflo.html</code> ファイル</li> </ul> <p>コンソールを作成</p> <p>(Window のみ)。チェックマークを付けると、<code>stderr</code> 出力のためにコンソールウィンドウが作成されます。</p> <p>この説明を次のように変更します。</p> <p>コンソールを作成</p> <p>(Windows のみ)。チェックマークを付けると、<code>stderr</code> 出力のためにコンソールウィンドウが作成されます。</p>

ID	要約
4879044	<p>『Administrator's Guide』：コンパイラパスを適用できない</p> <p>Update 1 の『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』の 198 ページで、次の説明が間違っています。</p> <pre>CC=/usr/dist/share/devpro/5.x-sparc/bin/cc</pre> <p>上のパスは Sun の内部パスです。コンパイラのデフォルトインストールディレクトリには、次のパスを指定する必要があります。</p> <pre>/opt/SUNWspro</pre>
4884043	<p>『Configuration File Reference』：転送ファイルパラメータのデフォルト値の説明が間違っている</p> <p>nsfc.conf ファイルの TransmitFile パラメータのデフォルト値が、マニュアルで次のように記述されています。</p> <pre>(UNIX の場合 ) TransmitFile=off</pre> <p>この記述は間違いです。「転送ファイル」チェックボックスはデフォルトで「有効」になっています。</p>
4890285	<p>一部のマニュアルで Solaris x86 プラットフォームの説明が更新されていない</p> <p>Sun ONE Application Server をサポートしているプラットフォームの一覧がマニュアルに記載されていますが、Solaris x86 プラットフォームの説明が含まれていないことがあります。最新のプラットフォームの説明は、『プラットフォームの概要』を参照してください。</p> <p>『Developer's Guide to NSAPI』：このマニュアル内で「SPARC」と表記されている記述は、すべて「Solaris」に読み替えてください。「Solaris」には、SPARC 版および x86 版を含んでいます。特に、158 ページと 159 ページの記述では、SPARC 版に限定している訳ではありません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>このリリースに関する Solaris x86 の制限事項については、<a href="#">4 ページの「Solaris x86 の制限事項」</a>を参照してください。上記のマニュアルでは、これらの制限事項が記載されていないことがあります。</p>

ID	要約
4893954	<p><b>Solaris cron スクリプトを使用してログローテーションを行うと Sun ONE Application Server を再起動することが『Administrator's Guide』に記載されていない</b></p> <p>次の 2 種類のログローテーションを使用できます。</p> <p>内部デーモンによるログローテーションは、HTTP デーモン内で実行され、起動時にのみ設定できます。内部デーモンによるログローテーションを使用すると、サーバーを再起動しなくともサーバーの内部でログをローテーションさせることができます。</p> <p>スケジュールベース (cron ベース) のログローテーションは、サーバー起動時に初期化されます。ローテーションが有効になっている場合、サーバーは、タイムスタンプが記録されたアクセスログファイルを作成し、ローテーションはサーバーの起動時に開始されます。このタイプのログローテーションでは、内部的に <code>rotatelog</code> スクリプトが呼び出され、このスクリプトがアプリケーションサーバープロセスを再起動します。</p>
4896094	<p><b>『Administrator's Guide』：インストール時に ACC_CONFIG 変数を設定する手順が必要</b></p> <p>『Administrator's Guide』には、ドメインとサーバーインスタンスを作成した後に、ACC_CONFIG 変数を設定するための手順が記載されていません。『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』の「Deploying Application」節の後に、次の説明を追加する必要があります。</p> <p>上記の手順以外に、<code>asenv.conf</code> ファイルを変更する必要があります。ドメインを作成したら、AS_ACC_CONFIG 変数の値を <code>server_instance_config</code> ディレクトリの <code>sun-acc.xml</code> ファイルに設定します。この値が正しく設定されていないと、Application Client Container (ACC) に関連するアプリケーションを実行しているときに、エラーが発生する場合があります。次に例を示します。</p> <pre>AS_ACC_CONFIG=/var/appserver/domains/domain1/server1/config/sun-acc.xml</pre> <p><code>server1</code> は、作成したアプリケーションサーバーのインスタンスです。</p>
4913290	<p><b>フォームベースの認証が、6.5 の場合と同じ機能を提供しない</b></p> <p>iPlanet Application Server 6.5 で開発された、フォームベースの認証を使用するアプリケーションは、認証フォームまたはログインページに対して要求パラメータを渡すことができますので、6.5 ではログインページをカスタマイズして、入力パラメータを基にした認証パラメータを表示することができます。しかし、7.0 ではこの機能は使用できません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Application Server 7 では、ログインページを表示しているときに要求パラメータを渡すことはできません。フォームベースの認証を使用し、要求パラメータを渡すアプリケーションは、Sun ONE Application Server 7 に移行できません。このようなアプリケーションを Application Server 7 に移植するには、コードを大幅に変更する必要があります。代わりに、入力パラメータをセッション内に保存し、ログインページの表示中に取得することができます。</p>

ID	要約
4913290 ( 続き )	<p>次にこの問題を解決するためのコードの例を示します。</p> <p>6.5 での変更前のコード</p> <pre>-----index-65.jsp -----  &lt;%@page contentType="text/html"%&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;JSP Page&lt;/title&gt;&lt;/head&gt; &lt;body&gt; go to the &lt;a href="secured/page.jsp?arg1=test&amp;arg2=me"&gt;secured area&lt;/a&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;  -----login-65.jsp-----  &lt;%@page contentType="text/html"%&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;!-- ログインフォームの出力 --&gt; &lt;h3&gt;Parameters&lt;/h3&gt;&lt;br&gt; out.println("arg1 is " + request.getParameter("arg1")); out.println("arg2 is " + request.getParameter("arg2")); &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> <p>7.0 での変更後のコード</p> <pre>-----index-7.jsp -----  &lt;%@page contentType="text/html"%&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;JSP Page&lt;/title&gt;&lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;%session.setAttribute("arg1","test"); %&gt; &lt;%session.setAttribute("arg2","me"); %&gt; go to the &lt;a href="secured/page.jsp"&gt;secured area&lt;/a&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>

ID	要約
4913290 ( 続き )	<p>index-7.jsp には、要求パラメータをセッション内に保存する方法が示されます。</p> <pre>-----login-7.jsp-----  &lt;%@page contentType="text/html"%&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;!-- ログインフォームの出力 --&gt; &lt;h3&gt;Parameters&lt;/h3&gt;&lt;br&gt; &lt;!-- セッションからのパラメータの取得 --&gt; out.println("arg1 is " + (String)session.getAttribute("arg1")); out.println("arg2 is " + (String)session.getAttribute("arg2")); &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>
4913611	<p><b>J2EE 仕様の互換性の問題について記載されていない</b></p> <p>『Developer's Guide to Web Applications』: 次の記述が <code>delegate</code> 属性の説明に適用されます。</p> <p>「<code>delegate</code> フラグがデフォルト値の <code>false</code> に設定されている場合には、クラスローダの委託動作は Servlet 2.3 仕様のセクション 9.7.2 に準拠します。<code>true</code> に設定されている場合には、コンテナ全体の JAR ライブラリファイルに含まれるクラスとリソースが、WAR ファイル内にパッケージ化されているクラスとリソースより優先して読み込まれます。この動作は、Servlet 2.3 仕様で推奨している仕様に準拠していません。</p> <p>移植性のあるプログラムで <code>delegate</code> フラグが使用されている場合は、それらのプログラムを J2EE 仕様に準拠しているクラスやインタフェースと一緒にパッケージ化しないでください。WAR ファイル内のプログラムにそのようなクラスやインタフェースが含まれる場合、そのプログラムの動作は定義されていません。</p> <p>『Developer's Guide および Developer's Guide to Enterprise JavaBeans Technology』: 次の記述が参照渡し of 要素の説明に適用されます。</p> <p>「<code>pass-by-reference</code> フラグがデフォルト値の <code>false</code> に設定されている場合には、リモートインタフェースを呼び出す引数を渡す方式は EJB 仕様のセクション 5.4 に準拠します。<code>true</code> に設定されている場合には、リモート呼び出しでは値渡しではなく参照渡しが使用されます。</p> <p>移植性のあるプログラムは、リモート呼び出しのときにオブジェクトのコピーが作成されるときには元のオブジェクトを変更しても安全である、という前提で記述しないでください。また、コピーが作成されないときには、元のオブジェクトに対する変更に対して呼び出す側と呼び出される側がアクセスできる、という前提で記述しないでください。</p> <p><code>pass-by-reference</code> フラグが設定されているときには、パラメータと戻り値は読み取り専用とみなされます。そのようなパラメータや戻り値を変更するプログラムの動作は、定義されていません。」</p>

ID	要約
4915451	<p>『Administrator's Guide』の <code>idle-timeout-in-seconds</code> の定義が間違っている</p> <p>『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』の第 6 章「Monitoring the Sun ONE Application Server」に、<code>idle-timeout-in-seconds</code> の定義に次の文が含まれています。</p> <p>現在のサイズが <code>steady-pool-size</code> より小さい場合、<code>min(current-pool-size+pool+resize-quantity,max-pool-size)</code> を上限として、<code>pool-resize-quantity</code> 分だけ大きくなります。</p> <p>この記述は次のように変更してください。</p> <p>現在のサイズが <code>steady-pool-size</code> より小さい場合、<code>min(current-pool-size+pool-resize-quantity,max-pool-size)</code> を上限として、<code>pool-resize-quantity</code> 分だけ大きくなります。</p>
4950035	<p>『Performance Tuning Guide』で、<code>stats.xml</code> を使用した統計の有功化に関する記述が間違っている</p> <p>解決法</p> <p>『Sun ONE Application Server Performance Tuning Guide』の「Tuning Sun ONE Application Server」の章の記述で、<code>stats.xml</code> を使用して統計を有効にする方法の説明に 2 つの間違いがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>記載されている <code>obj.conf</code> ファイルではなく、<code>instance_name-obj.conf</code> ファイルを変更する必要があります。</li><li>例の記述に間違いがあります。</li></ul> <pre>NameTrans fn="assign-name" from="/stats-xml/*" name="stats-xml" NameTrans fn=assign-name from="/.perf" name="perf"</pre> <p>この 2 行は次の行の前に置く必要があります。</p> <pre>NameTrans fn=document-root root="\$docroot"</pre> <p>このようにしないと、これらのエントリが無視されます。現在の例では、記述されている行の順序が正しくありません。</p>



ID	要約
4983280	<div data-bbox="319 239 968 265"><b>Web サーバープラグインのインストール手順が間違っている</b></div> <div data-bbox="319 288 1296 371"><p>Update 2 の『Sun ONE Application Server Administrator's Guide』に記載された Web サーバープラグインのインストール手順が間違っています。この手順では、NSServlet 指令を追加することはできません。</p></div> <div data-bbox="319 394 394 420"><b>解決法</b></div> <div data-bbox="319 439 1290 494"><p>「Using the Web Server Plug-in」の節に記載されている「Changes to Sun ONE Web Server」の手順は次のように読み替えてください。</p></div> <div data-bbox="319 513 624 539"><b>Sun ONE Web Server の変更</b></div> <div data-bbox="319 558 1282 586"><p>magnus.conf や obj.conf などの重要な設定ファイルを変更する前にバックアップします。</p></div> <div data-bbox="319 604 1296 659"><ol style="list-style-type: none"><li>1. Web サーバーのインストール領域に、Web サーバー ( パススルー ) プラグインを格納するディレクトリを作成します。次に例を示します。</li></ol></div> <div data-bbox="365 678 746 748"><pre>cd /webserver_install_dir/plugins mkdir -p passthrough/bin</pre></div> <div data-bbox="319 769 1296 824"><ol style="list-style-type: none"><li>2. Sun ONE Application Server のインストールディレクトリからこの新しい Web サーバーディレクトリにパススループラグインをコピーします。次に例を示します。</li></ol></div> <div data-bbox="365 843 1210 914"><pre>cd appserver_install_dir/lib cp libpassthrough.so webserver_install_dir/plugins/passthrough/bin</pre></div> <div data-bbox="319 935 1015 963"><p>Windows の場合は、passthrough.dll ファイルをコピーします。</p></div> <div data-bbox="319 980 1308 1036"><ol style="list-style-type: none"><li>3. webserver_install_dir/https-host.domain/config の下にある magnus.conf ファイルを編集し、次の行を追加します。</li></ol></div> <div data-bbox="365 1055 1296 1256"><pre>Init fn="load-modules" shlib="webserver_install_dir/plugins/passthrough/bin/libpassthrou gh.so" funcs="init-passthrough,auth-passthrough,check-passthrough,servic e-passthrough" NativeThread="no" Init fn="init-passthrough"</pre></div>

ID	要約
4983280 ( 続き )	<p>4. <code>webserver_install_dir/https-host.domain/config</code> の下にある <code>obj.conf</code> ファイルを編集し、次のように <code>NameTrans</code> 指令を追加します。</p> <pre>&lt;Object name="default"&gt; NameTrans fn="assign-name" from="/*" name="passthrough" ... &lt;/Object&gt;</pre> <p><code>from="/*</code> URI は、リモートサーバー上に配備された Web アプリケーションのコンテキストルートであり、パススルーは、<code>obj.conf</code> 内の <code>&lt;Object&gt;</code> の名前に対応します。</p> <p>次に例を示します。</p> <pre>&lt;Object name="default"&gt; NameTrans fn="assign-name" from="( /webapp1   /webapp1/* ) " name="passthrough" ... &lt;/Object&gt;</pre> <p>5. <code>obj.conf</code> ファイルに次の行を追加します。</p> <pre>&lt;Object name="passthrough"&gt;</pre> <p>6. Sun ONE Web Server インスタンスを再起動します。</p>
4986222	<p><b>JMS に関するマニュアルの記述が間違っている</b></p> <p>マニュアルで参照している Sun ONE Message Queue のマニュアルのバージョンが間違っています。</p> <p>『Administrator's Configuration File Reference』と『Developer's Guide to J2EE Features and Services』に記載された <code>server.xml</code> <code>jms-service</code> プロパティの <code>instance-name</code> の説明が間違っています。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>Sun ONE Message Queue のマニュアルの正しいバージョンについては、<a href="http://docs.sun.com/db/prod/s1.s1msgqu">http://docs.sun.com/db/prod/s1.s1msgqu</a> を参照してください。</p> <p><code>jms-service</code> プロパティの <code>instance-name</code> に関する記述では、Sun ONE Message Queue ブローカインスタンス名は、常にドメインとサーバーインスタンス名を連結して名前が付けられると説明されています。この説明は正しくありません。任意の名前を使用できます。</p>

ID	要約
なし	<p>『J2EE CA SPI Administrator's Guide』で参照されているマニュアルのタイトルが間違っている</p> <p>『Sun ONE Application Server J2EE CA SPI Administrator's Guide』では、『Sun ONE Application Server J2EE CA SPI Developer's Guide』が参照されています。このタイトルは正しくありません。</p> <p><b>解決法</b></p> <p>『Sun ONE Application Server Developer's Guide』を参照する必要があります。</p>

---

## 再配布可能なファイル

Sun ONE Application Server 7 には再配布可能なファイルは含まれていません。

---

## 問題の報告およびフィードバックの方法

Sun ONE Application Server に問題が発生した場合は、次のいずれかの方法で Sun のカスタマサポートにお問い合わせください。

- オンラインの Sun Software Support Service  
<http://www.sun.com/service/sunone/software>

このサイトには、Knowledge Base、オンラインサポートセンター、ProductTracker へのリンクと、保守プログラムおよびサポートに関する問い合わせ先電話番号が記載されています。

- 保守契約を結んでいるお客様の場合は、専用ダイヤルをご利用ください。

最善の問題解決のため、サポートに連絡する際には次の情報をご用意ください。

- 問題が発生した箇所や動作への影響など、問題の具体的な説明
- マシン機種、OS バージョン、および、問題の原因と思われるパッチやその他のソフトウェアなどの製品バージョン
- 問題を再現するための具体的な手順の説明
- エラーログやコアダンプ

## コメントの送付先

Sun では、マニュアルの改善に努めており、お客様のご意見、ご提案をお待ちしております。次のアドレスに電子メールでご意見をお送りください。

[docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

電子メールの件名にマニュアルの Part No. と正式な書名をご記入ください。Part No. は、通常 7～9 桁の番号で、マニュアルのタイトルページまたは最初のページに記載されています。たとえば、このリリースノートの Part No. は 817-6314-01 です。

---

## 補足情報

Sun ONE についての有益な情報は、以下のインターネットアドレスから入手することができます。

- Sun ONE Application Server 製品マニュアル  
<http://docs.sun.com/db/prod/slappsrv?l=ja>
- Sun ONE のマニュアル  
<http://docs.sun.com/prod/sunone>
- Sun ONE プロフェッショナルサービス  
<http://jp.sun.com/service/sunps/sunone>
- Sun ソフトウェア製品とサービス  
<http://www.sun.com/software>
- Sun Software Support Services  
<http://www.sun.com/service/sunone/software>
- Sun Software Support と Knowledge Base  
<http://www.sun.com/service/support/software>
- Sun サポートサービスおよびトレーニングサービス  
<http://training.sun.com>
- Sun ONE コンサルティングサービスおよびプロフェッショナルサービス  
<http://jp.sun.com/service/sunps/sunone>
- Sun Developer Network  
<http://sunonedev.sun.com>
- Sun 開発者サポートサービス  
<http://www.sun.com/developers/support>
- Sun ソフトウェアトレーニング  
<http://www.sun.com/software/training>

- Sun ソフトウェアデータシート  
<http://www.sun.com/software>

---

Copyright © 2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本書の製品に使われている技術に関する知的所有権は、米国 Sun Microsystems, Inc. に帰属します。これらの知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されている米国特許、米国およびその他の国で取得済みまたは申請中の特許などがすべて含まれます。

SUN PROPRIETARY/CONFIDENTIAL.

U.S. Government Rights - Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

使用は、使用許諾契約の条項に従うものとします。

本製品には、第三者が開発した技術が含まれている場合があります。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。

Sun、Sun Microsystems、Sun ロゴ、Java、および Solaris は、米国およびその他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

