

Oracle® Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS Software

Guía de mantenimiento y administración

Versión 6.0

E56771-02

Marzo de 2015

Oracle® Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS Software

Guía de mantenimiento y administración

E56771-02

Copyright © 2011, 2015, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Tabla de contenidos

Prefacio	13
Accesibilidad a la documentación	13
Requisitos previos para el uso de este documento	13
Convenciones	13
Documentación disponible	14
1. Mantenimiento de soluciones de Oracle HSM	15
2. Supervisión de operaciones del sistema de archivos	17
2.1. Oracle HSM Manager	17
2.2. samu	18
2.3. Archivos log y de rastreo	19
3. Gestión de sistemas de archivos Oracle HSM	21
3.1. Gestión de sistemas de archivos Oracle HSM	21
3.1.1. Administración de cuotas del sistema de archivos	21
3.1.1.1. Caracterización de los requisitos de almacenamiento de usuarios, grupos y unidades organizativas	22
3.1.1.2. Creación de conjuntos de administrador para proyectos y directorios utilizados por grupos múltiples	26
3.1.1.3. Configuración de un nuevo sistema de archivos para utilizar cuotas	28
3.1.1.4. Configuración de un sistema de archivos existente para utilizar cuotas	30
3.1.1.5. Configuración de cuotas para grupos, proyectos, directorios y usuarios	34
3.1.1.6. Reparación de cuotas incoherentes	36
3.1.1.7. Comprobación de cuotas	38
3.1.1.7.1. Supervisión de cuotas como administrador del sistema de archivos	38
3.1.1.7.2. Supervisión de su propia cuota de usuario	40
3.1.1.8. Cancelación o extensión temporal de los períodos de gracia	41
3.1.1.8.1. Extensión de un período de gracia por una cantidad específica	41
3.1.1.8.2. Reinicio del período de gracia	42

3.1.1.8.3. Finalización anticipada del período de gracia	45
3.1.1.9. Detención de nuevas asignaciones de recursos	46
3.1.1.10. Eliminación de las cuotas de un sistema de archivos	48
3.1.2. Control de operaciones de archivo y almacenamiento provisional	50
3.1.2.1. Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional	50
3.1.2.2. Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional	51
3.1.2.3. Reinicio de los procesos de archivo y almacenamiento provisional	53
3.1.3. Cambio de nombre de los sistemas de archivos	53
3.1.3.1. Cambio de nombre de un sistema de archivos	53
3.1.4. Reparación de sistemas de archivos	56
3.1.4.1. Reparación de un sistema de archivos	56
3.1.5. Agregación de dispositivos a los sistemas de archivos	58
3.1.5.1. Agregación de dispositivos a un sistema de archivos montado	58
3.1.5.1.1. Finalización de la configuración de dispositivos nuevos agregados a un sistema de archivos compartido	62
3.1.5.2. Agregación de dispositivos a un sistema de archivos desmontado	64
3.1.6. Eliminación de dispositivos de datos de un sistema de archivos	67
3.1.6.1. Cómo asegurarse de que se hayan realizado copias de seguridad de los datos y los metadatos del sistema de archivos	67
3.1.6.1.1. Ejecución de samexplorer	67
3.1.6.1.2. Creación de un archivo de punto de recuperación para el sistema de archivos	68
3.1.6.2. Eliminación de dispositivos de un sistema d archivos de alto rendimiento montado	70
3.2. Gestión de sistemas de archivos compartidos de Oracle HSM	74
3.2.1. Montaje y desmontaje de sistemas de archivos compartidos	74
3.2.1.1. Montaje de un sistema de archivos compartido	74
3.2.1.2. Desmontaje de un sistema de archivos compartido	76
3.2.2. Cambio de la configuración del host de un sistema de archivos compartido	78
3.2.2.1. Configuración de clientes de sistemas de archivos adicionales	78
3.2.2.1.1. Agregación de la información del host a la configuración del sistema de archivos compartido	78
3.2.2.1.2. Configuración del sistema de archivos compartido en un cliente Solaris	81
3.2.2.1.3. Montaje del sistema de archivos compartido en un host Solaris	84

3.2.2.1.4. Configuración del sistema de archivos compartido en un host del cliente Linux	86
3.2.2.1.5. Montaje del sistema de archivos compartido en un host del cliente Linux	89
3.2.2.2. Eliminación de un host de una configuración de sistema de archivos compartido	91
3.2.2.2.1. Eliminación del host del archivo de hosts del sistema de archivos	91
3.2.2.3. Configuración de clientes de organizador de datos para E/S de cintas distribuidas	94
3.2.2.3.1. Configuración del cliente de organizador de datos	94
3.2.2.4. Conexión de unidades de cinta mediante vinculaciones persistentes	98
3.2.2.4.1. Actualización de las vinculaciones persistentes para reflejar los cambios en la configuración de hardware	99
3.2.2.4.2. Vinculación persistente de un nuevo host de sistema de archivos a dispositivos de medios extraíbles	102
3.2.3. Cambio del servidor de metadatos activo por un servidor de metadatos posible	106
3.2.3.1. Activación de un servidor de metadatos posible para reemplazar un servidor de metadatos activo defectuoso	106
3.2.3.2. Activación de un servidor de metadatos posible para reemplazar un servidor de metadatos activo en buen estado	107
3.2.4. Conversión de un sistema de archivos no compartido en un sistema de archivos compartido	108
3.2.4.1. Creación de un archivo de hosts en los servidores de metadatos activo y posible	108
3.2.4.2. Cómo compartir el sistema de archivos no compartido y configurar los clientes	112
3.2.4.3. Uso de archivos de hosts locales para enrutar las comunicaciones de red	114
3.2.5. Conversión de un sistema de archivos compartido en un sistema de archivos no compartido	117
3.2.5.1. Conversión de un servidor de metadatos compartido en un sistema no compartido	117
4. Gestión de archivos y directorios	121
4.1. Configuración de atributos de archivos de Oracle HSM	121
4.1.1. Restauración de valores de atributos de archivos predeterminados	122
4.1.2. Preasignación del espacio en el sistema de archivos	122
4.1.3. Especificación de la asignación segmentada o de operación por turnos de un archivo	123

4.1.4. Asignación de almacenamiento de archivo en un dispositivo de grupo de segmentos especificado	124
4.2. Adaptación de archivos grandes	125
4.2.1. Administración de caché de disco con archivos muy grandes	125
4.2.2. Segmentación de archivos	126
4.2.2.1. Segmentación de un archivo	126
4.2.2.2. Segmentación de un archivo segmentado en varios volúmenes	127
4.2.3. Uso de archivos de medios extraíbles para grandes conjuntos de datos	128
4.2.3.1. Creación de un medio extraíble o un archivo de desborde de volumen	129
4.2.3.2. Lectura de un volumen de cinta externo como archivo de medio extraíble	130
4.3. Trabajo con volúmenes del sistema de archivos de cintas lineales (LTFS)	131
4.3.1. Importación de medios del LTFS a la biblioteca	131
4.3.2. Conexión de archivos y directorios del LTFS al sistema de archivos Oracle HSM	131
4.3.2.1. Cómo hacer que se pueda acceder a los archivos del LTFS a pedido	132
4.3.2.2. Cómo hacer que los archivos del LTF estén accesibles de inmediato en la caché del disco	133
4.3.3. Acceso a los medios del LTFS mediante el software Oracle HSM	134
4.3.3.1. Carga de un volumen del LTFS en una unidad de cinta y montaje del sistema de archivos del LTFS	134
4.3.3.2. Desmontaje de un sistema de archivos del LTFS y descarga del volumen desde la unidad de cinta	135
4.3.4. Administración de medios del LTFS mediante el software Oracle HSM	135
4.3.4.1. Formatear un volumen como sistema de archivos del LTFS	135
4.3.4.2. Borrar los datos del LTFS y elimine las particiones y el formateo del LTFS desde un volumen	136
4.3.4.3. Comprobar la integridad del sistema de archivos del LTFS	136
4.3.5. Visualización de información de estado y configuración del LTFS	137
4.4. Administración de los archivos WORM	137
4.4.1. Descripción de los sistemas de archivos WORM	137
4.4.2. Activación de la retención de WORM para un archivo	139
4.4.3. Búsqueda y enumeración de archivos WORM	142
4.5. Gestión de directorios y archivos en uso compartido de SMB/CIFS	144
4.5.1. Gestión de atributos extendidos del sistema en uso compartido de SMB/CIFS	144
4.5.1.1. Atributos extendidos del sistema admitidos por Oracle HSM	144

4.5.1.2. Visualización de atributos extendidos del sistema	145
4.5.1.3. Modificación de atributos extendidos del sistema	146
4.6. Listas de control de acceso	146
5. Gestión de bibliotecas, medios y unidades	147
5.1. Gestión de bibliotecas de medios automatizadas	147
5.1.1. Conexión y desconexión de la biblioteca	147
5.1.1.1. Cómo desconectar la biblioteca	147
5.1.1.2. Conexión de la biblioteca	148
5.1.2. Importación y exportación de medios extraíbles	149
5.1.2.1. Importación de cartuchos de medios extraíbles	149
5.1.2.2. Exportación de cartuchos de medios extraíbles	150
5.1.3. Mantenimiento de catálogos de biblioteca	151
5.1.3.1. Visualización del catálogo de la biblioteca	151
5.1.3.2. Auditoría del contenido de una ranura de biblioteca	153
5.1.3.3. Auditoría de toda biblioteca automatizada con conexión directa	154
5.1.3.4. Eliminación de un error de medios del catálogo	154
5.1.3.5. Gestión del catálogo del historiador	157
5.1.3.5.1. Visualización del catálogo del historiador	157
5.1.3.5.2. Agregación una entrada al catálogo del historiador	157
5.1.3.5.3. Eliminación de una entrada del catálogo del historiador	158
5.1.3.5.4. Actualización de la información del historiador	158
5.1.4. Determinación del orden en el cual se instalan las unidades en la biblioteca	159
5.1.4.1. Obtención de información de la unidad para la biblioteca y el host Solaris	159
5.1.4.2. Asignación de las unidades en una biblioteca con conexión directa a los nombres de dispositivos Solaris	160
5.1.4.3. Asignación de las unidades en una biblioteca con conexión ACSLs a los nombres de dispositivos Solaris	162
5.2. Gestión de unidades	164
5.2.1. Carga y descarga de unidades	164
5.2.1.1. Carga y descarga de unidades instaladas en la biblioteca automatizada	164
5.2.1.1.1. Carga de una unidad desde una ubicación de biblioteca específica	165
5.2.1.1.2. Carga de una unidad con un número de serie de volumen y un tipo de medio específico	165
5.2.1.1.3. Descarga de una unidad específica de la biblioteca	165

5.2.1.2. Carga y descarga manual de unidades independientes	165
5.2.1.2.1. Carga de un cartucho en una unidad independiente	166
5.2.1.2.2. Descarga de un cartucho de una unidad independiente	166
5.2.1.3. Notificación a los operadores cuando los volúmenes se deben cargar manualmente	166
5.2.1.3.1. Activación de notificación de carga	166
5.2.2. Limpieza de unidades de cinta	168
5.2.2.1. Suministro de cartuchos de limpieza suficientes	168
5.2.2.2. Activación de limpieza automática de unidades de cinta (recomendado)	170
5.2.2.3. Limpieza manual de una unidad de cintas	171
5.2.3. Uso de unidades con capacidad de cifrado	171
5.2.4. Manejo de problemas de las unidades	172
5.2.4.1. Colocación de una unidad fuera de línea para mantenimiento o reparación	172
5.2.4.2. Regreso de los medios a la biblioteca después de un problema en la unidad	172
5.2.4.2.1. Regreso de los medios a una biblioteca que no ha realizado una auditoría automática	173
5.2.4.2.2. Regreso de medios a una biblioteca después de una auditoría automática	173
5.3. Gestión de medios extraíbles	173
5.3.1. Etiquetado de medios extraíbles	174
5.3.1.1. Generación de etiquetas a partir de códigos de barras	174
5.3.1.2. Cómo etiquetar una cinta nueva o volver a etiquetar una cinta existente	176
5.3.1.3. Cómo etiquetar un disco óptico nuevo o volver a etiquetar un disco óptico existente	178
5.3.2. Visualización del estado y la configuración de Data Integrity Validation (DIV)	179
5.3.2.1. Visualización de la configuración de DIV	180
5.3.2.2. Supervisión del estado de verificación después de escritura de los archivos de almacenamiento	180
5.3.2.3. Supervisión del estado de verificación después de escritura de los dispositivos	180
5.3.3. Verificación de la integridad de medios de cintas	180
5.3.3.1. Verificación de los datos en una cinta especificada por la ubicación de la biblioteca	181
5.3.3.2. Verificación de los datos en una cinta especificada por tipo de medio y número de serie de volumen	181
5.3.3.3. Verificación de los datos en una cinta mediante una unidad especificada	182

5.3.3.4. Reinicio de la verificación de datos a partir del comienzo de la cinta	182
5.3.3.5. Verificación de códigos de corrección de error (ECC) para todos los bloques en una cinta T10000C/D	183
5.3.3.6. Verificación de las sumas de comprobación de ECC y DIV para todos los bloques en una cinta T10000C/D	183
5.3.3.7. Reconstrucción de la región de información de medios (MIR) de una cinta T10000C/D	184
5.3.3.8. Cancelación de la verificación de datos de una cinta especificada	184
5.3.3.9. Visualización del estado de DIV y el progreso de verificación para una cinta	185
5.3.4. Gestión de validación periódica de medios	186
5.3.4.1. Visualización y validación del archivo de configuración verifyd.cmd	186
5.3.4.2. Recarga del archivo de configuración verifyd.cmd	186
5.3.4.3. Visualización de todos los defectos mostrados en la base de datos de defectos de cinta de verificación periódica de medios	187
5.3.4.4. Visualización de defectos mostrados para un volumen particular	187
5.3.4.5. Eliminación de los defectos mostrados en la base de datos de defectos de cinta de verificación periódica de medios	187
6. Copia de seguridad de la configuración y los sistemas de archivos	189
6.1. Copia de seguridad de sistemas de archivos	189
6.1.1. Comprensión de los puntos de recuperación y los archive logs	190
6.1.2. Creación de un punto de recuperación a demanda	191
6.1.3. Copia de seguridad del log del archivador	193
6.2. Copia de seguridad de la configuración de Oracle HSM	194
6.2.1. Copia de seguridad manual de la configuración de Oracle HSM	194
6.3. Recopilación de información de diagnóstico y configuración con samexplorer	196
6.3.1. Ejecución de samexplorer	196
7. Migración a medios de almacenamiento nuevos	199
7.1. Planificación de migración de datos	199
7.1.1. Cálculo de los recursos disponibles	199
7.1.2. Planificación de la disposición de medios antiguos después de la migración	200
7.2. Configuración del proceso de archivado para migración	201
7.2.1. Editar el archivo archiver.cmd	201

7.3. Migración de datos hacia medios de reemplazo	202
7.3.1. Migración de datos desde un cartucho al otro	202
A. Glosario de tipos de equipos	209
A.1. Tipos de medios y equipos recomendados	209
A.2. Otros tipos de medios y equipos	211
B. Indicadores de estados de medios	213
C. Opciones de montaje de un sistema de archivos compartido	215
C.1. Opciones de montaje del sistema de archivos compartido	215
C.1.1. bg : montaje en segundo plano	215
C.1.2. retry : nuevo intento de montaje de un sistema de archivos	215
C.1.3. shared : declaración de un sistema de archivos compartido de Oracle HSM	215
C.1.4. minallocsz y maxallocsz : Ajuste de tamaños de asignación	216
C.1.5. rdlease , wrlease y aplease : uso de concesiones en un sistema de archivos compartido de Oracle HSM	216
C.1.6. mh_write : activación de lecturas y escrituras de hosts múltiples	217
C.1.7. min_pool : configuración de cantidad mínima de subprocesos simultáneos	218
C.1.8. meta_timeo : mantenimiento de atributos de la caché	218
C.1.9. stripe : especificación de asignación segmentada	218
C.1.10. sync_meta : especificación de la frecuencia con la cual se escriben metadatos	218
C.1.11. worm_capable y def_retention : activación de la funcionalidad WORM	219
D. Directivas de configuración de archivado	221
D.1. Directivas de archivado	221
D.1.1. Directivas globales de archivado	222
D.1.1.1. archivemeta : control de almacenamiento de metadatos en archivo	222
D.1.1.2. archmax : control de tamaño de archivos de almacenamiento	222
D.1.1.3. bufsize : configuración de tamaño de buffer de archivador	223
D.1.1.4. drives : control de cantidad de unidades utilizadas para el archivado	224
D.1.1.5. examine : control de análisis de archivos	224
D.1.1.6. interval : especificación de un intervalo de archivos	225
D.1.1.7. logfile : especificación de un archivo log del archivador	225

D.1.1.8. notify : cambio de nombre de secuencia de comandos de notificación de eventos	226
D.1.1.9. ovflmin : control de desbordamiento de volumen	226
D.1.1.10. scanlist_squash : control de consolidación de listas de análisis	227
D.1.1.11. setarchdone : control de configuración del indicador archdone	227
D.1.1.12. wait : retraso de inicio de archivador	227
D.1.2. Directivas del sistema de archivos	228
D.1.2.1. fs : especificación de un sistema de archivos	228
D.1.2.2. copy-number [archive-age] : especificación de varias copias de metadatos del sistema de archivos	228
D.1.2.3. interval, logfile, scanlist como directivas del sistema de archivos	229
D.1.3. archive-set-name : directiva de asignación de conjuntos de archivos	229
D.1.3.1. directivas de copia de archivo	230
D.1.4. Parámetros de copia	232
D.1.5. Directivas de agrupaciones de números de serie de volumen (VSN)	236
D.1.6. Directivas de asociación de números de serie de volumen (VSN)	237
D.2. Directivas de almacenamiento provisional	238
D.2.1. El archivo stager.cmd	239
D.2.1.1. drives : especificación de cantidad de unidades que se deben almacenar de manera provisional	239
D.2.1.2. bufsize : configuración de tamaño de buffer de almacenamiento provisional	240
D.2.1.3. logfile : especificación de un archivo log de almacenamiento provisional	240
D.2.1.4. maxactive : especificación de cantidad de solicitudes de almacenamiento provisional	242
D.2.1.5. copysel : especificación de orden de selección de copias durante el almacenamiento provisional	242
D.3. Directivas de solicitud de previsualización	243
D.3.1. Directivas globales	243
D.3.1.1. vsu_priority : ajuste de prioridades de volúmenes	243
D.3.1.2. age_priority : ajuste de prioridades para el tiempo de espera en la cola	244
D.3.2. Directivas globales y específicas para el sistema de archivos	244
D.3.2.1. hwm_priority : ajuste de prioridades cuando la caché del disco está prácticamente completa	245
D.3.2.2. lwm_priority : ajuste de prioridades cuando la caché del disco está prácticamente vacía	245

- D.3.2.3. **lhwm_priority**: ajuste de prioridades a medida que se completa la caché del disco 245
 - D.3.2.4. **hlwm_priority**: ajuste de prioridades a medida que se vacía la caché del disco 246
 - D.3.3. Archivo **preview.cmd** de ejemplo 246
- E. Funciones de accesibilidad del producto 249
- Glosario 251
- Índice 265

Prólogo

Este documento aborda las necesidades de los administradores de sistemas, los administradores de almacenamiento y redes, y los ingenieros de servicio cuya tarea es supervisar, administrar y mantener sistemas de archivos y soluciones de archivado con Oracle Hierarchical Storage Manager (anteriormente, StorageTek Storage Archive Manager) y Oracle StorageTek QFS Software.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>.

Requisitos previos para el uso de este documento

En este documento, se asume que está familiarizado con las redes de área de almacenamiento y local, los sistemas de almacenamiento en disco y cinta, y la administración de los sistemas operativos Oracle Solaris. Consulte las páginas del comando `man` y la documentación de Solaris, además de la documentación del hardware de almacenamiento, para obtener información sobre los procedimientos, los comandos y las tareas relevantes.

Convenciones

En este documento, se utilizan las siguientes convenciones textuales:

- La tipografía *cursiva* representa a los títulos de libros y énfasis.
- La tipografía *monoespaciada* representa los comandos y el texto que se muestra en una ventana terminal y los contenidos de los archivos de configuración, secuencias de comandos de shell y archivos de código de origen.
- La tipografía **monoespaciada en negrita** representa entrada de datos del usuario y cambios importantes de la salida de línea de comandos, pantallas de terminales o contenidos de archivos. También se puede utilizar para dar énfasis a partes especialmente relevantes de un archivo o mensaje.
- La tipografía **monoespaciada en negrita cursiva** representa entradas y salidas variables en un archivo o pantalla de terminal.

- La tipografía *monoespaciada cursiva* representa otras variables en un archivo o pantalla de terminal.
- . . . (marcas de elipsis de tres puntos) representan contenidos de archivos o salidas de comandos no relevantes al ejemplo y, por lo tanto, se han omitido para simplificar o aclarar.
- / (una barra invertida) al final de una línea en ejemplos sale de la interrupción de la línea de manera que la siguiente línea forme parte del mismo comando.
- [-] (corchetes que rodean valores separados por un guión) delimitan rangos de valores.
- [] (corchetes) en descripciones de sintaxis de comandos indican parámetros opcionales.
- *root@solaris:~#* y *[hostname]:root@solaris:~#* representan los símbolos del sistema del shell de Solaris.
- *[root@linux ~]#* representa los símbolos del sistema del shell de Linux.

Documentación disponible

La *Guía de administración y mantenimiento de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS Software* forma parte de los volúmenes de la *Biblioteca de documentación del cliente* de Oracle HSM, que se encuentran disponibles en <http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>.

La documentación del sistema operativo Oracle Solaris está disponible en <http://docs.oracle.com/en/operating-systems/>.

Mantenimiento de soluciones de Oracle HSM

Durante el proceso de planificación e implementación, hemos resaltado que los sistemas de archivos QFS y el software Oracle Hierarchical Storage Manager fueron diseñados para ocultar las complejidades de la optimización de rendimiento, la protección de datos y el archivado mediante una interfaz simple de sistema de archivos UNIX. Los usuarios, las aplicaciones y, principalmente, los administradores deben poder manejar un sistema de archivo de Oracle HSM completamente optimizado e implementado en una combinación de matrices de discos y bibliotecas de cintas como si se tratara de un sistema de archivos UFS común en un disco único local. Una vez instalado y configurado, el software de Oracle HSM debe gestionar automáticamente los datos y recursos de almacenamiento de la manera más eficiente y confiable posible, con mínima intervención humana.

A pesar de esto, al igual que ocurre con cualquier sistema de archivos UNIX, aún se deben llevar a cabo ciertas tareas de gestión periódicas y de supervisión. En este manual, se explican estas actividades.

Supervisión de operaciones del sistema de archivos

Los sistemas de archivos de Oracle HSM correctamente configurados requieren intervención administrativa de rutina. Sin embargo, necesita supervisar cada sistema para detectar anomalías. En general, supervisa dos cosas: disponibilidad y utilización.

La disponibilidad es conceptualmente sencilla y fácil de supervisar. Cuando los componentes clave, como un sistema host, interfaz de red, sistema de archivos o subsistema de almacenamiento, no están disponibles, se pierde o se degrada abruptamente la funcionalidad principal, y las alertas se muestran en los logs y las interfaces administrativas.

Los problemas de utilización son más sutiles y requieren que usted realice una mayor evaluación. Cuando el uso es excesivo, la falta de recursos, por ejemplo, los medios de almacenamiento, pueden detener el proceso de archivado de manera tan eficaz como una falla de componente, aunque el sistema funcione con normalidad. Los niveles de utilización que anticipan un problema inminente en una organización podrían ser perfectamente coherentes con años de operación sin problemas en otra organización. Por lo tanto, es de vital importancia reconocer tendencias y frecuencias cuando supervisa la utilización. Un recurso utilizado al 80% funciona bien si la utilización aumenta 1% por año, pero habrá crisis si la utilización aumenta 1% por semana.

Oracle HSM proporciona tres interfaces de supervisión:

- [Oracle HSM Manager \[17\]](#)
- [samu \[18\]](#)
- [Archivos log y de rastreo \[19\]](#)

Cada una tiene sus beneficios, según sus hábitos y estilo de trabajo.

2.1. Oracle HSM Manager

Oracle HSM Manager es una interfaz gráfica de usuario basada en explorador que permite a los administradores supervisar y controlar todos los aspectos de las operaciones del sistema de archivos. Las páginas de interfaz del explorador de Oracle HSM Manager están divididas en tres secciones:

- Banner
- Árbol de navegación

- Panel de contenido

El banner muestra el nombre de la aplicación y la información del estado, como la última vez que se actualizaron los datos en la interfaz del explorador, el nombre y el rol del usuario que está conectado actualmente, el nombre de la estación de gestión que patrocina el software Oracle HSM Manager y el tipo y número actual de las fallas no confirmadas.

El árbol de navegación a la izquierda de la interfaz contiene el menú del servidor y un listado jerárquico de los mensajes disponibles. Al hacer un clic en un enlace en el árbol de navegación, aparece el mensaje correspondiente en el panel de contenidos.

El nodo de supervisión del árbol de navegación es su recurso de supervisión del principio. Puede enumerar y clasificar todas las fallas detectadas en el equipo y los sistemas de archivos supervisados. Puede configurar alertas automáticas de correo electrónico. Puede enumerar todos los trabajos en ejecución en la actualidad. El nodo de supervisión además contiene un enlace al panel de control de monitoreo, una ventana emergente que le indica los problemas y le proporciona enlaces rápidos a la información abreviada en las siguientes áreas importantes:

- Daemons
- Sistemas de archivos
- Utilización de medios de archivo
- Bibliotecas de cintas
- Unidades de la biblioteca
- Volumen con solicitud de carga pendiente
- Volúmenes no utilizables
- Cola de copia de archivado
- Cola de almacenamiento provisional

El nodo de métrica e informes del árbol de navegación ofrece un rango integral de informes de estado y uso, además de un enlace a los detalles del sistema. La página de detalles del sistema le permite revisar rápidamente la configuración de Oracle HSM y brinda un acceso rápido y conveniente para los archivos log y de rastreo.

El sistema de ayuda integral documenta plenamente el uso de Oracle HSM Manager.

2.2. samu

La utilidad del operador *samu* es una configuración con menús basada en texto e interfaz de gestión que usted puede iniciar desde la línea de comandos. Es una manera conveniente y ligera de supervisar los dispositivos Oracle HSM, la actividad del sistema de archivos y los mensajes de error.

En algunos aspectos, la utilidad *samu* es similar al editor UNIX *vi*. Usted selecciona mensajes, configura opciones de mensajes, navega entre mensajes, introduce comandos, actualiza mensajes y abandona la utilidad mediante secuencias de clave de control similares. La última línea de cada ventana muestra mensajes de error. Los mensajes se actualizan

automáticamente a menos que se produzca un error, en cuyo caso el mensaje se detiene hasta que el operador toma otra medida. Cuando lo desee, puede tomar instantáneas de las ventanas de mensajes para referencia futura.

El comando *h* abre pantallas de ayuda que contienen todos los parámetros, comandos y atajos del teclado. También puede consultar la página del comando *man samu* y la *Referencia del comando samu de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS* en la *Biblioteca de documentación del cliente* de Oracle HSM(<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>) para obtener información adicional.

A continuación, se observa un mensaje típico *samu* de supervisión:

```

Archiver status          samu      5.4      12:24:10 Mar 19 2014

sam-archiverd: Waiting for resources

sam-arfind:  samma1 mounted at /samma1
Files waiting to start 0    schedule 70,524    archiving 0
Monitoring file system activity.

sam-arfind:  DISKVOL1 mounted at /diskvols/DISKVOL1
Files waiting to start 0    schedule 0    archiving 0
Monitoring file system activity.

                                samu on samqfshost1

```

2.3. Archivos log y de rastreo

El software Oracle HSM lleva a cabo el registro integral y, cuando está configurado, el rastreo. Por lo tanto, es posible que desee supervisar los siguientes archivos, en particular, cuando surgen problemas:

- */var/adm/messages*
- */var/adm/sam-log*
- */var/opt/SUNWsamfs/trace/* (contiene archivos de rastreo para los daemons y procesos)
- */var/opt/SUNWsamfs/devlog/* (contiene los logs de los dispositivos configurados en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*)
- */var/opt/SUNWsamfs/archiver.log*
- */var/opt/SUNWsamfs/stager.log*
- */var/opt/SUNWsamfs/recycler.log*
- logs de archivado adicionales específicos para los sistemas de archivos (si están configurados).

Para obtener información sobre la configuración del registro y el rastreo, consulte la Guía de configuración e instalación de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS en la *Oracle HSM Biblioteca de documentación del cliente* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

Gestión de sistemas de archivos Oracle HSM

En este capítulo, se tratan las tareas de reconfiguración y mantenimiento de sistemas de archivos. La primera sección, [Gestión de sistemas de archivos Oracle HSM \[21\]](#), trata sobre el mantenimiento de todos los sistemas de archivos Oracle HSM, de almacenamiento, no de almacenamiento, compartidos y no compartidos (independientes). La segunda sección, [Gestión de sistemas de archivos compartidos de Oracle HSM \[74\]](#), trata sobre consideraciones especiales que afectan los sistemas de archivos compartidos.

3.1. Gestión de sistemas de archivos Oracle HSM

En esta sección, se describen las siguientes tareas:

- [Administración de cuotas del sistema de archivos \[21\]](#)
- [Control de operaciones de archivo y almacenamiento provisional \[50\]](#)
- [Cambio de nombre de los sistemas de archivos \[53\]](#)
- [Reparación de sistemas de archivos \[56\]](#)
- [Agregación de dispositivos a los sistemas de archivos \[58\]](#)
- [Eliminación de dispositivos de datos de un sistema de archivos \[67\]](#)

3.1.1. Administración de cuotas del sistema de archivos

Configure las cuotas del sistema de archivos para controlar el espacio de almacenamiento total y en línea que un usuario o una recopilación de usuarios determinados pueden consumir en el sistema de archivos. Puede configurar cuotas por ID de usuario, por ID de grupo o por un *ID de conjunto de administrador* definido por el administrador que agrupa a usuarios por características en común, como la participación en un proyecto en particular. El ID de conjunto de administrador es especialmente útil cuando un proyecto incluye usuarios de varios grupos y abarca varios directorios y archivos.

Para activar cuotas, debe montar un sistema de archivos con la opción de montaje *quota* (configurada de manera predeterminada), y para desactivar cuotas, debe montarlo con la opción de montaje *noquota*. Usted define las cuotas al colocar uno o más *archivos de cuotas* en el directorio raíz del sistema de archivos: *.quota_u*, *.quota_g* y *.quota_a*, que configuran cuotas para usuarios, grupos y conjuntos de administrador, respectivamente. El primer registro en cada archivo, el registro *0*, configura los valores predeterminados. Los registros posteriores configuran valores específicos según los usuarios, grupos o conjuntos de administrador específicos.

Las cuotas asignan el espacio utilizable en el sistema de archivos, no solamente el espacio de almacenamiento. Por lo tanto, definen límites superiores para la cantidad de bloques de 512 bytes asignados en el medio y la cantidad de inodos asignados en el sistema de archivos. El recuento de bloques mide el espacio de almacenamiento en sí mismo. El recuento de inodos mide los recursos disponibles para acceder a dicho almacenamiento. Por lo tanto, un único archivo que utilizaba muchos bloques de espacio de almacenamiento pero solo un inode utiliza la misma cantidad de espacio del sistema de archivos que muchos archivos vacíos de extensión cero que utilizaban muchos inodes y ningún bloque.

Cada cuota puede incluir un límite *variable* y un límite *estricto*. Un límite estricto define la cantidad máxima de recursos del sistema de archivos que todos los archivos de un propietario determinado pueden utilizar temporalmente. Un límite variable define la cantidad máxima de recursos del sistema de archivos que los archivos de un propietario pueden utilizar indefinidamente. El uso de los recursos puede aumentar a cantidades comprendidas entre los límites estricto y variable solo durante breves intervalos, según lo definido por el *período de gracia* en la cuota.

En esta sección, se describen las siguientes tareas administrativas:

- [Caracterización de los requisitos de almacenamiento de usuarios, grupos y unidades organizativas \[22\]](#)
- [Creación de conjuntos de administrador para proyectos y directorios utilizados por grupos múltiples \[26\]](#)
- [Configuración de un nuevo sistema de archivos para utilizar cuotas \[28\]](#)
- [Configuración de un sistema de archivos existente para utilizar cuotas \[30\]](#)
- [Configuración de cuotas para grupos, proyectos, directorios y usuarios \[34\]](#)
- [Reparación de cuotas incoherentes \[36\]](#)
- [Comprobación de cuotas \[38\]](#)
- [Cancelación o extensión temporal de los períodos de gracia \[41\]](#)
- [Detención de nuevas asignaciones de recursos \[46\]](#).

3.1.1.1. Caracterización de los requisitos de almacenamiento de usuarios, grupos y unidades organizativas

Para definir cuotas sostenibles, debe establecer límites que se ajusten a los requisitos del usuario, y los debe establecer de manera gestionable y escalable. Entonces, antes de definir las cuotas, debe calcular los requisitos de almacenamiento de sus usuarios. Para mantener el proceso gestionable, comience por clasificar los requisitos del usuario de la manera más amplia posible para poder abordar la mayor cantidad de requisitos con la menor cantidad de esfuerzo administrativo. Luego, puede evaluar especialmente a una pequeña cantidad de requisitos de usuario que no encajen en las categorías más amplias. Los resultados proporcionarán los esquemas generales de las cuotas y los tipos de límites que fijará.

El enfoque que se describe a continuación comienza por identificar los requisitos del sistema de archivos de los grupos de control de accesos, dado que la mayoría de las organizaciones

ya definen estos grupos. Luego, define conjuntos especiales de usuarios cuyas necesidades no coinciden con las de los grupos estándar. Recién en ese momento se comienzan a abordar los requisitos únicos de los usuarios individuales. Siga estos pasos:

1. Dado que los grupos de control de acceso existentes ya agrupan a los usuarios con requisitos de recursos similares, para comenzar, defina los requisitos de almacenamiento promedio de los grupos que utilizarán el sistema de archivos. Calcule la *cantidad promedio de espacio de almacenamiento* utilizada (en bloques de 512 kilobytes) y la *cantidad promedio de archivos* almacenados, que equivale a la cantidad promedio de inodos utilizados.

Dado que, en general, los miembros de los grupos tienen responsabilidades laborales y roles organizativos similares, con frecuencia necesitan acceso a los mismos directorios y archivos, y, generalmente, presentan exigencias de almacenamiento similares. En el ejemplo, identificamos tres grupos que utilizarán el sistema de archivos `/samqfs1: dev` (Desarrollo de productos), `cit` (Tecnología de información corporativa) y `pgmt` (Gestión de programas). Mostramos los grupos, la cantidad de miembros de cada uno de ellos y los requisitos promedio individuales y grupales en una hoja de cálculo simple:

Grupo	Usuarios	Promedio de bloques por usuario	Promedio de archivos por usuario	Promedio de bloques por grupo	Promedio de archivos por grupo
dev	30	67108864	500	2013265920	15000
cit	15	10485760	50	157286400	750
pgmt	6	20971520	200	125829120	1200
Total de bloques/archivos (promedio)					

2. A continuación, realice los mismos cálculos para la *cantidad máxima de espacio de almacenamiento* y la *cantidad máxima de archivos* que los miembros de los grupos almacenarán en un momento determinado. Registre los resultados.

En el ejemplo, registramos los resultados en una nueva hoja de cálculo:

Grupo	Usuarios	Máximo de bloques por usuario	Máximo de archivos por usuario	Máximo de bloques por grupo	Máximo de archivos por grupo
dev	30	100663296	1000	3019898880	30000
cit	15	15728640	100	235929600	1500
pgmt	6	31457280	400	188743680	2400
Total de bloques/archivos (máximo)					

3. Ahora, identifique los conjuntos de usuarios que pertenecen a grupos diferentes pero comparten requisitos de almacenamiento específicos que no se pueden tratar sobre la base de pertenencia a grupo. Para cada organización identificada realice las mismas

estimaciones y lleve a cabo los mismos cálculos que realizó para cada grupo de control de acceso.

En el ejemplo, identificamos dos proyectos de la compañía que necesitarán asignaciones de almacenamiento, con los nombres de código *portal* y *lockbox*. Los miembros de los grupos de ingeniería, marketing, cumplimiento, prueba y documentación trabajarán juntos en estos proyectos y utilizarán los mismos directorios y muchos de los mismos archivos. Entonces, los agregamos a nuestras hojas de cálculo de requisitos:

Grupo	Usuarios	Promedio de bloques por usuario	Promedio de archivos por usuario	Promedio de bloques por grupo	Promedio de archivos por grupo
dev	30	67108864	500	2013265920	15000
cit	15	10485760	50	157286400	750
pmgt	6	20971520	200	125829120	1200
portal	10	31457280	400	314572800	4000
lockbox	12	31457280	500	377487360	6000
Total de bloques/archivos (promedio)					

Grupo	Usuarios	Máximo de bloques por usuario	Máximo de archivos por usuario	Máximo de bloques por grupo	Máximo de archivos por grupo
dev	30	100663296	1000	3019898880	30000
cit	15	15728640	100	235929600	1500
pmgt	6	31457280	400	188743680	2400
portal	10	37748736	700	377487360	7000
lockbox	12	45613056	600	547356672	7200
Total de bloques/archivos (máximo)					

- Ahora, identifique los usuarios individuales cuyos requisitos aún no han sido tratados. Para cada usuario realice las mismas estimaciones y lleve a cabo los mismos cálculos que realizó para cada organización no de grupo y grupo de control de acceso.

Donde sea posible, trate los requisitos de usuario de manera colectiva, para que las políticas sean uniformes y la sobrecarga de gestión sea mínima. Sin embargo, cuando los requisitos individuales son únicos, los debe tratar de manera individual. En el ejemplo, identificamos *jr23547* en el grupo *pmgt* como un usuario cuyas responsabilidades especiales requieren asignaciones de almacenamiento especiales. Entonces, lo agregamos a nuestras hojas de cálculo de requisitos:

Grupo	Usuarios por conjunto	Promedio de bloques por usuario	Promedio de archivos por usuario	Promedio de bloques por grupo	Promedio de archivos por grupo
dev	30	67108864	500	2013265920	15000
cit	15	10485760	50	157286400	750
pmgt	6	20971520	200	125829120	1200
portal	10	31457280	400	314572800	4000
lockbox	12	31457280	500	377487360	6000
jr23547	1	10485760	600	10485760	600
Total de bloques/archivos (promedio)					

Grupo	Usuarios	Máximo de bloques por usuario	Máximo de archivos por usuario	Máximo de bloques por grupo	Máximo de archivos por grupo
dev	30	100663296	1000	3019898880	30000
cit	15	15728640	100	235929600	1500
pmgt	6	31457280	400	188743680	2400
portal	10	37748736	700	377487360	7000
lockbox	12	45613056	600	547356672	7200
jr23547	1	100663296	2000	100663296	2000
Total de bloques/archivos (máximo)					

5. Por último, calcule el promedio y el máximo de bloques y archivos que requieren todos los usuarios.

Grupo	Usuarios	Promedio de bloques por usuario	Promedio de archivos por usuario	Promedio de bloques por grupo	Promedio de archivos por grupo
dev	30	67108864	500	2013265920	15000
cit	15	10485760	50	157286400	750
pmgt	6	20971520	200	125829120	1200
portal	10	31457280	400	314572800	4000
lockbox	12	31457280	500	377487360	6000
jr23547	1	10485760	600	10485760	600
Total de bloques/archivos (promedio)				2998927360	27550

Grupo	Usuarios	Máximo de bloques por usuario	Máximo de archivos por usuario	Máximo de bloques por grupo	Máximo de archivos por grupo
dev	30	100663296	1000	3019898880	30000
cit	15	15728640	100	235929600	1500
pmgt	6	31457280	400	188743680	2400
portal	10	37748736	700	377487360	7000
lockbox	12	45613056	600	547356672	7200
jr23547	1	100663296	2000	100663296	2000
Total de bloques/archivos (promedio)				4470079488	50100

- Si necesita administrar cuotas basadas en proyecto u otras cuotas que no pueden ser definidas por los ID de usuario y grupo de control de acceso, consulte [Creación de conjuntos de administrador para proyectos y directorios utilizados por grupos múltiples](#) [26].
- Si está estableciendo cuotas en un sistema de archivos vacío recientemente creado, vaya a [Configuración de un nuevo sistema de archivos para utilizar cuotas](#) [28].
- Si está estableciendo cuotas en un sistema de archivos que ya contiene archivos, vaya a [Sección 3.1.1.4, “Configuración de un sistema de archivos existente para utilizar cuotas”](#) [30].

3.1.1.2. Creación de conjuntos de administrador para proyectos y directorios utilizados por grupos múltiples

Un conjunto de administrador es una jerarquía de directorios o un archivo o directorio individual identificado para fines de cuotas por un *ID de conjunto de administrador*. Todos los archivos creados con un ID de conjunto de administrador especificado o almacenados en un directorio con un ID de conjunto de administrador especificado tienen las mismas cuotas, independientemente de los ID de usuario o grupo que, en realidad, son propietarios de los archivos. Para definir conjuntos de administrador, proceda de la siguiente manera:

- Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el servidor se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

- Si está utilizando un conjunto de administrador para configurar las cuotas de almacenamiento para un nuevo equipo o proyecto, cree un nuevo directorio en algún lugar del sistema de archivos para este proyecto o equipo.

En el ejemplo, creamos el directorio en el sistema de archivos */samqfs1* y lo nombramos *portalproject/* para el proyecto del mismo nombre:

```
[server1]root@solaris:~# mkdir /samqfs1/portalproject
```

3. Asigne un ID de conjunto de administrador al directorio o archivo en el cual necesita establecer una cuota. Utilice el comando *samchaid [-fhR] admin-set-id directory-or-file-name*, donde:
 - *-f* fuerza la asignación y no informa errores.
 - *-h* asigna el ID de conjunto de administrador a enlaces simbólicos. Sin esta opción, se cambia el grupo del archivo al que se hace referencia mediante el enlace simbólico.
 - *-R* asigna el ID de conjunto de administrador de manera recursiva a subdirectorios y archivos.
 - *admin-set-id* es un valor entero único.
 - *directory-or-file-name* es el nombre del directorio o archivo al cual le está asignando el ID de conjunto de administrador.

En el ejemplo, asignamos el ID de administrador *1* al directorio */samqfs1/portalproject/* y todos los subdirectorios y archivos.

```
[server1]root@solaris:~# samchaid -R 1 /samqfs1/portalproject/
```

4. Si lo desea, puede comprobar la asignación. Utilice el comando *command sls -D directory-path*, donde *-D* especifica una lista detallada del directorio de Oracle HSM para los archivos y directorios que se encuentran en *directory-path*:

```
[server1]root@solaris:~# sls -D /samqfs1/
/portalproject:
mode: drwxr-xr-x    links: 2  owner: root      group: root
length:      4096  admin id: 1  inode:      1047.1
project: user.root(1)
access:      Feb 24 12:49  modification: Feb 24 12:44
changed:     Feb 24 12:49  attributes:   Feb 24 12:44
creation:    Feb 24 12:44  residence:    Feb 24 12:44
```

5. Si está estableciendo cuotas en un sistema de archivos vacío recientemente creado, vaya a [Configuración de un nuevo sistema de archivos para utilizar cuotas \[28\]](#).
6. Si está estableciendo cuotas en un sistema de archivos que ya contiene archivos, vaya a [Sección 3.1.1.4, “Configuración de un sistema de archivos existente para utilizar cuotas” \[30\]](#).

3.1.1.3. Configuración de un nuevo sistema de archivos para utilizar cuotas

Utilice este procedimiento si está creando un nuevo sistema de archivos y actualmente no hay archivos que residan en el sistema de archivos.

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el servidor se denomina *server2*:

```
[server2]root@solaris:~#
```

2. Si en la actualidad el nuevo sistema de archivos no está montado, móntelo antes de continuar.
3. Si tiene que configurar cuotas para grupos, cree un archivo de cuota de grupo, *.quota_g*, en el directorio raíz del sistema de archivos. Utilice el comando *dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_g bs=4096 count=number-blocks* de Solaris, donde:
 - *if=/dev/zero* especifica los caracteres nulos del archivo especial UNIX */dev/zero* como entrada.
 - *of=mountpoint/.quota_g* especifica el archivo de salida, donde *mountpoint* es el directorio del punto de montaje del sistema de archivos.
 - *bs=4096* configura el tamaño de bloque para la escritura en 4096 bytes.
 - *count=number-blocks* especifica el número de bloques que se escribirán. Este valor depende de la cantidad de registros que contendrá el archivo. Existe un registro de 128 bytes para cada cuota especificada, de manera que un bloque tiene capacidad para 32 registros.

En el ejemplo, creamos el archivo de cuota de grupo para el sistema de archivos *newsamfs* montado en */newsamfs*. Durante la fase de recopilación de requisitos, identificamos tres grupos que necesitan cuotas en el sistema de archivos: *dev*, *cit* y *pgmt*. No anticipamos la agregación de ninguna otra cuota de grupo; por lo tanto, medimos el archivo en un bloque:

```
[server2]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/newsamfs/.quota_g bs=4096 count=1
```

4. Si tiene que configurar cuotas para conjuntos de administrador, cree el archivo de cuotas de conjuntos de administrador, *.quota_a*, en el directorio raíz del sistema de archivos. Utilice el comando *dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_a bs=4096* de Solaris, donde:
 - *mountpoint* es el directorio de punto de montaje del sistema de archivos.
 - *.quota_a* es el nombre del archivo de salida.
 - 4096 es el tamaño de bloque para la escritura en bytes.
 - *number-blocks* es la cantidad de bloques que se escribirán.

En el ejemplo, creamos el archivo de cuotas de conjuntos de administrador para el sistema de archivos *newsamfs* montado en */newsamfs*. Durante la fase de recopilación de requisitos, identificamos dos proyectos que necesitan cuotas en el sistema de archivos: *portal* (ID de conjunto de administrador 1) y *lockbox* (ID de conjunto de administrador 2). No anticipamos la agregación de ninguna otra cuota de conjunto de administrador; por lo tanto, medimos el archivo en un bloque:

```
[server2]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/newsamfs/.quota_a bs=4096 count=1
```

5. Si tiene que configurar cuotas para usuarios, cree un archivo de cuota de usuario, *.quota_u*, en el directorio raíz del sistema de archivos. Utilice el comando *dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_u bs=4096 count=number-blocks* de Solaris, donde:
 - *mountpoint* es el directorio de punto de montaje del sistema de archivos.
 - *.quota_u* es el nombre del archivo de salida.
 - *4096* es el tamaño de bloque para la escritura en bytes.
 - *number-blocks* es la cantidad de bloques que se escribirán.

En el ejemplo, creamos el archivo de cuota de usuario para el sistema de archivos *newsamfs* montado en */newsamfs*. Durante la fase de recopilación de requisitos, identificamos dos proyectos que necesitan cuotas específicas en el sistema de archivos, *jr23547*. No anticipamos la agregación de ninguna otra cuota de usuario individual; por lo tanto, medimos el archivo en un bloque:

```
[server2]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/newsamfs/.quota_u bs=4096 count=1
```

6. Desmonte el sistema de archivos.

Debe desmontar el sistema de archivos antes de poder volver a montarlo y activar los archivos de cuotas.

```
[server2]root@solaris:~# umount /newsamfs
```

7. Realice una comprobación del sistema de archivos.

```
[server2]root@solaris:~# samfsck -F newsamfs
```

8. Vuelva a montar el sistema de archivos.

El sistema activa las cuotas cuando detecta uno o varios archivos de cuotas en el directorio raíz del sistema de archivos.

No necesita incluir la opción de montaje de *quota* en el archivo */etc/vfstab* o *samfs.cmd*, porque los sistemas de archivos se montan con cuotas activadas de manera predeterminada.

```
[server2]root@solaris:~# mount /newsamfs
```

9. A continuación, configure o actualice las cuotas según sea necesario. Consulte [Sección 3.1.1.5, “Configuración de cuotas para grupos, proyectos, directorios y usuarios” \[34\]](#).

3.1.1.4. Configuración de un sistema de archivos existente para utilizar cuotas

Utilice este procedimiento para crear cuotas para un sistema de archivos que ya contiene archivos.

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el servidor se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Abra el archivo */etc/vfstab* en un editor de texto y asegúrese de que en la opción de montaje *noquota* esté configurado *not*.

En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor de texto *vi*. Se ha configurado la opción de montaje *noquota*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
```

```
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point          Type    Pass  at Boot  Options
#-----
/devices      -        /devices      devfs   -     no     -
/proc         -        /proc         proc    -     no     -
...
samqfs1      -        /samqfs1      samfs   -     no     noquota
```

3. Si se ha configurado la opción de montaje *noquota* en el archivo */etc/vfstab*, suprimala y guarde el archivo.

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
```

```
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point          Type    Pass  at Boot  Options
#-----
/devices      -        /devices      devfs   -     no     -
/proc         -        /proc         proc    -     no     -
...
samqfs1      -        /samqfs1      samfs   -     no     -
```

```
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

4. Abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd` en un editor de texto y asegúrese de que la opción de montaje *noquota* no se haya configurado.

En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor de texto *vi*. No se ha configurado la opción de montaje *noquota*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd
# These are the defaults.  To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
#
#inodes = 0
#fs = samqfs1
# forcedirectio (default no forcedirectio)
# high = 80
# low = 70
# weight_size = 1.
# weight_age = 1.
# readahead = 128
...
# dio_wr_ill_min = 0
# dio_wr_consec = 3
# qwrite      (ma filesystem, default no qwrite)
# shared_writer (ma filesystem, default no shared_writer)
# shared_reader (ma filesystem, default no shared_reader)
```

5. Si se ha configurado la opción de montaje *noquota* en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd`, suprimala y guarde el archivo.
6. Si suprimió la opción de montaje *noquota* del archivo `/etc/vfstab` o el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd`, desmonte el sistema de archivos.

Cuando elimina una opción de montaje *noquota*, debe desmontar el sistema de archivos para poder volver a montarlo con las cuotas activadas.

```
[server1]root@solaris:~# umount /samqfs1
```

7. Si el sistema de archivos no está montado en la actualidad, móntelo ahora.

El sistema de archivos se debe montar antes de poder activar las cuotas.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

8. Cambie al directorio raíz del sistema de archivos y verifique si existen archivos de cuotas. Utilice el comando `ls -a` de Solaris y busque los archivos `.quota_g`, `.quota_a` y/o `.quota_u`.

En el ejemplo, no existen archivos de cuotas en la actualidad.

```
[server1]root@solaris:~# cd /samqfs1
[server1]root@solaris:~# ls -a /samqfs1
.                .archive        .fuid            .stage           portalproject
..               .domain         .inodes         lost+found
```

9. Si existen archivos de cuota, no los modifique.
10. Si tiene que configurar cuotas para grupos y el archivo de cuota de grupo, `.quota_g`, no existe aún en el directorio raíz del sistema de archivos, cree el archivo ahora. Utilice el comando `dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_g bs=4096 count=number-blocks` de Solaris, donde:
- `if=/dev/zero` especifica los caracteres nulos del archivo especial UNIX `/dev/zero` como entrada.
 - `of=mountpoint/.quota_g` especifica el archivo de salida, donde `mountpoint` es el directorio del punto de montaje del sistema de archivos.
 - `bs=4096` configura el tamaño de bloque para la escritura en 4096 bytes.
 - `count=number-blocks` especifica el número de bloques que se escribirán. Este valor depende de la cantidad de registros que contendrá el archivo. Existe un registro de 128 bytes para cada cuota especificada, de manera que un bloque tiene capacidad para 32 registros.

En el ejemplo, creamos el archivo de cuota de grupo para el sistema de archivos `/samqfs1` montado en `/samqfs1`. Durante la fase de recopilación de requisitos, identificamos tres grupos que necesitan cuotas en el sistema de archivos: `dev`, `cit` y `pgmt`. No anticipamos la agregación de ninguna otra cuota de grupo; por lo tanto, medimos el archivo en un bloque:

```
[server1]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/samqfs1/.quota_g bs=4096 count=1
```

11. Si tiene que configurar cuotas para conjuntos de administrador y el archivo de cuota de conjuntos de administrador, `.quota_a`, no existe aún en el directorio raíz del sistema de archivos, cree el archivo ahora. Utilice el comando `dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_a bs=4096 count=number-blocks` de Solaris, donde:
- `mountpoint` es el directorio de punto de montaje del sistema de archivos.
 - `.quota_a` es el nombre del archivo de salida.
 - `4096` es el tamaño de bloque para la escritura en bytes.
 - `number-blocks` es la cantidad de bloques que se escribirán.

En el ejemplo, creamos el archivo de cuota de conjuntos de administrador para el sistema de archivos `/samqfs1` montado en `/samqfs1`. Durante la fase de recopilación

de requisitos, identificamos dos proyectos que necesitan cuotas en el sistema de archivos: *portal* (ID de conjunto de administrador 1) y *lockbox* (ID de conjunto de administrador 2). No anticipamos la agregación de ninguna otra cuota de conjunto de administrador; por lo tanto, medimos el archivo en un bloque:

```
[server1]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/samqfs1/.quota_a bs=4096 count=1
```

12. Si tiene que configurar cuotas para usuarios y el archivo de cuota de usuario, *.quota_u*, no existe aún en el directorio raíz del sistema de archivos, cree el archivo ahora. Utilice el comando `dd if=/dev/zero of=mountpoint/.quota_u bs=4096 count=number-blocks` de Solaris, donde:

- *mountpoint* es el directorio de punto de montaje del sistema de archivos.
- *.quota_u* es el nombre del archivo de salida.
- *4096* es el tamaño de bloque para la escritura en bytes.
- *number-blocks* es la cantidad de bloques que se escribirán.

En el ejemplo, creamos el archivo de cuota de usuario para el sistema de archivos */samqfs1* montado en */samqfs1*. Durante la fase de recopilación de requisitos, identificamos dos proyectos que necesitan cuotas específicas en el sistema de archivos, *jr23547*. No anticipamos la agregación de ninguna otra cuota de usuario individual; por lo tanto, medimos el archivo en un bloque:

```
[server1]root@solaris:~# dd if=/dev/zero of=/samqfs1/.quota_u bs=4096 count=1
```

13. Desmonte el sistema de archivos.

Debe desmontar el sistema de archivos antes de poder volver a montarlo y activar los archivos de cuotas.

```
[server1]root@solaris:~# umount /samqfs1
```

14. Realice una comprobación del sistema de archivos.

```
[server1]root@solaris:~# samfsck -F /samqfs1
```

15. Vuelva a montar el sistema de archivos.

El sistema activa las cuotas cuando detecta uno o varios archivos de cuotas en el directorio raíz del sistema de archivos.

No necesita incluir la opción de montaje de *quota* en el archivo */etc/vfstab* o *samfs.cmd*, porque los sistemas de archivos se montan con cuotas activadas de manera predeterminada.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

16. A continuación, realice lo indicado en [Configuración de cuotas para grupos, proyectos, directorios y usuarios](#) [34].

3.1.1.5. Configuración de cuotas para grupos, proyectos, directorios y usuarios

Puede configurar cuotas nuevas y ajustar las cuotas existentes con el comando *samquota*. Siga el siguiente procedimiento:

1. Una vez que haya caracterizado los requisitos de almacenamiento, decida las cuotas adecuadas para cada grupo, usuario y organización no de grupo. Tenga en cuenta los siguientes factores y realice los ajustes necesarios:
 - El tamaño del sistema de archivos comparado con la cantidad máxima y promedio de bloques que requieren todos los usuarios.
 - El número de inodos del sistema de archivos comparado con la cantidad máxima y promedio de inodos que requieren todos los usuarios.
 - Los números y los tipos de usuarios que tienen posibilidad de estar acercándose a su requisito máximo en un momento determinado.
2. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el servidor se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

3. Defina límites para cada grupo que lo necesite. Utilice el comando *samquota -b number-blocks:type[:scope] -f number-files:type[:scope] -t interval[:scope] -G groupID [directory-or-file]*, donde:
 - *-b number-blocks* configura el número máximo de bloques de 512 kilobytes que se pueden almacenar en el sistema de archivos en *number-blocks*, un número entero (consulte la página de comando man *samquota* para ver maneras alternativas de especificar el tamaño). El valor 0 (cero) especifica una cantidad ilimitada de bloques.
 - *:* es un separador de campos.
 - *type* especifica el tipo de límite, *h* para un límite estricto o *s* para un límite variable.
 - *scope* (opcional) identifica el tipo de almacenamiento sujeto al límite. Puede ser *o* solo para almacenamiento en línea (caché de disco) o *t* para almacenamiento total, que incluye tanto la caché de disco como el almacenamiento en archivo (el valor predeterminado).
 - *-f number-files* configura el número máximo de archivos que se pueden almacenar en el sistema de archivos en *number-files*, un número entero. El valor 0 (cero) especifica una cantidad ilimitada de archivos.
 - *-t number-seconds* configura el *período de gracia*, que es el tiempo durante el cual se pueden superar los límites variables, en *number-seconds*, un número entero que representa la cantidad de segundos (consulte la página del comando man *samquota* para conocer maneras alternativas de especificar el tiempo).

- *-G groupID* especifica un nombre de grupo o identificador entero para el grupo. Un valor de 0 (cero) configura los límites predeterminados para todos los grupos.
- *directory-or-file* (opcional) es el directorio del punto de montaje de un sistema de archivos específico o un archivo o directorio específico en el que necesita configurar una cuota.

En el ejemplo, utilizamos nuestras estimaciones de la fase de recopilación de requisitos para establecer límites estrictos y variables tanto para la cantidad de espacio de almacenamiento del sistema de archivos */samqfs1* que el grupo *dev* puede utilizar como para los números de archivos que éste puede almacenar. Establecemos el período de gracia en 4320 segundos (doce horas) solo para el almacenamiento en línea (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, los saltos de línea se identifican por el carácter de barra diagonal inversa):

```
[server1]root@solaris:~# samquota -b 3019898880:h:t -f 30000:h:t -t 4320:o /
-G dev /samqfs1
[server1]root@solaris:~# samquota -b 2013265920:s:t -f 15000:s:t -t 4320 /
-G dev /samqfs1
```

4. Defina límites para cada grupo de administrador que lo necesite. Utilice el comando *samquota -b number-blocks:type[:scope] -f number-files:type[:scope] -t interval[:scope] -A adminsetID [directory-or-file]*, donde *-A adminsetID* es el valor entero que identifica de manera única el conjunto de administrador.

La configuración de *adminsetID* en 0 (cero) configura los límites predeterminados para todos los conjuntos de administrador.

En el ejemplo, utilizamos nuestras estimaciones de la fase de recopilación de requisitos para establecer límites estrictos y variables tanto para la cantidad de espacio de almacenamiento del sistema de archivos */samqfs1* que el proyecto *portal* (ID de conjunto de administrador 1) puede utilizar como para los números de archivos que éste puede almacenar. Establecemos el período de gracia en 4320 segundos (doce horas) para el almacenamiento total utilizado, que es el alcance predeterminado (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```
[server1]root@solaris:~# samquota -b 377487360:h:t -f 7000:h:t -t 4320 /
-A 1 /samqfs1
[server1]root@solaris:~# samquota -b 314572800:s:t -f 4000:s:t -A 1 /samqfs1
```

5. Defina límites para cada usuario individual que lo necesite. Utilice el comando *samquota -b number-blocks:type[:scope] -f number-files:type[:scope] -t interval[:scope] -U userID [directory-or-file]*, donde *-U userID* es un nombre de usuario o identificador entero para el usuario.

La configuración de *userID* en 0 (cero) configura los límites predeterminados para todos los usuarios.

En el ejemplo, utilizamos nuestras estimaciones de la fase de recopilación de requisitos para establecer límites estrictos y variables tanto para la cantidad de espacio de almacenamiento del sistema de archivos */samqfs1* que el usuario *jr23547* puede utilizar como para los números de archivos que *jr23547* puede almacenar. Establecemos el período de gracia en 120960 segundos (dos semanas) para el almacenamiento total utilizado, que es el alcance predeterminado (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, los saltos de línea se identifican por el carácter de barra diagonal inversa):

```
[server1]root@solaris:~# samquota -b 100663296:h:t -f 2000:h:t -t 4320 /  
-U jr23547 /samqfs1  
[server1]root@solaris:~# samquota -b 10485760:s:t -f 600:s:t -t 4320 /  
-U jr23547 /samqfs1
```

6. Deténgase aquí.

3.1.1.6. Reparación de cuotas incoherentes

Si usted monta un sistema de archivos Oracle HSM con la opción de montaje *noquota* cuando existen archivos de cuota en el directorio raíz, los registros de cuotas se vuelven incoherentes a medida que los bloques o los archivos se asignan o liberan. En esta situación, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el servidor se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Desmonte el sistema de archivos afectado.

En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos *samfs2*:

```
[server1]root@solaris:~# umount samfs2  
[server1]root@solaris:~#
```

3. Abra el archivo */etc/vfstab* en un editor de texto y asegúrese de que la opción de montaje *noquota* no se haya configurado.

En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor de texto *vi*. Se ha configurado la opción de montaje *noquota*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
```

```
#File
#Device      Device  Mount      System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point      Type    Pass  at Boot  Options
#-----
/devices      -        /devices   devfs   -     no     -
/proc         -        /proc      proc    -     no     -
...
samfs2        -        /samfs2    samfs   -     no     noquota
```

4. Si se ha configurado la opción de montaje *noquota* en el archivo */etc/vfstab*, suprimala y guarde el archivo.

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount      System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point      Type    Pass  at Boot  Options
#-----
/devices      -        /devices   devfs   -     no     -
/proc         -        /proc      proc    -     no     -
...
samfs2        -        /samfs2    samfs   -     no     -
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

5. Abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd* en un editor de texto y asegúrese de que la opción de montaje *noquota* no se haya configurado.

En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor de texto *vi*. No se ha configurado la opción de montaje *noquota*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd
# These are the defaults.  To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
#
#inodes = 0
#fs = samqfs1
# forcedirectio (default no forcedirectio)
# high = 80
# low = 70
# weight_size = 1.
# weight_age = 1.
# readahead = 128
...
# dio_wr_ill_min = 0
# dio_wr_consec = 3
```

```
# qwrite      (ma filesystem, default no qwrite)
# shared_writer (ma filesystem, default no shared_writer)
# shared_reader (ma filesystem, default no shared_reader)
```

6. Si se ha configurado la opción de montaje *noquota* en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/samfs.cmd*, suprimala y guarde el archivo.
7. Repare los registros de cuotas incoherentes. Utilice el comando *samfsck -F family-set-name*, donde *family-set-name* es el nombre de conjunto de familias del sistema de archivos en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

```
[server1]root@solaris:~# samfsck -F samfs2
```

8. Vuelva a montar el sistema de archivos.

El sistema activa las cuotas cuando detecta uno o varios archivos de cuotas en el directorio raíz del sistema de archivos.

No necesita incluir la opción de montaje de *quota* en el archivo */etc/vfstab* o *samfs.cmd*, porque los sistemas de archivos se montan con cuotas activadas de manera predeterminada.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samfs2
```

```
[server1]root@solaris:~#
```

9. Deténgase aquí.

3.1.1.7. Comprobación de cuotas

Los administradores y usuarios pueden supervisar el uso de los recursos y las cuotas. El usuario *root* puede generar informes de cuotas en los conjuntos de administradores, grupos o usuarios con el comando *samquota*. Los usuarios del sistema de archivos pueden comprobar sus propias cuotas con el comando *squota*.

Consulte los siguientes procedimientos:

- [Supervisión de cuotas como administrador del sistema de archivos \[38\]](#)
- [Supervisión de su propia cuota de usuario \[40\]](#)

3.1.1.7.1. Supervisión de cuotas como administrador del sistema de archivos

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el servidor se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Para mostrar las estadísticas de cuotas de todos los grupos, utilice el comando *samquota -g [directory-or-file]*, donde el parámetro opcional *directory-or-file* limita el alcance del informe al sistema de archivos montado en el directorio especificado, al directorio especificado en sí o al archivo especificado.

En el ejemplo, solicitamos un informe del sistema de archivos *samqfs1* que está montado en */samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -g /samqfs1
```

3. Para mostrar las estadísticas de cuotas de todos los conjuntos de administradores, utilice el comando *samquota -a [directory-or-file]*, donde el parámetro opcional *directory-or-file* limita el alcance del informe al sistema de archivos montado en el directorio especificado, al directorio especificado en sí o al archivo especificado.

En el ejemplo, solicitamos un informe del sistema de archivos *samqfs1* que está montado en */samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -a /samqfs1
```

4. Para mostrar las estadísticas de cuotas de todos los usuarios, utilice el comando *samquota -u [directory-or-file]*, donde el parámetro opcional *directory-or-file* limita el alcance del informe al sistema de archivos montado en el directorio especificado, al directorio especificado en sí o al archivo especificado.

En el ejemplo, solicitamos un informe del sistema de archivos *samqfs1* que está montado en */samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -u /samqfs1
```

5. Para mostrar las estadísticas de cuotas de un grupo específico, utilice el comando *samquota -G groupID [directory-or-file]*, donde *groupID* especifica un nombre del grupo o identificador entero para el grupo y donde el parámetro opcional *directory-or-file* limita el alcance del informe al sistema de archivos montado en el directorio especificado, al directorio especificado en sí o al archivo especificado.

En el ejemplo, solicitamos un informe de cuotas del grupo *dev* en el sistema de archivos *samqfs1*, que está montado en */samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G dev /samqfs1
```

6. Para mostrar las estadísticas de cuotas de un conjunto de administradores específico, utilice el comando *samquota -A adminsetID [directory-or-file]*, donde *adminsetID* especifica un identificador entero para el conjunto de administradores y donde el parámetro opcional *directory-or-file* limita el alcance del informe al sistema de archivos montado en el directorio especificado, al directorio especificado en sí o al archivo especificado.

En el ejemplo, solicitamos un informe de cuotas para el conjunto de administradores *1* en el sistema de archivos *samqfs1*, que está montado en */samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -A 1 /samqfs1
```

- Para mostrar las estadísticas de cuotas de un usuario específico, utilice el comando *samquota -U userID [directory-or-file]*, donde *userID* especifica un nombre de usuario o identificador entero para el usuario y donde el parámetro opcional *directory-or-file* limita el alcance del informe al sistema de archivos montado en el directorio especificado, al directorio especificado en sí o al archivo especificado.

En el ejemplo, solicitamos un informe de cuotas para el usuario *jr23547* en el sistema de archivos *samqfs1*, que está montado en */samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -U jr23547 /samqfs1
```

- Deténgase aquí.

3.1.1.7.2. Supervisión de su propia cuota de usuario

- Inicie sesión en el host del sistema de archivos con su ID de usuario.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1* como usuario *od447*:

```
[server1]od447@solaris:~#
```

- Para mostrar las estadísticas de cuotas de todos los grupos, utilice el comando *squota [directory-or-file]*, donde el parámetro opcional *directory-or-file* limita el alcance del informe al sistema de archivos montado en el directorio especificado, al directorio especificado en sí o al archivo especificado.

En el ejemplo, solicitamos un informe para todos los sistemas de archivos:

```
[server1]od447@solaris:~# sqquota
```

	Type	ID	In Use	Limits	
				Soft	Hard
/samqfs1					
Files	group	101	1	1000	1200
Blocks	group	101	8	20000	30000
Grace period				25920	
No user quota entry.					

```
[server1]od447@solaris:~#
```

- Deténgase aquí.

3.1.1.8. Cancelación o extensión temporal de los períodos de gracia

Cuando necesita extender un período de gracia temporalmente o cuando necesita acortar un período de gracia, puede hacerlo de la siguiente manera:

- [Extensión de un período de gracia por una cantidad específica \[41\]](#)
- [Reinicio del período de gracia \[42\]](#)
- [Finalización anticipada del período de gracia \[45\]](#).

3.1.1.8.1. Extensión de un período de gracia por una cantidad específica

Si un grupo, usuario o conjunto de administrador ha superado el límite variable especificado para su cuota y necesita mantenerse por encima del límite variable temporalmente, pero durante un período más prolongado que el que permite el período de gracia actual, puede otorgar la extensión de la siguiente manera:

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Compruebe la cuota que requiere una extensión. Utilice el comando *samquota -quota-type ID [directory-or-file]* donde:
 - *quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
 - *directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.

En el ejemplo, el grupo *dev* está significativamente por encima del límite variable y le quedan solo un par de horas del período de gracia:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G dev /samqfs1
```

				Online Limits				Total Limits	
	Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard	
/samqfs1									
Files	group	101	323	15000	30000	323	15000	30000	
Blocks	group	101	3109330961	2013265920	3019898880	3109330961	2013265920		
			3019898880						
Grace period				4320			4320		
---> Warning: soft limits to be enforced in 2h21m16s									

```
[server1]root@solaris:~#
```

3. Extienda el período de gracia, si estuviera garantizado. Utilice el comando *samquota -quota-type ID -x number-seconds [directory-or-file]*, donde:
 - *quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
 - *directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.
 - *number-seconds* es un número entero que representa la cantidad de segundos de extensión (consulte la página del comando *man samquota* para conocer modos alternativos de especificar el tiempo).

Introduzca *y* (sí) cuando se le indique continuar.

En el ejemplo, extendemos el período de gracia del grupo *dev* a 267840 segundos (31 días) para los archivos del sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G dev -x 267840 /samqfs1
Setting Grace Timer:  continue? y
```

Cuando volvemos a comprobar la cuota del grupo *dev*, el período de gracia ha sido extendido:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G dev /samqfs1
```

		Online Limits				Total Limits			
Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard		
/samqfs1									
Files group	101	323	15000	30000	323	15000	30000		
Blocks group	101	43208	2013265920	3019898880	43208	2013265920	3019898880		
Grace period			267840			267840			
---> Warning: soft limits to be enforced in 31d									

```
[server1]root@solaris:~#
```

4. Si un grupo, conjunto de administrador o usuario regularmente necesita extensiones, vuelva a evaluar los requisitos de almacenamiento o considere aumentar el período de gracia de manera permanente. Utilice el procedimiento [Sección 3.1.1.5, “Configuración de cuotas para grupos, proyectos, directorios y usuarios”](#) [34].
5. Deténgase aquí.

3.1.1.8.2. Reinicio del período de gracia

Si un grupo, usuario o conjunto de administrador ha superado el límite variable especificado para su cuota y no puede liberar el espacio libre lo suficientemente rápido como para ubicarse por debajo del límite variable antes del vencimiento del período de gracia, puede reiniciar el período de gracia. Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Compruebe la cuota que requiere una extensión. Utilice el comando *samquota -quota-type ID [directory-or-file]* donde:
 - *quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
 - *directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.

En el ejemplo, el grupo *cit* está por encima del límite variable del sistema de archivos *samqfs1* y solo le queda apenas más de una hora del período de gracia:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

		Type		ID	In Use	Online Limits			Total Limits	
		Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard	
/samqfs1										
Files	group	119		762	750	1500	762	750	1500	
Blocks	group	119	3109330961	2013265920	3019898880	120096782	157286400			
				235929600						
Grace period					4320			4320		
---> Warning: soft limits to be enforced in 1h11m23s										

```
[server1]root@solaris:~#
```

3. Para restablecer el período de gracia a su tamaño completo de inicio la próxima vez que se asigne un archivo o un bloque, *borre* el temporizador del período de gracia. Utilice el comando *samquota -quota-type ID -x clear [directory-or-file]*, donde:
 - *quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
 - *directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.

Introduzca *y* (sí) cuando se le indique continuar.

En el ejemplo, borramos el temporizador del período de gracia para la cuota del grupo *cit* en el sistema de archivos *samqfs1*.

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit -x clear /samqfs1
Setting Grace Timer: continue? y
[server1]root@solaris:~#
```

Cuando volvemos a comprobar la cuota del grupo *cit*, se ha asignado un archivo y el período de gracia se ha restablecido a *12h*, 12 horas (4320 segundos):

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

			Online Limits				Total Limits	
	Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard
/samqfs1								
Files	group	119	763	750	1500	763	750	1500
Blocks	group	119	3109330961	2013265920	3019898880	120096782	157286400	235929600
Grace period			4320				4320	
---> Warning: soft limits to be enforced in 12h								

```
[server1]root@solaris:~#
```

- De manera alternativa, para restablecer el período de gracia a su tamaño completo de inicio inmediatamente, *reinicie* el temporizador del período de gracia. Utilice el comando *samquota -quota-type ID -x reset [directory-or-file]*.
 - quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
 - directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.

Introduzca *y* (sí) cuando se le indique continuar.

En el ejemplo, borramos el temporizador del período de gracia para la cuota del grupo *cit* en el sistema de archivos *samqfs1*.

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit -x reset /samqfs1
Setting Grace Timer: continue? y
[server1]root@solaris:~#
```

Cuando volvemos a comprobar la cuota del grupo *cit*, el período de gracia se ha restablecido a *12h*, 12 horas (4320 segundos):

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

			Online Limits				Total Limits	
	Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard
/samqfs1								
Files	group	119	762	750	1500	762	750	1500
Blocks	group	119	3109330961	2013265920	3019898880	120096782	157286400	235929600
Grace period			4320				4320	
---> Warning: soft limits to be enforced in 12h								

```
[server1]root@solaris:~#
```

5. Deténgase aquí.

3.1.1.8.3. Finalización anticipada del período de gracia

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Compruebe el período de gracia que necesita acortar. Utilice el comando *samquota -quota-type ID [directory-or-file]* donde:
 - *quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
 - *directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.

En el ejemplo, el grupo *cit* excede el límite variable y aún tiene once horas en el período de gracia, pero necesitamos finalizar el período de gracia de manera anticipada:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

				Online Limits		Total Limits	
	Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft
Hard							
/samqfs1							
Files	group	119	822	750	1500	822	750
1500							
Blocks	group	119	3109330961	2013265920	3019898880	120096782	157286400
235929600							
Grace period			4320		4320		
---> Warning: soft limits to be enforced in 11h							

```
[server1]root@solaris:~#
```

3. Haga *caducar* el período de gracia. Utilice el comando *samquota -quota-type ID -x expire [directory-or-file]*, donde:
 - *quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
 - *directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.

En el ejemplo, hacemos caducar el período de gracia para el grupo *cit*:

```
root@solaris:~# samquota -G cit -x expire /samqfs1
Setting Grace Timer:  continue? y
```

Cuando volvemos a comprobar las cuotas, los límites variables del grupo *cit* se aplican como límites estrictos:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
```

				Online Limits				Total Limits	
	Type	ID	In Use	Soft	Hard	In Use	Soft	Hard	
/samqfs1									
Files	group	119	762	750	1500	762	750	1500	
Blocks	group	119	3109330961	2013265920	3019898880	120096782	157286400		
			235929600						
Grace period				4320			4320		

```

---> Online soft limits under enforcement (since 6s ago)
[server1]root@solaris:~#
```

4. Deténgase aquí.

3.1.1.9. Detención de nuevas asignaciones de recursos

Puede inhibir las asignaciones de recursos del sistema de archivos mediante la creación de valores de cuotas incoherentes. Cuando el sistema de archivos detecta que los valores de cuotas no son coherentes para un usuario, grupo o conjunto de administrador, evita que dicho usuario, grupo o conjunto de administrador utilice otros recursos del sistema. Por lo tanto, si configura el límite estricto de una cuota más bajo que el límite variable correspondiente, detendrá otras asignaciones. Para utilizar esta técnica, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Realice una copia de seguridad de la cuota para poder restaurarla más tarde. Exporte la configuración actual y redirija la información a un archivo. Utilice el comando *samquota -quota-type ID [directory-or-file] > file*, donde:

- *quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
- *directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.
- *file* es el nombre del archivo de salida.

En el ejemplo, exportamos la cuota del grupo *cit* al archivo *restore.samqfs1.quota_g.cit* in the *root* en el directorio raíz del usuario (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit -e /samqfs1 > /
/root/restore.samqfs1.quota_g.cit
[server1]root@solaris:~#
```

3. Compruebe la salida. Utilice el comando *more < file* de Solaris, donde *file* es el nombre del archivo de salida.

```
[server1]root@solaris:~# more < /root/restore.samqfs1.quota_g.cit
# Type ID
#
# Online Limits
# soft hard Total Limits
# Files
# Blocks
# Grace Periods
samquota -G 119 /
-f 750:s:o -f 1500:h:o -f 750:s:t -f 1500:h:t /
-b 157286400:s:o -b 235929600:h:o -b 157286400:s:t -b 235929600:h:t /
-t 4320:o -t 4320:t
[server1]root@solaris:~#
```

4. Configure los límites estrictos para la cuota en 0 (cero) y configure los límites variables en 1 (o algún valor distinto de cero). Utilice el comando *samquota -quota-type ID -f 1:s -f 0:h -b 1:s -b 0:h [directory-or-file]*.
 - *quota-type ID* es *G* más un nombre de grupo o número de ID, *A* más un número de ID del conjunto de administrador, o *U* más un nombre de usuario o número de ID.
 - *directory-or-file* (opcional) es el directorio de punto de montaje para un sistema de archivos específico, o un archivo o directorio específico para el cual necesita extender el período de gracia.

En el ejemplo, hacemos que las configuraciones de cuota de grupo *cit* en el sistema de archivos */samqfs1* sean incoherentes y, por lo tanto, detenemos las asignaciones de recursos.

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit -f 1:s -f 0:h -b 1:s -b 0:h /samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

Cuando verificamos la cuota para el grupo *cit*, las cuotas cero están vigentes. Los caracteres de exclamación (!) muestran el uso actual como exceso de cuota. Por lo tanto, no se realizarán más asignaciones:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
Online Limits                Total Limits
Type  ID                    In Use    Soft    Hard        In Use    Soft    Hard
/sam6
Files  group 119            822!      1        0          822!      1        0
Blocks group 119 3109330961!  1         0  3109330961!  1         0
Grace period                        4320                        4320
---> Quota values inconsistent; zero quotas in effect.
[server1]root@solaris:~#
```

5. Cuando esté listo, retome las asignaciones normales mediante la restauración de la cuota modificada a su estado original. Ejecute el archivo de copia de seguridad que creó como secuencia de comandos de shell. Utilice el comando *sh file* de Solaris, donde *file* es el nombre del archivo de copia de seguridad.

En el ejemplo, restauramos la cuota del grupo *cit* mediante la ejecución del archivo */root/restore.samqfs1.quota_g.cit*:

```
[server1]root@solaris:~# sh /root/restore.samqfs1.quota_g.cit
Setting Grace Timer:  continue? y
Setting Grace Timer:  continue? y
[server1]root@solaris:~#
```

Cuando comprobamos la cuota, se han restaurado los límites normales y las asignaciones ya no están bloqueadas:

```
[server1]root@solaris:~# samquota -G cit /samqfs1
Online Limits                Total Limits
Type  ID                    In Use    Soft    Hard        In Use    Soft    Hard
/samqfs1
Files  group 119            822      750     1500        822      750     1500
Blocks group 119 3109330961 2013265920 3019898880 120096782 157286400
235929600
Grace period                        4320                        4320
---> Warning:  soft limits to be enforced in 11h
[server1]root@solaris:~#
```

6. Deténgase aquí.

3.1.1.10. Eliminación de las cuotas de un sistema de archivos

Para eliminar o desactivar cuotas de un sistema de archivos, desactive las cuotas en el proceso de montaje.

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Abra el archivo */etc/vfstab* en un editor de texto, agregue la opción de montaje *noquota* a las opciones de montaje de la fila del sistema de archivos y guarde el archivo.

En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor de texto *vi*, y configuramos la opción de montaje *noquota* para el sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device  Mount          System  fsck  Mount  Mount
#to Mount    to fsck  Point          Type    Pass  at Boot  Options
#-----
/devices      -       /devices      devfs   -     no     -
/proc         -       /proc         proc    -     no     -
...
samqfs1       -       /samqfs1      samfs   -     no     noquota
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

3. Si el sistema de archivos está montado, desmóntelo.

Debe desmontar y volver montar el sistema de archivos de manera que el sistema operativo vuelva a cargar el archivo */etc/vfstab* y realice los cambios especificados. En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

4. Monte el sistema de archivos.

En el ejemplo, montamos el sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# mount samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

5. Si espera restaurar las cuotas más adelante, deje los archivos de cuotas en su lugar.

Cuando esté listo para restaurar cuotas, simplemente puede desmontar el sistema de archivos, ejecutar el comando *samfsck -F* en el sistema de archivos, eliminar la opción de montaje *noquota* y, luego, volver a montar el sistema de archivos.

6. Si no espera restaurar cuotas o si necesita recuperar el espacio consumido por los archivos de cuotas, utilice el comando Solaris *rm* para suprimir los archivos *.quota_g*, *.quota_a* y *.quota_u* del directorio raíz del sistema de archivos.

En el ejemplo, eliminamos todos los archivos de cuotas del directorio raíz del sistema de archivos */samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# rm /samqfs1/.quota_g
[server1]root@solaris:~# rm /samqfs1/.quota_a
[server1]root@solaris:~# rm /samqfs1/.quota_u
[server1]root@solaris:~#
```

7. Deténgase aquí.

3.1.2. Control de operaciones de archivo y almacenamiento provisional

En general, los sistemas de archivos de almacenamiento se gestionan de la misma manera que los sistemas de archivos no de almacenamiento. Sin embargo, debe detener el proceso de archivo antes de llevar a cabo la mayoría de las tareas de gestión del sistema de archivos. Cuando están activos, los procesos de archivado realizan cambios en la caché de disco principal del sistema de archivos. Entonces, debe dejar estos procesos inactivos antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento en la caché del disco. En esta sección, se incluyen las siguientes tareas:

- [Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional \[50\]](#)
- [Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional \[51\]](#)
- [Reinicio de los procesos de archivo y almacenamiento provisional \[53\]](#).

3.1.2.1. Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Deje inactivos todos los procesos de archivo. Utilice el comando *samcmd aridle*.

Este comando permitirá que se completen los trabajos actuales de archivo y almacenamiento provisional, pero no comenzará nuevos trabajos:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd aridle
[server1]root@solaris:~#
```

3. Deje inactivos todos los procesos de almacenamiento provisional. Utilice el comando *samcmd stidle*.

Este comando permitirá que se completen los trabajos actuales de archivo y almacenamiento provisional, pero no comenzará nuevos trabajos:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd stidle
[server1]root@solaris:~#
```

4. Espere que se completen los trabajos de archivo activos. Compruebe el estado de los procesos de archivado mediante el comando *samcmd a*.

Cuando los procesos de archivado tengan el estado *waiting for :arrun*, el proceso de archivado está inactivo:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd a
Archiver status samcmd      5.4 10:20:34 May 20 2014
samcmd on samfs-mds
sam-archiverd:  Waiting for :arrun
sam-arfind: ...
Waiting for :arrun
```

5. Espere que se completen los trabajos de almacenamiento provisional activos. Compruebe el estado de los procesos de almacenamiento provisional mediante el comando *samcmd u*.

Cuando el estado de los procesos de almacenamiento provisional es *waiting for :strun*, el proceso está inactivo:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd u
Staging queue samcmd      5.4 10:20:34 May 20 2014
samcmd on solaris.demo.lan
Staging queue by media type: all
sam-stagerd:  Waiting for :strun
root@solaris:~#
```

6. Para desactivar por completo el sistema, también puede consultar [Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional \[51\]](#).

3.1.2.2. Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional

1. Si aún no lo ha hecho, vaya a [Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional \[50\]](#).
2. Si no lo ha hecho aún, inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

3. Antes de continuar, deje inactivas todas las unidades de medios extraíbles. Para cada unidad, utilice el comando `samcmd equipment-number idle`, donde `equipment-number` es el número ordinal del equipo asignado a la unidad en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

Este comando permitirá que se completen los trabajos actuales de archivo y almacenamiento provisional antes de colocar las unidades en el estado `off`, pero no comenzará nuevos trabajos. En el ejemplo, dejamos inactivas cuatro unidades, con los números ordinales `801`, `802`, `803` y `804`:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd 801 idle
[server1]root@solaris:~# samcmd 802 idle
[server1]root@solaris:~# samcmd 803 idle
[server1]root@solaris:~# samcmd 804 idle
[server1]root@solaris:~#
```

4. Espere que se completen los trabajos en ejecución.

Puede verificar el estado de las unidades mediante el comando `samcmd r`. Cuando el estado de todas las unidades sea `notrdy` y `empty`, estaremos listos para continuar.

```
[server1]root@solaris:~# samcmd r
Removable media samcmd      5.4 18:37:09 Feb 17 2014
samcmd on samqfs1host
ty  eq  status      act  use  state  vsn
li 801  -----p    0   0%  notrdy
      empty
li 802  -----p    0   0%  notrdy
      empty
li 803  -----p    0   0%  notrdy
      empty
li 804  -----p    0   0%  notrdy
      empty
[server1]root@solaris:~#
```

5. Cuando los procesos del archivador y del proceso de almacenamiento provisional estén inactivos, y el estado de todas las unidades de cinta sea `notrdy`, detenga el daemon de control de biblioteca. Utilice el comando `samd stop`.

```
[server1]root@solaris:~# samd stop
[server1]root@solaris:~#
```

6. Continúe con el mantenimiento del sistema de archivos.
7. Una vez finalizado el mantenimiento, realice lo indicado en [Reinicio de los procesos de archivo y almacenamiento provisional \[53\]](#).

Cuando reinicie las operaciones, se volverá a ejecutar el almacenamiento provisional pendiente y se reanudará el archivo.

8. Deténgase aquí.

3.1.2.3. Reinicio de los procesos de archivo y almacenamiento provisional

Cuando esté listo, reanude la operación normal y automática, y siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Reinicie el daemon de control de biblioteca Oracle HSM. Utilice el comando *samd start*.

```
[server1]root@solaris:~# samd start
[server1]root@solaris:~#
```

3. Deténgase aquí.

3.1.3. Cambio de nombre de los sistemas de archivos

El cambio de nombre de un sistema de archivos es un proceso de dos pasos. Primero, debe cambiar el nombre del conjunto de familias del sistema de archivos mediante la edición del archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*. Luego, debe ejecutar el comando *samfsck -R -F* para que lea el nuevo nombre y actualice el superbloque en los dispositivos de disco correspondientes. Para cambiar el nombre de un sistema de archivos, utilice el siguiente procedimiento:

3.1.3.1. Cambio de nombre de un sistema de archivos

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Si está reparando un sistema de archivos de almacenamiento, antes de continuar, siga el procedimiento indicado en [Sección 3.1.2.1, “Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional”](#) [50].
3. Desmonte el sistema de archivos cuyo nombre necesita cambiar.

En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
```

- Abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` en un editor de texto y ubique el sistema de archivos cuyo nombre necesita cambiar.

En el ejemplo, utilizamos el editor `vi`. Necesitamos cambiar el nombre del sistema de archivos `samqfs1`:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family      Device  Additional
# Identifier      Ordinal    Type        Set          State   Parameters
#-----
samqfs1           100        ms          samqfs1      on
/dev/dsk/c1t3d0s3 101        md          samqfs1      on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102        md          samqfs1      on
```

- En la cuarta columna del archivo, cambie el nombre del conjunto de familias del sistema de archivos por un nuevo valor. También puede cambiar el identificador de equipos del sistema de archivos en la primera columna, sin realizar ningún otro cambio. Guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, cambiamos el identificador de equipos y el nombre del conjunto de familias del sistema de archivos de `samqfs1` a `samqfs-hpcc`:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family      Device  Additional
# Identifier      Ordinal    Type        Set          State   Parameters
#-----
samqfs-hpcc       100        ms          samqfs-hpcc  on
/dev/dsk/c1t3d0s3 101        md          samqfs-hpcc  on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102        md          samqfs-hpcc  on
:wq
root@solaris:~#
```

- Vuelva a escribir el superbloque del sistema de archivos para reflejar el nuevo nombre del conjunto de familias. Utilice el comando `samfsck -R -F family-set-name`, donde `family-set-name` es el nombre del conjunto de familias que acaba de especificar en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

Cuando se ejecuta con las opciones `-R` y `-F`, el comando `samfsck` lee el nuevo nombre del conjunto de familias y los correspondientes identificadores de equipos de almacenamiento de disco del archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`. Luego, reescribe el superbloque en los dispositivos de disco especificados con el nuevo nombre del conjunto de familias. En el ejemplo, ejecutamos el comando con el nuevo nombre del conjunto de familias `samqfs-hpcc`:

```
[server1]root@solaris:~# samfsck -R -F samqfs-hpcc
```

7. Abra el archivo `/etc/vfstab` en un editor de texto y ubique la entrada del sistema de archivos cuyo nombre está cambiando.

En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor de texto `vi`. Necesitamos cambiar la entrada del sistema de archivos `samqfs1` para utilizar el nombre nuevo:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
```

#File	#Device	Device	Mount	System	fsck	Mount	Mount
#to Mount	to	fsck	Point	Type	Pass	at Boot	Options
#-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
/devices	-		/devices	devfs	-	no	-
/proc	-		/proc	proc	-	no	-
...							
samqfs1	-		/samqfs1	samfs	-	no	-

8. En la entrada `/etc/vfstab` del sistema de archivos cuyo nombre cambió, cambie el nombre del sistema de archivos en la primera columna y el nombre del directorio de punto de montaje en la tercera columna (si es necesario), y guarde el archivo.

En el ejemplo, cambiamos el nombre del sistema de archivos `samqfs1` por `samqfs-hpcc`, y cambiamos el punto de montaje para que coincida:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
```

#File	#Device	Device	Mount	System	fsck	Mount	Mount
#to Mount	to	fsck	Point	Type	Pass	at Boot	Options
#-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
/devices	-		/devices	devfs	-	no	-
/proc	-		/proc	proc	-	no	-
...							
samqfs-hpcc	-		/samqfs-hpcc	samfs	-	no	-

```
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

9. Cree un directorio de punto de montaje para el nuevo sistema de archivos, si es necesario, y configure los permisos de acceso para el punto de montaje.

Los usuarios deben tener permiso de ejecución (`x`) para cambiar al directorio de punto de montaje y acceder a los archivos del sistema de archivos montado. En el ejemplo, creamos el directorio de punto de montaje `/samqfs-hpcc` y configuramos los permisos en `755 (-rwxr-xr-x)`:

```
[server1]root@solaris:~# mkdir /samqfs-hpcc
```

```
[server1]root@solaris:~# chmod 755 /samqfs-hpcc  
[server1]root@solaris:~#
```

10. Verifique el archivo *mcf* para detectar errores mediante la ejecución del comando *sam-fsd* y corrija los errores detectados.

El comando *sam-fsd* es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error:

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
```

11. Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *mcf* y se vuelva a realizar la configuración en consecuencia. Utilice el comando *samd config*.

```
[server1]root@solaris:~# samd config
```

12. Si *samd config* informa errores, corréjalos y vuelva a ejecutar el comando hasta que no se detecte ningún error.
13. Monte el sistema de archivos.

En el ejemplo, utilizamos el nuevo directorio de punto de montaje:

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs-hpcc
```

14. Deténgase aquí.

3.1.4. Reparación de sistemas de archivos

Cuando los sistemas de archivos informen errores mediante *samu*, Oracle HSM Manager o el archivo */var/adm/sam-log*, siga este procedimiento:

3.1.4.1. Reparación de un sistema de archivos

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Si está reparando un sistema de archivos de almacenamiento, antes de continuar, siga el procedimiento indicado en [Sección 3.1.2.1, “Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[50\]](#).
3. Desmonte el sistema de archivos afectado.

Es posible que necesite probar más de una vez si espera que se detenga el archivo. En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos *samqfs1*:


```
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
samfs umount: /samqfs1: is busy
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

4. Repare el sistema de archivos. Utilice el comando *samfsck -F -V family-set-name*, donde *family-set-name* es el nombre del conjunto de familias especificado para el sistema de archivos en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

A menudo, es una buena idea guardar los resultados de la reparación en un archivo con fecha registrada para consultar más adelante o realizar algún diagnóstico cuando sea necesario. Por lo tanto, en el ejemplo, guardamos los resultados conduciendo la salida de *samfsck* al comando *tee /var/tmp/samfsck-FV.family-set-name.`date +%Y%m%d.%H%M%S`* (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```
[server1]root@solaris:~# samfsck -F -V samqfs1 | tee /
/var/tmp/samfsck-FV.samqfs1.`date +%Y%m%d.%H%M%S`
name:      /samqfs1      version:      2A
First pass
Second pass
Third pass
NOTICE: ino 2.2,  Repaired link count from 8 to 14
Inodes processed: 123392
total data kilobytes      = 1965952
total data kilobytes free = 1047680
total meta kilobytes      = 131040
total meta kilobytes free = 65568
INFO:  FS samma1 repaired:
      start:  May 19, 2014 10:57:13 AM MDT
      finish: May 19, 2014 10:57:37 AM MDT
NOTICE: Reclaimed 70057984 bytes
NOTICE: Reclaimed 9519104 meta bytes
[server1]root@solaris:~#
```

5. Vuelva a montar el sistema de archivos.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

6. Deténgase aquí.

3.1.5. Agregación de dispositivos a los sistemas de archivos

Antes de agregar dispositivos a un sistema de archivos existente, debe considerar los requisitos y las alternativas. Asegúrese de que la ampliación del sistema de archivos existente sea la mejor manera de satisfacer las necesidades de mayor capacidad. Si necesita más espacio de almacenamiento físico para incluir nuevos proyectos o comunidades de usuarios, es posible que la creación de uno o varios sistemas de archivos Oracle HSM nuevos sea una mejor opción. En general, la utilización de varios sistemas de archivos más pequeños ofrece mejor rendimiento que la utilización de un sistema de archivos mucho más grande, y es posible que sea más fácil crear y mantener sistemas de archivos más pequeños.

Una vez que haya decidido que necesita ampliar un sistema de archivos, deberá seleccionar una de las siguientes opciones:

- [Agregación de dispositivos a un sistema de archivos montado \[58\]](#) (recomendado)
- [Agregación de dispositivos a un sistema de archivos desmontado \[64\]](#)

3.1.5.1. Agregación de dispositivos a un sistema de archivos montado

Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* en un editor de texto y ubique el sistema de archivos que necesita ampliar.

En los ejemplos, utilizamos el editor *vi*. Necesitamos ampliar el sistema de archivos de propósito general *samqfsms* y el sistema de archivos de alto rendimiento *samqfs2ma*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
```

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
samqfsms	100	ms	samqfsms	on	
/dev/dsk/c1t3d0s3	101	md	samqfsms	on	
/dev/dsk/c1t4d0s5	102	md	samqfsms	on	
samqfs2ma	200	ma	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t3d0s3	201	mm	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t3d0s5	202	md	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t4d0s5	203	md	samqfs2ma	on	

3. Si está agregando dispositivos a un sistema de archivos *ms* de propósito general, agregue los dispositivos de datos y metadatos al final de la definición del sistema de archivos en el archivo *mcf*. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

Puede agregar hasta 252 dispositivos lógicos. En el ejemplo, agregamos dos dispositivos *103* y *104*, al sistema de archivos *samqfsms*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
```

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
samqfsms	100	ms	samqfsms	on	
/dev/dsk/c1t3d0s3	101	md	samqfsms	on	
/dev/dsk/c1t4d0s5	102	md	samqfsms	on	
/dev/dsk/c1t3d0s7	103	md	samqfsms	on	
/dev/dsk/c1t4d0s7	104	md	samqfsms	on	

```
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

4. Si está agregando dispositivos a un sistema de archivos *ma* de alto rendimiento, agregue dispositivos de datos y uno o varios dispositivos de disco *mm* al final de la definición del sistema de archivos en el archivo *mcf*. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

Siempre agregue los dispositivos nuevos al final de la lista de dispositivos existentes. Puede agregar hasta 252, mediante la agregación de dispositivos de metadatos de manera proporcional a medida que agrega dispositivos de datos. En el ejemplo, agregamos un dispositivo de metadatos *mm*, *204* y dos dispositivos de datos *md*, *205* y *206* al sistema de archivos *samqfs2ma*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
```

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
...					
samqfs2ma	200	ma	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t3d0s3	201	mm	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t3d0s5	202	md	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t4d0s5	203	md	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t5d0s6	204	mm	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t3d0s7	205	md	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t4d0s7	206	md	samqfs2ma	on	

```
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

5. Verifique el archivo *mcf* para detectar errores mediante la ejecución del comando *sam-fsd* y corrija los errores detectados.

El comando *sam-fsd* es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error:

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
```

6. Si el comando *sam-fsd* encuentra un error en el archivo *mcf*, edite el archivo para corregir el error y vuelva a realizar la comprobación, como se describe en el paso anterior.

En el siguiente ejemplo, *sam-fsd* informa un problema no especificado con un dispositivo:

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
Problem in mcf file /etc/opt/SUNWsamfs/mcf for filesystem samqfsms
sam-fsd: Problem with file system devices.
```

Generalmente, dichos errores son el resultado de errores de tipeo involuntarios. Aquí, cuando abrimos el archivo *mcf* en un editor, observamos que hemos escrito una letra *o* en lugar de 0 en el nombre del equipo para el dispositivo *104*, el segundo dispositivo *md* nuevo:

samqfsms	100	ms	samqfsms	on
/dev/dsk/c1t3d0s3	101	md	samqfsms	on
/dev/dsk/c1t4d0s5	102	md	samqfsms	on
/dev/dsk/c1t3d0s7	103	md	samqfsms	on
/dev/dsk/c1t4dos7	104	md	samqfsms	on

7. Si el comando *sam-fsd* se ejecuta sin errores, el archivo *mcf* es correcto. Continúe con el siguiente paso.

En el ejemplo, se muestra una lista parcial de una salida sin errores:

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
Trace file controls:
sam-amld      /var/opt/SUNWsamfs/trace/sam-amld
              cust err fatal ipc misc proc date
...
Would start sam-archiverd()
Would start sam-stagealld()
Would start sam-stagerd()
Would start sam-amld()
[server1]root@solaris:~#
```

8. Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *mcf* y se vuelva a realizar la configuración en consecuencia. Utilice el comando *samd config*.

```
[server1]root@solaris:~# samd config
Configuring SAM-FS
[server1]root@solaris:~#
```

9. Asegúrese de que *samd config* haya actualizado la configuración del sistema de archivos Oracle HSM para incluir los dispositivos nuevos. Utilice el comando *samcmd f*.

Los dispositivos deben estar en estado *off*. En el ejemplo, *samcmd f* muestra los dispositivos nuevos, *103* y *104*, y ambos están *off*:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd f
File systems samcmd      5.4 16:57:35 Feb 27 2014
samcmd on server1
ty      eq  state device_name      status      high low mountpoint server
ms      100  on   samqfsms      m----2----- 80% 70% /samqfsms
md      101  on   /dev/dsk/c1t3d0s3
md      102  on   /dev/dsk/c1t4d0s5
md      103  off  /dev/dsk/c1t3d0s7
md      104  off  /dev/dsk/c1t4d0s7
[server1]root@solaris:~#
```

10. Active los dispositivos agregados recientemente. Para cada dispositivo, utilice el comando *samcmd add equipment-number*, donde *equipment-number* es el número ordinal del equipo asignado al dispositivo en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

En el ejemplo, activamos dispositivos nuevos, *103* y *104*:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd add 103
[server1]root@solaris:~# samcmd add 104
```

11. Si está agregando dispositivos a un sistema de archivos compartido, vaya a [Sección 3.1.5.1.1, “Finalización de la configuración de dispositivos nuevos agregados a un sistema de archivos compartido” \[62\]](#).
12. Si está agregando dispositivos a un sistema de archivos no compartido e independiente, asegúrese de que los dispositivos se hayan agregado y estén listos para ser utilizados por el sistema de archivos. Utilice el comando *samcmd m*, y compruebe los resultados.

Cuando el dispositivo está en el estado *on*, se ha agregado correctamente y está listo para usar. En el ejemplo, hemos agregado correctamente los dispositivos *103* y *104*:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd f
Mass storage status samcmd      5.4 17:17:08 Feb 27 2014
samcmd on server1
ty      eq  status      use state  ord  capacity      free  ra  part high low
ms      100  m----2----- 13% on           3.840G      3.588G 1M   16 80% 70%
```

```

md    101                31% on        0  959.938M  834.250M
md    102                13% on        1  959.938M  834.250M
md    103                0% on         2  959.938M  959.938M
md    104                0% on         3  959.938M  959.938M
[server1]root@solaris:~#

```

13. Deténgase aquí.

3.1.5.1.1. Finalización de la configuración de dispositivos nuevos agregados a un sistema de archivos compartido

Cuando agrega dispositivos a un sistema de archivos compartido, debe llevar a cabo algunos pasos más antes de configurar los dispositivos en todos los hosts del sistema de archivos. Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el host del servidor de metadatos del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el host del servidor de metadatos se denomina *metadata-server*:

```
[metadata-server]root@solaris:~#
```

2. Asegúrese de que los dispositivos nuevos se hayan agregado al servidor de metadatos. Utilice el comando *samcmd m*.

Cuando el dispositivo está en el estado *unavail*, se ha agregado correctamente pero aún no está listo para usar. En el ejemplo, hemos agregado correctamente los dispositivos *103* y *104*:

```

[metadata-server]root@solaris:~# samcmd f
Mass storage status samcmd      5.4 17:17:08 Feb 27 2014
samcmd on metadata-server

```

ty	eq	status	use	state	ord	capacity	free	ra	part	high	low
ms	100	m---2----	13%	on		3.840G	3.588G	1M	16	80%	70%
md	101		31%	on	0	959.938M	834.250M				
md	102		13%	on	1	959.938M	834.250M				
md	103		0%	unavail	2	959.938M	959.938M				
md	104		0%	unavail	3	959.938M	959.938M				

```

[metadata-server]root@solaris:~#

```

3. Inicie sesión en los hosts de cada cliente del sistema de archivos como *root*.

Recuerde incluir servidores de metadatos posibles, dado que, además, son clientes. En el ejemplo, necesitamos iniciar sesión en un servidor de metadatos potencial denominado *potential-metadata-server* y en dos clientes: *client1* y *client2Linux*. Por lo tanto, abrimos tres ventanas de terminal y usamos el shell seguro (*ssh*):

```
[metadata-server]root@solaris:~# ssh root@potential-metadata-server
```

```

Password:
[potential-metadata-server]root@solaris:~#
[metadata-server]root@solaris:~# ssh root@client1
Password:
[client1]root@solaris:~#
[metadata-server]root@solaris:~# ssh root@client2Linux
Password:
[client2Linux]:[root@linux ~]#

```

- Si el cliente es un cliente Linux, desmonte el sistema de archivos compartido.

```
[client2Linux]:[root@linux ~]# umount /samqfsms
```

- En cada cliente, abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` en un editor de texto y agregue los nuevos dispositivos al final de la definición del sistema de archivos, como lo hizo en el servidor.

En el ejemplo, agregamos los dispositivos `103` y `104` al archivo `mcf` en `client1`:

```

[client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal    Type        Set        State      Parameters
#-----
samqfsms          100        ms          samqfsms  on         shared
/dev/dsk/c1t3d0s3  101        md          samqfsms  on
/dev/dsk/c1t4d0s5  102        md          samqfsms  on
/dev/dsk/c1t3d0s7  103        md          samqfsms  on
/dev/dsk/c1t4d0s7  104        md          samqfsms  on
:wq
[metadata-server]root@solaris:~#

```

- En cada cliente, compruebe el archivo `mcf` para detectar errores mediante la ejecución del comando `sam-fsd`, y corrija los errores detectados.

```
[metadata-server]root@solaris:~# sam-fsd
```

- En cada cliente, indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo `mcf` y se vuelva a realizar la configuración en consecuencia:

```
[metadata-server]root@solaris:~# samd config
```

- Si el cliente es un cliente Linux, monte el sistema de archivos compartido.

```
[client2Linux]:[root@linux ~]# mount /samqfsms
```

9. Una vez que se hayan configurado todos los clientes, regrese al servidor de metadatos y active la asignación de almacenamiento en los dispositivos nuevos. Para cada dispositivo, utilice el comando `samcmd alloc equipment-number`, donde *equipment-number* es el número ordinal del equipo asignado al dispositivo en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

En el ejemplo, activamos la asignación de almacenamiento en los dispositivos *103* y *104*:

```
[metadata-server]root@solaris:~# samcmd alloc 103
[metadata-server]root@solaris:~# samcmd alloc 104
```

10. Por último, asegúrese de que los dispositivos están listos para ser utilizados por el sistema de archivos. Utilice el comando `samcmd m` y compruebe los resultados.

Cuando el dispositivo está en el estado *on*, se ha agregado correctamente y está listo para usar. En el ejemplo, hemos agregado correctamente los dispositivos *103* y *104*:

```
[metadata-server]root@solaris:~# samcmd f
Mass storage status samcmd      5.4 17:17:08 Feb 27 2014
samcmd on metadata-server

  ty   eq  status      use state  ord   capacity    free   ra  part high low
ms    100  m----2----- 13% on           3.840G    3.588G   1M   16  80% 70%
md    101           31% on           0  959.938M  834.250M
md    102           13% on           1  959.938M  834.250M
md    103           0% on           2  959.938M  959.938M
md    104           0% on           3  959.938M  959.938M
[metadata-server]root@solaris:~#
```

11. Deténgase aquí.

3.1.5.2. Agregación de dispositivos a un sistema de archivos desmontado

Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el host del servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el host del servidor de metadatos se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Antes de desmontar un sistema de archivos de almacenamiento, debe llevar a cabo el procedimiento indicado en [Sección 3.1.2.1, “Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional”](#) [50].
3. Desmonte el sistema de archivos.

No continúe hasta que haya desmontado el sistema de archivos. En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# umount samqfs1
```

4. Abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* en un editor de texto y ubique el sistema de archivos que necesita ampliar.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi*. Necesitamos ampliar el sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
```

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
samqfs1	100	ms	samqfs1	on	
/dev/dsk/c1t3d0s3	101	md	samqfs1	on	
/dev/dsk/c1t4d0s5	102	md	samqfs1	on	

5. Si está agregando dispositivos a un sistema de archivos *ma* de alto rendimiento, debe agregar almacenamiento de metadatos y almacenamiento de datos. Agregue dispositivos de disco *mm* adicionales para almacenar los metadatos en los dispositivos de datos que agregue. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

Puede agregar hasta 252 dispositivos lógicos. En el ejemplo, agregamos un dispositivo de metadatos *mm* al sistema de archivos *samqfs2ma* y dos dispositivos de datos al sistema de archivos *samqfs2ma*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
```

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
samqfs2ma	200	ma	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t3d0s3	201	mm	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t5d0s6	204	mm	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t3d0s5	202	md	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t4d0s5	203	md	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t3d0s7	205	md	samqfs2ma	on	
/dev/dsk/c1t4d0s7	206	md	samqfs2ma	on	

```
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

6. Si está agregando dispositivos a un sistema de archivos *ms* de propósito general, agregue dispositivos de datos y metadatos adicionales a la definición del sistema de archivos en el archivo *mcf*. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

Puede agregar hasta 252 dispositivos lógicos. En el ejemplo, agregamos dos dispositivos al sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal    Type        Set        State      Parameters
#-----
samqfs1           100        ms          samqfs1    on
/dev/dsk/c1t3d0s3 101        md          samqfs1    on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102        md          samqfs1    on
/dev/dsk/c1t3d0s7 103        md          samqfs1    on
/dev/dsk/c1t4d0s7 104        md          samqfs1    on
:wq
[server1]root@solaris:~#
```

7. Verifique el archivo *mcf* para detectar errores mediante la ejecución del comando *sam-fsd* y corrija los errores detectados.

El comando *sam-fsd* es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error:

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
```

8. Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *mcf* y se vuelva a realizar la configuración en consecuencia:

```
root@solaris:~# samd config
```

9. Incorpore los nuevos dispositivos al sistema de archivos. Utilice el comando *samgrowfs family-set-name*, donde *family-set-name* es el nombre del conjunto de familias especificado para el sistema de archivos en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

En el ejemplo, aumentamos el sistema de archivos *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samgrowfs samqfs1
```

10. Vuelva a montar el sistema de archivos.

```
[server1]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

11. Si agregó dispositivos a un sistema de archivos de almacenamiento, reinicie el daemon de gestión de bibliotecas de Oracle HSM. Utilice el comando *samd start*.

```
[server1]root@solaris:~# samd start
```

12. Si olvidó desmontar el sistema de archivos antes de realizar cambios y, en consecuencia, no puede montar el sistema de archivos, restaure el archivo *mcf* original mediante la supresión de referencias a los dispositivos agregados. Luego, ejecute *samd config* para restaurar la configuración, desmonte el sistema de archivos y vuelva a empezar.
13. Deténgase aquí.

3.1.6. Eliminación de dispositivos de datos de un sistema de archivos

Si es necesario, puede eliminar dispositivos de datos de los sistemas de archivos Oracle HSM montados. Generalmente, esto es necesario cuando se necesita reemplazar una unidad con fallas o cuando se necesita liberar dispositivos que se usan poco para otros usos. Sin embargo, existen limitaciones.

Solo se pueden eliminar dispositivos de datos. No puede eliminar dispositivos utilizados para guardar metadatos, ya que los metadatos definen la organización del sistema de archivos en sí misma. Esto significa que puede eliminar dispositivos *md*, *mr* y de grupos segmentados solo de sistemas de archivos *ma* de alto rendimiento. No puede eliminar dispositivos de metadatos *mm* de sistemas de archivos *ma*. Tampoco puede eliminar dispositivos *md* de sistemas de archivos de propósito general *ms*, ya que estos dispositivos almacenan datos y metadatos.

Para eliminar dispositivos, también debe tener un lugar hacia donde mover los archivos de datos válidos que residen en el dispositivo de destino. Eso significa que no puede eliminar todos los dispositivos. Siempre debe quedar un dispositivo disponible en el sistema de archivos y este debe tener suficiente capacidad libre para almacenar todos los archivos que residen en los dispositivos eliminados. Entonces, si necesita eliminar un grupo segmentado, debe tener otro grupo segmentado disponible configurado con una cantidad idéntica de dispositivos miembro.

Para eliminar dispositivos, siga estos pasos:

- [Cómo asegurarse de que se hayan realizado copias de seguridad de los datos y los metadatos del sistema de archivos \[67\]](#)
- [Eliminación de dispositivos de un sistema d archivos de alto rendimiento montado \[70\]](#).

3.1.6.1. Cómo asegurarse de que se hayan realizado copias de seguridad de los datos y los metadatos del sistema de archivos

Lleve a cabo las siguientes tareas:

- [Ejecución de **samexplorer** \[67\]](#)
- [Creación de un archivo de punto de recuperación para el sistema de archivos \[68\]](#).

3.1.6.1.1. Ejecución de **samexplorer**

1. Inicie sesión en el host del servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el host del servidor de metadatos se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Genere un informe *samexplorer*. Utilice el comando *samexplorer path/hostname.YYYYMMDD.hhmmz.tar.gz*, donde:
 - *path* es la ruta al directorio seleccionado.
 - *hostname* es el nombre del host del sistema de archivos Oracle HSM.
 - *YYYYMMDD.hhmmz* es un registro de fecha y hora.

De forma predeterminada, el archivo se denomina */tmp/SAMreport.hostname.YYYYMMDD.hhmmz.tar.gz*. En el ejemplo, utilizamos el directorio */zfs1/tmp/*, donde */zfs1* es un sistema de archivos que no tiene componentes en común con el sistema de archivos Oracle HSM (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```
[server1]root@solaris:~# samexplorer /
/zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20140130.1659MST.tar.gz

Report name:      /zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20140130.1659MST.tar.gz
Lines per file:   1000
Output format:    tar.gz (default) Use -u for unarchived/uncompressed.

Please wait.....
Please wait.....
Please wait.....

The following files should now be ftp'ed to your support provider
as ftp type binary.

/zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20140130.1659MST.tar.gz
```

3. [Creación de un archivo de punto de recuperación para el sistema de archivos \[68\]](#).

3.1.6.1.2. Creación de un archivo de punto de recuperación para el sistema de archivos

1. Inicie sesión en el host del servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el host del servidor de metadatos se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Elija la ubicación donde se almacenará el archivo de punto de recuperación. La ubicación seleccionada no debe compartir dispositivos con el sistema de archivos del que se está realizando una copia de seguridad y debe tener espacio suficiente para almacenar un archivo inusualmente grande.

Los dispositivos que queremos eliminar pueden contener archivos que no se han archivado. Dado que dichos archivos solo existen como copias simples, tendremos que crear un archivo de punto de recuperación que almacene, al menos, algunos datos y metadatos. Esto podría aumentar sustancialmente el tamaño del archivo del punto de recuperación.

En el ejemplo, creamos un subdirectorio, *tmp/*, en un sistema de archivos que no tiene componentes en común con el sistema de archivos Oracle HSM, */zfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# mkdir /zfs1/tmp/
[server1]root@solaris:~#
```

3. Cambie al directorio raíz del sistema de archivos.

En el ejemplo, cambiamos al directorio de punto de montaje */samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# cd /samqfs1
[server1]root@solaris:~#
```

4. Realice copias de seguridad de los metadatos del sistema de archivos y los datos no archivados. Utilice el comando *samfsdump -f -u recovery-point*, donde *recovery-point* es la ruta y el nombre de archivo del archivo del punto de recuperación finalizado.

Recuerde que la opción *-u* agrega la porción de datos de archivos no almacenados al punto de recuperación. Esto podría aumentar en gran medida el tamaño del archivo.

En el ejemplo, creamos un archivo de punto de recuperación para el sistema de archivos *samqfs1* denominado *samqfs1-20140313.025215* en el directorio */zfs1/tmp/*. Comprobamos el resultado mediante el comando *ls -l* (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```
[server1]root@solaris:~# cd /samqfs1
[server1]root@solaris:~# samfsdump -f /
/zfs1/tmp/samqfs1-`date '+%Y%m%d.%H%M%S'` -T /samqfs1
samfsdump statistics:
  Files:                10010
  Directories:          2
  Symbolic links:       0
  Resource files:       0
```

```

Files as members of hard links :    0
Files as first hard link :    0
File segments:          0
File archives:          10010
Damaged files:          0
Files with data:        0
File warnings:          0
Errors:                  0
Unprocessed dirs:       0
File data bytes:        0
[server1]root@solaris:~# ls -l /zfs1/tmp/samqfs1*
-rw-r--r-- 1 root other 5376517 Mar 13 02:52 /zfs1/tmp/samqfs1-20140313.025215
[server1]root@solaris:~#

```

5. Ahora realice la [Eliminación de dispositivos de un sistema d archivos de alto rendimiento montado \[70\]](#).

3.1.6.2. Eliminación de dispositivos de un sistema d archivos de alto rendimiento montado

Debe eliminar un dispositivo por vez. Para cada dispositivo, siga los pasos detallados a continuación:

1. Inicie sesión en el host del servidor del sistema de archivos como *root*.

En el ejemplo, el host del servidor de metadatos se denomina *server1*:

```
[server1]root@solaris:~#
```

2. Abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* y anote el número ordinal del equipo correspondiente al dispositivo que necesita eliminar.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi*. Necesitamos eliminar el dispositivo */dev/dsk/c1t4d0s7* de la lista de equipos para el sistema de archivos *samqfs1*. El número ordinal del equipo es *104*:

```
[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
```

# Equipment # Identifier	Equipment Ordinal	Equipment Type	Family Set	Device State	Additional Parameters
-----	-----	-----	-----	-----	-----
samqfs1	100	ms	samqfs1	on	
/dev/dsk/c1t3d0s3	101	md	samqfs1	on	
/dev/dsk/c1t4d0s5	102	md	samqfs1	on	
/dev/dsk/c1t3d0s7	103	md	samqfs1	on	
/dev/dsk/c1t4d0s7	104	md	samqfs1	on	

```
:q
```

```
[server1]root@solaris:~#
```

3. Antes de intentar eliminar un dispositivo, asegúrese de que los dispositivos restantes del sistema de archivos puedan aceptar los archivos que se deban mover del dispositivo que intenta suprimir.
 - Asegúrese de que los dispositivos restantes tengan la capacidad adecuada.
 - Si el dispositivo es un grupo segmentado, asegúrese de que el sistema de archivos contenga otro grupo segmentado con una configuración equivalente.

Por ejemplo, si el grupo segmentado que piensa eliminar tiene cuatro números de equipo, debe tener otro grupo segmentado que esté en el estado ON y tenga cuatro números de equipo.

4. Asegúrese de que el sistema de archivos que piensa modificar tenga un superbloque versión 2A. Utilice el comando *samfsinfo filesystem-name*, donde *filesystem-name* es el nombre del sistema de archivos.

En el ejemplo, el sistema de archivos *samqfs1* utiliza un superbloque *version:2A*:

```
[server1]root@solaris:~# /opt/SUNWsamfs/sbin/samfsinfo samqfs1
samfsinfo: filesystem samqfs1 is mounted.
name:      samqfs1      version:      2A
time:      Tuesday, June 28, 2011  6:07:36 AM MDT
feature:   Aligned Maps
count:     4
...
[server1]root@solaris:~#
```

5. Si el sistema de archivos no tiene un superbloque versión 2A, deténgase aquí. No puede eliminar dispositivos mientras está montado este sistema de archivos.
6. Si está eliminando dispositivos de un sistema de archivos de almacenamiento Oracle HSM, libere todos los archivos almacenados del dispositivo de disco que está eliminando. Utilice el comando *samcmd release equipment-number*, donde *equipment-number* es el número ordinal de equipo que identifica el dispositivo en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

Si el dispositivo es un grupo segmentado, proporcione el número de equipo de algún dispositivo del grupo.

El software Oracle HSM cambia el estado del dispositivo especificado a *noalloc* (sin asignaciones), de manera que no se almacenen archivos nuevos en él, y comienza a liberar los archivos almacenados anteriormente. Una vez que el dispositivo no contiene archivos no almacenados, el software elimina el dispositivo de la configuración del sistema de archivos y cambia su estado a *off*.

En el ejemplo, liberamos archivos del dispositivo *104* en el sistema de archivos de almacenamiento *samqfs1*:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd release 104
```

7. Si está eliminando un dispositivo de un sistema de archivos no de almacenamiento Oracle HSM, mueva todos los archivos válidos restantes del dispositivo de disco que está eliminando. Utilice el comando *samcmd remove equipment-number*, donde *equipment-number* es el número ordinal del equipo que identifica el dispositivo en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

El software Oracle HSM cambia el estado del dispositivo especificado a *noalloc* (sin asignaciones), de manera que no se almacenen archivos nuevos en él, y comienza a mover los archivos que contienen datos válidos a los archivos restantes del sistema de archivos. Una vez que se han movido todos los archivos, el software elimina el dispositivo de la configuración del sistema de archivos y cambia su estado a *off*.

En el ejemplo, movemos archivos fuera del dispositivo *104*:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd remove 104
```

8. Supervise el progreso del proceso seleccionado, *samcmd remove* o *samcmd release*. Utilice el comando *samcmd m* y/u observe el archivo log y el archivo */var/opt/SUNWsamfs/trace/sam-shrink*.

El proceso *release* se completa con bastante rapidez si se han almacenado todos los archivos, ya que simplemente libera el espacio asociado con los archivos copiados a los medios de archivo. Según la cantidad de datos y el número de archivos, el proceso *remove* lleva mucho más tiempo, porque debe mover archivos entre los dispositivos de disco.

```
[server1]root@solaris:~# samcmd m
```

ty	eq	status	use	state	ord	capacity	free	ra	part	high	low
ms	100	m----2-----	27%	on		3.691G	2.628G	1M	16	80%	70%
md	101		27%	on	0	959.938M	703.188M				
md	102		28%	on	1	899.938M	646.625M				
md	103		13%	on	2	959.938M	834.250M				
md	104		0%	noalloc	3	959.938M	959.938M				

```
[server1]root@solaris:~#
```

9. Si está utilizando *samcmd release* y el dispositivo de destino no pasa al estado *off*, existen archivos no almacenados en el dispositivo. Espere que se ejecute el archivador y que finalice el proceso de archivo. Luego, utilice el comando *samcmd release* nuevamente. Puede verificar el progreso del archivado mediante el comando *samcmd a*.

El proceso *release* no puede liberar espacio en el disco hasta que se hayan archivado los archivos no almacenados.

```
[server1]root@solaris:~# samcmd a
```



```

Archiver status samcmd      5.4 14:12:14 Mar  1 2014
samcmd on server1
sam-archiverd:  Waiting for resources
sam-arfind:  samqfs1  mounted at /samqfs1
Files waiting to start      4  schedule      2  archiving      2
[server1]root@solaris:~#

```

10. Si se produce un error en *samcmd release* porque no se pueden archivar uno o varios archivos no almacenados, mueva los archivos no almacenados a otro dispositivo. Utilice el comando *samcmd remove equipment-number*, como lo haría para eliminar dispositivos de un sistema de archivos no de almacenamiento e independiente.

En el ejemplo, movemos archivos fuera del dispositivo *104*:

```
[server1]root@solaris:~# samcmd remove 104
```

11. Una vez que se haya cambiado el estado del dispositivo a *off*, abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* en un editor de texto, ubique el sistema de archivos y actualice la lista de equipos para reflejar los cambios. Guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, *samcmd m* muestra que *104* está en el estado *off*. Entonces, utilizamos el editor *vi* para abrir el archivo *mcf*. Eliminamos la entrada del dispositivo *104* de la lista de equipos del sistema de archivos *samqfs1* y guardamos los cambios:

```

[server1]root@solaris:~# samcmd m

```

ty	eq	status	use	state	ord	capacity	free	ra	part	high	low
ms	100	m----	27%	on		3.691G	2.628G	1M	16	80%	70%
md	101		27%	on	0	959.938M	703.188M				
md	102		28%	on	1	899.938M	646.625M				
md	103		13%	on	2	959.938M	834.250M				
md	104		0%	off	3	959.938M	959.938M				

```

[server1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
samqfs1          100      ms        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s3 101      md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t4d0s5 102      md        samqfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s7 103      md        samqfs1   on
:wq
[server1]root@solaris:~#

```

12. Verifique el archivo modificado *mcf* para detectar errores mediante la ejecución del comando *sam-fsd* y corrija los errores detectados.

El comando *sam-fsd* se detendrá si detecta un error:

```
[server1]root@solaris:~# sam-fsd
```

- Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *mcf* y se vuelva a realizar la configuración en consecuencia:

```
[server1]root@solaris:~# samd config
```

- Deténgase aquí.

3.2. Gestión de sistemas de archivos compartidos de Oracle HSM

En esta sección, se describen las siguientes tareas:

- [Montaje y desmontaje de sistemas de archivos compartidos \[74\]](#)
- [Cambio de la configuración del host de un sistema de archivos compartido \[78\]](#)
- [Cambio del servidor de metadatos activo por un servidor de metadatos posible \[106\]](#)
- [Conversión de un sistema de archivos no compartido en un sistema de archivos compartido \[108\]](#)
- [Conversión de un sistema de archivos compartido en un sistema de archivos no compartido \[117\]](#).

3.2.1. Montaje y desmontaje de sistemas de archivos compartidos

Cuando monta o desmonta un sistema de archivos compartido, el orden en el que monta o desmonta el servidor de metadatos y los clientes es importante.

Para fines de conmutación por error, las opciones de montaje deben ser iguales en el servidor de metadatos y en todos los servidores de metadatos posibles. Por ejemplo, puede crear un archivo *samfs.cmd* que contenga las opciones de montaje y puede copiar ese archivo en todos los hosts.

Para obtener más información sobre el montaje de sistemas de archivos compartidos, consulte la página del comando `man mount_samfs`.

3.2.1.1. Montaje de un sistema de archivos compartido

1. Inicie sesión en los hosts de los clientes y del servidor de metadatos de Oracle HSM como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host del servidor de metadatos para el sistema de archivos *sharefs*, *sharefs-mds*. A continuación, se abre una ventana de terminal para cada cliente, *sharefs-client1* y *sharefs-client2*. Utilizamos *ssh* (shell seguro) para iniciar sesión:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client2
Password:
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

2. Si el sistema de archivos tiene una entrada en el archivo */etc/vfstab* de Solaris, monte el sistema de archivos compartido en el host del servidor de metadatos con el comando *mount mountpoint*, donde *mountpoint* es el directorio de punto de montaje en el sistema de archivos raíz del host.

Siempre monte el sistema de archivos en el host del servidor de metadatos primero, antes de montar el sistema de archivos en los clientes.

En el ejemplo, el sistema de archivos *sharefs* tiene la siguiente entrada en el archivo */etc/vfstab*:

```
sharefs - /sharefs samfs - no shared
```

Entonces, podemos montar el sistema de archivos proporcionando solo el parámetro del punto de montaje:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# mount /sharefs
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

3. Si el sistema de archivos no tiene una entrada en el archivo */etc/vfstab* de Solaris, monte el sistema de archivos compartido en el host del servidor de metadatos mediante el comando *mount -F samfs -o shared mountpoint*, donde *mountpoint* es el directorio de punto de montaje en el sistema de archivos raíz del host.

Siempre monte el sistema de archivos en el host del servidor de metadatos primero, antes de montar el sistema de archivos en los clientes.

En el ejemplo, el sistema de archivos *sharefs* no tiene una entrada en el archivo */etc/vfstab*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# mount -F samfs -o shared /sharefs
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

4. Si el sistema de archivos tiene una entrada en el archivo */etc/vfstab* de Solaris, monte el sistema de archivos compartido en cada host de cliente con el comando *mount mountpoint*, donde *mountpoint* es el directorio de punto de montaje del sistema de archivos raíz del host.

Puede montar el sistema de archivos en los hosts de cliente en cualquier orden.

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# mount /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# mount /sharefs
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

5. Si el sistema de archivos no tiene una entrada en el archivo */etc/vfstab* de Solaris, monte el sistema de archivos compartido en cada host del cliente mediante el comando *mount -F samfs -o shared mountpoint*, donde *mountpoint* es el directorio de punto de montaje en el sistema de archivos raíz del host.

Puede montar el sistema de archivos en los hosts de cliente en cualquier orden.

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# mount -F samfs -o shared /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# mount -F samfs -o shared /sharefs
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

6. Deténgase aquí.

3.2.1.2. Desmontaje de un sistema de archivos compartido

1. Inicie sesión en los hosts de los clientes y del servidor de metadatos de Oracle HSM como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host del servidor de metadatos para el sistema de archivos *sharefs*, *sharefs-mds*. Luego, abrimos una ventana de terminal para *sharefs-client1* y *sharefs-client2*, y utilizamos *ssh* (shell seguro) para iniciar sesión:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client2
Password:
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

2. Si el sistema de archivos está compartido por medio de NFS o SAMBA, anule el uso compartido del sistema de archivos antes de desmontarlo. En el servidor de metadatos, utilice el comando *unshare mount-point*, donde *mount-point* es el directorio de punto de montaje del sistema de archivos de Oracle HSM.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# unshare /sharefs
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

3. Desmonte el sistema de archivos compartido Oracle HSM de cada cliente. Utilice el comando *umount mount-point*, donde *mount-point* es el directorio de punto de montaje del sistema de archivos Oracle HSM.

Para obtener más información, consulte la página del comando *man umount_samfs*. En el ejemplo, desmontamos */sharedqfs1* de nuestros dos clientes, *sharefs-client1* y *sharefs-client2*:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# umount /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# umount /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

4. Desmonte el sistema de archivos compartido Oracle HSM del servidor de metadatos. Utilice el comando *umount -o await_clients=interval mount-point*, donde *mount-point* es el directorio de punto de montaje del sistema de archivos Oracle HSM e *interval* es el número de segundos de demora en la ejecución de la opción *-o await_clients*.

Cuando se ejecuta el comando *umount* en el servidor de metadatos de un sistema de archivos compartido Oracle HSM, la opción *-o await_clients* hace que *umount* espere la cantidad especificada de segundos para que los clientes tengan tiempo de desmontar el recurso compartido. No tiene efecto si desmonta un sistema de archivos no compartido o ejecuta el comando en un cliente Oracle HSM. Para obtener más información, consulte la página del comando *man umount_samfs*.

En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos */sharefs* del servidor y esperamos 60 segundos hasta que los clientes realicen el desmontaje:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# umount -o await_clients=60 /sharefs
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

5. Deténgase aquí.

3.2.2. Cambio de la configuración del host de un sistema de archivos compartido

En esta sección, se brindan instrucciones para configurar hosts adicionales como clientes de un sistema de archivos compartido y para desconfigurar clientes existentes. Incluye las secciones siguientes:

- [Configuración de clientes de sistemas de archivos adicionales \[78\]](#)
- [Eliminación de un host de una configuración de sistema de archivos compartido \[91\]](#)
- [Configuración de clientes de organizador de datos para E/S de cintas distribuidas \[94\]](#)
- [Conexión de unidades de cinta mediante vinculaciones persistentes \[98\]](#).

3.2.2.1. Configuración de clientes de sistemas de archivos adicionales

El proceso de agregación de un host de cliente a un sistema de archivos compartido tiene tres partes:

- Primero, debe hacer lo indicado en [Agregación de la información del host a la configuración del sistema de archivos compartido \[78\]](#).
- Luego, debe configurar el sistema de archivos compartido en el host, mediante el procedimiento específico del sistema operativo del host, ya sea mediante lo indicado en [Configuración del sistema de archivos compartido en un cliente Solaris \[81\]](#) o mediante lo indicado en [Configuración del sistema de archivos compartido en un host del cliente Linux \[86\]](#).
- Por último, debe montar el sistema de archivos compartido en el host, mediante el procedimiento específico del sistema operativo del host, ya sea mediante lo indicado en [Montaje del sistema de archivos compartido en un host Solaris \[84\]](#) o mediante lo indicado en [Montaje del sistema de archivos compartido en un host del cliente Linux \[89\]](#).

3.2.2.1.1. Agregación de la información del host a la configuración del sistema de archivos compartido

1. Inicie sesión en el servidor de metadatos de Oracle HSM como *root*.

En el ejemplo, el sistema de archivos compartido de Oracle HSM es *sharefs* y el host del servidor de metadatos es *sharefs-mds*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

2. Realice una copia de seguridad del archivo */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem*, donde *filesystem* es el nombre del sistema de archivos al cual se agrega el host del cliente.

sharefs-mds	10.79.213.117	1	0	server
sharefs-mds_alt	10.79.213.217	2	0	
sharefs-client1	10.79.213.133	0	0	
sharefs-client2	10.79.213.47	0	0	

- En el archivo de hosts, agregue una línea para el nuevo host del cliente, guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, agregamos una entrada para el host *sharefs-client3*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
sharefs-mds          10.79.213.117          1      0    server
sharefs-mds_alt      10.79.213.217          2      0
sharefs-client1      10.79.213.133          0      0
sharefs-client2      10.79.213.47           0      0
sharefs-client3      10.79.213.49           0      0
:wq
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

- Si el sistema de archivos está desmontado, actualícelo desde el servidor de metadatos activo. Utilice el comando *samsharefs -u filesystem*, donde *filesystem* es el nombre del sistema de archivos en el que agrega el host del cliente.

El comando *samsharefs* vuelve a leer el archivo de hosts revisado y actualiza la configuración:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -u sharefs1
```

- Si el sistema de archivos no está desmontado, actualícelo desde un servidor de metadatos activo o posible. Utilice el comando *samsharefs -R -u filesystem*, donde *filesystem* es el nombre del sistema de archivos en el que agrega el host del cliente.

El comando *samsharefs* vuelve a leer el archivo de hosts revisado y actualiza la configuración:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -R -u sharefs1
```

- Si está agregando un host Solaris como cliente, vaya a ["Configuración del sistema de archivos compartido en un cliente Solaris" \[81\]](#).
- Si está agregando un host Linux como cliente, vaya a ["Configuración del sistema de archivos compartido en un host del cliente Linux" \[86\]](#).

3.2.2.1.2. Configuración del sistema de archivos compartido en un cliente Solaris

1. En el cliente del sistema de archivos compartido, inicie sesión como *root*.

En el ejemplo, el sistema de archivos compartido Oracle HSM es *sharefs* y el host del cliente es *sharefs-client1*:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

2. En una ventana de terminal, recupere la información de configuración del sistema de archivos compartido. Utilice el comando *samfsconfig device-path*, donde *device-path* es la ubicación donde el comando debe comenzar a buscar los dispositivos de disco del sistema de archivos (como */dev/dsk/** o */dev/zvol/dsk/rpool/**).

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# samfsconfig /dev/dsk/*
```

3. Si el host tiene acceso a los dispositivos de metadatos del sistema de archivos y, por lo tanto, es adecuado para utilizar como servidor de metadatos posible, la salida de *samfsconfig* se asemeja al archivo *mcf* que creó en el servidor de metadatos del sistema de archivos.

En nuestro ejemplo, el host *sharefs-client1* tiene acceso a los dispositivos de metadatos (tipo de equipo *mm*), entonces la salida del comando muestra el mismo equipo que aparece en el archivo *mcf* en el servidor, *sharefs-mds*. Solo difieren los números del controlador del dispositivo asignado por el host:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# samfsconfig /dev/dsk/*
# Family Set 'sharefs' Created Thu Feb 21 07:17:00 2013
# Generation 0 Eq count 4 Eq meta count 1
sharefs          300          ma          sharefs  -
/dev/dsk/c1t0d0s0 301          mm          sharefs  -
/dev/dsk/c1t3d0s0 302          mr          sharefs  -
/dev/dsk/c1t3d0s1 303          mr          sharefs  -
```

4. Si el host no tiene acceso a los dispositivos de metadatos para el sistema de archivos, el comando *samfsconfig* no puede encontrar los dispositivos de metadatos y, por lo tanto, no puede ubicar los dispositivos de Oracle HSM que detecta en la configuración del sistema de archivos. La salida del comando muestra *Ordinal 0* (el dispositivo de metadatos) en *Missing Slices*, donde no se incluye la línea que identifica el conjunto de familias del sistema de archivos y se comentan las listas de los dispositivos de datos.

En nuestro ejemplo, el host *sharefs-client2* sólo tiene acceso a los dispositivos de datos. Por lo tanto, la salida de *samfsconfig* se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# samfsconfig /dev/dsk/*
```

```
# Family Set 'sharefs' Created Thu Feb 21 07:17:00 2013
# Missing slices
# Ordinal 0
# /dev/dsk/c4t3d0s0    302      mr      sharefs  -
# /dev/dsk/c4t3d0s1    303      mr      sharefs  -
```

5. Copie las entradas del sistema de archivos compartido desde la salida de *samfsconfig*. Luego, en una segunda ventana, abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* en un editor de texto y pegue las entradas copiadas en el archivo.

En nuestro primer ejemplo, el host, *sharefs-client1*, tiene acceso a los dispositivos de metadatos para el sistema de archivos, entonces el archivo *mcf* en un principio se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
sharefs           300       ma         sharefs   -
/dev/dsk/c1t0d0s0 301       mm         sharefs   -
/dev/dsk/c1t3d0s0 302       mr         sharefs   -
/dev/dsk/c1t3d0s1 303       mr         sharefs   -
```

En nuestro segundo ejemplo, el host, *sharefs-client2*, no tiene acceso a los dispositivos de metadatos para el sistema de archivos, entonces el archivo *mcf* en un principio se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
# /dev/dsk/c4t3d0s0 302       mr         sharefs   -
# /dev/dsk/c4t3d0s1 303       mr         sharefs   -
```

6. Si el host tiene acceso a los dispositivos de metadatos del sistema de archivos, agregue el parámetro *shared* al campo *Additional Parameters* de la entrada del sistema de archivos compartido.

En el primer ejemplo, el host, *sharefs-client1*, tiene acceso a los metadatos:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
sharefs           300       ma         sharefs   -      shared
/dev/dsk/c1t0d0s0 301       mm         sharefs   -
```

```
/dev/dsk/c1t3d0s0 302 mr sharefs -
/dev/dsk/c1t3d0s1 303 mr sharefs -
```

7. Si el host no tiene acceso a los dispositivos de metadatos del sistema de archivos, agregue una línea para el sistema de archivos compartido e incluya el parámetro *shared*.

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
sharefs          300      ma        sharefs  -        shared
# /dev/dsk/c4t3d0s0 302      mr        sharefs  -
# /dev/dsk/c4t3d0s1 303      mr        sharefs  -
```

8. Si el host no tiene acceso a los dispositivos de metadatos del sistema de archivos, agregue una línea para el dispositivo de metadatos. Configure el campo *Equipment Identifier* en *nodev* (*sin dispositivo*) y configure los campos restantes exactamente con los mismos valores que tienen en el servidor de metadatos:

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
sharefs           300       ma        sharefs   on        shared
nodev            301      mm        sharefs  on
# /dev/dsk/c4t3d0s0 302      mr        sharefs  -
# /dev/dsk/c4t3d0s1 303      mr        sharefs  -
```

9. Si el host no tiene acceso a los dispositivos de metadatos del sistema de archivos, quite el comentario de las entradas para los dispositivos de datos.

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set       State     Parameters
#-----
sharefs           300       ma        sharefs   on        shared
nodev             301       mm        sharefs   on
/dev/dsk/c4t3d0s0 302      mr        sharefs  -
/dev/dsk/c4t3d0s1 303      mr        sharefs  -
```

10. Asegúrese de que el campo *Device State* esté configurado en *on* para todos los dispositivos, guarde el archivo *mcf* y cierre el editor.

En nuestro primer ejemplo, el host, *sharefs-client1*, tiene acceso a los dispositivos de metadatos para el sistema de archivos, entonces el archivo *mcf* al finalizar se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal    Type        Set        State      Parameters
#-----
sharefs           300        ma          sharefs    on         shared
/dev/dsk/c1t0d0s0 301        mm          sharefs    on
/dev/dsk/c1t3d0s0 302        mr          sharefs    on
/dev/dsk/c1t3d0s1 303        mr          sharefs    on
:wq
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

En nuestro segundo ejemplo, el host, *sharefs-client2*, no tiene acceso a los dispositivos de metadatos para el sistema de archivos, entonces el archivo *mcf* al finalizar se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family    Device    Additional
# Identifier      Ordinal    Type        Set        State      Parameters
#-----
sharefs           300        ma          sharefs    on         shared
nodev             301        mm          sharefs    on
/dev/dsk/c4t3d0s0 302        mr          sharefs    on
/dev/dsk/c4t3d0s1 303        mr          sharefs    on
:wq
[sharefs-client2]root@solaris:~#
```

11. Verifique el archivo *mcf* para detectar errores mediante la ejecución del comando *sam-fsd* y corrija los errores encontrados.

El comando *sam-fsd* es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error. En el ejemplo, verificamos el archivo *mcf* en *sharefs-client1*:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# sam-fsd
```

12. A continuación, debe hacer lo indicado en [Montaje del sistema de archivos compartido en un host Solaris \[84\]](#).

3.2.2.1.3. Montaje del sistema de archivos compartido en un host Solaris

1. En el host del sistema de archivos compartido, inicie sesión como *root*.

En el ejemplo, el sistema de archivos compartido Oracle HSM es *sharefs* y el host es un cliente denominado *sharefs-client1*:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

2. Realice una copia de seguridad del archivo */etc/vfstab* del sistema operativo.

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# cp /etc/vfstab /etc/vfstab.backup
```

3. Abra el archivo */etc/vfstab* en un editor de texto y agregue una línea para el sistema de archivos compartido.

En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor de texto *vi* y agregamos una línea para el dispositivo del conjunto de familias *sharefs*.

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
```

```
#File
#Device    Device    Mount      System  fsck  Mount      Mount
#to Mount  to fsck    Point      Type    Pass  at Boot    Options
#-----
/devices    -          /devices   devfs   -     no         -
/proc       -          /proc      proc    -     no         -
...
sharefs     -          /sharefs   samfs   -     no
```

4. Para montar el sistema de archivos en el cliente como sistema de archivos compartido, introduzca la opción *shared* en la columna *Mount Options* de la entrada *vfstab* para el sistema de archivos compartido.

Si quisiéramos que el cliente actual montara el sistema de archivos compartido *sharefs* de solo lectura, editaríamos la entrada *vfstab* como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
#File
#Device    Device    Mount      System  fsck  Mount      Mount
#to Mount  to fsck    Point      Type    Pass  at Boot    Options
#-----
/devices    -          /devices   devfs   -     no         -
/proc       -          /proc      proc    -     no         -
...
sharefs     -          /sharefs   samfs   -     no         shared
```

5. Agregue cualquier otra opción de montaje que desee mediante una coma como separador, y efectúe los cambios que desee en el archivo */etc/vfstab*. Luego, guarde el archivo */etc/vfstab*.

En el ejemplo, no agregamos opciones adicionales de montaje:

```
#File
#Device      Device    Mount      System  fsck  Mount      Mount
#to Mount    to fsck    Point      Type    Pass  at Boot    Options
#-----
/devices      -          /devices   devfs   -      no         -
/proc         -          /proc      proc    -      no         -
...
sharefs       -          /sharefs   samfs   -      no         shared
:wq
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

6. Cree el punto de montaje especificado en el archivo `/etc/vfstab` y configure los permisos de acceso para el punto de montaje.

Los permisos de punto de montaje deben ser iguales a los del servidor de metadatos y los de los demás clientes. Los usuarios deben tener permiso de ejecución (x) para cambiar al directorio de punto de montaje y acceder a los archivos del sistema de archivos montado. En el ejemplo, creamos el directorio de punto de montaje `/sharefs` y configuramos los permisos en `755` (`-rwxr-xr-x`):

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# mkdir /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~# chmod 755 /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

7. Monte el sistema de archivos compartido:

```
[sharefs-client1]root@solaris:~# mount /sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~#
```

8. Si está agregando un host de servidor de metadatos posible como organizador de datos de E/S de cintas distribuidas, vaya a [Sección 3.2.2.3, “Configuración de clientes de organizador de datos para E/S de cintas distribuidas”](#) [94].
9. Deténgase aquí.

3.2.2.1.4. Configuración del sistema de archivos compartido en un host del cliente Linux

1. En el cliente Linux, inicie sesión como `root`.

En el ejemplo, el sistema de archivos compartido Oracle HSM es `sharefs` y el host es un cliente Linux denominado `sharefs-clientL`:

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]#
```

2. En una ventana de terminal, recupere la información de configuración del sistema de archivos compartido con el comando `samfsconfig device-path`, donde `device-path` es la ubicación donde el comando debería comenzar a buscar los dispositivos de disco del sistema de archivos (como `/dev/*`).

Dado que los hosts Linux no tienen acceso a los dispositivos de metadatos para el sistema de archivos, el comando `samfsconfig` no puede encontrar los dispositivos de metadatos y, por lo tanto, no puede ubicar los dispositivos Oracle HSM que detecta en la configuración del sistema de archivos. La salida del comando muestra *Ordinal 0* (el dispositivo de metadatos) en *Missing Slices*, donde no se incluye la línea que identifica el conjunto de familias del sistema de archivos y se comentan las listas de los dispositivos de datos.

En nuestro ejemplo, la salida `samfsconfig` para el host Linux `sharefs-clientL` se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# samfsconfig /dev/*
# Family Set 'sharefs' Created Thu Feb 21 07:17:00 2013
#
# Missing slices
# Ordinal 0
# /dev/sda4          302          mr          sharefs  -
# /dev/sda5          303          mr          sharefs  -
```

3. Copie las entradas del sistema de archivos compartido desde la salida de `samfsconfig`. Luego, en una segunda ventana, abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` en un editor de texto y pegue las entradas copiadas en el archivo.

En el ejemplo, el archivo `mcf` para el host Linux, `sharefs-clientL`, en un principio se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment          Equipment Equipment Family    Device  Additional
# Identifier          Ordinal   Type      Set      State   Parameters
#-----
# /dev/sda4           302       mr        sharefs  -
# /dev/sda5           303       mr        sharefs  -
```

4. En el archivo `mcf`, inserte una línea para el sistema de archivos compartido e incluya el parámetro `shared`.

```
# Equipment          Equipment Equipment Family    Device  Additional
# Identifier          Ordinal   Type      Set      State   Parameters
#-----
sharefs              300       ma        sharefs  -        shared
# /dev/sda4           302       mr        sharefs  -
# /dev/sda5           303       mr        sharefs  -
```

- En el archivo *mcf*, inserte líneas para los dispositivos de metadatos del sistema de archivos. Dado que el host Linux no tiene acceso a los dispositivos de metadatos, configure el campo *Equipment Identifier* en *nodev* (sin dispositivo) y, luego, configure los campos restantes exactamente con los mismos valores que tienen en el servidor de metadatos:

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
sharefs	300	ma	sharefs	on	shared
nodev	301	mm	sharefs	on	
# /dev/sda4	302	mr	sharefs	-	
# /dev/sda5	303	mr	sharefs	-	

- En el archivo *mcf*, quite el comentario de las entradas de los dispositivos de datos Linux.

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
sharefs	300	ma	sharefs	on	shared
nodev	301	mm	sharefs	on	
/dev/sda4	302	mr	sharefs	-	
/dev/sda5	303	mr	sharefs	-	

- Asegúrese de que el campo *Device State* esté configurado en *on* para todos los dispositivos y guarde el archivo *mcf*.

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
sharefs	300	ma	sharefs	on	shared
nodev	301	mm	sharefs	on	
/dev/sda4	302	mr	sharefs	on	
/dev/sda5	303	mr	sharefs	on	

```
:wq
[sharefs-clientL][root@linux ~]#
```

- Verifique el archivo *mcf* para detectar errores mediante la ejecución del comando *sam-fsd* y corrija los errores encontrados.

El comando *sam-fsd* es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error. En el ejemplo, verificamos el archivo *mcf* en el cliente Linux, *sharefs-clientL*:

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# sam-fsd
```


9. Ahora, haga lo indicado en [Montaje del sistema de archivos compartido en un host del cliente Linux \[89\]](#).

3.2.2.1.5. Montaje del sistema de archivos compartido en un host del cliente Linux

1. En el cliente Linux, inicie sesión como *root*.

En el ejemplo, el sistema de archivos compartido Oracle HSM es *sharefs* y el host es un cliente Linux denominado *sharefs-clientL*:

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]#
```

2. Realice una copia de seguridad del archivo */etc/fstab* del sistema operativo.

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
```

3. Abra el archivo */etc/fstab* en un editor de texto e inicie una línea para el sistema de archivos compartido.

En el ejemplo, utilizamos el editor de texto *vi* y agregamos una línea para el dispositivo del conjunto de familias *sharefs*.

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# vi /etc/fstab
#File
#Device      Mount      System      Mount      Dump      Pass
#to Mount    Point      Type        Options    Frequency Number
#-----
...
/proc        /proc      proc        defaults
sharefs      /sharefs   samfs
```

4. En la cuarta columna del archivo, agregue la opción de montaje obligatoria *shared*.

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# vi /etc/fstab
#File
#Device      Mount      System      Mount      Dump      Pass
#to Mount    Point      Type        Options    Frequency Number
#-----
...
/proc        /proc      proc        defaults
sharefs      /sharefs   samfs      shared
```

- En la cuarta columna del archivo, agregue otras opciones de montaje que desee mediante comas como separadores.

Los clientes Linux admiten las siguientes opciones de montaje adicionales:

- *rw, ro*
- *retry*
- *meta_timeo*
- *rdlease, wrlease, aplease*
- *minallocsz, maxallocsz*
- *noauto, auto*

En el ejemplo, agregamos la opción *noauto*:

```
#File
#Device      Mount      System      Mount
#to Mount    Point      Type        Options
#-----
...
/proc        /proc      proc        defaults
sharefs      /sharefs   samfs       shared,noauto
```

- Introduzca cero (0) en cada una de las dos columnas restantes del archivo. Luego, guarde el archivo */etc/fstab*.

```
#File
#Device      Mount      System      Mount
#to Mount    Point      Type        Options
#-----
...
/proc        /proc      proc        defaults
sharefs      /sharefs   samfs       shared,noauto
:wg
[sharefs-clientL][root@linux ~]#
```

- Cree el punto de montaje especificado en el archivo */etc/fstab* y configure los permisos de acceso para el punto de montaje.

Los permisos de punto de montaje deben ser iguales a los del servidor de metadatos y los de los demás clientes. Los usuarios deben tener permiso de ejecución (x) para cambiar al directorio de punto de montaje y acceder a los archivos del sistema de archivos montado. En el ejemplo, creamos el directorio de punto de montaje */sharefs* y configuramos los permisos en 755 (-rwxr-xr-x):

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# mkdir /sharefs
[sharefs-clientL][root@linux ~]# chmod 755 /sharefs
```

8. Monte el sistema de archivos compartido. Utilice el comando `mount mountpoint`, donde `mountpoint` es el directorio del punto de montaje especificado en el archivo `/etc/fstab`.

Como se muestra en el ejemplo, el comando `mount` genera una advertencia. Esto es normal y se puede omitir:

```
[sharefs-client1][root@linux ~]# mount /sharefs
Warning: loading SUNWqfs will taint the kernel: SMI license
See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information
about tainted modules. Module SUNWqfs loaded with warnings
```

9. Deténgase aquí.

3.2.2.2. Eliminación de un host de una configuración de sistema de archivos compartido

La eliminación de un host de un sistema de archivos compartido consiste simplemente en eliminarlo de la configuración del servidor, como se describe a continuación (para desconfigurar el host totalmente, desinstale el software y los archivos de configuración):

3.2.2.2.1. Eliminación del host del archivo de hosts del sistema de archivos

1. Inicie sesión en el servidor de metadatos de Oracle HSM como `root`.

En el ejemplo, el sistema de archivos compartido de Oracle HSM es `sharefs` y el host del servidor de metadatos es `sharefs-mds`:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

2. Inicie sesión en cada cliente como `root` y desmonte el sistema de archivos compartido.

Recuerde que los servidores de metadatos posibles son clientes en sí mismos. En el ejemplo, tenemos tres clientes: `sharefs-client1`, `sharefs-client2` y `sharefs-mds_alt`, un servidor de metadatos posible. En cada cliente, iniciamos sesión mediante `ssh`, desmontamos el sistema de archivos `sharefs` y cerramos la sesión `ssh`:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~# umount sharefs
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client2
Password:
```

```
[sharefs-client2]root@solaris:~# umount sharefs
[sharefs-client2]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt
Password:
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# umount sharefs
root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

3. En el servidor de metadatos, desmonte el sistema de archivos compartido.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# umount sharefs
```

4. En el servidor de metadatos, cambie el nombre del archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem` a `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem.bak`, donde `filesystem` es el nombre del sistema de archivos desde donde está eliminando el host del cliente.

Tenga en cuenta que el comando siguiente se introduce como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# mv /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs /
/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs.bak
```

5. Capture la configuración del host del sistema de archivos compartido actual en un archivo. Desde el servidor de metadatos, ejecute el comando `samsharefs -R filesystem`, redirija la salida al archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.filesystem`, donde `filesystem` es el nombre del sistema de archivos al que está agregando el host del cliente.

El comando `samsharefs` muestra la configuración del host para el sistema de archivos compartido de Oracle HSM especificado. La redirección de la salida a un archivo crea un nuevo archivo de hosts. En el ejemplo, ejecutamos el comando desde el servidor de metadatos `sharefs-mds`:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -R sharedqfs1 > /
/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharedqfs1
```

6. Abra el archivo de hosts recientemente creado en un editor de texto.

En el ejemplo, utilizamos el editor `vi`. Necesitamos eliminar el cliente `sharefs-client3`:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----          -----          Ordinal Off Parameters
#-----          -----          -----
```

sharefs-mds	10.79.213.117	1	0	server
sharefs-mds_alt	10.79.213.217	2	0	
sharefs-client1	10.79.213.133	0	0	
sharefs-client2	10.79.213.47	0	0	
sharefs-client3	10.79.213.49	0	0	

- En el archivo de hosts, suprima la línea que corresponde al host del cliente que necesita eliminar. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, suprimimos la entrada para el host *sharefs-client3*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
sharefs-mds         10.79.213.117          1      0    server
sharefs-mds_alt     10.79.213.217          2      0
sharefs-client1     10.79.213.133          0      0
sharefs-client2     10.79.213.47           0      0
:wq
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

- Actualice el sistema de archivos con el archivo de hosts revisado. Desde el servidor de metadatos, utilice el comando *samsharefs -R -u filesystem*, donde *filesystem* es el nombre del sistema de archivos del cual elimina el host del cliente.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# samsharefs -u sharefs
```

- En el host del servidor de metadatos, monte el sistema de archivos compartido.

En los ejemplos, el archivo */etc/vfstab* contiene una entrada para el sistema de archivos *sharefs*; por lo tanto, utilizamos la sintaxis de montaje simple (para obtener más información, consulte la página del comando *man mount_samfs*):

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# mount sharefs
```

- En el host de cada cliente, monte el sistema de archivos compartido.

Recuerde que los servidores de metadatos posibles son clientes en sí mismos. En el ejemplo, tenemos tres clientes: *sharefs-client1*, *sharefs-client2* y *sharefs-mds_alt*, un servidor de metadatos posible. En cada cliente, iniciamos sesión mediante *ssh*, desmontamos el sistema de archivos *sharefs* y cerramos la sesión *ssh*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt
Password:
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# mount sharefs
```

```
sharefs-mds_alt]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~# mount sharefs
sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client2
Password:
[sharefs-client2]root@solaris:~# mount sharefs
sharefs-client2]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

11. Deténgase aquí.

3.2.2.3. Configuración de clientes de organizador de datos para E/S de cintas distribuidas

A partir de Oracle HSM Versión 6.0, cualquier cliente de un sistema de archivos de almacenamiento compartido que se ejecuta en Solaris 11 o superior puede conectar unidades de cinta y llevar a cabo E/S de cintas en nombre del sistema de archivos. La distribución de E/S de cinta en estos hosts de *organizador de datos* reduce en gran medida la sobrecarga del servidor, mejora el rendimiento del sistema de archivos y permite una flexibilidad significativamente mayor cuando se escalan las implementaciones de Oracle HSM. A medida que aumentan las necesidades de archivo, ahora tiene la opción de reemplazar los servidores de metadatos de Oracle HSM con sistemas más potentes (escalamiento vertical) o mediante la distribución de la carga a más clientes (escalamiento horizontal).

3.2.2.3.1. Configuración del cliente de organizador de datos

Para configurar un cliente para E/S de cinta distribuida, siga estos pasos:

1. Conecte todos los dispositivos que serán utilizados para E/S distribuida al cliente.
2. Si aún no lo ha hecho, lleve a cabo el procedimiento indicado en [Sección 3.2.2.4, “Conexión de unidades de cinta mediante vinculaciones persistentes” \[98\]](#). Luego regrese aquí.
3. Inicie sesión en el servidor de metadatos del sistema de archivos de almacenamiento compartido como *root*.

En el ejemplo, el nombre del host es *samsharefs-mds*:

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

4. Asegúrese de que el servidor de metadatos esté ejecutando Oracle HSM Solaris 11 o superior.

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# uname -r
5.11
```

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

5. Asegúrese de que todos los clientes que actúan como organizadores de datos esté ejecutando Oracle HSM Solaris 11 o superior.

En el ejemplo, abrimos una ventana de terminal para cada host del cliente, *samsharefs-client1* y *samsharefs-client2*, e iniciamos sesión remotamente mediante *ssh*: El banner de inicio de sesión muestra la versión de Solaris:

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@samsharefs-client1
...
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.1      September 2013
[samsharefs-client1]root@solaris:~#
```

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@samsharefs-client2
...
Oracle Corporation      SunOS 5.11      11.1      September 2013
[samsharefs-client2]root@solaris:~#
```

6. En el servidor de metadatos, abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf* en un editor de texto y active la E/S distribuida; para hacerlo, quite el comentario de la línea *distio =* y configure el valor en *on*.

De forma predeterminada, *distio* está en *off* (desactivado).

En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor *vi* y agregamos la línea:

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.  To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
...
distio = on
```

7. Luego, identifique los tipos de dispositivos que deben participar en la E/S distribuida. Para utilizar el tipo de dispositivo *dev* con E/S distribuida, agregue la línea *dev_distio = on* al archivo *defaults.conf*. Para excluir el tipo de dispositivo *dev* desde la E/S distribuida, agregue la línea *dev_distio = off*. Guarde el archivo y cierre el editor.

De forma predeterminada, las unidades T10000 de Oracle HSM y las unidades LTO tienen permitido participar en la E/S distribuida (*ti_distio = on* y *li_distio = on*), mientras que todos los demás tipos están excluidos. En el ejemplo, excluimos las unidades LTO:

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.  To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
```

```
# and change the value.
...
distio = on
li_distio = off
:wq
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

8. En cada cliente que actuará como organizador de datos, edite el archivo *defaults.conf* de manera que coincida con el archivo en el servidor.

En el ejemplo, editamos el archivo *defaults.conf* en el cliente *samsharefs-client1* mediante *vi*, guardamos el archivo y cerramos el editor:

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@samsharefs-client1
Password:
[samsharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.  To change the default behavior, uncomment the
# appropriate line (remove the '#' character from the beginning of the line)
# and change the value.
...
distio = on
li_distio = off
:wq
[samsharefs-client1]root@solaris:~#
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

9. En cada cliente que actuará como organizador de datos, abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* en un editor de texto. Agregue todos los dispositivos de cinta que utiliza el servidor de metadatos para la E/S de cinta distribuida. Asegúrese de que el orden del dispositivo y los números de equipos sean idénticos a aquellos en el archivo *mcf* en el servidor de metadatos.

En el ejemplo, editamos el archivo *mcf* en el cliente *samsharefs-client1* mediante *vi*:

```
[samsharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment          Equipment Equipment Family      Device Additional
# Identifier          Ordinal   Type      Set        State  Parameters
#-----
samsharefs            800      ms        samsharefs on
...
# Archival storage for copies:
/dev/rmt/60cbn        901      ti                on
/dev/rmt/61cbn        902      ti                on
/dev/rmt/62cbn        903      ti                on
/dev/rmt/63cbn        904      ti                on
```


10. Si la biblioteca de cintas mostrada en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` en el servidor de metadatos está configurada en el cliente que actuará como organizador de datos, especifique el conjunto de familias de bibliotecas como el nombre del conjunto de familias para los dispositivos de cinta utilizados para la E/S de cinta distribuida. Guarde el archivo.

En el ejemplo, la biblioteca está configurada en el host; por lo tanto, utilizamos el nombre del conjunto de familias *library1* para los dispositivos de cinta:

```
[samsharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment Equipment Family      Device Additional
# Identifier      Ordinal   Type      Set        State  Parameters
#-----
samsharefs        800       ms        samsharefs on
...
# Archival storage for copies:
/dev/scsi/changer/c1t0d5 900      rb        library1   on
/dev/rmt/60cbn      901       ti        library1   on
/dev/rmt/61cbn      902       ti        library1   on
/dev/rmt/62cbn      903       ti        library1   on
/dev/rmt/63cbn      904       ti        library1   on
:wq
[samsharefs-client1]root@solaris:~#
```

11. Si la biblioteca de cintas mostrada en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` en el servidor de metadatos *no* está configurada en el cliente que actuará como organizador de datos, utilice un guión (-) como el nombre del conjunto de familias para los dispositivos de cinta utilizados para la E/S de cintas distribuidas.

En el ejemplo, la biblioteca no está configurada en el host:

```
[samsharefs-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment Equipment Family      Device Additional
# Identifier      Ordinal   Type      Set        State  Parameters
#-----
samsharefs        800       ms        samsharefs on
...
# Archival storage for copies:
/dev/rmt/60cbn      901       ti        -          on
/dev/rmt/61cbn      902       ti        -          on
/dev/rmt/62cbn      903       ti        -          on
/dev/rmt/63cbn      904       ti        -          on
:wq
[samsharefs-client2]root@solaris:~#
```

12. Si necesita activar o desactivar la E/S de cintas distribuidas para copias de conjuntos de archivos en particular, abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd` del servidor en un editor de texto y agregue el parámetro `-distio` a la directiva de copia. Configure `-distio` en `on` para activar o en `off` para desactivar la E/S distribuida. Guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, utilizamos el editor `vi` para configurar la E/S distribuida en `off` para la copia 1 y en `on` para la copia 2:

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
# archiver.cmd
# Generated by config api Mon Nov 22 14:31:39 2013
...
#
# Copy Parameters Directives
params
allsets -sort path -offline_copy stageahead
allsets.1 -startage 10m -startsize 500M -startcount 500000 -distio off
allsets.2 -startage 24h -startsize 20G -startcount 500000 -distio on
:wq
[samsharefs-mds]root@solaris:~#
```

13. En cada host, verifique el archivo `mcf` para detectar errores mediante la ejecución del comando `sam-fsd` y corrija los errores encontrados.

El comando `sam-fsd` es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error. En el ejemplo, verificamos el archivo `mcf` en el cliente Linux, `sharefs-clientL`:

```
[sharefs-clientL][root@linux ~]# sam-fsd
```

14. En el servidor, indique al software Oracle HSM que lea los archivos de configuración modificados y se vuelva a realizar la configuración en consecuencia. Utilice el comando `samd config` y corrija los errores encontrados.

En el ejemplo, ejecutamos el comando `samd config` en el servidor, `sharefs-mds`:

```
[samsharefs-mds]root@solaris:~# samd config
```

15. Deténgase aquí.

3.2.2.4. Conexión de unidades de cinta mediante vinculaciones persistentes

Al agregar un host que actúa como un servidor de metadatos posible o un cliente organizador de datos de E/S distribuida, debe configurar los dispositivos de medios extraíbles mediante

vinculaciones persistentes. El sistema operativo Solaris conecta unidades al árbol de dispositivos del sistema en el orden en el cual detecta los dispositivos en el inicio. Este orden puede o no reflejar el orden en el que los archivos son detectados por otros hosts de sistema de archivos o el orden en el cual están físicamente instalados en la biblioteca de cintas. Por lo tanto, debe vincular los dispositivos al nuevo host de la misma manera en que están vinculados a los otros hosts en el mismo orden en el que se han instalado en la biblioteca de medios extraíbles.

En los siguientes procedimientos, se describen los pasos necesarios (para obtener más información, consulte las páginas del comando `man devfsadm` y `devlinks` y la documentación de administración de su versión del sistema operativo Solaris):

- Si ha movido, agregado o eliminado unidades en una biblioteca, o ha reemplazado o reconfigurado la biblioteca asociada con un sistema de archivos compartido de Oracle HSM de almacenamiento, realice lo indicado en [Actualización de las vinculaciones persistentes para reflejar los cambios en la configuración de hardware](#) [99].
- Si está agregando un nuevo cliente de organizador de datos o servidor de metadatos a un sistema de archivos compartido de Oracle HSM de almacenamiento, realice lo indicado en [Vinculación persistente de un nuevo host de sistema de archivos a dispositivos de medios extraíbles](#) [102].

3.2.2.4.1. Actualización de las vinculaciones persistentes para reflejar los cambios en la configuración de hardware

1. Inicie sesión en el host del servidor de metadatos activo como `root`.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

2. Cree un nuevo archivo de asignación de unidad como se describe en [Sección 5.1.4, “Determinación del orden en el cual se instalan las unidades en la biblioteca”](#) [159].

En el ejemplo, el archivo `device-mappings.txt` se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE             DEVICE
-----
2  /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1  /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3  /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4  /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

3. Abra el archivo `/etc/devlink.tab` en un editor de texto.

En el ejemplo, utilizamos el editor `vi`:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
# Copyright (c) 1993, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
# This is the table used by devlinks
# Each entry should have 2 fields; but may have 3. Fields are separated
# by single tab ('/t') characters.
...
```

4. Con el archivo *device-mappings.txt* como guía, agregue una línea al archivo */etc/devlink.tab* que reasigne un nodo de inicio en el árbol de dispositivos de cintas Solaris, *rmt/node-number*, a la primera unidad de la biblioteca. La línea debe tener el formato *type=ddi_byte:tape; addr=device_address,0; rmt/node-number/M0*, donde *device_address* es la dirección física del dispositivo y *node-number* es la posición del dispositivo en el árbol de dispositivos Solaris. Elija un número de nodo que sea lo suficientemente alto como para evitar conflictos con los dispositivos que Solaris configura automáticamente (Solaris comienza con el nodo 0).

En el ejemplo, observamos que la dirección de dispositivo del primer dispositivo de la biblioteca, 1, es *w500104f0008120fe*, y que el dispositivo está conectado actualmente al host en *rmt/1*:

```
[sharefs-mds] vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE           DEVICE
-----
2    /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3    /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4    /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

Entonces creamos una línea en */etc/devlink.tab* que reasigna *rmt/60* a la unidad número 1 en la biblioteca, *w500104f0008120fe*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
# Copyright (c) 1993, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;      rmt/60/M0
:w
```

5. Continúe agregando líneas al archivo */etc/devlink.tab* para cada dispositivo de cinta asignado para el archivo Oracle HSM, de manera que el orden de las unidades en el árbol de dispositivos en el servidor de metadatos coincida con el orden de instalación en la biblioteca. Guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, observamos el orden y las direcciones de los tres dispositivos restantes, la unidad de biblioteca 2 en *w500104f00093c438*, la unidad de biblioteca 3 en *w500104f000c086e1* y la unidad de biblioteca 4 en *w500104f000c086e1*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
...
2    /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8/.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8/.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3    /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8/.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4    /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8/.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

Luego, asignamos las direcciones de dispositivo a los siguientes tres nodos de dispositivo Solaris, manteniendo el mismo orden que en la biblioteca:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;    rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;    rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;    rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;    rmt/63/M0
:wq
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

6. Suprima todos los enlaces existentes a los dispositivos de cinta en */dev/rmt*.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
```

7. Cree enlaces de dispositivos de cinta nuevos y persistentes a partir de las entradas en el archivo */etc/devlink.tab*. Utilice el comando *devfsadm -c tape*.

Cada vez que se ejecuta el comando *devfsadm*, se crean nuevos enlaces de dispositivos de cinta para los dispositivos especificados en el archivo */etc/devlink.tab* mediante la configuración especificada por el archivo. La opción *-c tape* limita el comando a la creación de nuevos enlaces solo para dispositivos de clase de cinta:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# devfsadm -c tape
```

8. Repita la operación en cada servidor de metadatos posible y organizador de datos de la configuración del sistema de archivos compartido. En cada caso, agregue las mismas líneas al archivo */etc/devlink.tab*, suprima los enlaces en */dev/rmt* y ejecute *devfsadm -c tape*.

En el ejemplo, usamos *ssh* para iniciar sesión en cada host a su vez y configurar los mismos cuatro dispositivos lógicos, *rmt/60/M0*, *rmt/61/M0*, *rmt/62/M0* y *rmt/63/M0*:

```

[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt
Password:
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;      rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;      rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;      rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;      rmt/63/M0
:wq
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# devfsadm -c tape
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# exit
sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;      rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;      rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;      rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;      rmt/63/M0
:wq
[sharefs-client1]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
[sharefs-client1]root@solaris:~# devfsadm -c tape
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#

```

9. Regrese a [Sección 3.2.2.3, “Configuración de clientes de organizador de datos para E/S de cintas distribuidas”](#) [94] o [Sección 3.2.2.1, “Configuración de clientes de sistemas de archivos adicionales”](#) [78].

3.2.2.4.2. Vinculación persistente de un nuevo host de sistema de archivos a dispositivos de medios extraíbles

1. Inicie sesión en el host como *root*.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

2. Si el orden físico de las unidades en la biblioteca de medios ha cambiado desde la configuración de los hosts del sistema de archivos existente, cree un nuevo archivo de asignación como se describe en [Sección 5.1.4, “Determinación del orden en el cual se instalan las unidades en la biblioteca”](#) [159].

En el ejemplo, el archivo *device-mappings.txt* se ve de la siguiente manera:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
```

LIBRARY	SOLARIS	SOLARIS
DEVICE	LOGICAL	PHYSICAL
NUMBER	DEVICE	DEVICE
2	/dev/rmt/0cbn	-> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1	/dev/rmt/1cbn	-> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3	/dev/rmt/2cbn	-> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4	/dev/rmt/3cbn	-> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn

- Abra el archivo */etc/devlink.tab* en un editor de prueba.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
# Copyright (c) 1993, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
# This is the table used by devlinks
# Each entry should have 2 fields; but may have 3. Fields are separated
# by single tab ('/t') characters.
...
```

- Utilice el archivo *device-mappings.txt* como guía para reasignar un nodo de inicio en el árbol de dispositivos de cintas Solaris, *rmt/node-number*, a la primera unidad de la biblioteca. Agregue una línea al archivo */etc/devlink.tab* con el formato *type=ddi_byte:tape; addr=device_address,0; rmt/node-number/M0*, donde: *device_address* es la dirección física del dispositivo y *node-number* es la posición del dispositivo en el árbol de dispositivos Solaris. Elija un número de nodo que sea lo suficientemente alto como para evitar conflictos con los dispositivos que Solaris configura automáticamente (Solaris comienza con el nodo 0).

En el ejemplo, observamos que la dirección de dispositivo del primer dispositivo de la biblioteca, 1, es *w500104f0008120fe*, y que el dispositivo está conectado actualmente al host en *rmt/1*:

LIBRARY	SOLARIS	SOLARIS
DEVICE	LOGICAL	PHYSICAL
NUMBER	DEVICE	DEVICE
2	/dev/rmt/0cbn	-> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1	/dev/rmt/1cbn	-> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3	/dev/rmt/2cbn	-> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4	/dev/rmt/3cbn	-> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn

Entonces creamos una línea en */etc/devlink.tab* que reasigna *rmt/60* a la unidad número 1 en la biblioteca, *w500104f0008120fe*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
# Copyright (c) 1993, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;      rmt/60/M0
:w
```

5. Continúe agregando líneas al archivo */etc/devlink.tab* para cada dispositivo de cinta asignado para el archivo Oracle HSM, de manera que el orden de las unidades en el árbol de dispositivos en el servidor de metadatos coincida con el orden de instalación en la biblioteca. Guarde el archivo.

En el ejemplo, observamos el orden y las direcciones de los tres dispositivos restantes, la unidad de biblioteca 2 en *w500104f00093c438*, la unidad de biblioteca 3 en *w500104f000c086e1* y la unidad de biblioteca 4 en *w500104f000c086e1*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
...
2    /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
3    /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
4    /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
```

Luego, asignamos las direcciones de dispositivo a los siguientes tres nodos de dispositivo Solaris, manteniendo el mismo orden que en la biblioteca:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;      rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;      rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;      rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;      rmt/63/M0
:wq
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

6. Suprime todos los enlaces existentes a los dispositivos de cinta en */dev/rmt*.

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
```

7. Cree enlaces de dispositivos de cinta nuevos y persistentes a partir de las entradas en el archivo */etc/devlink.tab*. Utilice el comando *devfsadm -c tape*.

Cada vez que se ejecuta el comando *devfsadm*, se crean nuevos enlaces de dispositivos de cinta para los dispositivos especificados en el archivo */etc/devlink.tab* mediante la configuración especificada por el archivo. La opción *-c tape* limita el comando a la creación de nuevos enlaces sólo para dispositivos de clase de cinta:


```
[sharefs-mds]root@solaris:~# devfsadm -c tape
```

8. En cada servidor de metadatos posible y organizador de datos de la configuración del sistema de archivos compartido, agregue las mismas líneas al archivo `/etc/devlink.tab`, suprima los enlaces en `/dev/rmt` y ejecute `devfsadm -c tape`.

En el ejemplo, usamos `ssh` para iniciar sesión en el host del servidor de metadatos posible `sharefs-mds_alt` y el host del cliente `sharefs-client1`. Luego, configuramos los mismos cuatro dispositivos lógicos, `rmt/60/M0`, `rmt/61/M0`, `rmt/62/M0` y `rmt/63/M0`, en cada uno de ellos:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt
Password:
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;      rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;      rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;      rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;      rmt/63/M0
:wq
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# devfsadm -c tape
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-client1
Password:
[sharefs-client1]root@solaris:~# vi /etc/devlink.tab
...
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f0008120fe,0;      rmt/60/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f00093c438,0;      rmt/61/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000c086e1,0;      rmt/62/M0
type=ddi_byte:tape;addr=w500104f000b6d98d,0;      rmt/63/M0
:wq
[sharefs-client1]root@solaris:~# rm /dev/rmt/*
[sharefs-client1]root@solaris:~# devfsadm -c tape
[sharefs-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs-mds]root@solaris:~#
```

9. Regrese a [Sección 3.2.2.3, “Configuración de clientes de organizador de datos para E/S de cintas distribuidas”](#) [94] o [Sección 3.2.2.1, “Configuración de clientes de sistemas de archivos adicionales”](#) [78].

3.2.3. Cambio del servidor de metadatos activo por un servidor de metadatos posible

Los procedimientos incluidos en esta sección permiten mover el servicio de metadatos para el sistema de archivos del host actual (el servidor de metadatos activo) a un host en espera (el servidor de metadatos posible). El procedimiento que se utilice dependerá del estado del host del servidor que esté reemplazando:

- [Activación de un servidor de metadatos posible para reemplazar un servidor de metadatos activo defectuoso \[106\]](#)
- [Activación de un servidor de metadatos posible para reemplazar un servidor de metadatos activo en buen estado \[107\]](#)

3.2.3.1. Activación de un servidor de metadatos posible para reemplazar un servidor de metadatos activo defectuoso

Este procedimiento permite mover el servicio de metadatos fuera de un host de servidor de metadatos activo que ha dejado de funcionar. Activa un servidor de metadatos posible, aunque todavía haya un sistema de archivos montado. Siga estos pasos:

Precaución:

Nunca active un servidor de metadatos posible sin haber detenido, desactivado o desconectado el servidor de metadatos defectuoso.

Para activar un servidor posible cuando hay un sistema de archivos montado y el servidor de metadatos activo no funciona, debe invocar el comando *samsharefs* con la opción *-R*, que actúa en los dispositivos sin formato en lugar de actuar en las interfaces del sistema de archivos. Por lo tanto, si activa un servidor de metadatos posible mientras el servidor defectuoso sigue conectado a los dispositivos, dicho servidor defectuoso puede dañar el sistema de archivos.

1. Si el servidor de metadatos activo está defectuoso, antes de hacer otra cosa, asegúrese de que no pueda acceder a los dispositivos de metadatos. Apague el host afectado, detenga el host o desconecte el host con fallas de los dispositivos de metadatos.
2. Espere, al menos, hasta que haya pasado el tiempo máximo de concesión, a fin de que puedan caducar todas las concesiones de lectura, escritura y anexo de cliente.
3. Inicie sesión en un servidor de metadatos posible como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el servidor de metadatos posible *sharefs-mds_alt*:

```
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~#
```

4. Active el servidor de metadatos posible. Desde el servidor de metadatos posible, ejecute el comando *samsharefs -R -s server file-system*, donde *server* es el nombre del host del servidor de metadatos posible y *file-system* es el nombre del sistema de archivos compartido de Oracle HSM.

En el ejemplo, el servidor de metadatos posible es *sharefs-mds_alt* y el nombre del sistema de archivos es *sharefs*:

```
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# samsharefs -R -s sharefs-mds_alt sharefs
```

5. Si necesita verificar la integridad de un sistema de archivos y reparar posibles problemas, desmonte el sistema de archivos ahora mediante el procedimiento indicado en [Sección 3.2.1.2, “Desmontaje de un sistema de archivos compartido” \[76\]](#).
6. Si ha desmontado el sistema de archivos, realice una verificación del sistema de archivos. Utilice el comando `samfsck -F file-system`, donde `-F` especifica la reparación de errores y `file-system` es el nombre del sistema de archivos.

En el ejemplo, verificamos y reparamos el sistema de archivos denominado *sharefs*:

```
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# samfsck -F sharefs
```

7. Deténgase aquí.

3.2.3.2. Activación de un servidor de metadatos posible para reemplazar un servidor de metadatos activo en buen estado

Puede trasladar el servicio de metadatos de un host de servidor de metadatos activo y en buen estado a un servidor de metadatos posible recientemente activado cuando sea necesario. Por ejemplo, puede transferir servicios de metadatos a un host alternativo para mantener los sistemas de archivos disponibles mientras actualiza o reemplaza el host del servidor original o alguno de sus componentes. Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en los servidores de metadatos activo y posible como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el servidor de metadatos activo *sharefs-mds*. Luego, en una segunda ventana de terminal, utilizamos el shell seguro (*ssh*) para iniciar sesión en el servidor de metadatos posible *sharefs-mds_alt*:

```
[sharefs-mds]root@solaris:~#  
  
[sharefs-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs-mds_alt  
Password:  
[sharefs-mds-alt]root@solaris:~#
```

2. Si el servidor de metadatos activo monta un sistema de archivos de almacenamiento Oracle HSM, finalice los trabajos activos de archivado y almacenamiento provisional, y detenga las nuevas actividades antes de continuar. Consulte [Sección 3.1.2.1, “Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[50\]](#).
3. Si el servidor de metadatos activo monta un sistema de archivos de almacenamiento Oracle HSM, deje inactivas las unidades de medios extraíbles y detenga el daemon de control de biblioteca. Consulte [Sección 3.1.2.2, “Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[51\]](#).

4. Si utiliza una entrada *crontab* para ejecutar el proceso de reciclaje, elimine la entrada y asegúrese de que no se está ejecutando el reciclaje.
5. Active el servidor de metadatos posible. Desde el servidor de metadatos posible, ejecute el comando *samsharefs -s server file-system*, donde *server* es el nombre de host del servidor de metadatos posible y *file-system* es el nombre del sistema de archivos compartido de Oracle HSM.

En el ejemplo, el servidor de metadatos posible es *sharefs-mds_alt* y el nombre del sistema de archivos es *sharefs*:

```
[sharefs-mds_alt]root@solaris:~# samsharefs -s sharefs-mds_alt sharefs
```

6. Cargue los archivos de configuración e inicie los procesos de Oracle HSM en el servidor de metadatos posible. Utilice el comando *samd config*.

Para el archivo de los sistemas de archivos compartidos, el comando *samd config* reinicia los procesos de archivo y el daemon de control de biblioteca. Sin embargo, los clientes de sistemas de archivos compartidos que están esperando que los archivos se almacenen de manera provisional de la cinta a la caché de disco principal deben volver a ejecutar las solicitudes de almacenamiento provisional.

7. Si aún necesita utilizar una entrada *crontab* para ejecutar el proceso de reciclaje, restaure la entrada.
8. Deténgase aquí.

3.2.4. Conversión de un sistema de archivos no compartido en un sistema de archivos compartido

Para convertir un sistema de archivos no compartido en un sistema de archivos compartido, lleve a cabo las siguientes tareas:

- [Creación de un archivo de hosts en los servidores de metadatos activo y posible \[108\]](#)
- [Cómo compartir el sistema de archivos no compartido y configurar los clientes \[112\]](#)

3.2.4.1. Creación de un archivo de hosts en los servidores de metadatos activo y posible

En cada servidor de metadatos, debe crear un archivo de hosts que incluya la información de dirección de red de los servidores y clientes de un sistema de archivos compartido. El archivo de hosts se almacena junto con el archivo *mcf* en el directorio */etc/opt/SUNWsamfs/*. Durante la creación inicial de un sistema de archivos compartido, el comando *sammkfs -S* configura el uso compartido mediante los parámetros de configuración almacenados en este archivo. Por lo tanto, créelo ahora, utilizando el procedimiento que se indica a continuación.

1. Recopile las direcciones IP y los nombres de host de red de los hosts que compartirán el sistema de archivos como clientes.

En los siguientes ejemplos, compartiremos el sistema de archivos *samqfs1* con los clientes *samqfs1-mds_alt* (un servidor de metadatos posible), *samqfs1-client1* y *samqfs1-client2*.

2. Inicie sesión en el servidor de metadatos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *samqfs1-mds*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

3. Con un editor de texto, creamos el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name* en el servidor de metadatos y reemplazamos *family-set-name* con el nombre del conjunto de familias del sistema de archivos que desea compartir.

En el ejemplo, creamos el archivo *hosts.samqfs1* mediante el editor de texto *vi*. Agregamos algunos encabezados opcionales, comenzamos cada línea con un signo hash (#) e indicamos un comentario:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----          -
#-----          -
#-----          -
#-----          -
#-----          -
```

4. Introduzca el nombre del host del servidor de metadatos en la primera columna y la dirección IP o el nombre de dominio correspondiente en la segunda. Separe las columnas con espacios en blanco.

En el ejemplo, introducimos el nombre del host y la dirección IP del servidor de metadatos, *samqfs1-mds* y *10.79.213.117*, respectivamente:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----          -
#-----          -
#-----          -
#-----          -
#-----          -
samqfs1-mds         10.79.213.117
```

5. Agregue una tercera columna, separada de la dirección de red por caracteres de espacio. En esta columna, introduzca el número ordinal del servidor (1 para el servidor de metadatos activo, 2 para el primer servidor de metadatos posible, y así sucesivamente).

En este ejemplo, solo hay un servidor de metadatos, por lo tanto, introducimos 1:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----          -
#-----          -
#-----          -
#-----          -
#-----          -
samqfs1-mds         10.79.213.117      1
```

```

#Host Name          Network Interface      Ordinal  Off  Parameters
#-----
samqfs1-mds         10.79.213.117          1

```

6. Agregue una cuarta columna, separada del número ordinal de servidor por espacios en blanco. En esta columna, introduzca 0 (cero).

El valor 0, - (guión) o en blanco en la cuarta columna indica que el host está *on*, es decir, configurado con acceso al sistema de archivos compartido. El valor 1 (numeral uno) indica que el host está *off*, es decir, configurado pero sin acceso al sistema de archivos (para obtener información sobre el uso de estos valores para administrar sistemas de archivos compartidos, consulte la página del comando `man samsamqfs1`).

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
samqfs1-mds         10.79.213.117          1      0

```

7. Agregue una quinta columna, separada de la columna de estado activado o desactivado por espacios en blanco. En esta columna, introduzca la palabra clave *server* para indicar el servidor de metadatos activo en la actualidad:

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
samqfs1-mds         10.79.213.117          1      0      server

```

8. Si tiene pensado incluir uno o varios hosts como servidores de metadatos posibles, cree una entrada para cada uno. Aumente el número ordinal del servidor cada vez que agregue uno. Pero no incluya la palabra clave *server* (puede haber solo un servidor de metadatos activo por sistema de archivos).

En el ejemplo, el host *samqfs1-mds_alt* es un servidor de metadatos posible con el número ordinal de servidor 2. A menos que lo activemos como servidor de metadatos, será un cliente:

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
samqfs1-mds         10.79.213.117          1      0      server

```

```

samqfs1-mds_alt      10.79.213.217      2      0

```

9. Agregue una línea para cada host de cliente, cada una con un valor ordinal de servidor de 0.

El número ordinal de servidor 0 identifica el host como cliente. En el ejemplo, agregamos dos clientes, *samqfs1-client1* y *samqfs1-client2*.

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name      Network Interface      Server  On/  Additional
#-----      -
Ordinal  Off  Parameters
#-----      -
samqfs1-mds      10.79.213.17      1      0      server
samqfs1-mds_alt  10.79.213.7      2      0
samqfs1-client1  10.79.213.33      0      0
samqfs1-client2  10.79.213.47      0      0

```

10. Guarde el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name* y salga del editor.

En el ejemplo, guardamos los cambios en */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1* y salimos del editor *vi*:

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
#
#Host Name      Network Interface      Server  On/  Additional
#-----      -
Ordinal  Off  Parameters
#-----      -
samqfs1-mds      10.79.213.117      1      0      server
samqfs1-mds      10.79.213.117      1      0      server
samqfs1-mds_alt  10.79.213.217      2      0
samqfs1-client1  10.79.213.133      0      0
samqfs1-client2  10.79.213.147      0      0
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#

```

11. Coloque una copia del nuevo archivo */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name* en cualquier servidor de metadatos posible incluido en la configuración del sistema de archivos compartido.

En los ejemplos, colocamos una copia en el host *samqfs1-mds_alt*:

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# sftp root@samqfs1-mds_alt
Password:
sftp> cd /etc/opt/SUNWsamfs/

```

```
sftp> put /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.samqfs1
sftp> bye
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

12. Ahora realice la [Cómo compartir el sistema de archivos no compartido y configurar los clientes \[112\]](#).

3.2.4.2. Cómo compartir el sistema de archivos no compartido y configurar los clientes

1. Inicie sesión en el servidor de metadatos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *samqfs1-mds*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

2. Si no tiene copias de seguridad actualizadas de los archivos del sistema y los archivos de configuración, créelas ahora. Consulte [Sección 6.2, “Copia de seguridad de la configuración de Oracle HSM” \[194\]](#).
3. Si no tiene un archivo actualizado de punto de recuperación del sistema de archivos ni una copia reciente del archive log, créelos ahora. Consulte [Sección 6.1, “Copia de seguridad de sistemas de archivos” \[189\]](#).

Si configuró un proceso de copia seguridad automatizada para el sistema de archivos durante la configuración inicial, es posible que no necesite realizar copias de seguridad adicionales.

4. Si está convirtiendo un sistema de archivos de almacenamiento, finalice los trabajos activos de archivo y almacenamiento provisional, y detenga las nuevas actividades antes de continuar. Consulte [Sección 3.1.2.1, “Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[50\]](#) y [Sección 3.1.2.2, “Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[51\]](#).
5. Desmonte el sistema de archivos. Utilice el comando *umount family-set-name*, donde *family-set-name* es el nombre del conjunto de familias del sistema de archivos que desea compartir.

Para obtener más información sobre el montaje y desmontaje de los sistemas de archivos de Oracle HSM, consulte la página del comando *man mount_samfs*. En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos *samqfs1*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# umount samqfs1
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

6. Convierta el sistema de archivos en un sistema de archivos compartido Oracle HSM. Utilice el comando *samfsck -S -F file-system-name*, donde *file-system-name* es el nombre del conjunto de familias del sistema de archivos.

En el ejemplo, convertimos el sistema de archivos denominado *samqfs1*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# samfsck -S -F samqfs1
```

- Abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* en un editor de texto y ubique la línea para el sistema de archivos.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family   Device   Additional
# Identifier      Ordinal    Type        Set      State    Parameters
#-----
samqfs1          200        ma          samqfs1  on
/dev/dsk/c0t0d0s0 201        mm          samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s0 202        md          samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s1 203        md          samqfs1  on
```

- En el archivo *mcf*, agregue el parámetro *shared* al campo de parámetros adicionales en la última columna de la entrada del sistema de archivos. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family   Device   Additional
# Identifier      Ordinal    Type        Set      State    Parameters
#-----
samqfs1          200        ma          samqfs1  on        shared
/dev/dsk/c0t0d0s0 201        mm          samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s0 202        md          samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s1 203        md          samqfs1  on
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

- Abra el archivo */etc/vfstab* en un editor de texto y ubique la línea para el sistema de archivos.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device  Device  Mount  System  fsck  Mount  Mount
#to Mount to fsck Point  Type  Pass  at Boot Options
#-----
/devices -      /devices devfs  -      no    -
/proc   -      /proc   proc   -      no    -
...
```

```

samqfs1      -          /samqfs1  samfs      -          yes

```

10. En el archivo `/etc/vfstab`, agregue la opción de montaje *shared* en el campo de opciones de montaje en la última columna de la entrada del sistema de archivos. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device      Device      Mount      System  fsck  Mount      Mount
#to Mount    to fsck    Point      Type    Pass  at Boot    Options
#-----
/devices      -          /devices  devfs   -     no         -
/proc         -          /proc     proc    -     no         -
...
samqfs1      -          /samqfs1  samfs   -     yes        shared
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#

```

11. Inicialice la configuración del host y el sistema de archivos compartido. Utilice el comando `samsharefs -u -R family-set-name`, donde *family-set-name* es el nombre del conjunto de familias del sistema de archivos.

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# samsharefs -u -R samqfs1

```

12. Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo `mcf` y se vuelva a realizar la configuración en consecuencia:

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# samd config

```

13. Monte el sistema de archivos compartido en el servidor de metadatos.

```

[samqfs1-mds]root@solaris:~# mount /samqfs1

```

14. Si sus hosts están configurados con varias interfaces de red, consulte [Sección 3.2.4.3, “Uso de archivos de hosts locales para enrutar las comunicaciones de red”](#) [114].

15. Agregue los clientes que necesite al sistema de archivos recientemente compartido, mediante los procedimientos que se describen en [Sección 3.2.2.1, “Configuración de clientes de sistemas de archivos adicionales”](#) [78].

3.2.4.3. Uso de archivos de hosts locales para enrutar las comunicaciones de red

Los hosts individuales no requieren archivos de hosts locales. El archivo global del sistema de archivos del servidor de metadatos identifica el servidor de metadatos activo y las interfaces de red de los servidores de metadatos activo y posible de todos los hosts del sistema de archivos (consulte [Sección 3.2.4.1, “Creación de un archivo de hosts en los](#)

[servidores de metadatos activo y posible” \[108\]](#)). Pero los archivos de hosts locales pueden resultar útiles cuando se necesita enrutar de manera selectiva el tráfico de red entre los hosts de sistemas de archivos con múltiples interfaces de red.

Cada host del sistema de archivos identifica las interfaces de red de los demás hosts; para ello, primero, verifica el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name` en el servidor de metadatos, donde *family-set-name* es el nombre del conjunto de familias del sistema de archivos especificado en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`. Luego, verifica su propio y específico archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name.local`. Si no hay un archivo de hosts local, el host utiliza las direcciones de interfaz especificadas en el archivo de hosts global en el orden especificado en el archivo global. Pero, si hay un archivo de hosts local, el host lo compara con el archivo global y utiliza sólo aquellas interfaces que aparecen en ambos archivos en el orden especificado en el archivo local. Al utilizar direcciones diferentes en cada archivo, puede controlar las interfaces utilizadas por los diferentes hosts.

Para configurar archivos de hosts locales, utilice el procedimiento que se describe a continuación:

1. En el host del servidor de metadatos y en cada host del servidor de metadatos posible, cree una copia del archivo de hosts global, `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name`, como se describe en [Sección 3.2.4.1, “Creación de un archivo de hosts en los servidores de metadatos activo y posible” \[108\]](#).

Para los ejemplos en esta sección, el sistema de archivos compartido, *sharefs2*, incluye un servidor de metadatos activo, *sharefs2-mds*, y un servidor de metadatos posible, *sharefs2-mds_alt*, cada uno con dos interfaces de red. También hay dos clientes: *sharefs2-client1* y *sharefs2-client2*.

Queremos que el servidor de metadatos activo y el servidor de metadatos posible se comuniquen entre sí, por medio de direcciones de red privada, y con los clientes, por medio de nombres de host que el servicio de nombres de dominio (DNS, Domain Name Service) puede resolver en direcciones, en la red de área local (LAN, Local Area Network) pública. Por lo tanto, `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2`, el archivo de hosts global del sistema de archivos, especifica una dirección de red privada en el campo *Network Interface* (Interfaz de red) de las entradas de los servidores activo y posible, y un nombre de host para la dirección de interfaz de cada cliente: El archivo se ve de la siguiente manera:

```
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name      Network Interface      Server  On/  Additional
#-----      -
sharefs2-mds    172.16.0.129           1      0    server
sharefs2-mds_alt 172.16.0.130           2      0
sharefs2-client1 sharefs2-client1       0      0
sharefs2-client2 sharefs2-client2       0      0
```

2. Cree un archivo de hosts local en cada uno de los servidores de metadatos activo y posible, mediante la ruta y el nombre de archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name.local`, donde *family-set-name* es el nombre especificado para el sistema de archivos compartido en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`. Solo incluya las interfaces de las redes que desea que utilicen los servidores activo y posible.

En el ejemplo, queremos que los servidores de metadatos activo y posible se comuniquen entre sí mediante la red privada; por lo tanto, el archivo de hosts local de cada servidor, `hosts.sharefs2.local`, solo muestra direcciones privadas para los servidores activo y posible:

```
[sharefs2-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2.local
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
#Ordinal  Off  Parameters
#-----
sharefs2-mds      172.16.0.129          1      0      server
sharefs2-mds_alt  172.16.0.130          2      0
:wq
[sharefs2-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs2-mds_alt
Password:
```

```
[sharefs2-mds_alt]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2.local
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----
#Ordinal  Off  Parameters
#-----
sharefs2-mds      172.16.0.129          1      0      server
sharefs2-mds_alt  172.16.0.130          2      0
:wq
[sharefs2-mds_alt]root@solaris:~# exit
[sharefs2-mds]root@solaris:~#
```

3. Cree un archivo de hosts local en cada uno de los clientes, mediante la ruta y el nombre de archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.family-set-name.local`, donde *family-set-name* es el nombre especificado para el sistema de archivos compartido en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`. Sólo incluya las interfaces de las redes que desea que utilicen los clientes.

En nuestro ejemplo, queremos que los clientes se comuniquen con el servidor sólo por medio de la red pública. Por lo tanto, el archivo sólo incluye los nombres de host de los servidores de metadatos activo y posible:

```
[sharefs2-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs2-client1
```

```

Password:
[sharefs2-client1]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2.local
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----          -----
#Ordinal  Off  Parameters
#-----          -----
sharefs2-mds        sharefs2-mds            1       0    server
sharefs2-mds_alt    sharefs2-mds_alt       2       0
:wq
[sharefs2-client1]root@solaris:~# exit
[sharefs2-mds]root@solaris:~# ssh root@sharefs2-client2
Password:

```

```

[sharefs2-client2]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2.local
# /etc/opt/SUNWsamfs/hosts.sharefs2
#
#Host Name          Network Interface      Server  On/  Additional
#-----          -----
#Ordinal  Off  Parameters
#-----          -----
sharefs2-mds        sharefs2-mds            1       0    server
sharefs2-mds_alt    sharefs2-mds_alt       2       0
:wq
[sharefs2-client2]root@solaris:~# exit
[sharefs2-mds]root@solaris:~#

```

4. Si comenzó este procedimiento mientras finalizaba la configuración del servidor, agregue los clientes. Vaya a [Sección 3.2.2.1, “Configuración de clientes de sistemas de archivos adicionales” \[78\]](#).

3.2.5. Conversión de un sistema de archivos compartido en un sistema de archivos no compartido

Cuando necesite dejar de compartir un sistema de archivos, haga lo siguiente:

3.2.5.1. Conversión de un servidor de metadatos compartido en un sistema no compartido

1. Inicie sesión en el servidor de metadatos como *root*.

En el ejemplo, iniciamos sesión en el host *samqfs1-mds*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

2. Elimine los clientes de la configuración del servidor de metadatos mediante el procedimiento indicado en [Sección 3.2.2.2.1, “Eliminación del host del archivo de hosts del sistema de archivos” \[91\]](#).

3. Si no tiene copias de seguridad actualizadas de los archivos del sistema y los archivos de configuración, créelas ahora. Consulte [Sección 6.2, “Copia de seguridad de la configuración de Oracle HSM” \[194\]](#).
4. Si no tiene un archivo actualizado de punto de recuperación del sistema de archivos ni una copia reciente del archive log, créelos ahora. Consulte [Sección 6.1, “Copia de seguridad de sistemas de archivos” \[189\]](#).

Si configuró un proceso de copia seguridad automatizada para el sistema de archivos durante la configuración inicial, es posible que no necesite realizar copias de seguridad adicionales.

5. Si está convirtiendo un sistema de archivos de almacenamiento, finalice los trabajos activos de archivo y almacenamiento provisional, y detenga las nuevas actividades antes de continuar. Consulte [Sección 3.1.2.1, “Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[50\]](#) y [Sección 3.1.2.2, “Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[51\]](#).
6. Desmonte el sistema de archivos. Utilice el comando `umount family-set-name`, donde *family-set-name* es el nombre especificado para el sistema de archivos compartido en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

Para obtener más información sobre el montaje y desmontaje de los sistemas de archivos de Oracle HSM, consulte la página del comando `man mount_samfs`. En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos `samqfs1`:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# umount samqfs1
```

7. Convierta el sistema de archivos compartido de Oracle HSM en un sistema de archivos no compartido. Utilice el comando `samfsck -F -U file-system-name`, donde *file-system-name* es el nombre especificado para el sistema de archivos compartido en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

En el ejemplo, convertimos el sistema de archivos denominado `samqfs1`:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# samfsck -F -U samqfs1
```

8. Abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` en un editor de texto y ubique la línea para el sistema de archivos.

En el ejemplo, utilizamos el editor `vi`:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
```

# Equipment	Equipment	Equipment	Family	Device	Additional
# Identifier	Ordinal	Type	Set	State	Parameters
#-----	-----	-----	-----	-----	-----
samqfs1	200	ma	samqfs1	on	shared
/dev/dsk/c0t0d0s0	201	mm	samqfs1	on	
/dev/dsk/c0t3d0s0	202	md	samqfs1	on	

```
/dev/dsk/c0t3d0s1    203      md      samqfs1  on
```

9. En el archivo *mcf*, suprima el parámetro *shared* del campo de parámetros adicionales en la última columna de la entrada del sistema de archivos. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/mcf
# Equipment      Equipment  Equipment  Family   Device   Additional
# Identifier      Ordinal   Type       Set      State    Parameters
#-----
samqfs1         200      ma        samqfs1 on
/dev/dsk/c0t0d0s0  201      mm        samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s0  202      md        samqfs1  on
/dev/dsk/c0t3d0s1  203      md        samqfs1  on
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

10. Abra el archivo */etc/vfstab* en un editor de texto y ubique la línea para el sistema de archivos.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device  Device  Mount      System  fsck  Mount  Mount
#to Mount to fsck  Point     Type   Pass  at Boot Options
#-----
/devices -      /devices  devfs    -      no    -      -
/proc   -      /proc     proc     -      no    -      -
...
samqfs1 -      /samqfs1  samfs    -      yes   shared
```

11. En el archivo */etc/vfstab*, suprima la opción de montaje *shared* en el campo de opciones de montaje en la última columna de la entrada del sistema de archivos. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi*:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# vi /etc/vfstab
#File
#Device  Device  Mount      System  fsck  Mount  Mount
#to Mount to fsck  Point     Type   Pass  at Boot Options
#-----
/devices -      /devices  devfs    -      no    -      -
/proc   -      /proc     proc     -      no    -      -
...
samqfs1 -      /samqfs1  samfs    -      yes
```

```

samqfs1 - /samqfs1 samfs - yes
:wq
[samqfs1-mds]root@solaris:~#
```

12. Suprima el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/hosts.file-system-name*.
13. Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *mcf* y se vuelva a realizar la configuración en consecuencia:

```
[samqfs1-mds]root@solaris:~# samd config
```

14. Monte el sistema de archivos.

```
[samqfs1]root@solaris:~# mount /samqfs1
```

15. Deténgase aquí.

Gestión de archivos y directorios

Este capítulo trata los siguientes temas:

- [Configuración de atributos de archivos de Oracle HSM \[121\]](#)
- [Adaptación de archivos grandes \[125\]](#)
- [Trabajo con volúmenes del sistema de archivos de cintas lineales \(LTFS\) \[131\]](#)
- [Administración de los archivos WORM \[137\]](#)
- [Gestión de directorios y archivos en uso compartido de SMB/CIFS \[144\]](#)
- [Listas de control de acceso \[146\]](#)

4.1. Configuración de atributos de archivos de Oracle HSM

La capacidad de interactuar con usuarios mediante una interfaz familiar (sistema de archivos UNIX estándar) es una ventaja clave de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS Software. La mayoría de los usuarios ni siquiera deben conocer las diferencias. Sin embargo, los sistemas de archivos Oracle HSM pueden brindar a los usuarios avanzados capacidades significativamente mayores cuando fuera necesario. Los atributos de archivos de Oracle HSM permiten a los usuarios optimizar el comportamiento del sistema de archivos para trabajar con directorios y archivos individuales. Los usuarios que comprenden las cargas de trabajo y las características de los datos pueden mejorar de manera significativa el rendimiento por archivo. Por ejemplo, los usuarios pueden especificar una E/S directa o en buffer en función de las características de los datos en un directorio o archivo determinado. Pueden preasignar el espacio en el sistema de archivos de manera que los archivos grandes se puedan escribir de manera más secuencial y puedan especificar el ancho de segmento utilizado cuando se escriben directorios o archivos particulares.

El comando *setfa* configura estos atributos de archivos sobre nuevos directorios y archivos nuevos y existentes. El comando crea directorios o archivos especificados que no existen. Cuando se aplica a un directorio, configura los atributos especiales en todos los archivos y subdirectorios en el directorio. Los directorios y archivos creados posteriormente heredan estos atributos.

A continuación, se describen las tareas básicas (para obtener más información, consulte la página del comando *man setfa*).

- [Restauración de valores de atributos de archivos predeterminados \[122\]](#)
- [Preasignación del espacio en el sistema de archivos \[122\]](#)
- [Especificación de la asignación segmentada o de operación por turnos de un archivo \[123\]](#)

- [Asignación de almacenamiento de archivo en un dispositivo de grupo de segmentos especificado \[124\]](#).

4.1.1. Restauración de valores de atributos de archivos predeterminados

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Para restablecer los valores de atributos predeterminados en un archivo, utilice el comando `setfa -d file`, donde *file* es la ruta y el nombre del archivo.

En el ejemplo, se restablecen los valores predeterminados en el archivo `/samfs1/data/2014/03/series3.15`:

```
user@solaris:~# setfa -d /samfs1/data/2014/03/series3.15
```

3. Para restablecer de manera recursiva los valores de atributos predeterminados en un directorio y todos sus contenidos, utilice el comando `setfa -r directory`, donde *directory* es la ruta y el nombre del directorio.

En el ejemplo, restablecemos los valores predeterminados en el subdirectorio `/samfs1/data/2014/02`:

```
user@solaris:~# setfa -r /samfs1/data/2014/02/
```

4. Deténgase aquí.

4.1.2. Preasignación del espacio en el sistema de archivos

La preasignación de espacio de un archivo garantiza que haya suficiente espacio disponible para copiar todo el archivo de manera secuencial cuando se escribe el archivo. La escritura y lectura de archivos grandes en bloques secuenciales mejora la eficacia y el rendimiento general mediante la reducción de la sobrecarga asociada con la búsqueda y el almacenamiento en buffer de bloques de datos más pequeños y dispersos. Por lo tanto, la preasignación resulta más conveniente para escribir un número predecible de bloques de datos de gran tamaño. El espacio preasignado pero no utilizado sigue formando parte del archivo cuando se cierra el archivo y no se puede liberar para otro uso hasta que este se elimina.

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Si necesita preasignar espacio para escribir un archivo existente que ya contiene datos, utilice el comando `setfa -L number-bytes file`, donde *number-bytes* es un

número entero o un número entero más *k* para kilobytes, *m* para megabytes o *g* para gigabytes, y donde *file* es el nombre del archivo.

El comando *setfa -L* utiliza la asignación estándar; por lo tanto, admite la segmentación. Los archivos preasignados pueden superar su tamaño preasignado. En el ejemplo, preasignamos 121 megabytes para el archivo existente *tests/series119b*:

```
user@solaris:~# setfa -L 121m tests/series119b
```

3. Si necesita preasignar espacio para escribir un archivo nuevo sin bloques de almacenamiento asignados, utilice el comando *setfa -l number-bytes file*, donde:
 - *l* es la letra "L" minúscula.
 - *number-bytes* es un número entero o un número entero más *k* para kilobytes, *m* para megabytes o *g* para gigabytes.
 - *file* es el nombre del archivo.

El comando *setfa -l* preasigna la cantidad de bytes especificada. Los archivos resultantes se fijan en su tamaño preasignado y no pueden aumentar ni reducirse por debajo de su tamaño preasignado. En el ejemplo, creamos el archivo *data/2014/a3168445* y preasignamos dos gigabytes de espacio para su contenido:

```
user@solaris:~# setfa -l 2g data/2014/a3168445
```

4. Deténgase aquí.

4.1.3. Especificación de la asignación segmentada o de operación por turnos de un archivo

De forma predeterminada, los sistemas de archivos de Oracle HSM utilizan el método de asignación especificado para el sistema de archivos en el momento del montaje. Pero los usuarios pueden especificar un método de asignación preferido (de operación por turnos o segmentado con un segmento de ancho especificado) para archivos o directorios especificados.

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Para especificar una asignación de operación por turnos, especifique un segmento de 0 (cero) de ancho. Utilice el comando *setfa -s 0 directory-or-file*, donde *directory-or-file* es el nombre del directorio o archivo que se escribirá mediante el método de asignación especificado.

Un segmento de 0 (cero) de ancho especifica la asignación no segmentada y de operación por turnos. El sistema de archivos comienza con la escritura de un archivo en el siguiente dispositivo disponible. Escribe unidades de asignación de discos (DAU) sucesivas hacia

el archivo en el mismo dispositivo hasta completar el archivo o hasta que el dispositivo se queda sin espacio. Si el dispositivo se queda sin espacio, el sistema de archivos pasa al siguiente dispositivo disponible y continúa con la escritura de unidades de asignación de disco. El proceso se repite hasta completar el archivo. En el ejemplo, especificamos una asignación de operación por turnos para los archivos escritos en el directorio *data/field-reports*:

```
user@solaris:~# setfa -s 0 data/field-reports
```

3. Para especificar la asignación segmentada, especifique un ancho de segmento. Utilice el comando *setfa -s stripe-width directory-or-file*, donde *stripe-width* es un número entero en el rango [1-255] y *directory-or-file* es el nombre del directorio o archivo que se escribirá mediante el método de asignación especificado.

La asignación segmentada se especifica mediante el segmento cuyo ancho se encuentra comprendido en el rango [1-255]. El sistema de archivos escribe la cantidad de unidades de asignación de discos (DAU) especificadas en el ancho del segmento a varios dispositivos en paralelo hasta completar el archivo. En el ejemplo, especificamos una asignación segmentada con un segmento de 1 de ancho para todos los archivos escritos en el directorio; por lo tanto, la asignación de archivos de los archivos escritos en el directorio *data/field-reports* directory *data/2014/* y, por consiguiente, el sistema de archivos escribirá una unidad de asignación de disco a cada dispositivo disponible hasta completar el archivo:

```
user@solaris:~# setfa -s 1 data/2014/
```

4. Deténgase aquí.

4.1.4. Asignación de almacenamiento de archivo en un dispositivo de grupo de segmentos especificado

Un usuario puede especificar el dispositivo *grupo de segmentos* donde debe comenzar la asignación en rueda o segmentada. El grupo de segmentos de Oracle HSM es un volumen lógico que segmenta datos en varios volúmenes físicos. Cuando la asignación de archivos de operación por turnos está vigente, todo el archivo se escribe en el grupo de segmentos designados. Cuando la asignación segmentada está vigente, la primera asignación se realiza sobre el grupo de segmentos designado.

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Para escribir todo un archivo en un grupo de segmento específico, utilice la asignación de operación por turnos. Utilice el comando *setfa -s 0 -gstripe-group-number*, donde *stripe-group-number* es un número entero en el rango [0-127] que identifica el grupo del segmento especificado.

En el ejemplo, especificamos una asignación en rueda a partir del grupo de segmentos 0 al escribir el archivo *reports/site51*:

```
user@solaris:~# setfa -s 0 -g0 reports/site51
```

3. Para segmentar un archivo en una cantidad de grupos de segmentos a partir de un grupo de segmentos especificado, utilice la asignación segmentada. Utilice el comando *setfa -s stripe-width -gstripe-group-number*, donde *stripe-width* es un número entero en el rango [1-255] que especifica un número de unidades de asignación de disco y *stripe-group-number* es un número entero en el rango [0-127] que identifica el grupo de segmentos especificado.

En el ejemplo, especificamos una asignación segmentada para el archivo *assessments/site52*. Especificamos tres unidades de asignación de grupo por grupo, a partir del grupo de segmentos 21:

```
user@solaris:~# setfa -s 3 -g21 assessments/site52
```

4. Deténgase aquí.

4.2. Adaptación de archivos grandes

Los sistemas de archivos de Oracle HSM son particularmente adecuados para trabajar con archivos muy grandes. En esta sección, se tratan los siguientes temas:

- [Administración de caché de disco con archivos muy grandes \[125\]](#)
- [Segmentación de archivos \[126\]](#)
- [Uso de archivos de medios extraíbles para grandes conjuntos de datos \[128\]](#)

4.2.1. Administración de caché de disco con archivos muy grandes

Cuando manipule archivos muy grandes, preste mucha atención al tamaño de la caché del disco disponible. Si trata de escribir un archivo más grande que su caché del disco, los sistemas de archivos no de almacenamiento arrojan un error *ENOSPC*, mientras que los sistemas de archivos de almacenamiento solo esperan tener un espacio que quizás nunca esté disponible, lo que genera el bloqueo de las aplicaciones.

Oracle HSM ofrece dos alternativas posibles al aumento del tamaño de la caché del disco:

- [Segmentación de archivos \[126\]](#) de modo que los usuarios almacenen solo una parte de un archivo grande en disco en un momento dado
- [Uso de archivos de medios extraíbles para grandes conjuntos de datos \[128\]](#) para que los usuarios nunca almacenen de manera provisional datos en el disco.

4.2.2. Segmentación de archivos

Cuando configura el atributo de segmentación de Oracle HSM en un archivo, el sistema de archivos lo desglosa en segmentos de un tamaño especificado y gestiona solicitudes de acceso de manera que, en un momento dado, solo reside en disco el segmento requerido en la actualidad. El resto del archivo reside en los medios extraíbles.

La segmentación de archivos grandes ofrece diversas ventajas:

- Los usuarios pueden crear archivos y acceder a archivos más grandes que la caché del disco disponible.

Debido a que solo los segmentos residen en la caché en un momento dado, solo necesita elegir el tamaño del segmento que encaje en la caché del disco. El archivo completo puede aumentar a cualquier tamaño que puede acomodar el medio.

- Los usuarios pueden acceder a archivos grandes liberados de la caché del disco más rápidamente. El almacenamiento de una porción de un archivo grande en el disco es mucho más rápido que esperar el almacenamiento de todo el archivo.
- La velocidad y la eficacia del archivado pueden mejorar cuando se segmentan los archivos, ya que solo se vuelven a archivar porciones cambiadas de cada archivo.
- Los archivos se pueden segmentar en volúmenes de medios extraíbles montados en varias unidades. Las operaciones de archivado y almacenamiento luego se pueden continuar en paralelo, lo que mejora aún más el rendimiento.

Hay dos limitaciones:

- No puede segmentar archivos en un sistema de archivos compartidos.
- No puede segmentar archivos ejecutables binarios, porque la función de asignación de memoria de Solaris, *mmap()*, no puede asignar los bytes en un archivo segmentado al espacio de la dirección del proceso.

Para crear archivos segmentados, haga lo siguiente:

4.2.2.1. Segmentación de un archivo

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Seleccione o, si fuera necesario, cree los archivos que necesita segmentar.
3. Para segmentar un solo archivo, utilice el comando *segment [-s stage_ahead] -l segment_size file-path-name*, donde:
 - *stage_ahead* (opcional) es un número entero que especifica la cantidad de segmentos extra consecutivos para leer cuando se accede a un segmento dado. Los valores bien elegidos pueden mejorar la utilización de la caché de la página del sistema y, por lo tanto, mejorar el rendimiento de E/S. El valor predeterminado es 0 (desactivado).

- *segment_size* es un número entero y una unidad que, en conjunto, especifican el tamaño de cada segmento. Las unidades admitidas son *k* (kilobytes), *m* (megabytes) y *g* (gigabytes). El tamaño mínimo es de un megabyte (*1 m* o *1024 k*).
- *file-path-name* es el nombre del archivo y la ruta del archivo.

Para obtener más información, consulte la página del comando `man segment`. En el ejemplo, segmentamos el archivo `201401.dat` mediante el tamaño del segmento de 1,5 megabytes (*1536 k*)

```
user@solaris:~# segment -l 1536k 201401.dat
```

4. Para segmentar de manera recursiva los archivos en un directorio y sus subdirectorios, utilice el comando `segment [-s stage_ahead] -l segment_size -r directory-path-name`, donde *directory-path-name* es la ruta y el nombre del directorio de inicio.

En el ejemplo, segmentamos todos los archivos en el directorio `/samqfs1/data` y sus subdirectorios mediante un tamaño de segmentos de 1 megabyte (*1 m*):

```
user@solaris:~# segment -l 1m -r /samqfs1/data
```

5. Deténgase aquí.

4.2.2.2. Segmentación de un archivo segmentado en varios volúmenes

Puede configurar archivos segmentados para E/S segmentada; para ello, los puede asignar a un conjunto de archivos que especifica varias unidades. Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el host como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd` en un editor de texto.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi* para abrir el archivo:

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
# Configuration file for Oracle HSM archiving file systems ...
```

3. Para segmentar archivos segmentados en las unidades, especifique el uso de al menos dos unidades para cada copia de cada conjunto de archivos que contiene archivos segmentados. En el archivo `archiver.cmd`, busque la sección *params*. Asegúrese de que los parámetros para cada copia incluyan el parámetro *-drives number*, donde *number* es dos (2) o más. Realice los cambios necesarios, guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, el archivo *archiver.cmd* especifica dos unidades para las tres copias de todos los conjuntos de archivos configurados:

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd
# Configuration file for Oracle HSM archiving file systems ...
...
#-----
# Copy Parameters
params
allsets -sort path -offline_copy stageahead -reserve set
allsets.1 -startage 10m -drives 2
allsets.2 -startage 24h -drives 2
allsets.3 -startage 48h -drives 2
endparams
...
:wq
root@solaris:~#
```

4. Revise el archivo *archiver.cmd* para detectar errores. Utilice el comando *archiver -lv*.

El comando *archiver -lv* imprime el archivo *archiver.cmd* en la pantalla y genera un informe de configuración si no se encuentran errores. De lo contrario, nota los errores y se detiene.

```
root@solaris:~# archiver -lv
Reading '/etc/opt/SUNwsamfs/archiver.cmd'.
...
Total space available: 300T
root@solaris:~#
```

5. Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *archiver.cmd* y vuelva a realizar la configuración en consecuencia. Utilice el comando */opt/SUNwsamfs/sbin/samd config*.

```
root@solaris:~# samd config
```

6. Deténgase aquí.

4.2.3. Uso de archivos de medios extraíbles para grandes conjuntos de datos

Los *archivos de medios extraíbles* de Oracle HSM residen totalmente en el medio extraíble y, por lo tanto, nunca ocupan espacio en la caché del disco del sistema de archivos. El sistema de archivos lee los archivos de medios extraíbles directamente en la memoria. Por lo tanto,

el medio de almacenamiento no limita el tamaño del archivo en absoluto. Los archivos extraíbles que superan la capacidad de un cartucho de medios individual puede convertirse en un cartucho múltiple, *archivos de desbordamiento de volumen*. El sistema de archivos lee y escribe datos en el medio de manera secuencial.

En la mayoría de los aspectos, los archivos de medios extraíbles se asemejan a los archivos UNIX típicos. Tienen permisos, nombre de usuario, nombre de grupo y tamaño de archivo. Cuando un usuario o una aplicación solicita un archivo de medios extraíbles, el sistema automáticamente monta el volumen correspondiente y el usuario accede a los datos desde la memoria, como si los datos se encontraran en el disco. Sin embargo, los archivos de medios extraíbles difieren de otros archivos de Oracle HSM de dos maneras importantes: nunca son archivados por el software Oracle Hierarchical Storage Manager y no son admitidos en NFS.

El software Oracle Hierarchical Storage Manager no administra archivos de medios extraíbles. Los archivos nunca se almacenan o liberan y el medio que los contiene nunca se recicla. Por lo tanto, los archivos de medios extraíbles resultan útiles cuando necesita utilizar medios extraíbles con otras finalidades diferentes al almacenamiento. Estos archivos son ideales para crear volúmenes de recuperación ante desastres extraíbles que realizan copias de seguridad de los archivos de volcado de metadatos y configuración de Oracle HSM. También puede leer datos de volúmenes externos (volúmenes creados por otras aplicaciones) mediante la carga del volumen de solo lectura y la lectura de los archivos en la memoria como archivos de medios extraíbles.

Debido a que los archivos de medios extraíbles no se pueden liberar y los volúmenes asociados no se pueden reciclar, en general, debe separar los archivos de medios extraíbles en volúmenes dedicados, en lugar de combinarlos con copias de archivos.

4.2.3.1. Creación de un medio extraíble o un archivo de desborde de volumen

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Seleccione el nombre del archivo, la ruta y el sistema de archivos de Oracle HSM para el archivo de medio extraíble.

Después de crear el archivo de medios extraíbles, el sistema de archivos abordará las solicitudes de esta ruta y el nombre del archivo con datos del medio extraíble.

3. Cree el archivo de medio extraíble. Utilice el comando `request -m media-type -v volume-specifier data-file`, donde *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres que se muestran en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#), *data-file* es la ruta y el nombre que seleccionó para el archivo de medios extraíbles y *volume-specifier* es uno de los siguientes:
 - un número de serie de volumen o una lista delimitada por guiones de números de serie de volumen

En el primer ejemplo, creamos *file1* en el volumen LTO (*li*) *VOL080*:

```
user@solaris:~# request -m li -v VOL080 /samqfs1/data/file1
```

En el segundo ejemplo, creamos *file2* en los volúmenes LTO (*li*) *VOL080*, *VOL082* y *VOL098*:

```
user@solaris:~# request -m li -v VOL081/VOL082/VOL098 /samqfs1/data/file2
```

- *-l volume-list-file*, donde *volume-list-file* es la ruta y el nombre de un archivo que, en cada línea, enumera un número de serie de volumen único y, opcionalmente, un espacio y número decimal o hexadecimal que especifica una posición de inicio en el volumen específico (prefijo de hexadecimales con *0x*).

En el ejemplo, con el editor *vi*, se crea *file3* en los volúmenes LTO (*li*) incluidos en el archivo *vsnsfile3*:

```
user@solaris:~# vi vsnsfile3
VOL180
VOL181
VOL182
:wq
user@solaris:~# request -m li -v -l vsnsfile3 /samqfs1/data/file3
```

4. Deténgase aquí.

4.2.3.2. Lectura de un volumen de cinta externo como archivo de medio extraíble

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Asegúrese de que la cinta externa tenga código de barras, esté protegida contra escritura, se abra como solo lectura y se posicione en 0.
3. Seleccione el nombre del archivo, la ruta y el sistema de archivos de Oracle HSM para el archivo de medio extraíble.

Después de crear el archivo de medios extraíbles, el sistema de archivos abordará las solicitudes de esta ruta y el nombre del archivo con datos de la cinta externa.

4. Cree el archivo de medio extraíble mediante la opción *-N* (medio externo). Utilice el comando *request -m media-type -N -v volume-serial-number data-file*, donde:

- *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
- *volume-serial-number* es el número de serie de volumen de la cinta externa.
- *data-file* es la ruta y el nombre del archivo de medio extraíble.

En el ejemplo, creamos el archivo de medios extraíbles para el volumen LTO externo (*li*) *FOR991*:

```
user@solaris:~# request -m li -N -v FOR991 /samqfs1/foreignfile
```

5. Deténgase aquí.

4.3. Trabajo con volúmenes del sistema de archivos de cintas lineales (LTFS)

El sistema de archivos de cintas lineales (LTFS) es un formato de cinta autodescriptivo que organiza los datos en medios de cintas de acceso secuencial en un sistema de archivos para que se pueda acceder a los archivos como si residieran en un disco de acceso aleatorio. Oracle HSM brinda compatibilidad amplia para el LTFS. El software le permite utilizar archivos del LTFS en sistemas de archivos Oracle HSM y proporciona herramientas para la creación, el acceso y la administración de medios del LTFS.

Esta sección aborda los siguientes temas:

- [Importación de medios del LTFS a la biblioteca \[131\]](#)
- [Conexión de archivos y directorios del LTFS al sistema de archivos Oracle HSM \[131\]](#)
- [Acceso a los medios del LTFS mediante el software Oracle HSM \[134\]](#)
- [Administración de medios del LTFS mediante el software Oracle HSM \[135\]](#)

4.3.1. Importación de medios del LTFS a la biblioteca

El software Oracle HSM reconoce automáticamente los medios del LTFS. Por lo tanto, puede importar volúmenes del LTFS con el comando *samimport*, al igual que con cualquier otro medio. Consulte [Sección 5.1.2, “Importación y exportación de medios extraíbles” \[149\]](#) y la página del comando *man samimport* para obtener más información.

4.3.2. Conexión de archivos y directorios del LTFS al sistema de archivos Oracle HSM

El software Oracle HSM puede conectar los archivos y directorios del sistema de archivos de cintas lineales (LTFS) a un sistema de archivos Oracle HSM a fin de poder acceder a ellos y administrarlos como si fueran archivos de Oracle HSM. El software copia los metadatos del LTFS desde el volumen del LTFS hacia un directorio vacío en un sistema de archivos Oracle HSM. Con estos metadatos, Oracle HSM administra los archivos y medios del LTFS como si fueran un archivo de Oracle HSM almacenado. Los archivos del LTFS se almacenan desde

el medio de LTFS hacia la caché del disco de Oracle HSM para su uso, ya sea cuando los usuarios acceden a ellos o al mismo tiempo, apenas se instalan los metadatos del LTFS. Las políticas de gestión de espacio y archivado de sistemas de archivos de Oracle HSM se aplican de la misma manera que para cualquier archivo de Oracle HSM.

En esta sección, se describen las siguientes tareas:

- [Cómo hacer que se pueda acceder a los archivos del LTFS a pedido \[132\]](#)
- [Cómo hacer que los archivos del LTF estén accesibles de inmediato en la caché del disco \[133\]](#)

4.3.2.1. Cómo hacer que se pueda acceder a los archivos del LTFS a pedido

Cuando *conecta* archivos del LTFS a un sistema de archivos Oracle HSM, el software Oracle HSM copia los metadatos del sistema de archivos del volumen del LTFS hacia un directorio específico en el sistema de archivos Oracle HSM. Luego, los archivos se almacenan en la caché del disco donde los usuarios acceden a ellos. Para conectar archivos del LTFS, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. En el sistema de archivos de Oracle HSM que contendrá los archivos del LTFS, cree el directorio que contendrá los metadatos del LTFS.

En el ejemplo, creamos el directorio *ltfs1/* en el punto de montaje del sistema de archivos */samqfs1*:

```
user@solaris:~# mkdir /samqfs1/ltfs1
user@solaris:~#
```

3. Conecte los archivos del LTFS al sistema de archivos de Oracle HSM. Utilice el comando *samlts attach LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number SAMQFS-directory*, donde:

- *LTFS-media-type* es el código de tipo de medios de dos caracteres del tipo de medios que contiene los datos del LTFS (consulte [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#)).
- *LTFS-volume-serial-number* es el número de serie de volumen alfanumérico de seis caracteres del volumen de LTFS.
- El número de serie del volumen y tipo de medio especificado identifican un volumen que el catálogo incluye como volumen del LTFS.

En el catálogo de Oracle HSM, los medios del LTFS no tienen etiqueta y están marcados como *non-SAM* y *tfs*.

- *SAMQFS-directory* es la ruta y el nombre del directorio que contendrá metadatos del LTFS.

En el ejemplo, conectamos el volumen LTO (1i) *TFS233*:

```
user@solaris:~# samltfs attach li.TFS233 /samqfs1/ltfs1
user@solaris:~#
```

4. Deténgase aquí.

4.3.2.2. Cómo hacer que los archivos del LTF estén accesibles de inmediato en la caché del disco

Cuando *introduce* archivos del LTFS a un sistema de archivos Oracle HSM, el software Oracle HSM copia los metadatos del sistema de archivos del volumen del LTFS hacia un directorio específico en el sistema de archivos Oracle HSM y de inmediato almacena todos los archivos en la caché del disco. Para introducir archivos del LTFS, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. En el sistema de archivos de Oracle HSM que contendrá los archivos del LTFS, cree el directorio que contendrá los metadatos del LTFS.

En el ejemplo, creamos el directorio *ltfs2/* en el punto de montaje del sistema de archivos */samqfs1*:

```
user@solaris:~# mkdir /samqfs1/ltfs2
user@solaris:~#
```

3. Introduzca archivos del LTFS en el sistema de archivos Oracle HSM. Utilice el comando *samlts ingest LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number SAMQFS-directory*, donde:

- *LTFS-media-type* es el código de tipo de medios de dos caracteres del tipo de medios que contiene los datos del LTFS (consulte [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#)).
- *LTFS-volume-serial-number* es el número de serie de volumen alfanumérico de seis caracteres del volumen de LTFS.
- El número de serie del volumen y tipo de medio especificado identifican un volumen que el catálogo incluye como volumen del LTFS.

En el catálogo de Oracle HSM, los medios del LTFS no tienen etiqueta y están marcados como *non-SAM* y *tfs*.

- *SAMQFS-directory* es la ruta y el nombre del directorio que contiene metadatos del LTFS.

En el ejemplo, introducimos el volumen LTO (*li*) *TFS234*:

```
user@solaris:~# samltfs ingest li.TFS234 /samqfs1/ltfs2
user@solaris:~#
```

4. Deténgase aquí.

4.3.3. Acceso a los medios del LTFS mediante el software Oracle HSM

El software Oracle HSM también puede cargar y descargar medios del LTFS y montar o desmontar sistemas de archivos del LTFS en el host mediante el punto de montaje del LTFS especificado en el archivo de Oracle HSM *defaults.conf*.

- [Carga de un volumen del LTFS en una unidad de cinta y montaje del sistema de archivos del LTFS \[134\]](#)
- [Desmontaje de un sistema de archivos del LTFS y descarga del volumen desde la unidad de cinta \[135\]](#)
- [Visualización de información de estado y configuración del LTFS \[137\]](#).

4.3.3.1. Carga de un volumen del LTFS en una unidad de cinta y montaje del sistema de archivos del LTFS

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Cargue el volumen del LTFS en la unidad de cintas y monte el sistema de archivos en el punto de montaje especificado en el archivo *defaults.conf*. Utilice el comando *samltfs load LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number*, donde:
- *LTFS-media-type* es el código de tipo de medios de dos caracteres del tipo de medios que contiene los datos del LTFS (consulte [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#)).
 - *LTFS-volume-serial-number* es el número de serie de volumen alfanumérico de seis caracteres del volumen de LTFS.
 - El número de serie del volumen y tipo de medio especificado identifican un volumen que el catálogo incluye como volumen del LTFS.

En el catálogo de Oracle HSM, los medios del LTFS no tienen etiqueta y están marcados como *non-SAM* y *tfs*.

En el ejemplo, cargamos el volumen del LTO (*li*) *TFS434* y lo montamos en el directorio especificado en el archivo *defaults.conf*, */mnt/ltfs*:

```
user@solaris:~# samltfs load li.TFS234
```

3. Deténgase aquí.

4.3.3.2. Desmontaje de un sistema de archivos del LTFS y descarga del volumen desde la unidad de cinta

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Desmonte el sistema de archivos del LTFS y descargue el volumen correspondiente de la unidad de cinta. Utilice el comando `samltps unload LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number`, donde:

- *LTFS-media-type* es el código de tipo de medios de dos caracteres del tipo de medios que contiene los datos del LTFS (consulte [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#)).
- *LTFS-volume-serial-number* es el número de serie de volumen alfanumérico de seis caracteres del volumen de LTFS.
- El número de serie del volumen y tipo de medio especificado identifican un volumen del LTFS que el catálogo incluye como volumen del LTFS.

En el catálogo de Oracle HSM, los medios del LTFS no tienen etiqueta y están marcados como *non-SAM* y *tfs*.

En el ejemplo, desmontamos el sistema de archivos del LTFS y descargamos el volumen LTO (*li*) TFS435:

```
user@solaris:~# samltfs unload li.TFS435
```

3. Deténgase aquí.

4.3.4. Administración de medios del LTFS mediante el software Oracle HSM

El software Oracle HSM proporciona las herramientas básicas necesarias para la creación, la eliminación y la validación de medios del LTFS:

- [Formatear un volumen como sistema de archivos del LTFS \[135\]](#)
- [Borrar los datos del LTFS y elimine las particiones y el formateo del LTFS desde un volumen \[136\]](#)
- [Comprobar la integridad del sistema de archivos del LTFS \[136\]](#)

4.3.4.1. Formatear un volumen como sistema de archivos del LTFS

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Particionar y formatear un volumen de medios extraíbles desde el sistema de archivos del LTFS. Utilice el comando `samltps mkltfs media-type.volume-serial-number`, donde:
 - *media-type* es el código de tipo de medios de dos caracteres del tipo de medio compatible con el LTFS (consulte [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#)).
 - *volume-serial-number* es el número de serie del volumen alfanumérico de seis caracteres del volumen.

En el ejemplo, particionamos el volumen LTO (1i) *VOL234* y lo formateamos como volumen del LTFS:

```
user@solaris:~# samltfs mkltfs li.VOL234
```

3. Deténgase aquí.

4.3.4.2. Borrar los datos del LTFS y elimine las particiones y el formateo del LTFS desde un volumen

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Borre el volumen del LTFS y restaurarlo al uso general. Utilice el comando `samltps unltfs media-type.volume-serial-number`, donde:
 - *media-type* es el código de tipo de medios de dos caracteres del tipo de medio compatible con el LTFS (consulte [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#)).
 - *volume-serial-number* es el número de serie del volumen alfanumérico de seis caracteres del volumen.

En el ejemplo, borramos los datos y metadatos del sistema de archivos del LTFS y eliminamos las particiones en el volumen LTO (1i) *VOL234*:

```
user@solaris:~# samltfs unltfs li.VOL234
```

3. Deténgase aquí.

4.3.4.3. Comprobar la integridad del sistema de archivos del LTFS

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```


2. Comprobar la integridad del sistema de archivos del LTFS. Utilice el comando `samltps ltfscck LTFS-media-type.LTFS-volume-serial-number`, donde:
 - *LTFS-media-type* es el código de tipo de medios de dos caracteres del tipo de medios que contiene los datos del LTFS (consulte [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#)).
 - *LTFS-volume-serial-number* es el número de serie de volumen alfanumérico de seis caracteres del volumen de LTFS.
 - El número de serie del volumen y tipo de medio especificado identifican un volumen del LTFS que el catálogo incluye como volumen del LTFS.

En el catálogo de Oracle HSM, los medios del LTFS no tienen etiqueta y están marcados como *non-SAM* y *tfs*.

En el ejemplo, se comprueba el sistema de archivos de LTFS en el volumen LTO (*li*) *VOL234*:

```
user@solaris:~# samltfs ltfscck li.VOL234
```

3. Deténgase aquí.

4.3.5. Visualización de información de estado y configuración del LTFS

Para mostrar la configuración y el estado del LTFS, utilice el comando `samltps status`.

```
user@solaris:~# samltfs status
```

4.4. Administración de los archivos WORM

Después de configurar un sistema de archivos con la compatibilidad de una sola escritura y varias lecturas (WORM), puede activar los directorios y archivos para WORM. Esta sección comienza con un breve repaso de la implementación de WORM en Oracle HSM, "[Descripción de los sistemas de archivos WORM](#)" [137]. También proporciona instrucciones para ejecutar las siguientes tareas:

- [Activación de la retención de WORM para un archivo \[139\]](#)
- [Búsqueda y enumeración de archivos WORM \[142\]](#)

4.4.1. Descripción de los sistemas de archivos WORM

Los archivos WORM se utilizan en diversas aplicaciones con fines legales y de archivado. Los sistemas de archivos de Oracle HSM activados para WORM admiten períodos de retención de archivos predeterminados y personalizados, inmutabilidad de rutas y datos y herencia de subdirectorio de la configuración WORM. Según la configuración de los sistemas de archivos, puede utilizar uno o dos modos WORM de Oracle HSM:

- modo de cumplimiento estándar (predeterminado)

El modo WORM estándar inicia el período de retención de WORM cuando un usuario configura el permiso de UNIX *setuid* en un directorio o archivo no ejecutable (*chmod 4000 directory|file*). Dado que la configuración del permiso *setuid* (*configurar ID de usuario al momento de la ejecución*) en un archivo ejecutable presenta riesgos de seguridad, los archivos que además tienen un permiso de ejecución UNIX no se pueden retener mediante este modo.

- modo de emulación

El modo de emulación WORM comienza con el período de retención WORM cuando un usuario hace solo lectura un directorio o archivo de escritura (*chmod 555 directory|file*), a fin de poder retener los archivos ejecutables.

Los modos de emulación y estándar tienen una implementación WORM estricta y una implementación *flexible* menos restrictiva. Este tipo de implementación flexibiliza algunas restricciones de los usuarios *root*. Las implementaciones estrictas y flexibles no permiten cambios a los datos o las rutas después del inicio de la retención en un archivo o directorio. Las implementaciones estrictas no permiten a nadie acortar el período de retención especificado (de forma predeterminada, 43.200 minutos = 30 días), ni borrar archivos o directorios antes del final del período de retención. Asimismo, tampoco permiten a nadie utilizar *sammkfs* para eliminar volúmenes que en la actualidad contienen archivos y directorios conservados. Por lo tanto, las implementaciones estrictas son ideales para cumplir con los requisitos de cumplimiento legales y reglamentarios. Las implementaciones flexibles permiten a los usuarios *root* acortar períodos de retención, suprimir archivos y directorios y suprimir volúmenes mediante el comando *sammkfs*.

Puede crear archivos y directorios WORM mediante una acción de *inicio*. Los sistemas de archivos montados con las opciones de montaje *worm_capable* o *worm_lite* utilizan el inicio de modo de cumplimiento estándar, mientras que aquellos montados con opciones *worm_emul* o *emul_lite* utilizan el inicio en modo de emulación.

Las acciones de inicio ejercen efectos diferentes sobre los directorios y los archivos. Cuando se aplica al directorio, la acción de inicio activa la compatibilidad con WORM del directorio, pero no afecta de otra manera la capacidad del usuario de crear y editar archivos dentro del directorio. Además puede eliminar los directorios activados por WORM, en tanto y en cuando no contengan archivos WORM. Cuando se aplican a un archivo dentro de un directorio activado para WORM, el inicio configura un período de retención para el archivo y el sistema de archivos ya no permite modificaciones a los datos de archivos o la ruta hacia los datos. Cuando caduca el período de retención, solo puede eliminar el archivo o extender el tiempo de retención. En consecuencia, debe tener cuidado al aplicar el inicio de WORM ya que los cambios son irrevocables en el nivel del sistema de archivos.

Puede crear enlaces fijos y flexibles para los archivos WORM. Solo puede crear enlaces fijos y flexibles que residen en un directorio que admite WORM. Después de crear un enlace fijo, tiene las mismas características de WORM que el archivo original. También se pueden establecer enlaces flexibles, pero un enlace flexible no puede utilizar las funciones de

WORM. Se pueden crear enlaces flexibles para los archivos WORM en cualquier directorio en un sistema de archivos Oracle HSM.

Para obtener más información sobre la creación y la configuración de sistemas de archivos WORM, consulte la *Guía de configuración e instalación de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS* en la *Biblioteca de documentación del cliente* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

4.4.2. Activación de la retención de WORM para un archivo

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Observe si el directorio que contiene el archivo ha sido activado para WORM. Utilice el comando `sls -Dd directory`, donde *directory* es la ruta y el nombre del directorio. Busque el atributo *worm-capable* en la salida del comando.

Para obtener más información sobre el comando, consulte la página del comando `man sls`. Usualmente, los directorios estarán activados para WORM ya que, cuando un usuario activa un directorio para WORM, todos los directorios secundarios actuales y futuros heredan la capacidad WORM. En el primer ejemplo, determinamos que el directorio de destino, `/samqfs1/records`, ya está activado para WORM:

```
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/records/2013/
/samma1/records/2013:
mode: drwxr-xr-x   links:  2  owner: root      group: root
length:      4096  admin id:    0  inode:    1048.1
project: user.root(1)
access:      Mar  3 12:15  modification: Mar  3 12:15
changed:     Mar  3 12:15  attributes:   Mar  3 12:15
creation:    Mar  3 12:15  residence:    Mar  3 12:15
worm-capable      retention-period: 0y, 30d, 0h, 0m
```

Pero en el segundo ejemplo, determinamos que el directorio de destino, `/samqfs1/records`, *no* está activado para WORM:

```
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/documents
/samqfs1/documents
mode: drwxr-xr-x   links:  2  owner: root      group: root
length:      4096  admin id:    0  inode:    1049.1
project: user.root(1)
access:      Mar  3 12:28  modification: Mar  3 12:28
changed:     Mar  3 12:28  attributes:   Mar  3 12:28
creation:    Mar  3 12:28  residence:    Mar  3 12:28
```

3. Si el directorio no está activado para WORM y si el sistema de archivos se montó con la opción de montaje *worm_capable* o *worm_lite*, utilice el inicio de modo de cumplimiento estándar para activar el directorio para WORM. Utilice el comando de Solaris *chmod 4000 directory-name*, donde *directory-name* es la ruta y el nombre del directorio que contendrá los archivos WORM.

El comando *chmod 4000* configura el atributo *setuid* (*configurar ID de usuario al momento de la ejecución*) en el archivo, que es la acción de inicio del modo de cumplimiento estándar. En el ejemplo, activamos el directorio para WORM */samqfs1/documents* y comprobamos el resultado con *sls -Dd*:

```
user@solaris:~# chmod 4000 /samqfs1/documents
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/documents
/samqfs1/documents
mode: drwxr-xr-x   links: 2   owner: root       group: root
length: 4096 admin id: 0   inode: 1049.1
project: user.root(1)
access: Mar 3 12:28 modification: Mar 3 12:28
changed: Mar 3 12:28 attributes: Mar 3 12:28
creation: Mar 3 12:28 residence: Mar 3 12:28
worm-capable      retention-period: 0y, 30d, 0h, 0m
```

4. Si el directorio no está activado para WORM y si el sistema de archivos se montó con la opción de montaje *worm_emul* o *emul_lite*, utilice el inicio de modo de emulación para activar el directorio para WORM. Utilice el comando de Solaris *chmod 555 directory-name*, donde *directory-name* es la ruta y el nombre del directorio que contendrá los archivos WORM.

El comando *chmod 555* elimina los permisos de escritura del directorio, que es la acción de inicio del modo de emulación. En el ejemplo, se activa el directorio para WORM */samqfs1/documents* y se comprueba el resultado mediante el comando *sls -Dd*:

```
user@solaris:~# chmod 555 /samqfs1/documents
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/documents
/samqfs1/documents
mode: drwxr-xr-x   links: 2   owner: root       group: root
length: 4096 admin id: 0   inode: 1049.1
project: user.root(1)
access: Mar 3 12:28 modification: Mar 3 12:28
changed: Mar 3 12:28 attributes: Mar 3 12:28
creation: Mar 3 12:28 residence: Mar 3 12:28
worm-capable      retention-period: 0y, 30d, 0h, 0m
```

5. Si necesita conservar el archivo durante un período diferente al predeterminado para el sistema de archivos, especifique el tiempo de retención necesario y cambie el horario de acceso del archivo. Utilice el comando Solaris *touch -a -texpiration-date*, donde

expiration-date es una cadena de numerales compuesta de un año de cuatro dígitos, un mes de dos dígitos, un día del mes de dos dígitos, una hora del día de dos dígitos, un minuto dentro de la hora de dos dígitos y, opcionalmente, un segundo dentro del minuto de dos dígitos.

Recuerde que las utilidades UNIX de Oracle Solaris como *touch* no pueden extender el período de retención más allá de las 10:14 PM del 18/01/2038. Estas utilidades usan números de 32 bits firmados que representan la hora en segundos a partir del 01/01/1970. Por lo tanto, utilice un período de retención predeterminado si necesita conservar archivos más allá de esta fecha de corte.

En el ejemplo, se configura el período de retención para que caduque el 4 de marzo de 2018 a las 11:59 a. m. para el archivo */samqfs1/plans/master.odt*:

```
user@solaris:~# touch -a -t201803041159 /samqfs1/plans/master.odt
```

6. Si el sistema de archivos estaba montado con la opción de montaje *worm_capable* o *worm_lite*, utilice el activador de cumplimiento estándar para activar la retención de WORM para un archivo. Utilice el comando de Solaris *chmod 4000 directory-name*, donde *directory-name* es la ruta y el nombre del directorio que contendrá los archivos WORM.

La acción de inicio del modo de cumplimiento estándar, *chmod 4000*, configura el atributo *setuid* (configurar ID de usuario al momento de la ejecución) en el archivo especificado. La configuración de este atributo en un archivo ejecutable no es segura. Por lo tanto, si el sistema de archivos estaba montado con la opción de montaje *worm_capable* o *worm_lite*, no puede configurar las protecciones de WORM en los archivos ejecutables de UNIX.

En el ejemplo, se activa la retención de WORM para el archivo *master.odt*. Se verifica el resultado con *sls -D* y se observa que *retention* ahora es *active*:

```
user@solaris:~# chmod 4000 /samqfs1/plans/master.odt
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/plans/master.odt
/samqfs1/plans/master.odt:
mode: -r-xr-xr-x   links:   1  owner: root       group: root
length:          104  admin id:    0  inode:    1051.1
project: user.root(1)
access:      Mar  4 2018  modification: Mar  3 13:14
changed:      Mar  3 13:16  retention-end: Apr  2 14:16 2014
creation:      Mar  3 13:16  residence:    Mar  3 13:16
retention:   active          retention-period: 4y, 0d, 0h, 0m
```

7. Si el sistema de archivos estaba montado con la opción de montaje *worm_emul* o *emul_lite*, utilice el activador del modo de emulación para activar la retención de WORM para un archivo. Utilice el comando de Solaris *chmod 555 directory-name*,

donde *directory-name* es la ruta y el nombre del directorio que contendrá los archivos WORM.

El comando *chmod 555* elimina los permisos de escritura del directorio, que es la acción de inicio del modo de emulación. En el ejemplo, activamos la retención de WORM para el archivo *master-plan.odt*. Se verifica el resultado con *sls -D* y se observa que *retention* ahora es *active*:

```
user@solaris:~# chmod 555 /samqfs1/plans/master.odt
user@solaris:~# sls -Dd /samqfs1/plans/master.odt
/samqfs1/plans/master.odt:
mode: -r-xr-xr-x  links: 1 owner: root      group: root
length:          104 admin id: 0 inode:      1051.1
project: user.root(1)
access:          Mar 4 2018 modification: Mar 3 13:14
changed:         Mar 3 13:16 retention-end: Apr 2 14:16 2014
creation:        Mar 3 13:16 residence:      Mar 3 13:16
retention:       active      retention-period: 4y, 0d, 0h, 0m
```

8. Deténgase aquí.

4.4.3. Búsqueda y enumeración de archivos WORM

Para buscar y enumerar los archivos WORM que cumplen con los criterios de búsqueda especificados, utilice el comando *sfind*. Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el servidor del sistema de archivos.

```
user@solaris:~#
```

2. Para enumerar archivos protegidos por WORM y retenidos activamente, utilice el comando *sfind starting-directory -ractive*, donde *starting-directory* es la ruta y el nombre del directorio donde desea que comience el proceso de enumeración.

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -ractive
/samqfs1/documents/2013/master-plan.odt
/samqfs1/documents/2013/schedule.ods
/samma1/records/2013/progress/report01.odt
/samma1/records/2013/progress/report02.odt
/samma1/records/2013/progress/report03.odt ...
user@solaris:~#
```

3. Para enumerar archivos protegidos por WORM para los cuales ha caducado el período de retención, utilice el comando *sfind starting-directory -rover*, donde *starting-directory* es la ruta y el nombre del directorio donde desea que comience el proceso de enumeración.

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rover
/samma1/documents/2007/master-plan.odt
/samma1/documents/2007/schedule.ods
user@solaris:~#
```

4. Para enumerar archivos protegidos por WORM para los cuales el período de retención caducará después de una fecha y una hora específica, utilice el comando *sfind starting-directory -rafter expiration-date*, donde *starting-directory* es la ruta y el nombre del directorio donde desea que comience el proceso de enumeración y *expiration-date* es una cadena de numerales compuesta de un año de cuatro dígitos, un mes de dos dígitos, un día del mes de dos dígitos, una hora del día de dos dígitos, un minuto dentro de la hora de dos dígitos y, opcionalmente, un segundo dentro del minuto de dos dígitos.

En el ejemplo, enumeramos los archivos para los cuales el período de retención caduca después del 1° de enero de 2015, un minuto después de la medianoche:

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rafter 201501010001
/samqfs1/documents/2013/master-plan.odt
user@solaris:~#
```

5. Para enumerar los archivos protegidos por WORM que deben permanecer en el sistema de archivos durante al menos una cantidad de tiempo específica, utilice el comando *sfind starting-directory -rremain time-remaining*, donde:
 - *starting-directory* es la ubicación en el árbol de directorios en los que la búsqueda se inicia.
 - *time-remaining* es una cadena de números enteros no negativos asociados con las siguientes unidades de tiempo: *y* para años, *d* para días, *h* para horas y *m* para minutos.

En el ejemplo, encontramos todos los archivos en el directorio */samqfs1/* que se conservará durante al menos tres años más:

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rremain 3y
/samqfs1/documents/2013/master-plan.odt
user@solaris:~#
```

6. Para enumerar los archivos protegidos por WORM que deben permanecer en el sistema de archivos durante más de una cantidad de tiempo específica, utilice el comando *sfind starting-directory -rlonger time*, donde:
 - *starting-directory* es la ubicación en el árbol de directorios en los que la búsqueda se inicia.
 - *time-remaining* es una cadena de números enteros no negativos asociados con las siguientes unidades de tiempo: *y* para años, *d* para días, *h* para horas y *m* para minutos.

En el ejemplo, encontramos todos los archivos en el directorio `/samqfs1/` que se conservará durante más de tres años y noventa días:

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rremain 3y90d
/samqfs1/documents/2013/master-plan.odt
user@solaris:~#
```

7. Para enumerar los archivos protegidos por WORM que deben permanecer en el sistema de archivos de manera permanente, utilice el comando `sfind starting-directory -rpermanent`.

En el ejemplo, encontramos que no hay ningún archivo en el directorio `/samqfs1/` que se vaya a conservar de manera permanente:

```
user@solaris:~# sfind /samqfs1/ -rpermanent
user@solaris:~#
```

8. Deténgase aquí.

4.5. Gestión de directorios y archivos en uso compartido de SMB/CIFS

Esta sección aborda los siguientes temas:

- [Gestión de atributos extendidos del sistema en uso compartido de SMB/CIFS \[144\]](#)
- [Listas de control de acceso \[146\]](#).

4.5.1. Gestión de atributos extendidos del sistema en uso compartido de SMB/CIFS

Los atributos de archivos extendidos admiten el uso de compartido de archivos SMB/CIFS mediante la asociación de archivos de Oracle HSM con metadatos no pertenecientes a UNIC que pueden ser interpretados por los sistemas de archivos de Microsoft Windows. Esta sección comienza con un breve repaso de los atributos extendidos admitidos por Oracle HSM. También proporciona instrucciones básicas para realizar las siguientes tareas:

- [Visualización de atributos extendidos del sistema \[145\]](#)
- [Modificación de atributos extendidos del sistema \[146\]](#).

4.5.1.1. Atributos extendidos del sistema admitidos por Oracle HSM

Los atributos extendidos del sistema son valores Booleanos (verdadero o falso) expresados por un atributo *name* con el valor *true* o la negación del nombre, *noname*, con el valor

false. Oracle HSM proporciona los siguientes atributos extendidos del sistema admitidos por el uso de archivos compartidos SMB/CIFS:

- *appendonly* significa que los usuarios solo pueden anexar datos al archivo. *noappendonly* significa que la restricción no está vigente.
- *archive* significa que ha cambiado el archivo desde que se copió o se realizaron copias de seguridad por última vez. *noarchive* significa que el archivo no ha cambiado desde que se copió o se realizaron copias de seguridad por última vez. En la actualidad, Oracle HSM no utiliza este atributo.
- *hidden* significa que el archivo no se muestra en los listados de archivos de manera predeterminada. *nohidden* significa que el archivo se muestra de manera predeterminada.
- *immutable* significa que no se pueden cambiar o eliminar el directorio o archivo y sus contenidos. *noimmutable* significa que no se puede cambiar o eliminar el directorio o archivo.
- *nodump* significa que no se puede realizar una copia de seguridad del archivo. *nonodump* significa que se puede realizar una copia de seguridad del archivo. Oracle Solaris no utiliza este atributo.
- *nounlink* significa que no se puede suprimir o cambiar el nombre del directorio y sus contenidos. *nonounlink* significa que se puede suprimir o cambiar el nombre del directorio y sus contenidos.
- *offline* significa que se ha liberado el archivo de un sistema de archivos Oracle HSM. Los sistemas de Microsoft Windows no mostrarán una vista previa del archivo. *nooffline* significa que el archivo está en línea y no ha sido liberado de un sistema de archivos Oracle HSM.
- *readonly* significa que no se puede modificar ni suprimir el archivo. *noreadonly* significa que se puede modificar o suprimir el archivo. El atributo se ignora cuando se aplica a los directorios.
- *sparse* significa que el archivo almacenado contiene datos sin cero, con ceros reducidos a rangos reestablecidos por el sistema de archivos cuando se accede al archivo o se copia a un sistema de archivos que no admite archivos dispersos. *nosparse* significa que el archivo no es disperso.
- *system* significa que el archivo es crítico para el sistema operativo de Microsoft Windows, no se debe alterar ni suprimir, y no se debe mostrar en los listados de manera predeterminada. *nosystem* significa que el archivo no es un archivo de sistema.

4.5.1.2. Visualización de atributos extendidos del sistema

Para visualizar los atributos extendidos del sistema de un archivo de Oracle HSM, utilice el comando Solaris `ls -lv file`, donde *file* es la ruta y el nombre del archivo.

En el ejemplo, se enumeran los atributos extendidos del archivo `/samqfs1/documents/master-plan.odt`:

```
user@solaris:~# ls -lv /samqfs1/documents/master-plan.odt
-rw-r--r--  1 root root  40560 Mar 4 15:52 /samqfs1/documents/master-plan.odt
```

```
{archive,nohidden,noreadonly,nosystem,noappendonly,nonodump,noimmutable,nonounlink,
nooffline,nosparse}
user@solaris:~#
```

4.5.1.3. Modificación de atributos extendidos del sistema

Para cambiar el valor de un atributo del sistema de un archivo a un valor específico, utilice el comando de Solaris `chmod S+v{attributes}`, donde *attributes* es una lista delimitada por comas de [Atributos extendidos del sistema admitidos por Oracle HSM \[144\]](#).

Consulte la página del comando `man chmod` para obtener una explicación integral de la sintaxis y las opciones disponibles. En el ejemplo, se cambia el atributo de archivos de *noarchive* (falso) a *archive* (verdadero):

```
root@solaris:~# ls -lv /samqfs1/documents/master-plan.odt
-r-xr-xr-x 1 root root 40561 Mar 4 15:52 /samqfs1/documents/master-plan.odt
{noarchive,nohidden,readonly,nosystem,noappendonly,nonodump,noimmutable,
nonounlink,offline,nosparse}
root@solaris:~# chmod S+v{archive} /samqfs1/documents/master-plan.odt
root@solaris:~# ls -lv /samqfs1/documents/master-plan.odt
-r-xr-xr-x 1 root root 40561 Mar 4 15:52 /samqfs1/documents/master-plan.odt
{archive,nohidden,readonly,nosystem,noappendonly,nonodump,noimmutable,
nonounlink,offline,nosparse}
```

4.6. Listas de control de acceso

Una lista de control de acceso (ACL) es una tabla que define los permisos de acceso de un archivo o directorio. Cada registro o Entrada de Control de Acceso (ACE) de la tabla define los derechos de acceso de un usuario, grupo o clase de usuarios o grupos en particular. De manera predeterminada, los nuevos sistemas de archivos que crea con Oracle HSM Versión 6.0 utilizan la implementación de la Lista de Control de Acceso (ACL) introducida en el sistema de archivos de red (NFS) versión 4 y Solaris 11.

La cuenta integral de uso, sintaxis y administración de Solaris ACL se encuentra fuera del alcance de este documento. Para obtener más información, consulte el capítulo "Uso de ACL y atributos para proteger los archivos ZFS de Oracle Solaris" en el volumen *Administración de Oracle Solaris 11.1: Sistemas de archivos ZFS*, disponible en la *biblioteca de información de Oracle Solaris 11.1* at docs.oracle.com. Consulte también las páginas del comando `man ls` y `chmod`.

Gestión de bibliotecas, medios y unidades

En este capítulo, se tratan los siguientes temas:

- [Gestión de bibliotecas de medios automatizadas \[147\]](#)
- [Gestión de unidades \[164\]](#)
- [Gestión de medios extraíbles \[173\]](#).

5.1. Gestión de bibliotecas de medios automatizadas

En esta sección, se tratan las tareas básicas asociadas con la gestión y el mantenimiento de la biblioteca:

- [Conexión y desconexión de la biblioteca \[147\]](#)
- [Importación y exportación de medios extraíbles \[149\]](#)
- [Mantenimiento de catálogos de biblioteca \[151\]](#)
- [Determinación del orden en el cual se instalan las unidades en la biblioteca \[159\]](#).

5.1.1. Conexión y desconexión de la biblioteca

- [Cómo desconectar la biblioteca \[147\]](#)
- [Conexión de la biblioteca \[148\]](#).

5.1.1.1. Cómo desconectar la biblioteca

Si necesita detener las operaciones de Oracle HSM en solo una biblioteca, o si necesita apagar una biblioteca, primero, coloque la biblioteca fuera de línea como se describe a continuación:

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Finalice los trabajos activos de archivo y almacenamiento provisional, e impida el comienzo de nuevos trabajos. Consulte [Sección 3.1.2.1, “Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[50\]](#).

3. Detenga la actividad de la unidad y la biblioteca. Consulte [Sección 3.1.2.2, “Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[51\]](#).
4. Desconecte la biblioteca. Utilice el comando `samcmd off library-equipment-number`, donde `library-equipment-number` es el número ordinal de equipo asignado a la biblioteca en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

Si coloca la biblioteca en el estado *off*, detendrá las operaciones de E/S y eliminará la biblioteca del control del software Oracle HSM. Cualquier unidad que no se han apagado permanecen en el estado *on*. En el ejemplo, desconectamos la biblioteca *800* y verificamos el resultado mediante `samcmd c`:

```
root@solaris:~# samcmd off 800
root@solaris:~# samcmd c
Device configuration samcmd      5.4 14:34:04 Mar  7 2014
samcmd on samqfs1host
Device configuration:
  ty  eq state  device_name                fs  family_set
  sn 800 off    /dev/scsi/changer/c1t2d0        800 lib800
  li 801 on     /dev/rmt/0cbn                   800 lib800
  li 802 on     /dev/rmt/1cbn                   800 lib800
  li 803 on     /dev/rmt/2cbn                   800 lib800
  li 804 on     /dev/rmt/3cbn                   800 lib800
  hy 900 on     historian                      900
root@solaris:~#
```

5. Cuando haya terminado, [Conexión de la biblioteca \[148\]](#).

5.1.1.2. Conexión de la biblioteca

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Conecte la biblioteca. Utilice el comando `samcmd on library-equipment-number`, donde `library-equipment-number` es el número ordinal del equipo asignado a la biblioteca en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

La biblioteca se conecta. El software Oracle HSM consulta el estado del dispositivo y actualiza el catálogo según sea necesario. En el ejemplo, conectamos la biblioteca *800* y verificamos el resultado mediante `samcmd c`:

```
root@solaris:~# samcmd on 800
root@solaris:~# samcmd c
Device configuration samcmd      5.4 15:04:14 Mar  7 2014
samcmd on samqfs1host
Device configuration:
  ty  eq state  device_name                fs  family_set
```

```

sn 800 on      /dev/scsi/changer/c1t2d0      800 lib800
li 801 on      /dev/rmt/0cbn        800 lib800
li 802 on      /dev/rmt/1cbn        800 lib800
li 803 on      /dev/rmt/2cbn        800 lib800
li 804 on      /dev/rmt/3cbn        800 lib800
hy 900 on      historian              900
root@solaris:~#

```

3. Deténgase aquí.

5.1.2. Importación y exportación de medios extraíbles

Muchas bibliotecas automatizadas contienen una plataforma de carga que le permite agregar o quitar cartuchos de medios sin ingresar físicamente a la biblioteca. Según el proveedor, se puede llamar buzón de correo, buzón interproceso, puerto de acceso de medios (MAP) o puerto de acceso de cartuchos (CAP). Con este tipo de biblioteca, puede utilizar los comandos de Oracle HSM para llevar a cabo las siguientes tareas:

- [Importación de cartuchos de medios extraíbles \[149\]](#)
- [Exportación de cartuchos de medios extraíbles \[150\]](#).

Si su biblioteca *no* contiene un buzón de correo, consulte la documentación del proveedor de biblioteca y las políticas del sitio local para obtener instrucciones sobre cómo agregar y eliminar medios de biblioteca. Cuando la biblioteca vuelve a iniciarse después del cambio y realiza una auditoría de su contenido, el software Oracle HSM actualiza los catálogos del historiador y la biblioteca automáticamente.

5.1.2.1. Importación de cartuchos de medios extraíbles

Si el buzón de correo de la biblioteca contiene cartuchos de medios cuando se inicia el software Oracle HSM, el software los carga automáticamente en la biblioteca. Una vez que el software esté en ejecución, podrá importar medios desde el buzón de correo en cualquier momento mediante el siguiente procedimiento:

1. Coloque los cartuchos de medios en el buzón de correo según las instrucciones del proveedor de la biblioteca.
2. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

3. Importe el cartucho en la biblioteca automatizada. Utilice el comando *samimport library-equipment-number*, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo especificado para la biblioteca en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

El software Oracle HSM asigna los medios a las ranuras de almacenamiento y clasifica sus ubicaciones. En el ejemplo, importamos los medios en la biblioteca *800*.

```
root@solaris:~# samimport 800
```

4. Deténgase aquí.

5.1.2.2. Exportación de cartuchos de medios extraíbles

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Si es necesario, agregue una nota informativa al registro de catálogo para un cartucho antes de exportarlo. Utilice el comando `chmed -I "note" identifier`, donde *note* es una cadena de hasta 128 caracteres y *identifier* es una de las siguientes opciones:
 - *mediatype.volume-serial-number*, donde *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica de seis caracteres que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.
 - *library-equipment-number:slot*, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo especificado para la biblioteca de cintas automatizada en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` y *slot* es la dirección de la ranura donde reside el cartucho dentro de la biblioteca.

La nota se conservará en el catálogo del historiador después de la exportación del volumen. En el ejemplo, agregamos una nota a la entrada del catálogo para el cartucho LTO (*li*) *VOL054*:

```
root@solaris:~# chmed -I "To vault 20150411" li.VOL054
```

3. Para mover un cartucho desde una ranura de almacenamiento especificada hasta el buzón de correo, utilice el comando `samexport library-equipment-number:slot`, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo especificado para la biblioteca de cintas automatizada en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` y *slot* es la dirección de la ranura donde reside el cartucho dentro de la biblioteca.

En el ejemplo, exportamos el cartucho de cinta magnética ubicado en la ranura *11* de la biblioteca *800*:

```
root@solaris:~# samexport 800:11
```

4. Para mover un cartucho específico al buzón de correo, utilice el comando `samexport mediatype.volume-serial-number`, donde *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

El software Oracle HSM agrega el cartucho al catálogo mantenido por el [historiador \[256\]](#) de Oracle HSM. En el ejemplo, exportamos el cartucho de cinta LTO (*li*) *VOL109*:

```
root@solaris:~# samexport li.VOL109
```

5. Retire los cartuchos de medios del buzón de correo según las instrucciones del proveedor de la biblioteca.
6. Deténgase aquí.

5.1.3. Mantenimiento de catálogos de biblioteca

Los catálogos de biblioteca Oracle Hierarchical Storage Manager son la representación interna del software de la biblioteca automatizada y su contenido. Si la biblioteca automatizada es de conexión directa, el software Oracle HSM tiene el control absoluto de la biblioteca y su contenido. Las entradas de catálogo de biblioteca son, según corresponda, una representación uno a uno de las ranuras en la biblioteca física. Si la biblioteca automatizada está conectada en red, Oracle HSM accede solo a las partes de la biblioteca que el software de la biblioteca pone a disposición en forma de biblioteca virtual o partición de biblioteca. Por lo tanto, las entradas de catálogo de biblioteca de Oracle HSM solo reflejan el contenido de una parte de la biblioteca.

En esta sección, se explican las siguientes tareas:

- [Visualización del catálogo de la biblioteca \[151\]](#)
- [Auditoría del contenido de una ranura de biblioteca \[153\]](#)
- [Auditoría de toda biblioteca automatizada con conexión directa \[154\]](#)
- [Eliminación de un error de medios del catálogo \[154\]](#).

5.1.3.1. Visualización del catálogo de la biblioteca

1. Para ver la información de catálogo de biblioteca utilizada más comúnmente, utilice el comando `samcmd v library-equipment-number`, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la biblioteca de cintas automatizada.

En el ejemplo, mostramos el catálogo de la biblioteca *800*.

```
root@solaris:~# samcmd v 800
Robot catalog samcmd      5.4      16:45:25 Mar 14 2014
samcmd on samqfshost                      count 32
Robot VSN catalog by slot      : eq 800
slot      access time count use  flags      ty vsn
  0      2014/03/14 11:23  875   0%  -il-o-b-----  li VOL001
  1      2014/03/13 17:54  866   0%  -il-o-b-----  li VOL002
```

```

2      2014/03/14 11:26    3    0%  -il-o-b-----  li VOL003
3      2014/03/14 10:33    3    0%  -il-o-b-----  li VOL004
4      2014/03/14 11:34    5    0%  -il-o-b-----  li VOL005
5      2014/03/14 11:32    2    0%  -ilEo-b----f  li VOL006 MEDIA ERROR
6      2014/03/13 18:07    2    0%  -il-o-b-----  li VOL007
7      2014/03/13 18:07    1    0%  -il-o-b-----  li VOL008
8      2014/03/13 18:07    1    0%  -il-o-b-----  li VOL009
...
18     2014/03/13 18:16    1    0%  -il-o-b-----  li VOL019
19     none                50    0%  -il-oCb-----  li CLN020

```

2. Para determinar el estado de un volumen mediante la visualización de `samcmd v`, examine la entrada en la columna *flags* y consulte la siguiente lista:
 - *A* significa que la ranura necesita una auditoría.
 - *C* significa que la ranura contiene un cartucho de limpieza.
 - *E* significa que el volumen es incorrecto o el medio de limpieza ha caducado.
 - *L* significa que el volumen es un volumen de sistema de archivos de cintas lineales (LTFS).
 - *N* significa que el volumen es un medio externo (no está en formato Oracle HSM).
 - *R* significa que el volumen es de solo lectura (indicador de software).
 - *U* significa que el volumen no está disponible.
 - *W* significa que el volumen está protegido contra escritura físicamente.
 - *X* significa que la ranura es una ranura de exportación.
 - *b* significa que el volumen tiene un código de barras.
 - *c* significa que el volumen está programado para reciclar.
 - *f* significa que el archivador encontró el volumen lleno o corrupto.
 - *d* significa que el volumen tiene un número de serie de volumen duplicado (VSN).
 - *l* significa que el volumen está etiquetado.
 - *o* significa que la ranura está ocupada.
 - *p* significa que el volumen es un volumen de alta prioridad.
 - *-* significa que el indicador correspondiente no está configurado.
3. Para identificar el tipo de medio utilizado para un volumen mediante la visualización de `samcmd v`, consulte la columna *ty* y busque el código que aparece en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) o en la página del comando `man mcf`.
4. Para mostrar toda la información del catálogo, utilice el comando `dump_cat catalog-path-name`, donde *catalog-path-name* es el nombre del archivo y la ruta del archivo del catálogo, tal como se especifica en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf`.

En el ejemplo, volcamos el archivo del catálogo `catalog/800_cat`.

```

root@solaris:~# dump_cat catalog/800_cat
# audit_time Wed Dec 31 17:00:00 1969

```



```
# version 530 count 32 mediatype
#Index VSN Barcode Type PTOC Access Capacity ... LVTime LVPos
#
0 S00001 S00001L4 li 0x747 875 512000 ... 0 0x3
1 S00002 S00002L4 li 0x5db 866 512000 ... 0 0x3
13 S00014 S00014L4 li 0 4 512000 ... 0 0
17 S00018 S00018L4 li 0 1 512000 ... 0 0
18 S00003 S00003L4 li 0 3 512000 ... 0 0
```

5. Deténgase aquí.

5.1.3.2. Auditoría del contenido de una ranura de biblioteca

Para actualizar el catálogo de la biblioteca con el espacio informado que queda en un volumen de medios extraíbles, audite la ranura de biblioteca. Utilice el comando *auditslot*.

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Para auditar un volumen de cintas específico, pase a EOD (*fin de datos*) y actualice el espacio disponible, utilice el comando *auditslot -e library-equipment-number:slot*, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la biblioteca y *slot* es la ubicación del cartucho dentro de la biblioteca.

El comando *auditslot* carga el cartucho que contiene el volumen, lee la etiqueta y actualiza la entrada del catálogo de biblioteca de la ranura. Recuerde que no puede interrumpir el paso a EOD una vez que este comienza y, en ciertos casos, puede tardar horas para completarse. En el ejemplo, auditamos la ranura *11* en la biblioteca de cintas *800*:

```
root@solaris:~# auditslot -e 800:11
root@solaris:~#
```

3. Para auditar un volumen óptico, utilice el comando *auditslot library-equipment-number:slot[:side]*, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la biblioteca, *slot* es la ubicación del cartucho dentro de la biblioteca y *side* (opcional) es el lado específico del disco óptico de dos lados.

En el ejemplo, auditamos el lado *1* del volumen en la ranura *21* de la biblioteca óptica *700*:

```
root@solaris:~# auditslot 800:21:1
root@solaris:~#
```

4. Deténgase aquí.

5.1.3.3. Auditoría de toda biblioteca automatizada con conexión directa

Una auditoría completa carga cada cartucho en una unidad, lee la etiqueta y actualiza el catálogo de la biblioteca. La biblioteca se audita en las siguientes situaciones:

- Después de mover cartuchos en la biblioteca automatizada sin usar comandos de Oracle HSM.
- Cuando el catálogo de biblioteca podría no ser fiable (después de una interrupción del suministro eléctrico, por ejemplo).
- Cuando se ha agregado, eliminado o movido cartuchos en una biblioteca automatizada sin buzón de correo.

Para realizar una auditoría completa, utilice el comando `samcmd audit library-equipment-number`, donde `library-equipment-number` es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` asigna a la biblioteca.

Tenga en cuenta que una auditoría completa puede tardar bastante tiempo, según el número de ranuras que contienen medios.

En el ejemplo, auditamos la biblioteca de cintas 800:

```
root@solaris:~# audit 800
root@solaris:~#
```

5.1.3.4. Eliminación de un error de medios del catálogo

Cuando Oracle HSM tiene problemas para utilizar un cartucho de medios extraíbles, incluye un indicador de error en la entrada de catálogo correspondiente. El medio puede estar desgastado, dañado o, en el caso de limpieza de medios, caducado. En tales casos, el medio no debe volver a utilizarse. Sin embargo, los problemas de acceso al medio también pueden provenir de fallas en la unidad, en cuyo caso se podrá volver a utilizar el medio sin dificultad. En el último caso, necesitará borrar el indicador de error del cartucho.

Asegúrese de conocer la naturaleza del problema antes de borrar los indicadores de error. Los indicadores de error son críticos para las operaciones de Oracle HSM y la seguridad de los datos. No deseará borrar este indicador si en realidad hay un cartucho defectuoso.

Cuando esté seguro, podrá borrar el error e intentar volver a utilizar el cartucho. Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como `root`.

```
root@solaris:~#
```

2. Compruebe el estado de los volúmenes de medios extraíbles. Utilice el comando *samcmd r*.

En el ejemplo, el comando *samcmd r* muestra que la unidad 801 definió el indicador de error en el volumen LTO (1i) VOL004.

```
root@solaris:~# samcmd r
Removable media status: all          samcmd 5.4          17:40:11 Mar 13 2014
ty  eq  status      act  use  state  vsn
li  801 -E-----r    0   0%  notrdy VOL004  MEDIA ERROR
      MEDIA ERROR
li  802 -----p    0   0%  notrdy
      empty
li  803 -----p    0   0%  notrdy
      empty
li  804 -----p    0   0%  notrdy
      empty
root@solaris:~#
```

3. Si la unidad que definió el indicador de error es sospechosa, descargue el cartucho y borre el indicador de error. Utilice el comando *samcmd unload drive-number*, donde *drive-number* es el número ordinal de equipo asignado a la unidad en el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf*.

En el ejemplo, descargamos la unidad 801:

```
root@solaris:~# samcmd unload 801
```

4. Para borrar el indicador de error de medios para un tipo de medio y un número de serie de volumen especificados, use el comando *chmed -E media-type.volume-serial-number*, donde *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

En el ejemplo, borramos el indicador de error establecido en el volumen LTO (1i) VOL004:

```
root@solaris:~# chmed -E li.VOL004
3:0 li VOL004    Ail---b-----  2.3T    2.3T    0          0 800 4  0 //
root@solaris:~#
```

5. Para borrar el indicador de error de medios de un cartucho que reside en una ranura de biblioteca especificada, utilice el comando *chmed -E library-equipment-number:slot[:disk-side]*, donde *library-equipment-number* es el número

ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la biblioteca de cintas automatizada, `slot` es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca y el valor opcional `disk-side`, ya sea `1` o `2`, especifica uno de los lados de un disco óptico-magnético de dos lados.

En el ejemplo, borramos el indicador de error en el cartucho de la ranura `31` de la biblioteca `800`:

```
root@solaris:~# chmed -E 800:31
```

6. Actualice el catálogo de la biblioteca para reflejar el cambio. Utilice el comando `auditslot -e library-equipment-number:slot[:disk-side]`.

En el ejemplo, actualizamos el catálogo por la ranura de auditoría `31` de la biblioteca `800`:

```
root@solaris:~# auditslot -e 800:31
root@solaris:~#
```

7. Monte el cartucho en una unidad diferente y vea si el error se repite. Utilice el comando `samcmd load media-type.volume-serial-number`, donde `mediatype` es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y `volume-serial-number` es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

```
root@solaris:~# samcmd load li.VOL004
root@solaris:~#
```

8. Vuelva a comprobar el estado de los volúmenes de medios extraíbles. Utilice el comando `samcmd r`.

```
root@solaris:~# samcmd r
Removable media status: all          samcmd 5.4          17:42:10 Mar 13 2014
ty  eq  status      act  use  state  vsn
li  801  -----p      0   0%  notrdy
      empty
li  802  --l-----r      0   0%  ready  VOL004
      idle
li  803  -----p      0   0%  notrdy
      empty
li  804  -----p      0   0%  notrdy
      empty
root@solaris:~#
```

9. Si el error no se repite en la nueva unidad, es probable que el cartucho esté bien.
10. Si el error persiste, considere retirar el volumen de medios extraíbles.

11. Deténgase aquí.

5.1.3.5. Gestión del catálogo del historiador

El *historiador* de The Oracle Hierarchical Storage Manager es una pseudobiblioteca que tiene un catálogo pero no tiene equipo. Los volúmenes de catálogos del historiador que ya no están bajo el control directo de Oracle HSM. Por lo tanto, se mantiene un registro de los volúmenes exportados de una biblioteca y enviados para almacenamiento externo y los volúmenes cargados manualmente en las unidades independientes. Oracle HSM actualiza automáticamente el catálogo del historiador cuando se exportan volúmenes de la biblioteca. Pero también puede utilizar el historiador para mantener un registro manual mediante la adición o eliminación de registros y el anexo de notas. En general, interactúa con el historiador tanto como lo haría con una biblioteca de medios físicos:

En esta sección, se describen las siguientes tareas:

- [Visualización del catálogo del historiador \[157\]](#)
- [Agregación una entrada al catálogo del historiador \[157\]](#)
- [Eliminación de una entrada del catálogo del historiador \[158\]](#).

5.1.3.5.1. Visualización del catálogo del historiador

El catálogo del historiador se visualiza exactamente de la misma manera en que visualizaría una biblioteca física. Utilice el comando `samcmd v historian-equipment-number`, donde *historian-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna al historial.

En el ejemplo, mostramos el catálogo de un historiador cuyo número ordinal de equipo es 900.

```
root@solaris:~# samcmd v 900
Robot catalog samcmd      5.4      16:45:25 Mar 14 2014
samcmd on samqfshost      count 32
Robot VSN catalog by slot : eq 900
slot      access time count use  flags      ty vsn
  0      2014/03/14 11:23  875  0%  -il-o-b-----  li EXT001
  1      2014/03/13 17:54  866  0%  -il-o-b-----  li EXT002
```

5.1.3.5.2. Agregación una entrada al catálogo del historiador

Para agregar una entrada en el catálogo del historiador, realice lo siguiente:

1. Para agregar una entrada al catálogo del historiador de un número de serie de volumen especificado, utilice el comando `samimport -v volume-serial-number -m mediatype historian-equipment-number`, donde:
 - *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro del catálogo.

- *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
- *historian-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo /*etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna al historiador.

En el ejemplo, agregamos un registro para el volumen LTO (*li*) *EXT003* al catálogo para el historiador *900*:

```
root@solaris:~# samimport -v EXT003 -m li 900
]
```

2. Para agregar una entrada al catálogo del historiador para un código de barras especificado, utilice el comando *samimport -b barcode -m mediatype historian-equipment-number*, donde *barcode* es el código de barras que se fija al cartucho físico correspondiente.

En el ejemplo, agregamos un registro para el volumen LTO (*li*) con el código de barras *EXT003L4* al catálogo para el historiador *900*:

```
root@solaris:~# samimport -b EXT003L4 -m li 900
```

3. Deténgase aquí.

5.1.3.5.3. Eliminación de una entrada del catálogo del historiador

Para eliminar una entrada del catálogo del historiador, utilice el comando *samexport historian-equipment-number:slot*, donde *historian-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo /*etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna al historiador y *slot* es la dirección de la ranura del historiador para el registro.

En el ejemplo, eliminamos el registro del volumen *EXT002* en la ranura *1* del catálogo para el historiador *900*:

```
root@solaris:~# samcmd v 900
Robot catalog samcmd      5.4      16:45:25 Mar 14 2014
samcmd on samqfshost      count 32
Robot VSN catalog by slot : eq 900
slot      access time count use  flags      ty vsn
  0      2014/03/14 11:23  875  0%  -il-o-b-----  li EXT001
  1      2014/03/13 17:54  866  0%  -il-o-b-----  li EXT002
  2      2014/03/13 17:57  866  0%  -il-o-b-----  li EXT003
root@solaris:~# samexport 900:1
```

5.1.3.5.4. Actualización de la información del historiador

Puede actualizar el campo de información en una entrada del catálogo del historiador con los cambios de notas de la disposición o el estado de un volumen exportado. Utilice el comando

chmed -I "note" identifier, donde *note* es una cadena de hasta 128 caracteres y *identifier* es una de las siguientes opciones:

- *mediatype.volume-serial-number*, donde *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca. O utilice el otro comando.
- *library-equipment-number:slot*, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la biblioteca de cintas automatizada y *slot* es la dirección de la ranura donde reside el cartucho dentro de la biblioteca.

En el ejemplo, observamos que el cartucho LTO (*li*) *VOL06E* fue recuperado del almacén, se validó correctamente y regresó al almacén:

```
root@solaris:~# chmed -I "validated and revaulted 20150310" li.VOL06A
```

5.1.4. Determinación del orden en el cual se instalan las unidades en la biblioteca

Si su biblioteca automatizada contiene más de una unidad, el orden de las unidades en el archivo *mcf* debe ser el mismo que el orden en el que se observan las unidades en el controlador de la biblioteca. Este orden puede ser distinto del orden en el cual los dispositivos se observan en el host y se informan en el archivo de host */var/adm/messages*. Entonces, cada vez que configure un host de organizador de datos y servidor de metadatos de Oracle Hierarchical Storage Manager, cambie bibliotecas o cambie la configuración de una biblioteca, deberá verificar el orden de las unidades mediante las siguientes tareas:

- [Obtención de información de la unidad para la biblioteca y el host Solaris \[159\]](#)
- [Asignación de las unidades en una biblioteca con conexión directa a los nombres de dispositivos Solaris \[160\]](#) o [Asignación de las unidades en una biblioteca con conexión ACSLS a los nombres de dispositivos Solaris \[162\]](#), según el equipo que utilice.

5.1.4.1. Obtención de información de la unidad para la biblioteca y el host Solaris

1. Consulte la documentación de la biblioteca. Observe cómo se identifican las unidades y los objetivos. Si hay un panel de operador local, observe cómo puede ser utilizado para determinar el orden de las unidades.
2. Si la biblioteca tiene un panel de operador local montado en la biblioteca, utilícelo para determinar el orden en que las unidades se conectan al controlador. Determine el identificador objetivo de SCSI o el nombre World Wide Name de cada unidad.
3. Inicie sesión en el host Solaris como *root*.

```
root@solaris:~#
```

4. Muestre los nombres de dispositivos lógicos Solaris en `/dev/rmt/`, y redirija la salida a un archivo de texto.

En el ejemplo, redirigimos las listas de `/dev/rmt/` al archivo `device-mappings.txt` en el directorio raíz del usuario `root`:

```
root@solaris:~# ls -l /dev/rmt/ > /root/device-mappings.txt
```

5. Ahora, haga lo indicado en [Asignación de las unidades en una biblioteca con conexión directa a los nombres de dispositivos Solaris \[160\]](#) o [Asignación de las unidades en una biblioteca con conexión ACSLS a los nombres de dispositivos Solaris \[162\]](#).

5.1.4.2. Asignación de las unidades en una biblioteca con conexión directa a los nombres de dispositivos Solaris

Para cada nombre de unidad lógica Solaris mostrado en `/dev/rmt/` y cada unidad que la biblioteca asigna al host de servidores Oracle HSM, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Si aún no ha iniciado sesión en el host Solaris de Oracle HSM, inicie sesión como `root`.

```
root@solaris:~#
```

2. Detenga todos los procesos de archivado, de modo que las unidades no estén en uso. Consulte ["Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional" \[50\]](#) y [Sección 3.1.2.2, "Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional" \[51\]](#).
3. En un editor de texto, abra el archivo de asignaciones de dispositivo que creó en el procedimiento [Sección 5.1.4.1, "Obtención de información de la unidad para la biblioteca y el host Solaris" \[159\]](#). Organice el archivo en una tabla simple y guarde los cambios.

Necesitará consultar esta información en los pasos siguientes. En este ejemplo, utilizamos el editor `vi` para suprimir los permisos, la propiedad y los atributos de fecha de la lista `/dev/rmt/`, al mismo tiempo que agregamos encabezados y espacio para la información del dispositivo de bibliotecas:

```
root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE            DEVICE
-----
/dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
/dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
/dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
/dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn

:w
```


4. En la biblioteca, asegúrese de que todas las unidades estén vacías.
5. Cargue una cinta en la primera unidad de la biblioteca que aún no haya asignado a un nombre de dispositivo lógico Solaris.

Para los fines de los ejemplos a continuación, cargamos una cinta LTO4 en una unidad de cintas HP Ultrium LTO4.

6. Si está asignando las unidades en una biblioteca de cintas, identifique la entrada `/dev/rmt/` de Solaris que corresponde a la unidad que monta la cinta. Hasta identificar la unidad, ejecute el comando `mt -f /dev/rmt/number status` donde *number* identifica la unidad en `/dev/rmt/`.

En el ejemplo, la unidad en `/dev/rmt/0` está vacía, pero la unidad en `/dev/rmt/1` contiene la cinta. Entonces, la unidad que la biblioteca identifica como unidad 1 corresponde a Solaris `/dev/rmt/1`:

```
root@solaris:~# mt -f /dev/rmt/0 status
/dev/rmt/0: no tape loaded or drive offline
root@solaris:~# mt -f /dev/rmt/1 status
HP Ultrium LTO 4 tape drive:
    sense key(0x0)= No Additional Sense    residual= 0    retries= 0
    file no= 0    block no= 3
```

7. En el archivo de asignaciones de dispositivos que creó en el procedimiento anterior, ubique la entrada del dispositivo Solaris que contiene la cinta e introduzca el identificador del dispositivo de la biblioteca en el espacio proporcionado. Luego, guarde el archivo.

En el ejemplo, se introduce 1 en el campo *LIBRARY DEVICE NUMBER* de la fila para `/dev/rmt/1`:

```
root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE           DEVICE
-----
          /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
1        /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
          /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
          /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
:w
```

8. Descargue la cinta.
9. Repita este procedimiento hasta que el archivo de asignaciones de dispositivos aloje entradas que asignen todos los dispositivos a los nombres de dispositivos lógicos Solaris. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

```
root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
```

```
LIBRARY SOLARIS          SOLARIS
DEVICE  LOGICAL          PHYSICAL
NUMBER  DEVICE           DEVICE
-----
  2    /dev/rmt/0cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f00093c438,0:cbn
  1    /dev/rmt/1cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f0008120fe,0:cbn
  3    /dev/rmt/2cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000c086e1,0:cbn
  4    /dev/rmt/3cbn -> ../../devices/pci@8.../st@w500104f000b6d98d,0:cbn
:wq
root@solaris:~#
```

10. Deténgase aquí. Conserve el archivo de asignaciones para utilizarlo posteriormente.

5.1.4.3. Asignación de las unidades en una biblioteca con conexión ACSLS a los nombres de dispositivos Solaris

- 1. Si aún no ha iniciado sesión en el host Solaris de Oracle HSM, inicie sesión como *root*.

```
root@solaris:~#
```

- 2. Detenga todos los procesos de archivado, de modo que las unidades no estén en uso. Consulte ["Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional" \[50\]](#) y ["Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional" \[51\]](#).
- 3. En un editor de texto, abra el archivo de asignaciones de dispositivo que creó en el procedimiento [Sección 5.1.4.1, "Obtención de información de la unidad para la biblioteca y el host Solaris" \[159\]](#). Organice el archivo en una tabla simple.

Necesitará consultar esta información en los pasos siguientes. En este ejemplo, utilizamos el editor *vi* para suprimir los permisos, la propiedad y los atributos de fecha de la lista */dev/rmt/*, al mismo tiempo que agregamos encabezados y espacio para la información del dispositivo de bibliotecas:

```
root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
SOLARIS LOGICAL DEVICE  DEVICE SERIAL NUMBER  ACSLS DEVICE ADDRESS
-----
/dev/rmt/0
/dev/rmt/1
/dev/rmt/2
/dev/rmt/3
```

- 4. Para cada nombre de dispositivo lógico mostrado en */dev/rmt/*, muestre el número de serie mediante el comando *luxadm display /dev/rmt/number*, donde *number* identifica la unidad en */dev/rmt/*.

En el ejemplo, se obtiene *HU92K00200*, el número de serie del dispositivo */dev/rmt/0*:

```

root@solaris:~# luxadm display /dev/rmt/0
DEVICE PROPERTIES for tape: /dev/rmt/0
Vendor: HP
Product ID: Ultrium 4-SCSI
Revision: G25W
Serial Num: HU92K00200
...
Path status: Ready
root@solaris:~#

```

5. Luego, mediante un editor de texto, introduzca el número de serie de cada dispositivo en la fila correspondiente del archivo *device-mappings.txt*.

En el ejemplo, se registra el número de serie del dispositivo */dev/rmt/0* en el archivo *device-mappings.txt* mediante el editor *vi*:

```

root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
SOLARIS LOGICAL DEVICE  DEVICE SERIAL NUMBER  ACSLS DEVICE ADDRESS
-----
/dev/rmt/0              HU92K00200
/dev/rmt/1
/dev/rmt/2
/dev/rmt/3

```

6. Para cada número de serie del dispositivo asignado a */dev/rmt/*, obtenga la dirección de la unidad ACSLS correspondiente. Use el comando *ACSL display drive * -f serial_num*.

En el ejemplo, se obtienen las direcciones ACSLS de los dispositivos *HU92K00200* (*/dev/rmt/0*), *HU92K00208* (*/dev/rmt/1*), *HU92K00339* (*/dev/rmt/2*), *HU92K00289* (*/dev/rmt/3*):

```

ACSSA> display drive * -f serial_num
2014-03-29 10:49:12 Display Drive
Acs  Lsm  Panel  Drive  Serial_num
0    2    10    16    331002031352
0    2    10    17    HU92K00200
0    2    10    18    HU92K00208
0    3    10    10    HU92K00339
0    3    10    11    HU92K00189
0    3    10    12    HU92K00289
root@solaris:~#

```

7. Mediante un editor de texto, introduzca la dirección ACSLS de cada número de serie en la fila correspondiente del archivo *device-mappings.txt*. Guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, se registra la información en el archivo *device-mappings.txt* usando el editor *vi*:

```
root@solaris:~# vi /root/device-mappings.txt
SOLARIS LOGICAL DEVICE DEVICE SERIAL NUMBER ACSLS DEVICE ADDRESS
-----
/dev/rmt/0          HU92K00200          (acs=0, lsm=2, panel=10, drive=17)
/dev/rmt/1          HU92K00208          (acs=0, lsm=2, panel=10, drive=18)
/dev/rmt/2          HU92K00339          (acs=0, lsm=2, panel=10, drive=10)
/dev/rmt/3          HU92K00289          (acs=0, lsm=2, panel=10, drive=12)
:wq
root@solaris:~#
```

8. Deténgase aquí. Conserve el archivo de asignaciones para utilizarlo posteriormente.

5.2. Gestión de unidades

Puede manejar diversas tareas de gestión de unidades desde las interfaces Oracle HSM, incluidas las siguientes:

- [Carga y descarga de unidades \[164\]](#)
- [Limpieza de unidades de cinta \[168\]](#)
- [Uso de unidades con capacidad de cifrado \[171\]](#)
- [Manejo de problemas de las unidades \[172\]](#).

5.2.1. Carga y descarga de unidades

Cuando los medios extraíbles se almacenan en bibliotecas automatizadas, los procesos de almacenamiento provisional y archivo del sistema de archivos cargan automáticamente los cartuchos en las unidades según sea necesario. Pero, además, puede cargar cartuchos a pedido cuando gestiona archivos de medios extraíbles, realiza copias de seguridad de la configuración Oracle HSM o recupera un sistema de archivos. En esta sección, se tratan los siguientes temas:

- [Carga y descarga de unidades instaladas en la biblioteca automatizada \[164\]](#)
- [Carga y descarga manual de unidades independientes \[165\]](#)
- [Notificación a los operadores cuando los volúmenes se deben cargar manualmente \[166\]](#).

5.2.1.1. Carga y descarga de unidades instaladas en la biblioteca automatizada

- [Carga de una unidad desde una ubicación de biblioteca específica \[165\]](#)

- [Carga de una unidad con un número de serie de volumen y un tipo de medio específico \[165\]](#)
- [Descarga de una unidad específica de la biblioteca \[165\]](#).

5.2.1.1.1. Carga de una unidad desde una ubicación de biblioteca específica

Utilice el comando `samcmd load library-equipment-number:slot[:disk-side]`, donde `library-equipment-number` es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la biblioteca de cintas automatizada, `slot` es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca, y el valor opcional `disk-side`, ya sea `1` ó `2`, especifica uno de los lados de un disco óptico-magnético de dos lados.

El cartucho se carga en la siguiente unidad disponible de la biblioteca. En el ejemplo, cargamos el cartucho de cinta magnética ubicado en la ranura `11` de la biblioteca `800`:

```
root@solaris:~# samcmd load 800:11
```

5.2.1.1.2. Carga de una unidad con un número de serie de volumen y un tipo de medio específico

Utilice el comando `samcmd load mediatype.volume-serial-number`, donde `mediatype` es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y `volume-serial-number` es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

El cartucho se carga en la siguiente unidad disponible de la biblioteca. En el ejemplo, cargamos el cartucho de cinta LTO (*Li*) `VOL109`:

```
root@solaris:~# samcmd load li.VOL109
```

5.2.1.1.3. Descarga de una unidad específica de la biblioteca

Utilice el comando `samcmd unload drive-equipment-number`, donde `drive-equipment-number` es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la unidad.

El cartucho se descarga, incluso si la unidad es `unavail`. En el ejemplo, descargamos la unidad `801`:

```
root@solaris:~# samcmd unload 801]
```

5.2.1.2. Carga y descarga manual de unidades independientes

El software Oracle HSM trata las unidades de medios extraíbles e independientes como si fueran bibliotecas pequeñas de ranura única con sus propios catálogos.

5.2.1.2.1. Carga de un cartucho en una unidad independiente

Para cargar una unidad independiente, coloque el cartucho en la unidad según las instrucciones del fabricante. El sistema Oracle HSM reconoce que el cartucho está cargado, lee la etiqueta y actualiza el catálogo de la unidad.

5.2.1.2.2. Descarga de un cartucho de una unidad independiente

Para descargar una unidad independiente, realice lo siguiente:

1. Deje la unidad inactiva. Utilice el comando `samcmd idle drive-equipment-number`, donde *drive-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la unidad.

Cuando una unidad está inactiva, el software Oracle HSM finaliza los procesos de archivado actuales que utilizan la unidad, pero no inicia otros nuevos.

```
root@solaris:~# samcmd idle 801
```

2. Espere hasta que Oracle HSM termine y la unidad quede en estado *off*.

Puede verificar el estado de la unidad mediante el comando `samcmd r`.

3. Retire el cartucho según las instrucciones del proveedor.
4. Deténgase aquí.

5.2.1.3. Notificación a los operadores cuando los volúmenes se deben cargar manualmente

Si utiliza una unidad independiente o si almacena los cartuchos que necesita en un almacén o en cualquier otra ubicación fuera de la biblioteca, el software Oracle HSM puede enviar mensajes de correo electrónico a la dirección especificada cuando necesita que un operador cargue un cartucho no residente. Para activar esta función, siga el siguiente procedimiento:

5.2.1.3.1. Activación de notificación de carga

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Copie el archivo `load_notify.sh` del directorio `/opt/SUNWsamfs/examples/` al directorio `/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/`.

Tenga en cuenta que el comando siguiente se introduce como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa:

```
root@solaris:~# cp /opt/SUNWsamfs/examples/load_notify.sh /
```

```
/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/
root@solaris:~#
```

3. Abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf` en un editor de texto. Busque la directiva `exported_media`. Quite el comentario de la línea, o agréguelo, si fuera necesario, y configure el valor en `exported_media=available`.

En el ejemplo, utilizamos el editor `vi`:

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
exported_media=available
```

4. En el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf`, busque la directiva `attended`. Quite el comentario de la línea o agréguelo si es necesario. Establezca su valor en `attended=yes`. Guarde el archivo y cierre el editor.

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults. ...
# These are the defaults. ...
exported_media=available
attended=yes
:wq
root@solaris:~#
```

5. Abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/load_notify.sh` en un editor de texto. Busque el destinatario predeterminado del correo electrónico de notificación, `root`.

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/load_notify.sh
#       Notify operator to load volume.
...
# Change the email address on the following line to send email to
# the appropriate recipient.
/bin/ppriv -s I=basic -e /usr/bin/mailx -s "SAM-FS needs VSN $5" root <<EOF
...
```

6. En el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/load_notify.sh`, cambie el destinatario del correo electrónico de notificación del valor predeterminado, `root`, al operador de la dirección de correo electrónico responsable de los volúmenes no residentes. Guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, cambiamos el destinatario a `tapetech`:

```
#       Notify operator to load volume.
...
```

```
/bin/ppriv -s I=basic -e /usr/bin/mailx -s "SAM-FS needs VSN $5" tapetech <<EOF
...
:wq
root@solaris:~#
```

7. Vuelva a iniciar el software Oracle HSM. Utilice el comando *sam-fsd*.

El comando *sam-fsd* es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error:

```
root@solaris:~# sam-fsd
```

8. Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *mcf* y reconfigure los sistemas de archivos y el hardware según corresponda. Utilice el comando *samd config*:

```
root@solaris:~# samd config
```

9. Deténgase aquí.

5.2.2. Limpieza de unidades de cinta

Las modernas unidades de cinta Oracle StorageTek T10000D y Linear Tape Open (LTO) se supervisan a sí mismas y solicitan limpieza cuando es necesario. El software Oracle Hierarchical Storage Manager cumple con estas solicitudes y carga automáticamente un cartucho de limpieza cuando es necesario. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, solo necesita asegurarse de que la biblioteca contenga los cartuchos de limpieza adecuados y de que Oracle HSM pueda ubicarlos (consulte [Suministro de cartuchos de limpieza suficientes \[168\]](#) a continuación).

Cuando no es posible realizar la limpieza solicitada por la unidad, puede iniciar la limpieza manualmente. Pero recuerde: la mayoría de los fabricantes desalientan enfáticamente la limpieza de rutina sin una solicitud de la unidad. Los cartuchos de limpieza son abrasivos. El uso excesivo de estos cartuchos puede dañar las unidades y los medios. Por lo tanto, tenga cuidado y siga las recomendaciones del fabricante.

El resto de esta sección proporciona instrucciones para las siguientes tareas:

- [Suministro de cartuchos de limpieza suficientes \[168\]](#)
- [Activación de limpieza automática de unidades de cinta \(recomendado\) \[170\]](#)
- [Limpieza manual de una unidad de cintas \[171\]](#).

5.2.2.1. Suministro de cartuchos de limpieza suficientes

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```


2. Si tiene pensado configurar la limpieza automática (recomendado) y su biblioteca tiene más de dos unidades, asegúrese de tener al menos dos cartuchos de limpieza para cada catálogo del sistema de archivos que muestra las cintas de la biblioteca.

Si no hay un cartucho de limpieza disponible cuando una unidad necesita limpieza, el software Oracle HSM configura el estado de la unidad en *down* hasta que se pueda completar la limpieza.

3. Coloque los cartuchos de limpieza en la ranura de correo de la biblioteca (también se conoce como "puerto de acceso de cartuchos").
4. Importe el cartucho de limpieza en la biblioteca automatizada. Utilice el comando `samimport library-equipment-number`, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la biblioteca.

En el ejemplo, colocamos los cartuchos de limpieza en el buzón interproceso de la biblioteca *800* y lo importamos en la biblioteca.

```
root@solaris:~# samimport 800
```

5. Si la etiqueta del cartucho de limpieza dice *CLEAN* o comienza con las letras *CLN*, deténgase.

El software Oracle HSM reconoce el cartucho de limpieza y lo mueve del buzón de correo a la ranura de almacenamiento. Oracle HSM actualiza el catálogo de la biblioteca, configura el indicador de medios de limpieza y configura el recuento de acceso a la cantidad máxima de limpiezas recomendadas para el tipo de medio (cada vez que se utiliza un cartucho para limpiar la unidad, este recuento disminuye).

6. Si el cartucho no está etiquetado, márkelo como medio de limpieza. Utilice el comando `chmed +C library-equipment-number:slot`, donde *library-equipment-number* es el número ordinal de equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la biblioteca y *slot* es la ubicación del cartucho de limpieza en la biblioteca.

En el ejemplo, configuramos el indicador *C* (medio de limpieza) en el cartucho en la ranura *31* de la biblioteca *800*.

```
root@solaris:~# chmed +C 800:31
```

7. Configure el recuento de accesos en la cantidad máxima de limpiezas recomendadas para el tipo de medios. Utilice el comando `chmed -count cleanings library-equipment-number:slot`, donde:
 - *cleanings* es la cantidad máxima de limpiezas que el fabricante recomienda por cartucho.
 - *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la biblioteca.

- *slot* es la ubicación del cartucho de limpieza dentro de la biblioteca.

Cada vez que se utiliza un cartucho para limpiar una unidad, el recuento de limpieza disminuye. En el ejemplo, configuramos el recuento en un máximo de 50 limpiezas, el máximo recomendado para los cartuchos de limpieza LTO (type 1i) utilizados en la biblioteca 800:

```
root@solaris:~# chmed -count 50 800:31
```

8. Luego, [Activación de limpieza automática de unidades de cinta \(recomendado\)](#) [170] o deténgase aquí.

5.2.2.2. Activación de limpieza automática de unidades de cinta (recomendado)

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Si su biblioteca incluye una función de limpieza automática que desea utilizar, configure la función según las recomendaciones del fabricante de la biblioteca. Deténgase aquí.

Ahora, cuando las unidades soliciten limpieza, la biblioteca suministrará automáticamente los medios de limpieza necesarios.

3. Si su biblioteca incluye una función de limpieza automática que *no* desea utilizar, desactive la función según las recomendaciones del fabricante.
4. Abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf` en un editor de texto y active la limpieza automática de Oracle HSM. Agregue la línea `tapeclean = all autoclean on logsense on`. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi*:

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults. ...
#sef = all on once
...
tapeclean = all autoclean on logsense on
:wq
root@solaris:~#
```

5. Vuelva a iniciar el software Oracle HSM. Utilice el comando `sam-fsd`.

El comando `sam-fsd` es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error:

```
root@solaris:~# sam-fsd
```

- Indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *mcf* y reconfigure los sistemas de archivos y el hardware según corresponda. Use el comando *samd config*:

```
root@solaris:~# samd config
```

- Deténgase aquí.

5.2.2.3. Limpieza manual de una unidad de cintas

- Consulte las directrices del fabricante de la unidad para obtener información sobre la limpieza manual antes de continuar.

Tenga cuidado. La limpieza demasiado frecuente es una causa común de daño a la unidad. Muchos fabricantes ahora desalientan enérgicamente realizar limpiezas de rutina o programadas. Por lo tanto, asegúrese de comprender cuándo debe limpiar las unidades.

- Supervise los logs de dispositivos para obtener indicaciones de que las unidades necesitan limpieza. Existe un log en el directorio */var/opt/SUNWsamfs/devlog/* para cada *drive-equipment-number*, donde *drive-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la unidad.
- Controle el archivo log del sistema */var/adm/messages* en busca de errores de dispositivo.
- Limpie la unidad de cinta. Utilice el comando *cleandrive drive-equipment-number*.

En el ejemplo, limpiamos la unidad 802:

```
root@solaris:~# cleandrive 802
```

- Deténgase aquí.

5.2.3. Uso de unidades con capacidad de cifrado

Si está archivando archivos en unidades que tienen capacidad de cifrado, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones cuando planifica operaciones de archivado:

- No combine unidades con capacidad de cifrado y no cifradas en una biblioteca.
- Una vez que el cifrado se activa en una unidad, no se puede desactivar.
- No combine archivos cifrados y no cifrados en un volumen de cintas.
- Una unidad con cifrado activado no puede anexar archivos cifrados a un volumen de cintas que contiene datos no cifrados.
- Una unidad con cifrado activado puede leer datos no cifrados.

Para obtener más información, consulte la documentación del sistema de gestión de claves de cifrado y de las unidades.

5.2.4. Manejo de problemas de las unidades

En general, debe manejar los problemas de las unidades según las recomendaciones del proveedor. Pero antes de iniciar el mantenimiento de la unidad, la resolución de problemas o la reparación, es posible que deba realizar una o ambas de las siguientes tareas:

- [Colocación de una unidad fuera de línea para mantenimiento o reparación \[172\]](#)
- [Regreso de los medios a la biblioteca después de un problema en la unidad \[172\]](#)

5.2.4.1. Colocación de una unidad fuera de línea para mantenimiento o reparación

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Desactive los procesos de almacenamiento provisional y archivado, como se describe en [Sección 3.1.2.1, “Cómo dejar inactivos los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[50\]](#).
3. Detenga los procesos de almacenamiento provisional y archivado, y desconecte las unidades. Utilice el procedimiento [Sección 3.1.2.2, “Detención de los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[51\]](#).
4. Realice los procedimientos de mantenimiento, diagnóstico o reparación especificados por el proveedor.

Por ejemplo, antes de intentar extraer un cartucho atascado, asegúrese de consultar las recomendaciones del proveedor. Si extrae un cartucho atascado de manera incorrecta, puede dañar el cartucho y la unidad.

5. Cuando la unidad vuelve a estar operativa, conecte la biblioteca y las unidades, y reinicie los procesos de almacenamiento provisional y archivado. Utilice el procedimiento [Sección 3.1.2.3, “Reinicio de los procesos de archivo y almacenamiento provisional” \[53\]](#).
6. Deténgase aquí.

5.2.4.2. Regreso de los medios a la biblioteca después de un problema en la unidad

Si ocurren problemas en la unidad con el medio montado en la unidad, es posible que deba extraer el medio manualmente como parte del proceso de reparación. Esto puede provocar que el catálogo quede incoherente. Por lo tanto, siga el procedimiento adecuado a continuación:

5.2.4.2.1. Regreso de los medios a una biblioteca que no ha realizado una auditoría automática

Regresar los medios a una biblioteca no implica la realización de una auditoría automática; cuando la biblioteca y la unidad vuelven a estar en línea después de haber sido reparadas, realice lo siguiente:

1. Regrese el cartucho a su ranura de almacenamiento de forma manual.

En este caso, el catálogo no se ha actualizado y sigue mostrando el cartucho entre el contenido de la biblioteca. Por lo tanto, corrige la discrepancia colocando el cartucho nuevamente en la misma ranura que ocupó anteriormente.

2. Actualice el catálogo de Oracle HSM para mostrar que la ranura está nuevamente ocupada. Utilice el comando `chmed library-equipment-number:slot`, donde `slot` es la dirección de la ranura dentro de la biblioteca.

En el ejemplo, actualizamos el estado de la ranura 42 en la biblioteca 800:

```
root@solaris:~# chmed +o 800:42
root@solaris:~#
```

3. Deténgase aquí.

5.2.4.2.2. Regreso de medios a una biblioteca después de una auditoría automática

Si la biblioteca realiza una auditoría automática cuando la unidad y la biblioteca vuelven a estar en línea después de haber sido reparadas, realice lo siguiente:

1. Coloque el cartucho en la ranura de correo de la biblioteca.
2. Importe el cartucho en la biblioteca. Utilice el comando `samimport library-equipment-number`.

En este caso, la auditoría ha conciliado el catálogo, el cual ya no muestra el cartucho en la biblioteca. De esta manera, cuando se importa el cartucho, este se agrega en la biblioteca y el catálogo de Oracle HSM. En el ejemplo, colocamos el cartucho en el buzón interproceso de la biblioteca 800 y lo importamos en la biblioteca.

```
root@solaris:~# samimport 800
```

3. Deténgase aquí.

5.3. Gestión de medios extraíbles

En esta sección, se tratan los siguientes temas:

- [Etiquetado de medios extraíbles \[174\]](#)
- [Visualización del estado y la configuración de Data Integrity Validation \(DIV\) \[179\]](#)
- [Verificación de la integridad de medios de cintas \[180\]](#).

5.3.1. Etiquetado de medios extraíbles

Precaución:

El etiquetado o nuevo etiquetado de un cartucho imposibilita el acceso a los datos del cartucho de manera permanente. Vuelva a etiquetar el cartucho solo si está seguro de que no necesita los datos almacenados en él.

El proceso de etiquetado escribe información de identificación en el medio de registro y lo inicializa para su uso (consulte ANSI X3.27-1987, *Estructura de archivos y etiquetado de cintas magnéticas para intercambio de información*, para obtener información completa).

Cuando necesite etiquetar medios, seleccione el procedimiento adecuado a continuación:

- [Generación de etiquetas a partir de códigos de barras \[174\]](#)
- [Cómo etiquetar una cinta nueva o volver a etiquetar una cinta existente \[176\]](#)
- [Cómo etiquetar un disco óptico nuevo o volver a etiquetar un disco óptico existente \[178\]](#).

5.3.1.1. Generación de etiquetas a partir de códigos de barras

Para etiquetar automáticamente cartuchos no etiquetados activados para escritura con un número de serie de volumen (VSN) obtenido de los códigos de barras en los cartuchos, continúe como se indica a continuación.

1. Asegúrese de que todos los códigos de barras se puedan leer.
2. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

3. Abra el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf` en un editor de texto. L

En el ejemplo, utilizamos el editor *vi* para ver el archivo:

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
```

4. Si necesita generar los números de serie de volumen (VSN) desde los seis primeros caracteres de los correspondientes códigos de barras, en primer lugar, compruebe si Oracle HSM está configurado con el valor por defecto, *barcodes*. En el archivo `defaults.conf`, encuentre la línea de la directiva *labels*, si está presente. Si la

directiva *labels* está configurada en *barcodes*, incluye comentarios o no está presente en el archivo, Oracle HSM está configurado con el valor por defecto, *barcodes*.

En el ejemplo, el archivo *defaults.conf* contiene la línea *#labels = barcodes*:

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
#labels = barcodes
root@solaris:~#
```

5. Si necesita generar los números de serie de volumen (VSN) desde los seis primeros caracteres en los códigos de barras correspondientes y si Oracle HSM está configurado con el valor predeterminado, cierre los archivos *defaults.conf* sin realizar cambios. Deténgase aquí.

Cuando la directiva *labels* se establece en *barcodes*, el software genera automáticamente los números de serie de volumen (VSN) necesarios a partir de los seis primeros caracteres de los códigos de barras correspondientes. En el ejemplo, Oracle HSM utiliza el valor por defecto. Por lo tanto, se cierra el editor *vi* sin guardar el archivo.

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
#labels = barcodes
:q
root@solaris:~#
```

6. De lo contrario, si necesita generar los números de serie de volumen (VSN) a partir de los seis primeros caracteres de los correspondientes códigos de barras, escriba *labels = barcodes*, agregue un comentario sobre la directiva que no tiene el valor por defecto o, simplemente, suprima esa directiva. Luego, guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, la directiva se definió en el valor *barcodes_low* distinto del valor por defecto. Por lo tanto, se agrega un comentario sobre la línea que no tiene un valor por defecto. Se insertan *labels = barcodes* en la línea. Luego, guardamos el archivo modificado y cerramos el editor:

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
#labels = barcodes_low
labels = barcodes
:q
root@solaris:~#
```

7. Si necesita generar el número de serie de volumen (VSN) a partir de los últimos seis caracteres en el código de barras del cartucho, defina el valor del parámetro *labels* en *barcodes_low*. Guarde el archivo y cierre el editor.

En el ejemplo, se insertan las *labels = barcodes_low* en la línea, se guarda el archivo y se cierra el editor:

```
root@solaris:~# vi /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf
# These are the defaults.
...
labels = barcodes_low
:wq
root@solaris:~#
```

8. Si editó el archivo *defaults.conf*, ejecute el comando *sam-fsd*.

El comando *sam-fsd* es un comando de inicialización que lee los archivos de configuración de Oracle HSM. Se detendrá si detecta un error:

```
root@solaris:~# sam-fsd
```

9. Si editó el archivo *defaults.conf*, indique al software Oracle HSM que vuelva a leer el archivo *mcf* y se configure nuevamente según corresponda: Utilice el comando *samd config*.

```
[metadata-server]root@solaris:~# samd config
```

10. Deténgase aquí.

5.3.1.2. Cómo etiquetar una cinta nueva o volver a etiquetar una cinta existente

Precaución:

El etiquetado o nuevo etiquetado de un cartucho imposibilita el acceso a los datos del cartucho de manera permanente. Vuelva a etiquetar el cartucho solo si está seguro de que no necesita los datos almacenados en él.

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Para etiquetar una nueva cinta que ya está cargada en una unidad, use el comando *tplabel -new volume-serial-number drive-equipment-number*, donde:
 - *volume-serial-number* es el número de serie de volumen necesario.
 - *drive-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la unidad.

En el ejemplo, asignamos el número de serie de volumen *VOL600* al nuevo cartucho de cinta en la unidad *803*:

```
root@solaris:~# tplabel -new -vsn VOL600 803
root@solaris:~#
```

3. Para etiquetar una nueva cinta que reside en una biblioteca de medios automatizada, use el comando *tplabel -new volume-serial-number library-equipment-number:slot*, donde:
 - *volume-serial-number* es el número de serie de volumen necesario.
 - *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la unidad.
 - *slot* es la ubicación del cartucho dentro de la biblioteca.

En el ejemplo, asignamos el número de serie de volumen *VOL601* al nuevo cartucho de cinta en la ranura *19* de la biblioteca *800*:

```
root@solaris:~# tplabel -new -vsn VOL601 800:19
root@solaris:~#
```

4. Para volver a etiquetar una cinta que está cargada en una unidad, use el comando *tplabel -old old-volume-serial-number -new new-volume-serial-number drive-equipment-number*, donde:
 - *volume-serial-number* es el número de serie de volumen necesario.
 - *drive-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la unidad.

En el ejemplo, volvemos a iniciar el cartucho de cinta en la unidad *804*, y reemplazamos el número de serie de volumen anterior *AZ0001* por el nuevo número de serie de volumen *VOL120*:

```
root@solaris:~# tplabel -old AZ0001 -vsn VOL120 804
root@solaris:~#
```

5. Para volver a etiquetar una cinta que reside en una biblioteca de cinta, use el comando *tplabel -old old-volume-serial-number -new new-volume-serial-number library-equipment-number:slot*, donde:
 - *volume-serial-number* es el número de serie de volumen necesario.
 - *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la unidad.
 - *slot* es la ubicación del cartucho dentro de la biblioteca.

Si es necesario, puede volver a utilizar el número de serie de volumen existente. En el ejemplo, volvemos a iniciar el cartucho de cinta en la ranura 23 de la biblioteca 800 y lo volvemos a etiquetar con el número de serie de volumen existente, *VOL121*:

```
root@solaris:~# tplabel -old VOL601 -vsn VOL601 800:23
root@solaris:~#
```

6. Deténgase aquí.

5.3.1.3. Cómo etiquetar un disco óptico nuevo o volver a etiquetar un disco óptico existente

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Para etiquetar un nuevo cartucho óptico que está cargado en una unidad, utilice el comando `odlabel -new volume-serial-number drive-equipment-number[:side]`, donde:
 - *volume-serial-number* es el número de serie de volumen necesario.
 - *drive-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` asigna a la unidad.
 - *side* (opcional) es el lado específico de un disco de dos lados.

En el ejemplo, asignamos el número de serie de volumen *OD1700* al nuevo cartucho óptico de un lado en la unidad *701*:

```
root@solaris:~# odlabel -new -vsn OD1700 701
root@solaris:~#
```

3. Para etiquetar un nuevo cartucho óptico que reside en una biblioteca de medios automatizada, utilice el comando `odlabel -new volume-serial-number library-equipment-number:slot[:side]`, donde:
 - *volume-serial-number* es el número de serie de volumen necesario.
 - *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` asigna a la unidad.
 - *slot* es la ubicación del cartucho en la biblioteca y *side* (opcional) es el lado específico de un disco de dos lados.

En el ejemplo, asignamos el número de serie de volumen *OD1701* al lado 2 del nuevo cartucho óptico de dos lados en la ranura 42 de la biblioteca *700*:

```
root@solaris:~# odlabel -new -vsn OD1701 700:42:2
root@solaris:~#
```

4. Para volver a etiquetar un cartucho óptico que está cargado en una unidad, use el comando `odlabel -old old-volume-serial-number -new new-volume-serial-number drive-equipment-number[:side]`, donde:
 - *volume-serial-number* es el número de serie de volumen necesario.
 - *drive-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la unidad.
 - *side* (opcional) es el lado específico de un disco de dos lados.

En el ejemplo, volvemos a iniciar el cartucho óptico en la unidad 702 y reemplazamos el número de serie de volumen anterior *OD1120* por el nuevo número de serie de volumen *OD1120*:

```
root@solaris:~# odlabel -old OD0001 -vsn OD1120 702
root@solaris:~#
```

5. Para volver a etiquetar un cartucho óptico existente que reside en una biblioteca de medios automatizada, utilice el comando `odlabel -old volume-serial-number library-equipment-number:slot[:side]`, donde:
 - *volume-serial-number* es el número de serie de volumen necesario.
 - *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` asigna a la biblioteca.
 - *side* (opcional) es el lado específico de un disco de dos lados.

Si es necesario, puede volver a utilizar el número de serie de volumen existente. En el ejemplo, volvemos a iniciar el cartucho óptico de cinta en la ranura 23 de la biblioteca 700 y lo volvemos a etiquetar con el número de serie de volumen existente, *OD1121*:

```
root@solaris:~# odlabel -old OD1121 -vsn OD1121 800:23
root@solaris:~#
```

6. Deténgase aquí.

5.3.2. Visualización del estado y la configuración de Data Integrity Validation (DIV)

En esta sección, se incluyen las siguientes tareas:

- [Visualización de la configuración de DIV \[180\]](#)
- [Supervisión del estado de verificación después de escritura de los archivos de almacenamiento \[180\]](#)
- [Supervisión del estado de verificación después de escritura de los dispositivos \[180\]](#).

5.3.2.1. Visualización de la configuración de DIV

Para mostrar la configuración de la validación de integridad de datos (DIV), utilice el comando `samcmd L` y conduzca la salida hacia el comando `grep` de Solaris y la expresión regular `div`.

En el ejemplo, DIV está *OFF*:

```
root@solaris:~# samcmd L | grep div
div                OFF
root@solaris:~#
```

5.3.2.2. Supervisión del estado de verificación después de escritura de los archivos de almacenamiento

Para supervisar el estado de verificación de los archivos de almacenamiento durante el archivo, utilice la interfaz `samu`. Utilice el comando `samu -d a`.

```
root@solaris:~# samu -d a
Archiver status          samu 5.4          22:22:31 Mar 4 2014
sam-archiverd: Archiving files
sam-arfind:  samqfs1 mounted at /samqfs1
Files waiting to start   12,576  schedule      26,695  archiving    13,120
...
sam-arcopy:  qfs.arset1.2.344 ti.TKC960
Verifying archive file at position 1175
```

5.3.2.3. Supervisión del estado de verificación después de escritura de los dispositivos

Para supervisar el estado de verificación de los dispositivos durante el archivado, utilice la interfaz `samu`. Utilice el comando `samu -d s`:

```
root@solaris:~# samu -d s
Device status          samu 5.4          22:27:53 Mar 4 2014
ty      eq state  device_name          fs  status
sn      800 on    /dev/scsi/changer/c1t2d0  800 n-----r
ti      801 on    /dev/rmt/0cbn           800 -----p
...
hy      805 on    historian              805 -----
ti      91 on    /dev/rmt/4cbn           90  -l----oVr
Verify averaging 240.9 MB/s
```

5.3.3. Verificación de la integridad de medios de cintas

Cuando necesita verificar la integridad de los datos de volúmenes de cinta específicos, use el comando Oracle HSM `tpverify`. El comando `tpverify` admite Oracle T10000C/D, LTO y otros medios utilizados habitualmente. Los medios T10000C/D se verifican mediante la validación de integridad de datos de Oracle HSM. Otros formatos se comprueban mediante el comando SCSI `verify(6)` ampliamente admitido.

En las siguientes secciones se describen algunas de las maneras en las cuales se puede utilizar *tpverify*. Consulte la página del comando *man tpverify* para obtener información detallada sobre sintaxis y opciones:

- Verificación de los datos en una cinta especificada por la ubicación de la biblioteca [181]
- Verificación de los datos en una cinta especificada por tipo de medio y número de serie de volumen [181]
- Verificación de los datos en una cinta mediante una unidad especificada [182]
- Reinicio de la verificación de datos a partir del comienzo de la cinta [182]
- Verificación de códigos de corrección de error (ECC) para todos los bloques en una cinta T10000C/D [183]
- Verificación de las sumas de comprobación de ECC y DIV para todos los bloques en una cinta T10000C/D [183]
- Reconstrucción de la región de información de medios (MIR) de una cinta T10000C/D [184]
- Cancelación de la verificación de datos de una cinta especificada [184]
- Visualización del estado de DIV y el progreso de verificación para una cinta [185]

5.3.3.1. Verificación de los datos en una cinta especificada por la ubicación de la biblioteca

Utilice el comando *tpverify library-equipment-number:slot*, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la biblioteca de cintas automatizada y *slot* es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca.

El comando *tpverify* ubica la posición de la última cinta que fue verificada mediante la comprobación del catálogo de medios de la biblioteca. Luego, carga la cinta en la primera unidad disponible y comienza con la validación desde el punto donde se detuvo por última vez mediante el método predeterminado, el método Standard *tpverify* para medios T10000C/D o SCSI *verify(6)* para otros medios. El método Standard está optimizado para ofrecer más velocidad y verifica los extremos, el principio, el fin y los primeros 1000 bloques de medios de Oracle HSM.

En el ejemplo, validamos la cinta T10000D almacenada en la ranura 9 en la biblioteca 800 mediante el método Standard:

```
root@solaris:~# tpverify 800:9
```

5.3.3.2. Verificación de los datos en una cinta especificada por tipo de medio y número de serie de volumen

Utilice el comando *tpverify mediatype.volume-serial-number*, donde *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A](#),

[Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

El comando *tpverify* ubica la posición de la última cinta que fue verificada mediante la comprobación del catálogo de medios de la biblioteca. Luego, carga la cinta en la primera unidad disponible y comienza con la validación desde el punto donde se detuvo por última vez mediante el método predeterminado, el método Standard *tpverify* para medios T10000C/D o SCSI *verify(6)* para otros medios.

En el ejemplo, validamos el volumen LTO (11) **VOL006** mediante el comando SCSI **verify(6)**:

```
root@solaris:~# tpverify 11.VOL006
```

5.3.3.3. Verificación de los datos en una cinta mediante una unidad especificada

Utilice el comando *tpverify library-equipment-number:slot device-equipment-number*, donde:

- *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la biblioteca de cintas automatizada.
- *slot* es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca.
- *device-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la unidad.

En el ejemplo, validamos la cinta T10000D almacenada en la ranura 17 en la biblioteca 800 mediante la unidad 803:

```
root@solaris:~# tpverify 800:17 803
```

5.3.3.4. Reinicio de la verificación de datos a partir del comienzo de la cinta

Utilice el comando *tpverify -a library-equipment-number:slot* o *tpverify -a mediatype.volume-serial-number*, donde:

- *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la biblioteca de cintas automatizada.
- *slot* es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca.
- *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
- *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

La opción `-a` sustituye el comportamiento predeterminado, empieza a verificar a partir del comienzo de los medios e ignora la posición registrada en el catálogo de medios.

En el ejemplo, validamos el volumen LTO (*li*) *VOL016* desde el comienzo de la cinta:

```
root@solaris:~# tpverify -a li.VOL016
```

5.3.3.5. Verificación de códigos de corrección de error (ECC) para todos los bloques en una cinta T10000C/D

Utilice el comando `tpverify -C library-equipment-number:slot` o `tpverify -C mediatype.volume-serial-number`, donde:

- *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` asigna a la biblioteca de cintas automatizada.
- *slot* es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca.
- *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
- *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

El comando `tpverify` ubica la posición de la última cinta que fue verificada mediante la comprobación del catálogo de medios de la biblioteca. Luego, comienza con la validación desde el punto donde se detuvo por última vez mediante el método Complete especificado por la opción `-C`. El método Complete es más exhaustivo que el método estándar, pero también puede ser significativamente más lento. Verifica los códigos de corrección de error (ECC) en todos los bloques del medio.

En el ejemplo, validamos el volumen T10000D (*ti*) *VOL516* mediante el método Complete:

```
root@solaris:~# tpverify -C ti.VOL516
```

5.3.3.6. Verificación de las sumas de comprobación de ECC y DIV para todos los bloques en una cinta T10000C/D

Utilice el comando `tpverify -P library-equipment-number:slot` o `tpverify -P mediatype.volume-serial-number`, donde:

- *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo `/etc/opt/SUNwsamfs/mcf` asigna a la biblioteca de cintas automatizada.
- *slot* es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca.
- *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).

- *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

El comando *tpverify* ubica la posición de la última cinta que fue verificada mediante la comprobación del catálogo de medios de la biblioteca. Luego, comienza con la validación desde el punto donde se detuvo por última vez mediante el método Complete Plus especificado por la opción *-P*. El método Complete Plus es muy exhaustivo, pero también más lento que los otros métodos. Verifica las sumas de comprobación de Data Integrity Validation y códigos de corrección de error (ECC) en todos los bloques del medio.

En el ejemplo, validamos el volumen T10000D (*ti*) *VOL521* mediante el método Complete Plus:

```
root@solaris:~# tpverify -P ti.VOL521
```

5.3.3.7. Reconstrucción de la región de información de medios (MIR) de una cinta T10000C/D

Utilice el comando *tpverify -M library-equipment-number:slot* o *tpverify -M mediatype.volume-serial-number*, donde:

- *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/mcf* asigna a la biblioteca de cintas automatizada.
- *slot* es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca.
- *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
- *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

El comando *tpverify* reconstruye una región de información de medios (MIR) faltante o dañada en un cartucho de cinta de Oracle HSM Oracle HSM, incluso si la cinta está marcada como dañada en el catálogo de medios. La reconstrucción se especifica automáticamente cuando se detecta el daño de la MIR.

En el ejemplo, validamos el volumen T10000D (*ti*) *VOL523* mediante el método de reconstrucción de la MIR:

```
root@solaris:~# tpverify -M ti.VOL523
```

5.3.3.8. Cancelación de la verificación de datos de una cinta especificada

Utilice el comando *tpverify -c library-equipment-number:slot* o *tpverify -c mediatype.volume-serial-number*, donde:

- *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* asigna a la biblioteca de cintas automatizada.
- *slot* es la dirección de la ranura donde reside el volumen de destino dentro de la biblioteca.
- *mediatype* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
- *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

El comando *tpverify -c* cancela la operación de verificación actual y registra la última posición verificada en la cinta en el catálogo de medios. Por lo tanto, puede detener un trabajo de verificación para liberar una unidad o un volumen para archivo o almacenamiento provisional y, luego, retomar la verificación en el mismo punto más adelante.

En el ejemplo, cancelamos la verificación del volumen T10000D (*ti*) *VOL533*:

```
root@solaris:~# tpverify -c ti.VOL523
```

5.3.3.9. Visualización del estado de DIV y el progreso de verificación para una cinta

Utilice el comando *itemize -2 library-equipment-number*, donde *library-equipment-number* es el número ordinal del equipo que el archivo */etc/opt/SUNwsamfs/mcf* asigna a la biblioteca de cintas automatizada.

El comando *itemize -2* cataloga el medio en la biblioteca específica y muestra el estado de DIV y el progreso de verificación de cada volumen.

En el ejemplo, mostramos el estado de verificación de los volúmenes en la biblioteca con el número ordinal del equipo *800*. Los campos *lvtime* (hora de última verificación) muestran la hora en que *tpverify* completó por última vez una verificación completa de la cinta. El valor de campo *status* de *div* indica que la cinta tiene capacidad de DIV, mientras que el valor *none* indica que no la tiene. Los campos *lvpos* (última posición verificada) muestran dónde *tpverify* se canceló por última vez y dónde comenzará cuando se ejecute nuevamente.

```
root@solaris:~# itemize -2 800
Robot VSN catalog: eq: 800      count: 60
slot  access_time  count  use  ty  vsn
      lvtime      status
  0   Apr 2 16:34    6   0%  ti  VOL519
      Apr 2 09:23   div
  1   Apr 2 16:17   28  29% ti  VOL510
      Apr 2 16:17   div
      Apr 2 16:17   div
  2   none          0   0%  ti  VOL511
      none          none
      ...
root@solaris:~#
```

5.3.4. Gestión de validación periódica de medios

La validación periódica de medios es la forma automatizada del comando *tpverify*. En esta sección, se proporcionan instrucciones para llevar a cabo tareas de mantenimiento que, en algún momento, pueden ser necesarias. Entre las tareas, se incluye lo siguiente:

- Visualización y validación del archivo de configuración **verifyd.cmd** [186]
- Recarga del archivo de configuración **verifyd.cmd** [186]
- Visualización de todos los defectos mostrados en la base de datos de defectos de cinta de verificación periódica de medios [187]
- Visualización de defectos mostrados para un volumen particular [187]
- Eliminación de los defectos mostrados en la base de datos de defectos de cinta de verificación periódica de medios [187].

Para obtener instrucciones sobre la configuración de la verificación periódica de medios, consulte la *Guía de configuración e instalación de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS* en la Biblioteca de documentación del cliente (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

5.3.4.1. Visualización y validación del archivo de configuración **verifyd.cmd**

Para ver el archivo *verifyd.cmd* en cualquier momento o para validar el archivo después de la edición, utilice el comando *tpverify -x*.

El comando *tpverify -x* verifica el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/verifyd.cmd* y detecta errores o muestra el contenido del archivo.

```
root@solaris:~# tpverify -x
Reading '/etc/opt/SUNWsamfs/verifyd.cmd'.
PMV: off
      Run-time:
      Start Time: 2200
End Time: 0500
PMV Scan: all
PMV Method: Standard
STA Scan: off
Action: none
PMV VSNS: all
PMV Policy:
      Last Verified Age: 6m
root@solaris:~#
```

5.3.4.2. Recarga del archivo de configuración **verifyd.cmd**

Para volver a cargar el archivo *verifyd.cmd* sin detener el proceso de verificación, utilice el comando *tpverify -r*.

```
root@solaris:~# tpverify -r
root@solaris:~#
```

5.3.4.3. Visualización de todos los defectos mostrados en la base de datos de defectos de cinta de verificación periódica de medios

Para mostrar todos los defectos identificados por la verificación periódica de medios y almacenados en la base de datos de defectos de cinta, utilice el comando `tpverify -l`.

En el ejemplo, no hay defectos en la base de datos:

```
root@solaris:~# tpverify -l
No defects found.
root@solaris:~#
```

5.3.4.4. Visualización de defectos mostrados para un volumen particular

Para mostrar todos los defectos que se han identificado en un volumen concreto, utilice el comando `tpverify -l mediatype.volume-serial-number`, donde:

- *mediatype* (opcional) es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
- *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

En el ejemplo, no hay defectos que aparecen en la base de datos para el volumen LTO (*ti*) *VOL514*:

```
root@solaris:~# tpverify -l ti.VOL514
No defects found.
root@solaris:~#
```

5.3.4.5. Eliminación de los defectos mostrados en la base de datos de defectos de cinta de verificación periódica de medios

Para suprimir todos los defectos identificados por la verificación periódica de medios de la base de datos de defectos de cinta, utilice el comando `tpverify -d`.

Para suprimir todos los defectos que se han identificado en un volumen concreto, utilice el comando `tpverify -d mediatype.volume-serial-number`, donde:

- *mediatype* (opcional) es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres mostrados en el [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
- *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

```
root@solaris:~# tpverify -d  
root@solaris:~# tpverify -d ti.VOL514  
root@solaris:~#
```

Copia de seguridad de la configuración y los sistemas de archivos

Cuando se instala y configura Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS Software, crea ubicaciones seguras para almacenar archivos de punto de recuperación y copias del log archivador. Además configuró procesos automatizados para crear puntos de recuperación, realizar copias de seguridad de los logs y proteger la configuración del sistema. Estos pasos proporcionan la protección principal de sus sistemas de archivos. Pero también es posible que ocasionalmente necesite adoptar medidas de protección no programadas:

- Realice copias de seguridad de los sistemas de archivos y la configuración de Oracle HSM antes de que se produzcan eventos anticipados con posibilidad de generar interrupciones, como cambios importantes en la infraestructura física o las instalaciones de centros de datos.
- Realice una copia de seguridad de los sistemas de archivos y la configuración de Oracle HSM después de actualizar o volver a configurar software, sistemas operativos o plataformas de host, de manera de proteger la configuración actual.
- Recopile la información necesaria del estado y la configuración antes de contratar los servicios de soporte de Oracle HSM.

En este capítulo, se describen los procedimientos para recopilar, crear y almacenar archivos de configuración y de recuperación del sistema de archivos según sea necesario. Incluye tres secciones principales:

- [Copia de seguridad de sistemas de archivos \[189\]](#)
- [Copia de seguridad de la configuración de Oracle HSM \[194\]](#)
- [Recopilación de información de diagnóstico y configuración con **samexplorer** \[196\]](#).

Recuerde que en este capítulo se utiliza la interfaz de línea de comandos para todas las tareas. Si desea utilizar la interfaz de usuario gráfica de Oracle HSM Manager, consulte la ayuda en pantalla para conocer los procedimientos detallados.

6.1. Copia de seguridad de sistemas de archivos

Esta sección comienza con una breve revisión de la protección del sistema de archivos de Oracle HSM, "[Comprensión de los puntos de recuperación y los archive logs](#)" [190]. Luego, proporciona los procedimientos para ejecutar las siguientes tareas:

- [Creación de un punto de recuperación a demanda \[191\]](#)

- [Copia de seguridad del log del archivador \[193\]](#)
- [Recopilación de información de diagnóstico y configuración con **samexplorer** \[196\]](#)
- [Copia de seguridad manual de la configuración de Oracle HSM \[194\].](#)

6.1.1. Comprensión de los puntos de recuperación y los archive logs

Para proteger un sistema de archivos, necesita hacer dos cosas:

- Debe proteger los archivos que contienen sus datos.
- Debe proteger el sistema de archivos en sí mismo, a fin de poder utilizar, organizar, ubicar y gestionar sus datos, y acceder a ellos.

En un sistema de archivos de almacenamiento Oracle HSM, el archivador protege automáticamente los datos de los archivos: los archivos modificados se copian automáticamente al medio de almacenamiento de archivo, como la cinta. Pero realizara una copia de seguridad sólo de los archivos y, luego, sufriera una falla irrecuperable en un dispositivo de disco o grupo RAID, tendría los datos, pero no tendría una manera sencilla de utilizarlos. Debería crear un sistema de archivos sustituto, identificar cada archivo, determinar su ubicación correcta dentro del nuevo sistema de archivos, introducirlo y recrear las relaciones perdidas entre éste y los usuarios, las aplicaciones y otros archivos. Este tipo de recuperación es, en el mejor de los casos, un proceso abrumador y agotador.

Entonces, para obtener una recuperación rápida y eficiente, debe proteger de manera activa los metadatos del sistema de archivos que hacen que las copias de archivos y almacenamiento sean utilizables. Debe realizar copias de seguridad de rutas de directorio, inodos, controles de acceso, enlaces simbólicos e indicadores a las copias archivadas en medios extraíbles.

Para proteger los metadatos del sistema de archivos de Oracle HSM debe programar *puntos de recuperación* y guardar los archive logs. Un punto de recuperación es un archivo comprimido que almacena una copia de seguridad de un momento dado de los metadatos de un sistema de archivos Oracle HSM. En caso de pérdida de datos (ya sea por la supresión accidental de un archivo de usuario o por la pérdida catastrófica de un sistema de archivos entero) usted puede recuperar el archivo o el sistema de archivos en su último estado bueno conocido casi de inmediato mediante la ubicación del último punto de recuperación en el cual el archivo o el sistema de archivos estaba intacto. Luego, restaure los metadatos registrados en ese momento y almacene provisionalmente los archivos indicados en los metadatos en la caché del disco desde el medio de archivo o, preferentemente, permita que el sistema de archivos almacene los archivos provisionalmente según la demanda, a medida que los usuarios y las aplicaciones accedan a ellos.

Al igual que cualquier copia de seguridad de un momento dado, el punto de recuperación rara vez es un registro completo del estado del sistema de archivos en el momento en el que ocurre una falla. Inevitablemente, al menos algunos archivos se crean y se cambian después de la finalización de un punto de recuperación y antes de la creación del próximo. Puede (y debe) minimizar este problema programando la creación de puntos de recuperación de manera frecuente y en momentos en los que el sistema de archivos no esté en uso. Pero, en

la práctica, se deben hacer concesiones respecto de la programación, ya que el sistema de archivos existe para ser utilizado.

Por este motivo, también debe guardar copias de un momento dado del archivo log del archivador. A medida que se almacena cada uno de los archivos, el archivo log registra el número de serie del archivo de medios, el conjunto de archivos y el número de copia, la posición del archivo (*tar*) en el medio, y la ruta y el nombre del archivo de datos dentro del archivo *tar*. Con esta información, puede recuperar cualquier archivo que falte en el punto de recuperación mediante las utilidades de Solaris o Oracle HSM *tar*. Sin embargo, esta información es volátil. Al igual que la mayoría de los logs del sistema, el log del archivador crece rápidamente y, por lo tanto, se debe sobrescribir con frecuencia. Si no realiza copias regularmente para complementar los puntos de recuperación, no tendrá la información del log cuando la necesite.

El resto de esta sección proporciona instrucciones para crear puntos de recuperación y registrar copias a petición. Se incluyen las siguientes subsecciones:

- [Creación de un punto de recuperación a demanda \[191\]](#)
- [Copia de seguridad del log del archivador \[193\]](#).

6.1.2. Creación de un punto de recuperación a demanda

Es posible que en alguna ocasión necesite capturar los metadatos de un sistema de archivos de almacenamiento en un momento dado fuera del programa normal. Cada vez que anticipa posibles interrupciones del mantenimiento de instalaciones o sistemas, por ejemplo, puede crear puntos de recuperación tanto antes como después para asegurarse de que los sistemas de archivos estén protegidos.

Para iniciar la creación de un punto de recuperación a petición sin programar, realice lo siguiente:

1. Inicie sesión en el host servidor Oracle HSM como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Elija una ubicación independiente donde se almacenará el punto de recuperación.

En el ejemplo, se crea un subdirectorio, *unscheduled/*, en un directorio que se creó para puntos de recuperación durante la configuración inicial de los sistemas de archivos. El sistema de archivos */zfs1* está ubicado de manera remota y no tiene componentes en común con el sistema de archivos de Oracle HSM.

```
root@solaris:~# mkdir /zfs1/samqfs_recovery/unscheduled
root@solaris:~#
```

3. Cambie al directorio raíz del sistema de archivos.

En el ejemplo, cambiamos al directorio de punto de montaje */samqfs*:

```
root@solaris:~# cd /samqfs
root@solaris:~#
```

4. Si está realizando copias de seguridad de un sistema de archivos de almacenamiento donde se copian los datos a los medios extraíbles, solo realice copias de seguridad de los metadatos. Utilice el comando *samfsdump -f recovery-point*, donde *recovery-point* es la ruta y el nombre de archivo del archivo del punto de recuperación finalizado.

Para obtener más información, consulte la página del comando *man samfsdump*. En el ejemplo, creamos un punto de recuperación no programado para el sistema de archivos *samqfs* antes de una interrupción del suministro eléctrico programada relacionada con el mantenimiento. Creamos el archivo de punto de recuperación *20150315pre-outage* en el directorio */zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/* (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```
root@solaris:~# cd /samqfs
root@solaris:~# samfsdump -f /
/zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/20150315pre-outage
root@solaris:~#
```

5. Si está realizando una copia de seguridad de un sistema de archivos independiente en el que los datos no se copian a medios extraíbles, realice la copia de seguridad de los metadatos y de los datos. Utilice el comando *samfsdump -U -f recovery-point*, donde *recovery-point* es la ruta y el nombre de archivo del archivo de punto de recuperación finalizado.

Recuerde que los archivos de punto de recuperación que incluyen datos y metadatos pueden ser extremadamente grandes. Para obtener más información, consulte la página del comando *man samfsdump*. En el ejemplo, creamos un punto de recuperación no programado para el sistema de archivos *samqfs*. Creamos el archivo de punto de recuperación *20150315pre-outage* en el directorio remoto */zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/* (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```
root@solaris:~# cd /samqfs
root@solaris:~# samfsdump -f -U /
/zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/20150315pre-outage
root@solaris:~#
```

6. Si está realizando una copia de seguridad de un sistema de archivos de almacenamiento, realice lo indicado en [Copia de seguridad del log del archivador \[193\]](#).
7. De lo contrario, según la situación, también es posible que desee realizar lo indicado en [Ejecución de *samexplorer* \[196\]](#) (consulte [Recopilación de información de](#)

[diagnóstico y configuración con **samexplorer** \[196\]](#)) y [Copia de seguridad manual de la configuración de Oracle HSM \[194\]](#).

6.1.3. Copia de seguridad del log del archivador

Si bien los archivos de punto de recuperación contienen casi toda la información necesaria para restaurar un sistema de archivos, no contienen los metadatos de los archivos creados o modificados después de la creación del punto de recuperación. Dado que los logs de archivador muestran todos los archivos almacenados y sus ubicaciones en los cartuchos, estos se pueden utilizar para recuperar los archivos que fueron almacenados después de la creación de un punto de recuperación. Entonces, si es posible, cree una copia no programada del archivo log del archivador cada vez que cree un punto de recuperación sin programar. Siga los pasos que se describen a continuación.

1. Inicie sesión en el host servidor Oracle HSM como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Elija una ubicación independiente donde se almacenará la copia de seguridad del log del archivador.

En el ejemplo, decidimos almacenar el log en el mismo directorio que el punto de recuperación no programado correspondiente que creamos anteriormente. El sistema de archivos */zfs1* está ubicado de manera remota y no tiene componentes en común con el sistema de archivos de Oracle HSM.

```
root@solaris:~# ls /zfs1/samqfs_recovery/unscheduled
20150315pre-outage
root@solaris:~#
```

3. Copie el log del archivador actual en la ubicación elegida y asígnele un nombre único. Utilice el comando `cp /var/adm/samqfs.archive.log path/"date +%y%m%d";`, donde *path* es la ruta a la ubicación elegida.

Tenga en cuenta que el comando siguiente se introduce como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa:

```
root@solaris:~# cp /var/adm/samqfs.archive.log /
/zfs1/samqfs_recovery/unscheduled/20150315pre-outage/"date +%y%m%d".archive.log
root@solaris:~#
```

4. De lo contrario, según la situación, también es posible que desee realizar lo indicado en [Ejecución de **samexplorer** \[196\]](#) (consulte [Recopilación de información de diagnóstico y configuración con **samexplorer** \[196\]](#)) y [Copia de seguridad manual de la configuración de Oracle HSM \[194\]](#).

6.2. Copia de seguridad de la configuración de Oracle HSM

Cada vez que cambie la configuración de Oracle HSM, proteja su inversión mediante la realización de una copia de seguridad de todos los archivos de configuración modificados y la información relacionada. Lleve a cabo las siguientes tareas:

- [Copia de seguridad manual de la configuración de Oracle HSM \[194\]](#)
- Realice lo indicado en [Ejecución de `samexplorer` \[196\]](#) y almacene la salida de manera segura.

6.2.1. Copia de seguridad manual de la configuración de Oracle HSM

Para obtener redundancia completa, cree una copia local de los archivos de configuración cada vez que realice cambios importantes en el software, los sistemas operativos o los hosts. Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. En el subdirectorio que contiene la información de configuración de copia de seguridad, cree un subdirectorio para copias de seguridad manuales de la configuración de Oracle HSM. Utilice el comando `mkdir mount-point/path`, donde *mount-point* es el directorio del punto de montaje para el sistema de archivos independiente seleccionado y *path* es la ruta y el nombre del directorio elegido.

En el ejemplo, configuramos puntos de recuperación para el sistema de archivos de almacenamiento *samqfs*. Por lo tanto, hemos creado el directorio `/zfs1/sam_config/samconfig`:

```
root@solaris:~# mkdir /zfs1/sam_config/samconfig
```

3. En el subdirectorio que contiene copias de seguridad manuales de la configuración de Oracle HSM, cree un subdirectorio para la configuración actual de Oracle HSM. Utilice el comando `mkdir mount-point/path/subdirectory`, donde *mount-point* es el punto de montaje para el sistema de archivos independiente seleccionado y *path/subdirectory* es la ruta y el nombre del subdirectorio elegido.

En el ejemplo, creamos un subdirectorio en el directorio que creamos para esta finalidad durante la configuración inicial, `/zfs1/sam_config/samconfig`. Utilizamos la fecha para nombrar el subdirectorio:

```
root@solaris:~# mkdir /zfs1/sam_config/samconfig/20150315
```

4. Copie los archivos de configuración en otro sistema de archivos.

```

/etc/opt/SUNWsamfs/
  mcf
  archiver.cmd
  defaults.conf
  diskvols.conf
  hosts.family-set-name
  hosts.family-set-name.local
  preview.cmd
  recycler.cmd
  releaser.cmd
  rft.cmd
  samfs.cmd
  stager.cmd
  inquiry.conf
  samremote                # SAM-Remote server configuration file
  family-set-name          # SAM-Remote client configuration file
  network-attached-library # Parameters file
  scripts/*                # Back up all locally modified files
/var/opt/SUNWsamfs/

```

5. Realice una copia de seguridad de todos los datos del catálogo de biblioteca, incluidos los que se mantienen en el historial. Para cada catálogo, utilice el comando `/opt/SUNWsamfs/sbin/dump_cat -V catalog-file`, donde *catalog-file* es la ruta y el nombre del archivo de catálogo. Redirija la salida a *dump-file* en una nueva ubicación.

En el ejemplo, volcamos los datos de catálogo para *library1* en el archivo *library1cat.dump* en un directorio en el sistema de archivos independiente montado en NFS *zfs1* (tenga en cuenta que el siguiente comando se introduce como una sola línea — el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```

root@solaris:~# dump_cat -V /var/opt/SUNWsamfs/catalog/library1cat > /zfs1/sam
_config/20150315/catalogs/library1cat.dump

```

6. Copie los archivos de configuración del sistema que se hayan modificado durante la configuración y la instalación de Oracle HSM. Entre ellos, se pueden incluir los siguientes:

```

/etc/
  syslog.conf
  system
  vfstab
/kernel/drv/
  sgen.conf
  samst.conf
  samrd.conf

```

```
sd.conf
ssd.conf
st.conf
/usr/kernel/drv/dst.conf
```

7. Copie las secuencias de comandos de shell personalizadas y las entradas de *crontab* que creó como parte de la configuración de Oracle HSM en el subdirectorio seleccionado.

Por ejemplo, si creó una entrada *crontab* para gestionar la creación de puntos de recuperación, debería guardar una copia ahora.

8. Copie las secuencias de comandos de shell personalizadas y las entradas de *crontab* que creó como parte de la configuración de Oracle HSM en el subdirectorio seleccionado.

Por ejemplo, si creó una entrada *crontab* para gestionar la creación de puntos de recuperación, debería guardar una copia ahora.

9. Registre el nivel de revisión del software instalado actualmente, incluidos Oracle HSM, Solaris y Solaris Cluster (si corresponde), y guarde una copia de la información en un archivo *readme*, en el subdirectorio elegido.
10. En el subdirectorio elegido, guarde copias de los paquetes de Oracle HSM Oracle HSM, Solaris y Solaris Cluster descargados para poder restaurar el software rápidamente si fuera necesario.
11. Continúe con [Ejecución de samexplorer \[196\]](#).

6.3. Recopilación de información de diagnóstico y configuración con **samexplorer**

El comando *samexplorer* es una herramienta de diagnóstico que captura y proporciona información integral de configuración y estado para los sistemas de archivos y el software de Oracle HSM. Cada vez que realice cambios en su configuración de Oracle HSM, ejecute *samexplorer* y guarde el informe resultante con sus copias de seguridad de los archivos de configuración. También deberá ejecutar *samexplorer* cuando solucione un problema y cada vez que se lo pida el personal de servicios de soporte de Oracle HSM. Siga estos pasos:

6.3.1. Ejecución de **samexplorer**

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.
2. En el directorio que contiene su información de configuración de copia seguridad, cree un subdirectorio para los informes de *samexplorer*. Utilice el comando *mkdir mount-point/path*, donde *mount-point* es el directorio del punto de montaje para el sistema de archivos independiente seleccionado y *path* es la ruta y el nombre del directorio elegido.

En el ejemplo, creamos el nuevo subdirectorio en el directorio que creamos para esta finalidad durante la configuración inicial, */zfs1/sam_config/*. Le asignamos al nuevo subdirectorio el nombre *explorer/*:

```
root@solaris:~# mkdir /zfs1/sam_config/explorer
```

3. Cree el informe *samexplorer* en el directorio seleccionado. Utilice el comando *samexplorer path/hostname.YYYYMMDD.hhmmz.tar.gz*, donde *path* es la ruta hacia el directorio deseado, *hostname* es el nombre del host del sistema de archivos de Oracle HSM y *YYYYMMDD.hhmmz* es el registro de fecha y hora.

El nombre de archivo predeterminado es */tmp/*

SAMreport.hostname.YYYYMMDD.hhmmz.tar.gz. En el ejemplo, se crea un informe para el host *samhost1* cuya fecha es el 15 de marzo de 2015, 4:59 p. m., hora del oeste de EE. UU. (tenga en cuenta que los comandos a continuación se introducen como una sola línea, el salto de línea se identifica por el carácter de barra diagonal inversa):

```
root@solaris:~# samexplorer /
```

```
/zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20150315.1659MST.tar.gz
```

```
Report name:      /zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20150315.1659MST.tar.gz
Lines per file:  1000
Output format:   tar.gz (default) Use -u for unarchived/uncompressed.
```

```
Please wait.....
Please wait.....
Please wait.....
```

```
The following files should now be ftp'ed to your support provider
as ftp type binary.
```

```
/zfs1/sam_config/explorer/samhost1.20150315.1659MST.tar.gz
```

4. Repita este procedimiento cada vez que realice un cambio de configuración importante en sus sistemas de archivos.
5. Deténgase aquí. Se ha realizado una copia de seguridad de la configuración de Oracle HSM.

Migración a medios de almacenamiento nuevos

Para migrar archivos de almacenamiento de un medio antiguo a uno nuevo, necesita identificar los archivos que migrará, almacenarlos de manera provisional en la caché del disco y, luego, escribirlos en el nuevo medio sin interferir con las operaciones normales del sistema de archivos Oracle Hierarchical Storage Manager. En este, capítulo se tratan los siguientes etapas del proceso:

- [Planificación de migración de datos \[199\]](#)
- [Editar el archivo `archiver.cmd` \[201\]](#)
- [Migración de datos hacia medios de reemplazo \[202\]](#).

7.1. Planificación de migración de datos

Antes de comenzar a trasladar los datos, debe llevar a cabo las siguientes tareas.

- [Cálculo de los recursos disponibles \[199\]](#)
- [Planificación de la disposición de medios antiguos después de la migración \[200\]](#).

7.1.1. Cálculo de los recursos disponibles

Los detalles del proceso de migración de datos real dependen, en gran medida, de dos factores: la cantidad de almacenamiento en disco disponible y la cantidad de unidades de cinta disponibles. Durante la migración de medios, el proceso de almacenamiento provisional de Oracle HSM carga los volúmenes extraíbles que pueden leer el formato de medios antiguo y restaura los archivos almacenados en la caché del disco. A continuación, el archivador Oracle HSM vuelve a archivar los archivos en los nuevos volúmenes extraíbles mediante unidades que pueden escribir el nuevo formato de medios. Por lo tanto, lo ideal sería almacenar todos los archivos en un volumen de cintas determinado en el disco de una vez y, luego, archivarlos inmediatamente en el medio nuevo.

Para ello, debería dedicar recursos significativos mientras dure la migración:

- espacio en disco equivalente a la capacidad de toda la cinta.
- uso exclusivo de una unidad que lee el formato de cinta antiguo.
- uso exclusivo de una unidad que escribe el formato nuevo.

Lo anterior no es un problema si puede desactivar el sistema de archivos hasta que la migración se ha completado. Pero la migración de datos en un ambiente de producción,

sin interferir de manera inadecuada con el sistema de archivos actual y las operaciones de archivado requiere planificación. Si el espacio en disco o las unidades de cinta son escasas, necesitará identificar los recursos que puede reservar razonablemente para migración y, luego, ajustar el proceso de migración. Realice lo siguiente:

1. Calcule la cantidad de caché en disco que puede utilizar para migración sin impedir las operaciones normales del sistema de archivos.
2. Calcule el número de unidades de cintas que puede obtener para dedicar a la migración.

Si solo hay una cantidad limitada de unidades de cinta disponibles, planee reducir los procesos de almacenamiento y archivado a fin de que el proceso de migración no impida las operaciones normales.

3. En base a los cálculos anteriores, tome una decisión sobre los parámetros de almacenamiento y archivado. Determine el número máximo de archivos de migración que contendrá el espacio en disco disponible en cualquier momento y la velocidad máxima a la cual es posible mover archivos de la caché hacia el nuevo medio.
4. Una vez ha calculado los recursos, continúe con [Planificación de la disposición de medios antiguos después de la migración \[200\]](#).

7.1.2. Planificación de la disposición de medios antiguos después de la migración

Después de la migración de datos, tal vez necesite (o no) conservar los medios anteriores. Por lo tanto, identifique sus requisitos y planee una eliminación de los medios ahora, antes de comenzar el proceso de migración de datos.

Si tiene archivos del punto de recuperación creados con *samfsdump* antes de la migración, los metadatos del sistema de archivos en el archivo de volcado todavía hacen referencia a los antiguos volúmenes de cintas. No podría restaurar el sistema de archivos a estos puntos de recuperación sin acceso a los datos en los medios originales. Entonces, como mínimo, debe conservar el medio antiguo hasta estar seguro de que no necesitará recuperar el sistema de archivos al estado en que se encontraba en el momento de creación de los antiguos archivos de punto de recuperación. Una vez que haya ejecutado *samfsdump* la suficiente cantidad de veces como para crear puntos de recuperación que hacen referencia a nuevos volúmenes, podrá eliminar los volúmenes antiguos.

Una vez que todos los archivos del punto de recuperación apunten a los medios nuevos, podrá exportar los volúmenes antiguos de la biblioteca robótica o actualizarlos y volver a etiquetarlos para volver a utilizar, según el tipo de medio. Por ejemplo, podría simplemente exportar los medios de DLT para su eliminación. Podría volver a etiquetar los medios para una unidad Oracle StorageTek T10000C anterior y utilizarlos con una unidad T10000D más nueva.

Después de decidir cómo eliminará los medios antiguos, estará listo para comenzar [Configuración del proceso de archivado para migración \[201\]](#).

7.2. Configuración del proceso de archivado para migración

Durante el proceso de migración, modifica el archivo de configuración del archivador, *archiver.cmd*, para incluir el tipo de medio de reemplazo nuevo junto al tipo que está reemplazando.

7.2.1. Editar el archivo *archiver.cmd*

Modifique el archivo *archiver.cmd* de manera de enviar la segunda copia a los medios nuevos. No existe motivo para agregar una copia de archivos adicional.

1. Abra el archivo */etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd* en un editor de texto.

La política de archivado especifica dos copias, que están escritas en el tipo de medio que queremos reemplazar. En el ejemplo, abrimos el archivo en el editor *vi*. Queremos reemplazar los cartuchos DLT (tipo *lt*):

```
root@solaris: vi /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
# =====
# /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
# -----
...
# -----
# VSN Directives
vsns
allfiles.1 lt .*
allfiles.2 lt .*
endvsns
```

2. En las directivas de la copia 2, cambie el tipo de medio específico para el identificador de los medios nuevos, guarde el archivo y cierre el editor de texto.

En el ejemplo, queremos migrar datos desde las cintas DLT antiguas hacia cartuchos LTO nuevos. Por lo tanto, en la copia 2, cambiamos el tipo de medio antiguo, *lt* (DLT), a *li* (LTO):

```
root@solaris: vi /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
# =====
# /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
# -----
...
# -----
# VSN Directives
vsns
allfiles.1 lt .*
allfiles.2 li .*
endvsns
```

```
:wq
root@solaris:~#
```

3. Revise el archivo *archiver.cmd* para detectar errores de sintaxis. Ejecute el comando *archiver -lv* y corrija los errores hasta no encontrar más errores.

El comando *archiver -lv* imprimirá el archivo línea por línea. Si encuentra un error, dejará de ejecutarse en el punto donde se produjo el error.

```
root@solaris:~# archiver -lv
Reading '/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd'.
1: # =====
2: # /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
3: # -----
4: # Global Directives
5: logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver.log
6: # -----
7: # File System Directives:
8: fs = samqfsms
9: all .
10: 1 5m ...
root@solaris:~#
```

4. Una vez que el archivo modificado *archiver.cmd* esté libre de errores, cárguelo en la configuración actual mediante el comando *samd config*:

```
root@solaris:~# samd config
Configuring SAM-FS
root@solaris:~#
```

5. Luego, [Migración de datos desde un cartucho al otro \[202\]](#).

7.3. Migración de datos hacia medios de reemplazo

El procedimiento recomendado para migrar datos utiliza *sfind*, la extensión de Oracle HSM del comando GNU *find*. El comando *sfind* se utiliza para ubicar archivos en un volumen de cintas específico y lanzar los comandos *stage* y *rearchive* contra todos los archivos encontrados.

Si no conoce los comandos *sfind*, *stage* y/o *rearchive*, revise ahora las respectivas páginas del comando *man*. Para cada cartucho de cintas que contiene datos que se deben migrar, haga lo siguiente:

7.3.1. Migración de datos desde un cartucho al otro

1. Inicie sesión en el host del sistema de archivos como *root*.

```
root@solaris:~#
```

2. Diríjase al directorio del punto de montaje para el sistema de archivos que contiene los archivos que está migrando.

En el ejemplo, se migran copias de los archivos almacenados en el sistema de archivos *samqfs1* montado en */samqfs1*:

```
root@solaris:~# cd /samqfs1
root@solaris:~#
```

3. Seleccione un volumen de cinta.

Cuando migra datos entre tipos de medios, trabaje con un volumen a la vez. En los ejemplos que se muestran a continuación, se trabaja con un número de serie de volumen *VOL008*.

4. Primero, busque en el volumen seleccionado los archivos dañados que no se puedan almacenar correctamente. Utilice el comando *sfind . -vsname volume-serial-number -damaged* de Oracle HSM, donde *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de manera única el volumen dentro de la biblioteca.

En el ejemplo, comenzamos la búsqueda desde el directorio de trabajo actual (.). El parámetro *-vsname* limita la búsqueda a los archivos que se encuentran en nuestra cinta actual, *VOL008*. El indicador *-damaged* limita la búsqueda a los archivos que no se pueden almacenar exitosamente:

```
root@solaris:~# sfind . -vsname VOL008 -damaged
```

5. Si la búsqueda *sfind* de archivos dañados devuelve cualquier resultado, intente reparar el archivo. Utilice el comando *undamage -m media-type -vsname volume-serial-number file*, donde:
 - *media-type* es uno de los códigos de tipos de medios de dos caracteres que se muestran en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#).
 - *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica el volumen de manera única.
 - *file* es la ruta de acceso y el nombre del archivo dañado.

En ocasiones, un error de E/S transitoria hace que la copia se marque como dañada. El comando *undamage* de Oracle HSM borra este estado. En el ejemplo, la copia del archivo de almacenamiento */samqfs1/data0008/20131025DAT* se informa como dañada. Por lo tanto, se repara y se vuelve a intentar la búsqueda de archivos dañados:

```
root@solaris:~# sfind . -vsname VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# undamage -m lt -vsname VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
```

```
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
```

6. Si el comando *sfind* vuelve a mostrar el archivo como dañado, la copia no se puede utilizar. Consulte si el archivo de almacenamiento contiene otra copia del archivo que no esté dañada. Para mostrar las copias disponibles, utilice el comando *sls -D file*, donde *file* es la ruta y el nombre del archivo. Para comprobar el estado de las copias encontradas, utilice el comando *sfind file -vsn volume-serial-number*.

En el ejemplo, el comando *undamage* no puede solucionar la copia. Por lo tanto, se usa *sls* para mostrar todas las copias del archivo */samqfs1/data0008/20131025DAT*:

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsn VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sls -D /samqfs1/data0008/20131025DAT
20131025DAT:
mode: -rw-r--r--  links:   1  owner: root      group: other
      length:    319279  admin id:    7  inode: 1407.5
      project: system(0)
      offline;  archdone; stage -n;
      copy 1: ---- May 21 07:12      1e4b1.1    lt VOL008
      copy 2: ---- May 21 10:29      109c6.1    lt VOL022
...
```

El volumen de cinta *VOL022* aloja una segunda copia del archivo. Por lo tanto, se controla la segunda copia con *sfind*:

```
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsn VOL022 -damaged
```

7. Si una copia no se puede utilizar y existe otra copia del archivo que no está dañada, almacene nuevamente el archivo. A continuación, una vez el archivo de almacenamiento contenga dos copias correctas, desarchive la copia dañada.

En el ejemplo, la copia 1 del archivo */samqfs1/data0008/20131025DAT* en el volumen *VOL008* es inutilizable, pero el comando *sfind* no encontró daños en la copia 2. Por lo tanto, se ejecuta el comando *archive* con la opción *-c* para crear una copia 1 válida antes de desarchivar la copia dañada en el volumen *VOL008*:

```
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsn VOL022 -damaged
root@solaris:~# archive -c 1 /samqfs1/data0008/20131025DAT
...
root@solaris:~# unarchive -m lt -vsn VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
```

8. Si no existen copias correctas, consulte si el archivo reside en la caché. Utilice el comando *sfind . -vsn volume-serial-number -online*.

En el ejemplo, tanto la copia 1 del volumen *VOL008* como la copia 2 del volumen *VOL022* están dañadas e inutilizables. De esta manera, se puede ver si el archivo está disponible en línea, en la caché de disco:

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsu VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsu VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# undamage -m lt -vsu VOL022 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsu VOL022 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -online
```

9. Si no existen copias utilizables, pero el archivo reside en la caché, almacénalo. A continuación, una vez el archivo de almacenamiento contenga dos copias correctas, desarchiva la copia dañada.

En el ejemplo, tanto la copia 1 en el volumen *VOL008* como la copia 2 en el volumen *VOL022* son inutilizables; por lo tanto, ejecutamos el comando *archive* para crear dos copias válidas antes de desarchivar la copia dañada en el volumen *VOL008*:

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsu VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsu VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# undamage -m lt -vsu VOL022 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsu VOL022 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -online
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# archive /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# unarchive -m lt -vsu VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
```

10. Si no existen copias correctas y si el archivo no reside en la caché del disco, es probable que se hayan perdido los datos. Si los datos son de vital importancia, consulte a una empresa especialista en recuperación de datos para pedir ayuda. De lo contrario, desarchiva la copia dañada.

En el ejemplo, tanto la copia 1 del volumen *VOL008* como la copia 2 del volumen *VOL022* son inutilizables. El comando *sfind* no pudo encontrar la caché del disco del archivo. Los datos no son críticos. Por lo tanto, desarchivamos la copia dañada en el volumen *VOL008*:

```
root@solaris:~# undamage -m lt -vsu VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind . -vsu VOL008 -damaged
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# undamage -m lt -vsu VOL022 /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -vsu VOL022 -damaged
```

```
/samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# sfind /samqfs1/data0008/20131025DAT -online
root@solaris:~# archive /samqfs1/data0008/20131025DAT
root@solaris:~# unarchive -m lt -vsf VOL008 /samqfs1/data0008/20131025DAT
```

11. Si la búsqueda *sfind* de archivos dañados no arroja resultados, almacene de manera provisional los archivos de la cinta actual a la caché del disco. Utilice el comando *sfind . -vsf volume-serial-number -offline -exec stage {}/;*

El parámetro *-vsf* limita la búsqueda a los archivos que se encuentran en la cinta actual (siempre migre los datos de una cinta a la vez).

El parámetro *-offline* restringe aún más la salida de *sfind* a los archivos que todavía no residen en la caché, de modo que los datos no se sobrescriban.

El argumento *-exec stage {}/;* toma cada ruta y nombre de archivo que *sfind* devuelve y lo utiliza como el argumento para un comando *stage* de Oracle HSM. Luego, el comando *stage* restaura el archivo específico a la caché del disco. El proceso se repite hasta que todos los archivos elegibles se han almacenado de manera provisional.

En el ejemplo, el comando *sfind -vsf VOL008 -damaged* no devuelve ninguna salida. Por lo tanto, utilizamos *sfind* para almacenar de manera provisional todos los archivos que se encuentran en *VOL008* y que todavía no están en la caché:

```
root@solaris:~# sfind . -vsf VOL008 -damaged
root@solaris:~# sfind . -vsf VOL008 -offline -exec stage {}/;
```

12. Una vez que se han almacenado los archivos de la cinta, vuelva a archivarlos de manera selectiva. Utilice el comando *sfind . -vsf volume-serial-number -online -exec rearch -r -m media-type {}/;* donde *media-type* es el tipo de medio desde el que está migrando.

El parámetro *-vsf* limita la búsqueda a los archivos que también se encuentran en la cinta actual (siempre migre los datos de una cinta a la vez).

El parámetro *-online* restringe aún más la salida *sfind* a los archivos que residen en la caché, de modo que los datos no se sobrescriben.

El argumento *-exec rearch -r -m media-type {}/;* toma cada ruta y nombre de archivo que *sfind* devuelve y lo utiliza como el argumento para un comando *rearch -r -m media-type* de Oracle HSM. El argumento *-r* ejecuta el proceso de forma recursiva mediante subdirectorios. El argumento *-m* vuelve a archivar solamente los archivos que residen en el medio de origen.

En el ejemplo, el valor del parámetro *-vsf* es *VOL008*, y el valor del parámetro *-m* especifica *lt*, para medios DLT:

```
root@solaris:~# sfind . -vsf VOL008 -online -exec rearch -r -m lt {}/;
```

13. Repita el paso anterior hasta que no se encuentren más archivos en la búsqueda de *sfind*.
14. Cuando se hayan vuelto a almacenar todos los archivos, elimine la cinta tal como lo ha planeado (consulte [Sección 7.1.2, “Planificación de la disposición de medios antiguos después de la migración” \[200\]](#)).
15. Repita este procedimiento hasta haber migrado los datos desde los medios antiguos hacia los medios nuevos.

Apéndice A

Glosario de tipos de equipos

El valor del campo *Equipment Type* del archivo de configuración maestro (*mcf* [257]) identifica dispositivos y configuraciones de dispositivos dentro de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS Software. Los códigos de tipos de equipos se especifican como dos caracteres. Este glosario muestra los códigos para referencia rápida cuando se trabaja con las muestras o cuando se interpreta un *mcf* existente (para obtener más detalles, consulte la página del comando *man mcf(4)*).

Para mayor comodidad, los códigos están divididos en tres secciones y, luego, ordenados alfabéticamente:

- [Tipos de medios y equipos recomendados \[209\]](#)
- [Otros tipos de medios y equipos \[211\]](#)

A.1. Tipos de medios y equipos recomendados

En esta sección, se describen todos los códigos de equipos que normalmente se necesitan: los códigos de equipos genéricos (*rb*, *tp* y *od*) y los códigos para identificar interfaces de biblioteca conectadas a red y el historiador Oracle HSM.

Los códigos de equipos genéricos *rb*, *tp* y *od* son los códigos de tipos de equipos preferidos para todos los dispositivos de disco óptico, las unidades de cinta y las bibliotecas con conexión SCSI. Cuando se especifica un tipo de equipo genérico, Oracle HSM puede configurar automáticamente el tipo correcto según los códigos de proveedor de SCSI.

gXXX

Donde XXX es un número entero comprendido en el rango $[0-127]$, un grupo segmentado de dispositivos de disco que forma parte de un conjunto de familia de caché de disco *ma*.

hy

El historiador Oracle HSM, una biblioteca virtual opcional que mantiene un catálogo de medios, pero no tiene hardware asociado. Se utiliza para rastrear medios exportados.

ma

Un sistema de archivos QFS de alto rendimiento que mantiene metadatos del sistema de archivos en uno o varios dispositivos de disco *mm* dedicados. Los datos de archivos residen en dispositivos de datos *md*, *mr* o *gXXX* separados.

md

Un dispositivo de disco que almacena datos de archivos para un sistema de archivos *ma* o datos y metadatos para un sistema de archivos *ms*. Los dispositivos *md* almacenan datos de archivos en unidades de asignación de disco (DAU) pequeñas de 4 kilobytes y en DAU grandes de 16, 32 o 64 kilobytes. La DAU predeterminada es de 64 kilobytes.

mm

Un dispositivo de disco que almacena metadatos de sistemas de archivos para un sistema de archivos *ma* de alto rendimiento.

mr

Un dispositivo de disco que almacena datos de archivos para un sistema de archivos *ma*. Los dispositivos *mr* almacenan datos de archivos en unidades de asignación de discos (DAU) grandes, completamente ajustables, que son múltiples, de 8 kilobytes, en el rango de 8 a 65528 kilobytes. La DAU predeterminada es de 64 kilobytes.

ms

Un sistema de archivos Oracle HSM que mantiene los metadatos del sistema de archivos en los mismos dispositivos que almacenan datos de archivos.

od

Cualquier disco óptico con conexión SCSI. Oracle HSM configura el tipo de equipo adecuado automáticamente mediante el código de proveedor de SCSI.

rb

Cualquier biblioteca de cintas con conexión SCSI. Oracle HSM configura el tipo de equipo adecuado automáticamente mediante el código de proveedor de SCSI.

rd

Pseudodispositivo de SAM-Remote. En el archivo de configuración maestro (*mcf*), el campo *Equipment Identifier* correspondiente debe contener la ruta del pseudodispositivo (por ejemplo, */dev/samrd/rd2*). El campo *Family Set* correspondiente debe contener el nombre de host del servidor de SAM-Remote.

sc

Sistema cliente remoto SAM. En el archivo de configuración maestro (*mcf*), el campo *Equipment Identifier* correspondiente debe contener la ruta del archivo de configuración del cliente de SAM-Remote para el cliente. El campo *Family Set* correspondiente debe contener el nombre de conjunto de familias del servidor. El campo *Additional Parameters* debe contener la ruta completa del archivo de catálogo de biblioteca del cliente.

sk

Interfaz de StorageTek ACSLS de Oracle para una biblioteca conectada a red. En el archivo de configuración maestro (*mcf*), el campo *Equipment Identifier* correspondiente debe contener la ruta del archivo de parámetros para la interfaz ACSLS. Para obtener más información, consulte la página del comando *man stk(7)*.

ss

Servidor de SAM-Remote. En el archivo de configuración maestro (*mcf*), el campo *Equipment Identifier* correspondiente debe contener la ruta del archivo de configuración del servidor SAM-Remote. El campo *Family Set* correspondiente debe contener el nombre del conjunto de familia del servidor, que debe coincidir con el nombre utilizado en el campo *Family Set* del *mcf* del cliente.

tp

Cualquier unidad de cintas con conexión SCSI. Oracle HSM configura el tipo de equipo adecuado automáticamente mediante el código de proveedor de SCSI. sin embargo, si utiliza códigos más específicos de los equipos, como *li* [212] y *ti* [212], debe

hacerlo de forma coherente. Si especifica un equipo de cinta (LTO) *li* en el archivo *mcf*, por ejemplo, no puede referirse al mismo equipo como equipo *tp* en el archivo *archivador [251].cmd*.

A.2. Otros tipos de medios y equipos

También se admiten los tipos de equipos que se muestran en esta sección.

Tenga en cuenta que, en la mayoría de los casos, Oracle recomienda identificar los dispositivos de disco óptico, las unidades de cinta y las bibliotecas con conexión SCSI mediante los tipos de equipos genéricos *rb*, *tp* y *od*. Los tipos de equipos genéricos indican a Oracle HSM que identifique el hardware dinámicamente mediante los ID de proveedor de SCSI. Los códigos de tipos que se indican a continuación son fundamentales al migrar de un tipo de medio a otro y, en algunos casos, pueden ser útiles para fines de gestión. Pero, mediante su uso en un archivo de configuración maestro (*mcf*), por ejemplo, se codifica de forma rígida una configuración de equipo estática que puede, en algún momento, dejar de coincidir con el hardware real.

ac

Biblioteca de cintas Sun 1800, 3500 o L11000.

at

Unidad de cinta AIT-4 o AIT-5 de Sony.

cy

Biblioteca de discos ópticos Cygnet.

d3

Unidad de cintas de StorageTek D3.

dm

Biblioteca DMF de Sony.

ds

Biblioteca de discos ópticos Plasmon o DocuStore.

dt

Unidad de cintas DAT de 4 mm.

e8

Biblioteca Exabyte X80.

fd

Unidad de cintas de 128 pistas Fujitsu M8100.

h4

Biblioteca HP SL48 o SL24.

hc

Biblioteca Hewlett Packard series L9/L20/L60.

i7

Unidad de cintas IBM 3570.

ic

Cambiador de medios IBM 3570.

il

Biblioteca de cintas IBM 3584.

li

Unidad de cinta LTO-3 o posterior.

lt

Unidad de cintas Digital Linear Tape (DLT), Super DLT o DLT-S4.

me

Biblioteca Metrum.

mf

Unidad óptica multifunción de IBM.

mo

Unidad óptica que se puede borrar de 5,25 in.

o2

Unidad WORM de 12 in.

ov

Biblioteca de cintas de serie Neo de Overland Data Inc.

pd

Biblioteca de DVD-RAM serie D de Plasmon.

q8

Biblioteca Qualstar 42xx, 62xx o 82xx.

s3

Biblioteca StorageTek SL3000.

s9

Biblioteca de serie 97xx de Oracle StorageTek.

se

Unidad de cintas de StorageTek 9490.

sf

Unidad de cintas de StorageTek T9940.

sg

Unidad de cinta StorageTek 9840C o posterior.

sl

Biblioteca de cintas Spectra Logic o Qualstar.

st

Unidad de cintas de StorageTek 3480.

ti

Unidad de cintas StorageTek T10000 (Titanium).

vt

Unidad de cintas Metrum VHS (RSP-2150).

wo

Unidad WORM óptica de 5,25 in.

xt

Unidad de cintas Exabyte (850x) de 8 mm.

Apéndice B

Indicadores de estados de medios

Los indicadores de medios tienen los siguientes significados:

- *A* significa que la ranura necesita una auditoría.
- *C* significa que la ranura contiene un cartucho de limpieza.
- *E* significa que el volumen es incorrecto o el medio de limpieza ha caducado.
- *L* significa que el volumen es un volumen de sistema de archivos de cintas lineales (LTFS).
- *N* significa que el volumen no está en formato Oracle HSM.
- *R* significa que el volumen es de solo lectura (indicador de software).
- *U* significa que el volumen no está disponible.
- *W* significa que el volumen está protegido contra escritura físicamente.
- *X* significa que la ranura es una ranura de exportación.
- *b* significa que el volumen tiene un código de barras.
- *c* significa que el volumen está programado para reciclar.
- *f* significa que el archivador encontró el volumen lleno o corrupto.
- *d* significa que el volumen tiene un número de serie de volumen duplicado (VSN).
- *l* significa que el volumen está etiquetado.
- *o* significa que la ranura está ocupada.
- *p* significa que el volumen es un volumen de alta prioridad.
- *-*, cuando se utiliza para mostrar, significa que el indicador correspondiente no está configurado.

Por ejemplo, *samcmd v* muestra información del catálogo, incluso indicadores de medios para cada volumen catalogado:

```
root@solaris:~# samcmd v 800
Robot catalog samcmd      5.4      16:45:25 Mar 14 2014
samcmd on samqfshost      count 32
Robot VSN catalog by slot : eq 800
slot      access time count use  flags      ty vsn
0      2014/03/14 11:23 875 0% -il-o-b----- li VOL001
1      2014/03/13 17:54 866 0% -il-o-b----- li VOL002
2      2014/03/14 11:26 3 0% -il-o-b----- li VOL003
3      2014/03/14 10:33 3 0% -il-o-b----- li VOL004
4      2014/03/14 11:34 5 0% -il-o-b----- li VOL005
5      2014/03/14 11:32 2 0% -ilEo-b-----f li VOL006 MEDIA ERROR
6      2014/03/13 18:07 2 0% -il-o-b----- li VOL007
7      2014/03/13 18:07 1 0% -il-o-b----- li VOL008
10     2014/03/13 18:10 2 0% -il-o-b----- li VOL011
```


Opciones de montaje de un sistema de archivos compartido

Un sistema de archivos compartido Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS Software se puede montar con varias opciones de montaje. En este capítulo, se describen algunas de estas opciones en el contexto de sus roles.

C.1. Opciones de montaje del sistema de archivos compartido

Puede especificar la mayoría de las opciones de montaje mediante el comando *mount*, al introducirlas en el archivo */etc/vfstab* o en el archivo *samfs.cmd*. Por ejemplo, el siguiente archivo */etc/vfstab* incluye opciones de montaje para un sistema de archivos compartido:

```
sharefs - /sfs samfs - no shared,mh_write
```

Puede cambiar algunas opciones de montaje dinámicamente mediante la utilidad del operador *samu*. Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte *Referencia del comando samu de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS*.

Para obtener más información sobre estas opciones de montaje, consulte la página del comando *man mount_samfs*.

C.1.1. *bg*: montaje en segundo plano

La opción de montaje *bg* especifica que, si se produce un error en la primera operación de montaje, posteriormente se deben realizar intentos de montaje en segundo plano. De forma predeterminada, *bg* no está vigente y se siguen realizando intentos de montaje en primer plano.

C.1.2. *retry*: nuevo intento de montaje de un sistema de archivos

La opción de montaje *retry* especifica la cantidad de veces que el sistema debe intentar montar un sistema de archivos. El valor predeterminado es 10000.

C.1.3. *shared*: declaración de un sistema de archivos compartido de Oracle HSM

La opción de montaje *shared* declara que un sistema de archivos es un sistema de archivos compartido Oracle HSM. Esta opción se debe especificar en el archivo */etc/vfstab* a fin

de montar el sistema de archivos como un sistema de archivos compartido Oracle HSM. La presencia de esta opción en un archivo *samfs.cmd* o en el comando *mount* no genera una condición de error, pero no monta el sistema de archivos como un sistema de archivos compartido.

C.1.4. *minallocsz* y *maxallocsz*: Ajuste de tamaños de asignación

Las opciones *minallocsz* y *maxallocsz* para el comando *mount* especifican una cantidad de espacio en kilobytes. Estas opciones configuran el tamaño mínimo de asignación de bloques. Si un archivo aumenta su tamaño, el servidor de metadatos asigna bloques cuando se concede un anexo. Use *-o minallocsz=n* para especificar el tamaño inicial de esta asignación. El servidor de metadatos puede aumentar el tamaño de la asignación de bloques en función de los patrones de acceso de la aplicación hasta alcanzar el valor de *-o maxallocsz=n*, como máximo.

Puede especificar estas opciones *mount* en la línea de comandos *mount*, en el archivo */etc/vfstab* o en el archivo *samfs.cmd*.

C.1.5. *rdlease*, *wrlease* y *aplease*: uso de concesiones en un sistema de archivos compartido de Oracle HSM

De forma predeterminada, cuando los hosts comparten archivos, el servidor de metadatos de Oracle HSM mantiene la coherencia del sistema de archivos mediante la emisión de *concesiones* de E/S para sí mismo y sus clientes. Una concesión otorga un permiso de host compartido para llevar a cabo una operación en un archivo durante un período específico. Una *concesión de lectura* permite a un host leer datos de archivos. Una *concesión de escritura* permite a un host sobrescribir datos de archivos existentes. Una *concesión de anexo* permite a un host escribir datos adicionales al final de un archivo. El servidor de metadatos puede renovar las concesiones según sea necesario.

Por lo tanto, las lecturas y escrituras en un sistema de archivos compartido de Oracle HSM deben mostrar un comportamiento similar a POSIX para los datos. Sin embargo, para los metadatos, es posible que los cambios de hora de acceso no se vean de inmediato en otros hosts. Al final de una concesión de escritura, los cambios realizados en un archivo se transfieren al disco. Cuando se adquiere una concesión de escritura, el sistema invalida las páginas de la caché obsoletas, de modo que se puedan ver los datos recién escritos.

Las siguientes opciones de montaje configuran la duración de las concesiones:

- *-o rdlease= number-seconds* especifica la cantidad máxima de tiempo, en segundos, para la concesión de lectura.
- *-o wrlease= number-seconds* especifica la cantidad máxima de tiempo, en segundos, para la concesión de escritura.
- *-o aplease= number-seconds* especifica la cantidad máxima de tiempo, en segundos, para la concesión de anexo.

En los tres casos, *number - seconds* es un número entero en el rango [15-600]. El tiempo predeterminado para cada concesión es 30 segundos. No se puede truncar un archivo si hay una concesión en vigencia. Para obtener más información sobre la configuración de estas concesiones, consulte la página del comando `man mount_samfs`.

Si cambia el servidor de metadatos porque el servidor de metadatos actual está inactivo en este momento, debe agregar el tiempo de concesión al tiempo de cambio porque todas las concesiones deben caducar para que un servidor de metadatos alternativo asuma el control.

La configuración de tiempo de una concesión breve genera más tráfico entre los hosts del cliente y el servidor de metadatos porque la concesión se debe renovar después de que caduca.

C.1.6. *mh_write*: activación de lecturas y escrituras de hosts múltiples

La opción *mh_write* controla el acceso de escritura de varios hosts al mismo archivo. Si se especifica *mh_write* como opción de montaje en el host del servidor de metadatos, el sistema de archivos compartido de Oracle HSM activa las lecturas y escrituras simultáneas de varios hosts al mismo archivo. Si no se especifica *mh_write* en el host del servidor de metadatos, solo un host puede escribir en un archivo por vez.

De forma predeterminada, la opción *mh_write* está desactivada, y solo un host tiene acceso de escritura a un archivo durante el período de vigencia de la opción de montaje *wrlease*. Si el sistema de archivos compartido de Oracle HSM se monta en el servidor de metadatos con la opción *mh_write* activada, varios hosts pueden realizar lecturas y escrituras simultáneas en el mismo archivo.

Cuando se activa *mh_write* en el servidor de metadatos, Oracle HSM admite lo siguiente:

- Varios hosts de lectura y función de E/S paginada
- Varios hosts de lectura y escritura, y función de E/S solo si hay escritores
- Un host de anexo (otros hosts leen o escriben) y función de E/S directa solo si hay escritores.

El montaje de un sistema de archivos con la opción *mh_write* no cambia el comportamiento de bloqueo. Los bloqueos de archivos se comportan del mismo modo, independientemente de que *mh_write* esté en vigencia. Sin embargo, en otros aspectos, el comportamiento puede ser menos coherente. Cuando hay lectores y escritores simultáneos, el sistema de archivos compartido de Oracle HSM usa la función de E/S directa para todos los accesos de hosts a un archivo. Por lo tanto, la función de E/S alineada por página debe ser inmediatamente visible para otros hosts. Sin embargo, la función de E/S no alineada por página puede provocar que se vean datos obsoletos o, incluso, que se escriban en el archivo, porque se desactivó el mecanismo normal de concesión que impide que esto ocurra.

Por este motivo, debe especificar la opción *mh_write* solo cuando varios hosts deben escribir el mismo archivo simultáneamente y cuando las aplicaciones alojadas ejecutan la función de E/S alineada por página y coordinan las escrituras en conflicto. En otros casos, se

pueden producir inconsistencias de datos. El uso de *flock()* con *mh_write* para coordinar entre hosts no garantiza la coherencia. Para obtener más información, consulte la página del comando *man mount_samfs*.

C.1.7. *min_pool*: configuración de cantidad mínima de subprocesos simultáneos

La opción de montaje *min_pool* configura la cantidad mínima de subprocesos simultáneos para el sistema de archivos compartido de Oracle HSM. La configuración predeterminada es *min_pool=64* en sistemas Oracle Solaris. Esta configuración significa que habrá 64 subprocesos activos, como mínimo, en la agrupación de subprocesos de Oracle Solaris. Puede ajustar la configuración *min_pool* según cualquier valor del rango *[8-2048]*, en función de la actividad del sistema de archivos compartido.

Se debe configurar la opción de montaje *min_pool* en el archivo *samfs.cmd*. Se omitirá si se configura en el archivo */etc/vfstab* o en la línea de comandos.

C.1.8. *meta_timeo*: mantenimiento de atributos de la caché

La opción de montaje *meta_timeo* determina el tiempo de espera del sistema entre las comprobaciones de información de los metadatos. De forma predeterminada, el sistema actualiza la información de los metadatos cada tres segundos. Por ejemplo, es posible que un comando *ls* introducido en un sistema de archivos compartido con varios archivos recién creados no brinde información sobre todos los archivos hasta que transcurran tres segundos. La sintaxis para la opción es *meta_timeo=seconds*, donde *seconds* es un número entero en el rango *[0-60]*.

C.1.9. *stripe*: especificación de asignación segmentada

De forma predeterminada, los archivos de datos del sistema de archivos compartido se asignan por medio del método de asignación en rueda. Para especificar que se deben segmentar los datos de archivo en todos los discos, puede especificar la opción de montaje *stripe* en el host de metadatos y todos los hosts de metadatos potenciales. Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, los sistemas de archivos no compartidos asignan datos de archivo por medio del método segmentado.

En una asignación round-robin, los archivos se crean con el método round-robin en cada segmento o grupo segmentado. El nivel máximo de rendimiento para un archivo corresponderá a la velocidad de un segmento o grupo segmentado. Para obtener más información sobre los métodos de asignación de archivos, consulte la Guía de configuración e instalación de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS en la *biblioteca de documentación del cliente* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

C.1.10. *sync_meta*: especificación de la frecuencia con la cual se escriben metadatos

Puede configurar la opción *sync_meta* en *sync_meta=1* o *sync_meta=0*.

La configuración predeterminada es `sync_meta=1`, lo cual significa que un sistema de archivos compartido de Oracle HSM escribe metadatos de archivo en el disco cada vez que se modifican. Esta configuración lentifica el rendimiento de los datos, pero garantiza su coherencia. Esta configuración debe estar en vigencia si desea cambiar el servidor de metadatos.

Si configura `sync_meta=0`, el sistema de archivos compartido de Oracle HSM escribe los metadatos en un buffer antes de escribirlos en el disco. Esta escritura retrasada ofrece mayor rendimiento, pero disminuye la coherencia de los datos después una interrupción imprevista del equipo.

C.1.11. `worm_capable` y `def_retention`: activación de la funcionalidad WORM

La opción de montaje `worm_capable` permite al sistema de archivos admitir archivos WORM. La opción de montaje `def_retention` configura el tiempo de retención predeterminado con el formato `def_retention=MyNdOhPm`.

En este formato, *M*, *N*, *O* y *P* son números enteros no negativos e *y*, *d*, *h* y *m* representan los años, los días, las horas y los minutos, respectivamente. Se puede usar cualquier combinación de estas unidades. Por ejemplo, `1y5d4h3m` indica 1 año, 5 días, 4 horas y 3 minutos; `30d8h` indica 30 días y 8 horas, y `300m` indica 300 minutos. Este formato es compatible con la fórmula de las versiones de software anteriores en la cual el período de retención se especificaba en minutos.

Para obtener más información, consulte la Guía de configuración e instalación de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS en la *biblioteca de documentación del cliente* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

Directivas de configuración de archivado

En este apéndice, se enumeran las directivas que se utilizan para configurar los sistemas de archivos Oracle Hierarchical Storage Manager y las operaciones de software relacionadas. Cada directiva consta de una sola línea de texto que incluye uno o más campos delimitados por comas. Las directivas relacionadas se almacenan juntas en archivos de comandos (*.cmd*) de Oracle HSM.

El resto de este apéndice proporciona una visión general de los tres tipos principales de directivas:

- [Directivas de archivado \[221\]](#)
- [Directivas de almacenamiento provisional \[238\]](#)
- [Directivas de solicitud de previsualización \[243\]](#)

Consulte las páginas del comando `man` de Oracle HSM para obtener más información.

Tenga en cuenta que puede configurar los archivos de comandos de Oracle HSM desde la línea de comandos, tal como se describe aquí, o mediante el software Oracle HSM Manager. Para obtener información sobre Oracle HSM Manager, consulte la ayuda en pantalla.

D.1. Directivas de archivado

En esta sección, se brinda información de uso para las *directivas de archivado* que conforman el archivo *archiver.cmd*. Las directivas de archivado definen los conjuntos de archivos que controlan cómo se copian los archivos, el medio que se utiliza y el comportamiento general del software de archivado.

Hay cuatro tipos básicos de directivas de archivado:

- [Directivas globales de archivado \[222\]](#)
- [Directivas del sistema de archivos \[228\]](#)
- [Parámetros de copia \[232\]](#)
- [Directivas de asociación de números de serie de volumen \(VSN\) \[237\]](#)

Las directivas globales y del sistema de archivos controlan la manera en que se almacenan los archivos. Sin embargo, el archivador evalúa las directivas específicas del sistema de archivos antes de evaluar las directivas globales. Entonces, en caso de conflictos, las directivas del sistema de archivos sustituyen las directivas globales. Del mismo modo, entre las directivas del sistema de archivos, la primera directiva que se muestra sustituye las siguientes directivas en conflicto.

D.1.1. Directivas globales de archivado

Las directivas globales controlan el funcionamiento del archivador general y permiten optimizar el funcionamiento de todos los sistemas de archivos configurados. Las directivas globales constan de una única palabra clave o de una palabra clave seguida de un signo igual (=) y campos de datos adicionales. Las directivas globales inician el archivo *archiver.cmd* y finalizan al inicio de las [Directivas del sistema de archivos \[228\]](#).

D.1.1.1. *archivemeta*: control de almacenamiento de metadatos en archivo

La directiva *archivemeta* controla si los metadatos del sistema de archivos se almacenan en archivo. Si se realizan transferencias de archivos y cambios frecuentes en las estructuras del directorio de un sistema de archivos, almacene los metadatos del sistema de archivos. Sin embargo, si las estructuras de los directorios se mantienen razonablemente estables, puede desactivar el archivado de metadatos y reducir las acciones realizadas por las unidades de medios extraíbles. De forma predeterminada, los metadatos no se archivan.

Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
archivemeta=state
```

Para *state*, especifique *on* u *off*. El valor predeterminado es *off*.

El proceso de archivado para los metadatos depende de si se usa un superbloque versión 1 o 2, como se muestra a continuación:

- Para los sistemas de archivos versión 1, el archivador almacena directorios, archivos de medios extraíbles, inodes de índice de segmentos y enlaces simbólicos como metadatos.
- Para los sistemas de archivos versión 2, el archivador almacena directorios e inodes de índice de segmentos como metadatos. Los archivos de medios extraíbles y los enlaces simbólicos se almacenan en inodes, en lugar de almacenarse en bloques de datos. No se archivan. Los enlaces simbólicos se archivan como datos.

D.1.1.2. *archmax*: control de tamaño de archivos de almacenamiento

La directiva *archmax* especifica el tamaño máximo de un archivo de almacenamiento (.tar). Una vez que se alcanza el valor de *target-size*, no se agregan más archivos de usuario al archivo de almacenamiento. Los archivos de usuario grandes se escriben en un archivo de almacenamiento.

Para cambiar los valores predeterminados, use la siguiente directiva:

```
archmax=media target-size
```

donde *media* es uno de los tipos de medios definidos en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y en la página del comando *man mcf*, y donde *target-size* es el

tamaño máximo del archivo de almacenamiento. Este valor depende del medio. De forma predeterminada, los archivos de almacenamiento escritos en discos ópticos tienen menos de 5 megabytes. El tamaño máximo predeterminado de archivo de almacenamiento para las cintas es 512 megabytes.

La configuración de tamaños grandes o pequeños de archivo de almacenamiento tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, si se realiza el archivado en una cinta y se configura *archmax* para un gran tamaño, la unidad de cinta se detiene y se inicia con menos frecuencia. Sin embargo, al escribir archivos de almacenamiento grandes, una finalización prematura de la cinta puede provocar el desperdicio de una gran cantidad de cinta. Como una de las mejores prácticas, la directiva *archmax* no debe configurarse de modo que ocupe más del 5% de la capacidad del medio.

También se puede configurar la directiva *archmax* para un conjunto de archivos individual.

D.1.1.3. *bufsize*: configuración de tamaño de buffer de archivador

De forma predeterminada, un archivo que se almacena se copia en un medio de archivo mediante un buffer de memoria. Puede usar la directiva *bufsize* para especificar un tamaño de buffer no predeterminado y, opcionalmente, bloquear el buffer. Estas acciones pueden mejorar el rendimiento en algunas situaciones. Puede probar diferentes valores de *buffer-size*. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
bufsize=media buffer-size [lock]
```

donde:

- *media* es uno de los tipos de medios definidos en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y en la página del comando `man mcf`
- *buffer-size* es un número en el rango [2-1024]. El valor predeterminado es 4. Este valor se multiplica por el valor de *dev_blksize* para el tipo de medio y se utiliza el tamaño de buffer resultante. El valor de *dev_blksize* se especifica en el archivo *defaults.conf*. Para obtener información, consulte la página del comando `man defaults.conf`.
- *lock* indica si el archivador puede usar buffers bloqueados al realizar copias de archivos.

Si se especifica *lock*, el archivador configura bloqueos de archivos en el buffer de archivo en la memoria durante el funcionamiento de *sam-arcopy*. Esta acción evita la sobrecarga asociada con el bloqueo y el desbloqueo del buffer para cada solicitud de E/S y genera una reducción del tiempo de uso de la CPU del sistema.

El argumento *lock* se debe especificar únicamente en sistemas grandes que tengan grandes cantidades de memoria. Una cantidad insuficiente de memoria puede provocar una condición de falta de memoria. El argumento *lock* es efectivo únicamente si se activa la E/S directa para el archivo que se almacenará. De forma predeterminada, *lock* no se

especifica y el sistema de archivos configura los bloqueos en todos los buffers de E/S directa, incluidos los que se archivarán.

Puede especificar un tamaño de buffer y un bloqueo para cada conjunto de archivos mediante el uso de los parámetros de copia de conjuntos de archivos: *-bufsize* y *-lock*. Para obtener más información, consulte [Sección D.1.3.1, “directivas de copia de archivo” \[230\]](#).

D.1.1.4. drives: control de cantidad de unidades utilizadas para el archivado

De forma predeterminada, el archivador usa todas las unidades en una biblioteca automatizada para el archivado. Para limitar la cantidad de unidades utilizadas, use la directiva *drives*. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
drives=media-library count
```

Donde *media-library* es el nombre del conjunto de familias de la biblioteca automatizada, como se define en el archivo *mcf*, y *count* es la cantidad de unidades que se permiten para el uso del archivado.

Para este fin, también puede usar los parámetros de copia de conjuntos de archivos *-drivemax*, *-drivemin* y *-drives*. Para obtener más información, consulte [Sección D.1.3.1, “directivas de copia de archivo” \[230\]](#).

D.1.1.5. examine: control de análisis de archivos

La directiva *examine* configura el valor de *method* que el archivador utiliza para identificar los archivos que están listos para almacenar:

```
examine=method
```

donde *method* es una de las siguientes directivas:

- *noscan*, el valor predeterminado, especifica el archivado continuo. Después del análisis inicial, solo se examinan los directorios cuando cambia el contenido y se debe realizar el archivado. No se examina la información de inode ni del directorio. Este método de archivado ofrece mejor rendimiento que el archivado de análisis, especialmente para los sistemas de archivos que tienen más de 1.000.000 de archivos.
- *scan* especifica el archivado de análisis. Después de la exploración inicial de los directorios del sistema de archivos, los inodes siempre se exploran.
- *scandirs* especifica el archivado de análisis. Los directorios siempre se examinan. La información del inode no se examina.

El archivador no examina directorios que tienen el conjunto de atributos *no_archive*. Por lo tanto, puede reducir el tiempo de análisis definiendo este atributo en los directorios que contienen archivos que no cambian.

- *scaninodes* especifica el archivado de análisis. Los inodes siempre se examinan. La información del directorio no se examina.

D.1.1.6. *interval*: especificación de un intervalo de archivos

El archivador comprueba de forma periódica el estado de todos los sistemas de archivos de almacenamiento montados. El tiempo se controla mediante el *intervalo de archivos*, es decir, el tiempo que transcurre entre las operaciones de análisis de cada sistema de archivos. Para cambiar el intervalo de archivos, use la directiva *interval*.

La directiva *interval* inicia análisis completos solamente cuando se configura el archivado continuo y no se especifican los parámetros *startage*, *startsize* o *startcount*. Si se configura el archivado continuo (*examine=noscan*), la directiva *interval* actúa como valor predeterminado de *startage*. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
interval=time
```

Para *time*, especifique la cantidad de tiempo que desea que transcurra entre las operaciones de análisis en un sistema de archivos. De forma predeterminada, *time* se interpreta en segundos y tiene un valor de 600, que corresponde a 10 minutos. Puede especificar otra unidad de tiempo, como minutos u horas.

Si el archivador recibe el comando *arrun* de la utilidad *samu*, comienza a examinar todos los sistemas de archivos de inmediato. Si la directiva *examine=scan* también se especifica en el archivo *archiver.cmd*, se realiza un análisis después de ejecutar *arrun* o *arscan*.

Si se configura el punto de montaje *hwm_archive* para el sistema de archivos, se puede acortar automáticamente el intervalo de archivos. El proceso del archivador comienza el análisis cuando el uso del sistema de archivos pasa el límite superior. La opción de montaje *high=percent* configura el límite superior para el sistema de archivos.

Para obtener más información acerca de cómo especificar el intervalo de archivos, consulte las páginas del comando *man archiver.cmd* y *mount_samfs*.

D.1.1.7. *logfile*: especificación de un archivo log del archivador

El archivador puede producir un archivo log que contenga información sobre cada archivo que se almacena, se vuelve a almacenar o se quita del almacenamiento. El archivo log es un registro continuo de la acción de archivo. De forma predeterminada, los archivos log del archivador no están activados. Para especificar un archivo log, use la directiva *logfile*. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
logfile=pathname
```

Para *pathname*, especifique la ruta absoluta y el nombre del archivo log. También se puede configurar la directiva *logfile* para un sistema de archivos individual.

Los archivos log del archivador son fundamentales para recuperar sistemas de archivos dañados o perdidos y puede ser muy valioso para las tareas de supervisión y análisis. Por

lo tanto, debe activar los archivos log del archivador y hacer copias de seguridad de ellos. Para obtener más información, consulte la *Guía de configuración e instalación de Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS* en la *Biblioteca de documentación del cliente* (<http://docs.oracle.com/en/storage/#sw>).

D.1.1.8. **notify**: cambio de nombre de secuencia de comandos de notificación de eventos

La directiva *notify* configura el nombre del archivo de la secuencia de comandos de notificación de eventos del archivador. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
notify=filename
```

Para *filename*, especifique el nombre del archivo que contiene la secuencia de comandos de notificación de eventos del archivador o la ruta completa de este archivo. El nombre de archivo predeterminado es */etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh*.

El archivador ejecuta esta secuencia de comandos para procesar varios eventos de una manera específica para el sitio. La secuencia de comandos se llama con una de las siguientes palabras clave para el primer argumento: *emerg*, *alert*, *crit*, *err*, *warning*, *notice*, *info* y *debug*.

En la secuencia de comandos predeterminada, se describen argumentos adicionales. Para obtener más información, consulte la página del comando *man archiver.sh*.

D.1.1.9. **ovflmin**: control de desbordamiento de volumen

Cuando se activa el desbordamiento de volumen, el archivador puede crear archivos almacenados que abarquen varios volúmenes. Cuando un tamaño de archivo supera el tamaño mínimo especificado, el archivador escribe la parte restante del archivo en otro volumen del mismo tipo. La parte del archivo que se escribe en cada volumen se denomina *sección*. El comando *sls* muestra la copia del archivo, con cada una de sus secciones en cada volumen.

El archivador controla el desbordamiento de volumen mediante la directiva *ovflmin*. De forma predeterminada, el desbordamiento de volumen está desactivado. Para activar el desbordamiento de volumen, use la directiva *ovflmin* en el archivo *archiver.cmd*. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
ovflmin = media minimum-file-size
```

Donde *media* es uno de los tipos de medios definidos en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y en la página del comando *man mcf*, y *minimum-file-size* es el tamaño del archivo más pequeño que debe activar el desbordamiento de volumen. También se puede configurar la directiva *ovflmin* para un conjunto de archivos individual.

Use el desbordamiento de volumen con cautela después de evaluar sus efectos. Las tareas de recuperación ante desastres y reciclaje son mucho más difíciles con archivos que abarcan volúmenes. El desbordamiento de volumen no genera sumas de comprobación. Para obtener

más información sobre el uso de sumas de comprobación, consulte la página del comando `man ssum`.

D.1.1.10. `scanlist_squash`: control de consolidación de listas de análisis

El parámetro `scanlist_squash` controla la consolidación de las listas de análisis. La configuración predeterminada es `off`. Este parámetro puede ser global o específico del sistema de archivos.

Cuando se encuentra `on`, esta directiva consolida listas de análisis de los subdirectorios en un árbol de directorio, de modo que el archivador examina de forma recursiva a partir del directorio principal común hacia abajo. Si varios archivos y subdirectorios han cambiado dentro de un sistema de archivos, la consolidación de la lista de análisis puede reducir significativamente el rendimiento del archivado.

D.1.1.11. `setarchdone`: control de configuración del indicador `archdone`

La directiva global `setarchdone` controla si el indicador `archdone` está configurado en archivos que nunca se archivarán. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
setarchdone=state
```

donde `state` es `on` u `off`. La configuración predeterminada para la directiva es `off` si la directiva `examine` se configura en `scandirs` o `noscan`.

El indicador `archdone` le indica al proceso de archivado que ignore el archivo marcado. Normalmente, cuando se han creado todas las copias especificadas de un archivo, el proceso de archivado establece el indicador `archdone`, de modo que las operaciones de archivado posteriores omitan el archivo, a menos que sea modificado posteriormente.

No obstante, cuando `setarchdone` se establece en `on`, el proceso de archivado identifica y marca los archivos no almacenados que no cumplen con ningún criterio de archivado, por lo que nunca se archivarán. Aunque esto puede reducir la sobrecarga futura de archivado, la evaluación de archivos aumenta la sobrecarga inmediatamente y puede afectar negativamente al rendimiento en el futuro.

D.1.1.12. `wait`: retraso de inicio de archivador

La directiva `wait` hace que el archivador espere a una señal de inicio del comando `samcmd`, de la interfaz `samu` o de Oracle HSM Manager. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
wait
```

De forma predeterminada, el archivador se inicia de forma automática cuando se ejecuta el comando de inicialización `sam-fsd`.

También se puede configurar la directiva *wait* para un sistema de archivos individual.

D.1.2. Directivas del sistema de archivos

Las directivas del sistema de archivos define el comportamiento del archivado para sistemas de archivos específicos:

- **fs**: especificación de un sistema de archivos [228]
- **copy-number [archive-age]**: especificación de varias copias de metadatos del sistema de archivos [228]
- **interval, logfile, scanlist** como directivas del sistema de archivos [229]

D.1.2.1. fs: especificación de un sistema de archivos

Cada directiva *fs=file-system-name* introduce una secuencia de directivas de archivado que se aplican únicamente a un sistema de archivos determinado: *file-system-name*. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
fs=file-system-name
```

donde *file-system-name* es el nombre del sistema de archivos definido en el archivo *mcf*.

Las directivas generales y de asociación de conjuntos de archivos que se ejecutan después de una directiva *fs=* se aplican únicamente al sistema de archivos especificado.

D.1.2.2. copy-number [archive-age]: especificación de varias copias de metadatos del sistema de archivos

Los metadatos del sistema de archivos incluyen nombres de ruta del sistema de archivos. Si se requiere más de una copia de los metadatos, coloque las definiciones de las copias en el archivo *archiver.cmd* inmediatamente después de la directiva *fs=*.

```
copy-number [archive-age]
```

donde el tiempo se expresa mediante una o más combinaciones de un número entero y una unidad de tiempo. Entre las unidades, se incluyen *s* (segundos), *m* (minutos), *h* (horas), *d* (días), *w* (semanas) e *y* (años). Si los directorios cambian con frecuencia, al especificar varias copias de metadatos, es posible que el sistema de archivos monte volúmenes de cinta de metadatos con demasiada frecuencia. De forma predeterminada, Oracle HSM realiza solamente una copia de los metadatos.

En el ejemplo, la copia 1 de los metadatos para el sistema de archivos *fs=samma1* se realiza después de cuatro horas (*4h*) y la copia 2 se realiza después de doce horas (*12h*):

```
# General Directives
archivemeta = off
examine = noscan
# Archive Set Assignments
fs = samma1
1 4h
```

D.1.2.3. **interval**, **logfile**, **scanlist** como directivas del sistema de archivos

Se pueden especificar varias directivas como directivas globales para todos los sistemas de archivos y como directivas específicas para un solo sistema de archivos. En las siguientes secciones, se describen estas directivas:

- **interval**: especificación de un intervalo de archivos [225]
- **logfile**: especificación de un archivo log del archivador [225]
- **scanlist_squash**: control de consolidación de listas de análisis [227]
- **wait**: retraso de inicio de archivador [227]

D.1.3. **archive-set-name**: directiva de asignación de conjuntos de archivos

La directiva de asignación de conjuntos de archivos especifica los archivos que se almacenarán en conjunto. Puede especificar los archivos de manera muy limitada mediante el amplio rango de criterios de selección que se describe a continuación. De todos modos, evite hacerlo a menos que sea absolutamente necesario. En general, debe configurar la menor cantidad posible para los conjuntos de archivos más inclusivos. Los conjuntos de archivos pueden hacer uso exclusivo de un conjunto de medios de archivo. De ese modo, las grandes cantidades de conjuntos de archivos, cada uno definido por criterios de asignación excesivamente restrictivos, generan un bajo nivel de uso de medios, un alto nivel de sobrecarga del sistema y un nivel reducido de rendimiento. En casos extremos, los trabajos pueden generar errores debido a la falta de medios utilizables, aunque la capacidad de la biblioteca sea suficiente.

Cada directiva de asignación de conjuntos de archivos tiene el siguiente formato:

```
archive-set-name path [-access interval [-nftv]] [-after date-time] [-minsize size] [-maxsize size] [-user username] [-group groupname] [-name regex]
```

donde:

- **archive-set-name** es el nombre definido del administrador para el conjunto de archivos.

Los nombres pueden contener hasta 29 caracteres, entre los cuales, se pueden combinar letras en mayúscula y minúscula [A-Za-z], números [0-9] y guiones bajos (_), siempre y cuando el primer carácter sea una letra. No puede incluir otros tipos de caracteres, por ejemplo, espacios, y no puede utilizar nombres de conjuntos de archivos especiales de Oracle HSM, como *no_archive* y *all*, para sus propios conjuntos de archivos.

- **path** especifica la ruta relacionada con el punto de montaje del subdirectorio donde se inicia el archivado dentro del sistema de archivos. Todos los archivos del directorio de inicio y sus subdirectorios se almacenan en archivo. Para incluir todos los archivos de un sistema de archivos, use un punto (.). No se permite usar la barra (/) en la ruta.

- *-access* vuelve a almacenar los archivos a los que no se accedió durante el tiempo especificado por *interval*, donde *interval* es un número entero seguido de una de estas unidades: *s* (segundos), *m* (minutos), *h* (horas), *d* (días), *w* (semanas) e *y* (años).

Este parámetro permite programar el almacenamiento de los archivos menos utilizados en orden descendente de costos de los medios. El software valida los tiempos de acceso y modificación de los archivos para asegurarse de que sean iguales o superiores al tiempo de creación e iguales o inferiores al tiempo de análisis de los archivos. El parámetro *-nftv* (sin validación de tiempos de archivo) desactiva esta validación.

- *-after* almacena solamente los archivos creados o modificados después de *date-time*, donde *date-time* es una expresión de la forma *YYYY-MM-DD [hh:mm:ss] [Z]* y donde *YYYY*, *MM*, *DD*, *hh*, *mm* y *ss* son números enteros que representan el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos, respectivamente. El parámetro opcional *Z* configura la zona horaria según la hora universal coordinada (UTC). Los valores predeterminados son *00:00:00* y la hora local.
- *-minsize* y *-maxsize* almacenan solamente los archivos que tienen más o menos que el tamaño especificado por *size*, donde *size* es un número entero seguido de una de estas unidades: *b* (bytes), *k* (kilobytes), *M* (megabytes), *G* (gigabytes), *T* (terabytes), *P* (petabytes) y *E* (exabytes).
- *-user username* y *-group groupname* almacenan solamente los archivos que pertenecen al usuario o grupo especificado.
- *-name* almacena todos los archivos cuyos nombres de rutas y archivos coinciden con el patrón definido por la expresión regular *regex*.

D.1.3.1. directivas de copia de archivo

De forma predeterminada, cuando la antigüedad del archivo es cuatro minutos, el archivador escribe una sola copia para los archivos incluidos en el conjunto de archivos. Para cambiar el comportamiento predeterminado, use las directivas de copia de archivo. Las directivas de copia de archivo deben aparecer inmediatamente después de la directiva de asignación de conjuntos de archivos a la cual pertenecen.

Las directivas de copia de archivo comienzan con el valor de *copy-number 1, 2, 3 o 4*. A continuación del dígito, uno o más argumentos especifican las características de archivo de esa copia. Cada directiva de copia de archivo tiene el siguiente formato:

```
copy-number [archive-age] [-release [attribute] [-norelease][stage[attribute] [unarchive-age]
```

donde:

- El parámetro opcional *archive-age* es el tiempo que un archivo nuevo o modificado debe estar en la caché del disco antes de que sea elegible para el archivado. Especifique *archive-age* mediante una o más combinaciones de un número entero y una unidad de tiempo, donde las unidades incluyen *s* (segundos), *m* (minutos), *h* (horas), *d* (días), *w* (semanas) e *y* (años). El valor predeterminado es *4m* (4 minutos).
- El parámetro opcional *-releas*e borra el software liberador Oracle HSM para liberar el espacio utilizado por archivos en el disco tan pronto como se haya realizado una copia del

archivo. La versión opcional *attribute* es *-a*, *-n* o *-d*. El atributo *-a* (**almacenamiento provisional asociativo [251]**) requiere que el software almacene de manera provisional todos los archivos que se han liberado del conjunto de archivos cuando se acceda a alguno de ellos. El atributo *-n* requiere que el software realice el proceso de lectura directamente del medio de archivo y nunca almacene de manera provisional archivos. El atributo *-d* restablece el comportamiento predeterminado de almacenamiento provisional.

- El parámetro opcional *-norelease* no borra el software liberador Oracle HSM para liberar el espacio utilizado por archivos en el disco hasta que se hayan realizado todas las copias marcadas con *-norelease*.
- Los parámetros *-release* y *-norelease* utilizados en conjunto requieren que el software Oracle HSM libere el espacio utilizado por archivos en el disco inmediatamente después de que se hayan realizado todas las copias marcadas con *-release* o *-norelease*. Oracle HSM no espera a que se ejecute el proceso liberador.
- El parámetro opcional *-stage attribute* es *-a*, *-c copy-number*, *-f*, *-I*, *-i input_file*, *-w*, *-n*, *-p*, *-V*, *-x*, *-r* y *-d*, donde:

-a (**almacenamiento provisional asociativo [251]**) requiere almacenar de manera provisional todos los archivos del conjunto de archivos cuando se accede a cualquiera de ellos.

-c copy-number requiere que el software almacene de manera provisional desde el número de copia específico.

-n requiere que el software realice el proceso de lectura directamente del medio de archivo y nunca almacene de manera provisional archivos.

-w requiere que el software espere a que cada archivo se almacene provisional y correctamente antes de continuar (no válido con *-d* o *-n*).

-d restablece el comportamiento predeterminado de almacenamiento provisional.

- El parámetro *unarchive-age* especifica la cantidad de tiempo que una copia de archivo permanece en el archivo antes de ser retirado para liberar espacio en el medio para reutilizarlo. El tiempo se expresa mediante una o más combinaciones de un número entero y una unidad de tiempo, donde las unidades incluyen *s* (segundos), *m* (minutos), *h* (horas), *d* (días), *w* (semanas) e *y* (años).

El siguiente ejemplo contiene dos directivas de copia para el conjunto de archivos *allsamma1*. La primera directiva no libera la copia 1 hasta que alcanza los cinco minutos de antigüedad de archivo (*5m*). La segunda directiva no libera la copia 2 hasta que alcanza la hora de antigüedad de archivo (*1h*) y quita la copia del archivo 2 una vez que alcanza los siete años y seis meses de antigüedad fuera del archivo (*7y6m*):

```
# Archive Set Assignments
fs = samma1
logfile = /var/adm/samma1.archive.log
allsamma1 .
    1 -norelease 5m
    2 -norelease 1h 7y6m
```

D.1.4. Parámetros de copia

Los parámetros de copia definen la manera en que se crean las copias especificadas por un conjunto de archivos. La sección de parámetros de copia de conjuntos de archivos que incluye el archivo *archiver.cmd* comienza con la directiva *params* y finaliza con la directiva *endparams*:

```
params
allsets -sort path -offline_copy stageahead
allfiles.1 -startage 10m -startsize 10M -drives 10 -archmax 1G
allfiles.2 -startage 1h -startsize 1G -drives 2 -archmax 10G -reserve set
endparams
```

Cada parámetro de copia tiene el siguiente formato:

```
archive-set-name[.copy-number][R] [-startage time] [-startcount count] [-startsize size] [-archmax maximum-size] [-bufsize=buffer-size] [-drivemax maximum-size] [-drivemin minimum-size] [-drives number] [-fillvsns] [-lock] [-offline_copy method] [-sort criterion] [-rsort criterion] [-recycle_dataquantity size] [-recycle_hwm percent] [-recycle_ignore] [-recycle_mailaddr mail-address] [-recycle_mingainpercentage] [-recycle_vsncountcount] [-recycle_minobs percentage] [-unarchagetime_ref] [-tapenonstop] [-reserve keyword] [-priority multiplier ranking]
```

donde:

- *archive-set-name* es el nombre del conjunto de archivos definido por una directiva de asignación de conjuntos de archivos en las [Directivas del sistema de archivos \[228\]](#) o la directiva especial *allsets*, que aplica los parámetros de copia especificados a todos los conjuntos de archivos definidos. Primero, configure los parámetros para *allsets* antes de especificar parámetros para conjuntos de archivos individuales. De lo contrario, los parámetros para los conjuntos de archivos individuales sustituirán la especificación *allsets* y no se cumplirá el propósito.
- *.copy-number* limita la aplicación de los parámetros de copia especificados a la copia de archivo especificada por *copy-number*, donde *copy-number* es un número entero del rango [1-4] y la directiva opcional *R* limita la aplicación de los parámetros a las copias que se volvieron a archivar.
- *-startage time* especifica el intervalo entre el momento en el que se agrega el primer archivo en una solicitud de almacenamiento y el momento en el que el archivado realmente comienza. Especifique *time* mediante una o más combinaciones de un número entero y una unidad de tiempo, donde las unidades incluyen *s* (segundos), *m* (minutos), *h* (horas), *d* (días), *w* (semanas), y *y* (años). El valor predeterminado es *2h* (dos horas).
- *-startcount count* especifica la cantidad mínima de archivos en una solicitud de almacenamiento. El archivado comienza cuando la cantidad de archivos que esperan ser almacenados alcanza este umbral. De forma predeterminada, el *recuento* no está configurado.
- *-startsize size* especifica el tamaño mínimo, en bytes, de una solicitud de almacenamiento. El archivado comienza cuando el tamaño total de los archivos que esperan ser almacenados alcanza este umbral. De forma predeterminada, *size* no está configurado.

- *-archmax* limita el tamaño de un archivo de almacenamiento a no más de *maximum-size*, donde el valor de *maximum-size* depende del medio. El tamaño máximo predeterminado de archivo de almacenamiento para la cinta magnética es 512 megabytes. Los archivos de almacenamiento escritos en discos ópticos tienen menos de 5 megabytes.

Consulte [Sección D.1.1.2, “*archmax*: control de tamaño de archivos de almacenamiento” \[222\]](#) para leer una descripción de la directiva de archivado global con el mismo nombre.

- *-bufsize=buffer-size* configura el tamaño del buffer que contiene el archivo de almacenamiento mientras se extrae del medio de archivo y se escribe en *buffer-size*dev_blksize*, donde *buffer-size* es un número entero en el rango [2-32] y *dev_blksize* es el tamaño del bloque especificado para el tipo de medio en el archivo *defaults.conf*. El valor predeterminado es 4.
- *-drivemax* limita la cantidad de datos archivados mediante una unidad a no más de *maximum-size* megabytes, donde *maximum-size* es un número entero. De forma predeterminada, *maximum-size* no se especifica.

Cuando se especifican varias unidades por medio del parámetro *-drives*, la limitación de la cantidad de datos escritos en cualquier unidad puede mejorar las unidades, ayudar a equilibrar las cargas de trabajo y mejorar el uso general de la unidad.

- *-drivemin minimum-size* limita la cantidad de datos archivados mediante una unidad a *minimum-size* megabytes, como mínimo, donde *minimum-size* es un número entero. El valor predeterminado es *-archmax* (si se especifica) o el valor que se muestra para el tipo de medio en el archivo *defaults.conf*.

La configuración de un límite inferior en la cantidad de datos escritos en una unidad puede mejorar el uso y la eficiencia de la unidad. Configure *minimum-size* de tamaño suficiente para que el tiempo de transferencia supere considerablemente el tiempo necesario para cargar, colocar y descargar el medio. Si se especifica *-drivemin*, solo se usan varias unidades cuando las transferencias de datos tienen un tamaño suficiente.

- *-drives number* limita la cantidad de unidades usadas para el archivado a *number*, como mínimo, donde *number* es un número entero. El valor predeterminado es 1.

La configuración de una mayor cantidad máxima de unidades puede mejorar el rendimiento cuando los conjuntos de archivos contienen archivos grandes o grandes cantidades de archivos. Si las unidades disponibles funcionan a diferentes velocidades, la especificación de varias unidades también puede equilibrar estas variaciones y aumentar la eficiencia del archivado.

- *-fillvsns* obliga al proceso de archivado a usar archivos de almacenamiento más pequeños que ocupen volúmenes de medios de archivo de forma más completa.

De forma predeterminada, el archivador selecciona un volumen con suficiente espacio para contener todos los archivos de una copia de archivo. Esto da como resultado archivos de almacenamiento más grandes que probablemente no quepan en la capacidad restante de varios cartuchos. Como consecuencia, el medio tiene poco uso general. El parámetro *-fillvsns* resuelve este problema, pero a costas de más montajes de medios,

operaciones de colocación y desmontajes, lo cual reduce el rendimiento del archivado y el almacenamiento provisional.

- *-lock* exige el uso de buffers bloqueados cuando se realizan copias de archivo mediante E/S directa. Los buffers bloqueados impiden la paginación del buffer y mejoran el rendimiento de la función de E/S directa.

El parámetro *-lock* puede provocar una condición de falta de memoria si se especifica en sistemas con memoria limitada disponible. De forma predeterminada, los buffers bloqueados no se exigen y el sistema de archivos conserva el control sobre el buffer de archivado.

- *-offline_copy method* especifica la manera en la que se realizan las copias de archivos una vez que ya se han liberado los archivos de la caché del disco. La directiva *method* especificada puede ser *direct*, *stageahead*, *stageall* o *none*.

Los archivos pueden liberarse tan pronto como se realiza una copia de archivo, de modo que las copias restantes deben realizarse desde una copia sin conexión. Un método *-offline_copy* especificado permite adaptar el proceso de copia según la cantidad de unidades que se pueden poner a disposición y la cantidad de espacio disponible en la caché del disco.

direct copia los archivos directamente del volumen sin conexión al volumen de archivo mediante dos unidades. Para garantizar que haya suficiente espacio en el buffer, aumente el valor configurado por la opción de montaje *stage_n_window* al usar este método.

stageahead almacena de manera provisional el siguiente archivo de almacenamiento durante la escritura de un archivo de almacenamiento en su destino.

stageall almacena de manera provisional todos los archivos en la caché del disco antes de realizar el archivado mediante una unidad. Asegúrese de que la caché del disco sea grande para contener los archivos al usar este método.

none (valor predeterminado) almacena de manera provisional los archivos en la caché del disco, según sea necesario, antes de copiarlos en el volumen de archivo.

- *-sort* ordena los archivos por *criterion* antes de archivarlos, donde *criterion* es *age*, *priority*, *size* o *none*.

age especifica que se realice el orden según la hora de modificación, desde los archivos más antiguos hasta los archivos más recientes.

path (valor predeterminado) especifica que se realice el orden según el nombre de ruta completo y, por lo tanto, los archivos que residen en los mismos directorios permanecen juntos en el medio de archivo.

priority especifica que se realice el orden según la prioridad de archivado, de mayor a menor.

size ordena los archivos según el tamaño, de menor a mayor.

none no especifica ningún tipo de orden, de modo que almacena los archivos en el orden en el que se encuentran en el sistema de archivos.

- *-rsort criterion* ordena los archivos por *criterion*, como *-sort*, pero en sentido contrario.
- *-recycle_dataquantity size* limita la cantidad de datos que el reciclador programará para volver a archivar a *size* bytes, donde *size* es un número entero.

El reciclador vuelve a programar el archivado cuando necesita drenar volúmenes de archivo de archivos de almacenamiento válidos. Tenga en cuenta que la cantidad real de volúmenes seleccionados para reciclar también puede depender del parámetro *-recycle_vsncount*. El valor predeterminado es *1073741824* (1 gigabyte).

- *-recycle_hwm percent* configura el porcentaje máximo de uso del medio (el límite superior o *hwm*) que inicia el reciclaje del medio extraíble. El parámetro se omite para el medio de disco (consulte *-recycle_minobs* a continuación). El valor predeterminado es *95*.
- *-recycle_ignore* impide que se realice el reciclaje real de cualquier medio que se encuentre en el conjunto de archivos, aunque permite ejecutar los procesos de reciclaje con normalidad. Para uso con fines de prueba.
- *-recycle_mailaddr mail-address* dirige los mensajes informativos del reciclador a *mail-address*. El correo no se envía de forma predeterminada.
- *-recycle_mingain* limita la selección de volúmenes para reciclar a aquellos que aumentarían su espacio libre según el porcentaje especificado por *percentage*, como mínimo. El valor predeterminado es *50*.
- *-recycle_vsncount* limita la cantidad de volúmenes que el reciclador programa para volver a archivar a *count*. Tenga en cuenta que la cantidad real de volúmenes seleccionados para reciclar también puede depender del parámetro *-recycle_dataquantity*. El parámetro se omite para el medio de disco. El valor predeterminado es *1*.
- *-recycle_minobs* configura el porcentaje *percentage* de los archivos obsoletos de un archivo de almacenamiento que reside en el disco y que vuelve a activar el almacenamiento de los archivos válidos y la eliminación eventual del archivo *tar* original. El parámetro se omite para el medio extraíble (consulte *-recycle_hwm* a continuación). El valor predeterminado es *50*.
- *-unarchage* configura la hora de referencia para calcular la antigüedad fuera del archivo *time_ref*, donde *time_ref* es *access* para la hora de acceso al archivo (valor predeterminado) o *modify* para la hora de modificación.
- *-tapenonstop* escribe una sola marca de cinta y una etiqueta de fin de ciclo de vida (EOF) al final del archivo de almacenamiento sin cerrar el archivo de almacenamiento extraíble. Esto acelera la transferencia de varios archivos de almacenamiento, pero el cartucho de cinta no se puede descargar hasta que se haya escrito todo el conjunto de archivos en la cinta. De forma predeterminada, el software Oracle HSM cierra el archivo de cinta mediante la escritura de dos marcas de cinta adicionales después de la etiqueta de fin de ciclo de vida al final del archivo de almacenamiento.

- *-reserve keyword* reserva un volumen de medios extraíbles para uso exclusivo de un conjunto de archivos específico. Cuando se usa por primera vez un volumen para contener archivos del conjunto de archivos, el software asigna al volumen un nombre de reserva único en función de una o más palabras clave específicas: *fs*, *set* o una de las siguientes: *dir* (directorio), *user* o *group*.

fs incluye el nombre del sistema de archivos en el nombre de reserva: *arset.1 -reserve fs*.

set incluye el nombre del conjunto de archivos de la directiva de asignación de conjuntos de archivos en el nombre de reserva: *all -reserve set*.

dir incluye los primeros 31 caracteres de la ruta del directorio especificada en la directiva de asignación de conjuntos de archivos en el nombre de reserva.

user incluye el nombre de usuario asociado con el archivo de almacenamiento: *arset.1 -reserve user*.

group incluye el nombre de grupo asociado con el archivo de almacenamiento: *arset.1 -reserve group*.

La reserva de volúmenes por conjunto puede resultar ventajosa en algunas situaciones. Sin embargo, tenga en cuenta que, inherentemente, es menos eficiente que permitir al software seleccionar el medio. Cuando se reservan volúmenes, el sistema debe montar, desmontar y cambiar cartuchos con más frecuencia, lo cual aumenta la sobrecarga y reduce el rendimiento. Los esquemas de reservas muy restrictivos no utilizan suficientemente el medio disponible y, en casos extremos, pueden provocar errores de archivado debido a la falta de medio disponible.

- *-priority multiplier ranking* cambia el nivel de prioridad del archivado cuando se usa con el parámetro *sort priority* mencionado anteriormente. *ranking* es un número real en el rango $[(-3.400000000E+38) - 3.400000000E+38]$ (de $-3.402823466 \times 10^{38}$ a $3.402823466 \times 10^{38}$) y *multiplier* es la característica del archivo para el cual se cambia el valor relativo de *ranking*, que se selecciona de la siguiente lista: *age*, *archive_immediate*, *archive_overflow*, *archive_loaded*, *copies*, *copy1*, *copy2*, *copy3*, *copy4*, *offline*, *queuwait*, *re-archive*, *reqrelease*, *size*, *stage_loaded* y *stage_overflow*.

Consulte las páginas del comando *man archiver* y *archiver.cmd* para obtener más información sobre las prioridades.

D.1.5. Directivas de agrupaciones de números de serie de volumen (VSN)

La sección de agrupaciones de VSN del archivo *archiver.cmd* define determinadas recopilaciones de volúmenes de medios de archivo que se pueden especificar como unidad en [Directivas de asociación de números de serie de volumen \(VSN\) \[237\]](#).

La sección comienza con una directiva *vsnpools* y finaliza con una directiva *endvsnpools* o con el final del archivo *archiver.cmd*. La sintaxis de la definición de una agrupación de VSN es la siguiente:

```
vsn-pool-name media-type volume-specification
```

donde:

- *vsn-pool-name* es el nombre que se asigna a la agrupación.
- *media-type* es uno de los identificadores de tipos de medios de dos caracteres de Oracle HSM que se muestran en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y en la página del comando *man mcf*.
- *volume-specification* es una lista de una o más expresiones regulares, separadas por espacios, que coinciden con números de serie de volumen. Consulte la página del comando *man regcmp* de Solaris para obtener información detallada sobre la sintaxis de las expresiones regulares:

El ejemplo define cuatro agrupaciones de VSN: *users_pool*, *data_pool*, *proj_pool* y *scratch_pool*. Una agrupación nueva es un conjunto de volúmenes que se usa cuando se agotan ciertos volúmenes de una asociación de VSN o cuando se agota otra agrupación de VSN. Si una de las tres agrupaciones específicas se queda sin volúmenes, el archivador selecciona los números de serie de volumen de la agrupación nueva.

```
vsnpools
users_pool li ^VOL2[0-9][0-9]
data_pool li ^VOL3.*
scratch_pool li ^VOL4[0-9][0-9]
proj_pool li ^VOL[56].*
endvsnpools
```

D.1.6. Directivas de asociación de números de serie de volumen (VSN)

La sección de asociaciones de VSN del archivo *archiver.cmd* asigna volúmenes de medios de archivo a conjuntos de archivos. Esta sección comienza con una directiva *vsns* y finaliza con una directiva *endvsns*.

Las directivas de asignación de volúmenes tienen el siguiente formato:

```
archive-set-name.copy-number [media-type volume-specification] [-pool vsn-pool-name]
```

donde:

- *archive-set-name* es el nombre que una directiva de asignación de conjuntos de archivos asignó al conjunto de archivos que se asocia con los volúmenes especificados.
- *copy-number* es el número que una directiva de copia de archivo asignó a la copia que se asocia con los volúmenes especificados. Es un número entero en el rango [1-4].

- *media-type* es uno de los identificadores de tipos de medios de dos caracteres de Oracle HSM que se muestran en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y en la página del comando `man mcf`.
- *volume-specification* es una lista de una o más expresiones regulares, separadas por espacios, que coinciden con números de serie de volumen. Consulte la página del comando `man regcmp` de Solaris para obtener información detallada sobre la sintaxis de las expresiones regulares:
- *-pool vsn-pool-name* es una recopilación previamente determinada de volúmenes de medios de archivo que se puede especificar como unidad. Consulte [Directivas de agrupaciones de números de serie de volumen \(VSN\) \[236\]](#).

El ejemplo ilustra diferentes maneras de asociar el medio con dos líneas de especificaciones de VSN.

```
vsns
archiveset.1 lt VSN001 VSN002 VSN003 VSN004 VSN005
archiveset.2 lt VSN0[6-9] VSN10
archiveset.3 -pool data_pool
endvsns
```

D.2. Directivas de almacenamiento provisional

El almacenamiento provisional es el proceso que implica copiar datos de archivo desde el almacenamiento nearline o sin conexión hasta el almacenamiento en línea.

El proceso de almacenamiento provisional se inicia cuando se ejecuta el daemon *samd*. El proceso de almacenamiento provisional muestra el siguiente comportamiento predeterminado:

- El proceso de almacenamiento provisional intenta usar todas las unidades de la biblioteca.
- El tamaño del buffer de almacenamiento provisional se determina en función del tipo de medio y el buffer de almacenamiento provisional no se bloquea.
- No se escribe ningún archivo log.
- Puede haber hasta 1.000 solicitudes de almacenamiento provisional activas al mismo tiempo.

Puede personalizar las operaciones del proceso de almacenamiento provisional para el sitio mediante la inserción de directivas en el archivo `/etc/opt/SUNWsamfs/stager.cmd`.

Cuando una aplicación requiere un archivo sin conexión, la copia de archivo se almacena de manera provisional en la caché del disco, a menos que el archivo se haya almacenado con la opción *-n* (*nunca almacenar de manera provisional*). Para poner el archivo a disposición de una aplicación de inmediato, la operación de lectura se ejecuta directamente detrás de la operación de almacenamiento provisional de modo de permitir el acceso antes de que el archivo completo esté almacenado de manera provisional.

Entre los errores de almacenamiento provisional, se incluyen errores del medio, falta de disponibilidad del medio, falta de disponibilidad de una biblioteca automatizada, etc. Si se

produce un error de almacenamiento provisional, el software Oracle HSM intenta buscar la siguiente copia disponible del archivo, si hubiera y si hay un dispositivo disponible para leer el medio de la copia de archivo.

D.2.1. El archivo *stager.cmd*

En el archivo *stager.cmd*, especifique las directivas para sustituir los comportamientos predeterminados. Puede configurar el proceso de almacenamiento provisional para que almacene archivos de inmediato, para que nunca almacene archivos, para que realice un almacenamiento parcial o para especificar otras acciones de almacenamiento provisional. Por ejemplo, al especificar el atributo para no almacenar nunca, resultan beneficiadas las aplicaciones que acceden a pequeños registros desde grandes archivos porque se accede a todos los datos directamente desde el medio de archivo sin almacenar de manera provisional el archivo en línea.

Esta sección describe las directivas del proceso de almacenamiento provisional. Para obtener más información acerca de las directivas del proceso de almacenamiento provisional, consulte la página del comando *man stager.cmd*. Si está usando el software Oracle HSM Manager, puede controlar el almacenamiento provisional desde la página de resumen o de detalles del sistema de archivos. Puede explorar el sistema de archivos y consultar el estado de archivos individuales, usar filtros para consultar ciertos archivos y seleccionar archivos específicos para almacenar de manera provisional. Puede seleccionar la copia que desea almacenar de manera provisional o permitir que el sistema la elija.

El ejemplo muestra un archivo *stager.cmd* después de configurar todas las directivas posibles.

```
drives=dog 1
bufsize=od 8 lock
logfile=/var/adm/stage.log
maxactive=500
```

D.2.1.1. *drives*: especificación de cantidad de unidades que se deben almacenar de manera provisional

De forma predeterminada, el proceso de almacenamiento provisional usa todas las unidades disponibles cuando almacena de manera provisional archivos. Si el proceso de almacenamiento provisional mantiene ocupadas todas las unidades, puede interferir con las actividades del archivador. La directiva *drives* especifica la cantidad de unidades disponibles para el proceso de almacenamiento provisional. Esta directiva tiene el siguiente formato:

```
drives=library count
```

donde:

- *library* es el nombre del conjunto de familias de la biblioteca que aparece en el archivo *mcf*.

- *count* es la cantidad máxima de unidades utilizadas. De forma predeterminada, es la cantidad de unidades configuradas en el archivo *mcf* para esta biblioteca.

El ejemplo especifica que se usa solo una unidad de la biblioteca del conjunto de familias *dog* para almacenar de manera provisional archivos:

```
drives = dog 1
```

D.2.1.2. *bufsize*: configuración de tamaño de buffer de almacenamiento provisional

De forma predeterminada, un archivo que se almacenará de manera provisional se lee en la memoria, en un buffer, antes de que se restaure del medio de archivo a la caché del disco. Use la directiva *bufsize* para especificar un tamaño de buffer y, opcionalmente, bloquear el buffer. Estas acciones pueden mejorar el rendimiento. Puede probar diferentes valores de *buffer-size*. La directiva tiene el siguiente formato:

```
bufsize= media-type buffer-size [lock]
```

donde:

- *media-type* es uno de los identificadores de tipos de medios de dos caracteres de Oracle HSM que se muestran en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y en la página del comando `man mcf`.
- *buffer-size* es un número entero en el rango [2-8192]. Este valor se multiplica por el valor de *media-type_blksize* especificado en el archivo *defaults.conf*. Cuanto mayor sea el número especificado para *buffer-size*, más memoria se usa. El valor predeterminado es 16.
- *lock* exige el uso de buffers bloqueados durante cada operación de almacenamiento provisional. Esto evita la sobrecarga asociada con el bloqueo y desbloqueo del buffer de almacenamiento provisional para cada solicitud de E/S y mejora el rendimiento. El parámetro *lock* puede provocar una condición de falta de memoria si se especifica en sistemas con memoria limitada disponible. De forma predeterminada, los buffers bloqueados no se exigen y el sistema de archivos conserva el control sobre el buffer de archivado.

El argumento *lock* es efectivo únicamente si se activa la función de E/S directa para el archivo almacenado de manera provisional. Para obtener más información acerca de cómo activar la función de E/S directa, consulte las páginas del comando `setfa`, `sam_setfa` y `mount_samfs`.

D.2.1.3. *logfile*: especificación de un archivo log de almacenamiento provisional

Puede solicitar que el software Oracle HSM recopile información sobre el evento de almacenamiento provisional de archivos y la escriba en un archivo log. De forma predeterminada, no se escribe ningún archivo log. La directiva *logfile* especifica un

archivo log en el cual el proceso de almacenamiento provisional puede escribir información de registro. El proceso de almacenamiento provisional escribe una o más líneas en el archivo log para cada archivo almacenado. Esta línea incluye información, como el nombre del archivo, la fecha y la hora del almacenamiento provisional y el número de serie de volumen (VSN). La directiva tiene el siguiente formato:

```
logfile=filename [event-list]
```

donde *filename* es el nombre de ruta completo para el archivo log y *event-list* es una lista de tipos de eventos, delimitados por espacios, que se registrarán:

- *all* registra todos los eventos de almacenamiento provisional.
- *start* registra cuándo comienza el almacenamiento provisional para un archivo.
- *finish* (valor predeterminado) registra cuándo finaliza el almacenamiento provisional para un archivo.
- *cancel* (valor predeterminado) registra cuándo el operador cancela un almacenamiento provisional.
- *error* (valor predeterminado) registra errores de almacenamiento provisional.

La siguiente directiva crea un log de almacenamiento provisional en el directorio */var/adm/*:

```
logfile=/var/adm/stage.log
```

Las entradas de log del proceso de almacenamiento provisional tienen el siguiente formato:

```
status date time media-
type volume position.offset inode filesize filename copy user group requestor equipment-
number validation
```

donde:

- *status* es *S* para indicar que está en proceso de inicio, *C* para indicar que se canceló, *E* para indicar un error y *F* para indicar que finalizó.
- *date* es la fecha formato es *yyyy/mm/dd*, donde *yyyy* es un número de cuatro dígitos que representa el año, *mm* es un número de dos dígitos que representa el mes y *dd* es un número de dos dígitos que representa el día del mes.
- *time* es la hora cuyo formato es *hh:mm:ss*, donde *hh*, *mm* y *ss* son números de dos dígitos que representan la hora, los minutos y los segundos, respectivamente.
- *media-type* es uno de los identificadores de tipos de medios de dos caracteres de Oracle HSM que se muestran en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y en la página del comando *man mcf*.
- *volume* es el número de serie de volumen (VSN) del medio que contiene el archivo que se almacenará de manera provisional.
- *position.offset* es un par de números hexadecimales separados por un punto que representan la posición de inicio del archivo (*tar*) en el volumen y el desplazamiento del archivo almacenado de manera provisional con respecto al archivo de almacenamiento.

- *inode* es el número de inode y el número de generación del archivo almacenado de manera provisional, separados por un punto.
- *filesize* es el tamaño del archivo almacenado de manera provisional.
- *filename* es el nombre del archivo almacenado de manera provisional.
- *copy* es el número de copia de archivo que contiene el archivo almacenado de manera provisional.
- *user* es el usuario que posee el archivo.
- *group* es el grupo que posee el archivo.
- *requestor* es el grupo de solicitó el archivo.
- *equipment-number* es el número ordinal del equipo definido en el archivo *mcf* para la unidad de la cual se almacenó de manera provisional el archivo.
- *validation* indica si el archivo almacenado de manera provisional se validará (V) o no (-).

El ejemplo muestra parte de un log del proceso de almacenamiento provisional típico:

```
S 2014/02/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 2557.1759 1743132 /sam1/testdir0/filebu 1 root other root 0 -
F 2014/02/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 2557.1759 1743132 /sam1/testdir0/filebu 1 root other root 0 -
S 2014/02/16 14:06:27 dk disk02 4.a68 1218.1387 519464 /sam1/testdir1/fileaq 1 root other root 0 -
S 2014/02/16 14:06:43 dk disk01 13.ba5 3179.41 750880 /sam1/testdir0/filecl 1 root other root 0 -
F 2014/02/16 14:06:43 dk disk01 13.ba5 3179.41 750880 /sam1/testdir0/filecl 1 root other root 0 -
```

D.2.1.4. maxactive: especificación de cantidad de solicitudes de almacenamiento provisional

La directiva *maxactive* permite especificar la cantidad de solicitudes de almacenamiento provisional que puede haber activas al mismo tiempo. La directiva tiene el siguiente formato:

maxactive=number

donde *number* es un número entero en el rango [1-500000]. El valor predeterminado es 4000.

El ejemplo especifica que no puede haber más de 500 solicitudes de almacenamiento provisional en la cola al mismo tiempo:

maxactive=500

D.2.1.5. copyse1: especificación de orden de selección de copias durante el almacenamiento provisional

La directiva de almacenamiento provisional *copyse1* configura la secuencia de selección de copias del proceso de almacenamiento provisional por sistema de archivos.

copyse1=selection-order

donde *selection-order* es una lista delimitada por dos puntos de los números de copias en orden ascendente. El orden de selección predeterminado es *1:2:3:4*.

Para obtener más información, consulte la página del comando *man stager.cmd*. El ejemplo muestra un archivo *stager.cmd* que configura órdenes de selección de copias no predeterminados para los sistemas de archivos *samfs1* y *samfs2*:

```
logfile = /var/opt/SUNWsamfs/log/stager
drives = hp30 1
fs = samfs1
copsyel = 4:3:2:1
fs = samfs2
copsyel = 3:1:4:2
```

D.3. Directivas de solicitud de previsualización

Cuando un proceso de Oracle HSM solicita un volumen de medios extraíbles que no está actualmente cargado en una unidad, la solicitud se agrega a la cola de previsualización. De forma predeterminada, las solicitudes en cola se contestan por orden de llegada (criterio FIFO). Sin embargo, puede sustituir el comportamiento predeterminado mediante la edición del archivo */etc/opt/SUNWsamfs/preview.cmd*. El daemon de control de biblioteca de Oracle HSM (*sam-amld*) lee estas directivas cuando se inicia y las usa hasta detenerse. No puede cambiar las prioridades de la cola dinámicamente.

Hay dos tipos de directivas:

- Las directivas globales se colocan al principio del archivo y se aplican a todos los sistemas de archivos.
- Las directivas del sistema de archivos tienen el formato *fs=directive* y se usan específicamente para sistemas de archivos individuales

Las siguientes secciones describen la manera en la que se debe editar el archivo *preview.cmd* para controlar la cola de previsualización:

- [Directivas globales \[243\]](#)
- [Directivas globales y específicas para el sistema de archivos \[244\]](#)
- [Archivo **preview.cmd** de ejemplo \[246\]](#)

D.3.1. Directivas globales

A continuación, se muestran directivas puramente globales:

- [vsn_priority: ajuste de prioridades de volúmenes \[243\]](#)
- [age_priority: ajuste de prioridades para el tiempo de espera en la cola \[244\]](#)

D.3.1.1. vsn_priority: ajuste de prioridades de volúmenes

La directiva *vsn_priority* aumenta la prioridad de los volúmenes (VSN) que tienen el indicador de prioridad alta según un valor específico. La directiva tiene el siguiente formato:

`vsn_priority=value`

donde *value* es un número real. El valor predeterminado es *1000.0*.

Se configura el indicador de prioridad alta en los volúmenes mediante el comando

`chmed +p media-type.volume-serial-number`

donde *media-type* es uno de los tipos de medios de dos caracteres de Oracle HSM que se muestra en [Apéndice A, Glosario de tipos de equipos \[209\]](#) y en la página del comando `man mcf`, y *volume-serial-number* es la cadena alfanumérica que identifica de forma unívoca el volumen de alta prioridad en la biblioteca. Consulte la página del comando `man chmed` para obtener toda la información.

D.3.1.2. *age_priority*: ajuste de prioridades para el tiempo de espera en la cola

La directiva *age_priority* cambia la prioridad relativa en función de la cantidad de tiempo que una solicitud permanece en la cola de modo que, por ejemplo, se pueda evitar que las solicitudes más antiguas se sustituyan indefinidamente por solicitudes más nuevas de mayor prioridad. La directiva especifica un multiplicador que cambia el peso relativo del tiempo de espera en la cola. Tiene el siguiente formato:

`age_priority=weighting-factor`

donde *weighting-factor* es un número real igual, superior o inferior a *1.0* y donde:

- Los valores superiores a *1.0* aumentan el peso en función del tiempo de espera en la cola al calcular la prioridad agregada.
- Los valores inferiores a *1.0* reducen el peso en función del tiempo de espera en la cola al calcular la prioridad total.
- Los valores iguales a *1.0* no cambian el peso relativo en función del tiempo de espera en la cola.

El valor predeterminado es *1.0*.

D.3.2. Directivas globales y específicas para el sistema de archivos

Las siguientes directivas se pueden aplicar de manera global o por sistema de archivos:

- ***hwm_priority***: ajuste de prioridades cuando la caché del disco está prácticamente completa [245]
- ***lwm_priority***: ajuste de prioridades cuando la caché del disco está prácticamente vacía [245]

- **lhwm_priority**: ajuste de prioridades a medida que se completa la caché del disco [245]
- **hlwm_priority**: ajuste de prioridades a medida que se vacía la caché del disco [246]

D.3.2.1. **hwm_priority**: ajuste de prioridades cuando la caché del disco está prácticamente completa

La directiva *hwm_priority* ajusta el peso relativo en función de la comparación entre las solicitudes de archivado y las solicitudes de almacenamiento provisional cuando el uso del sistema de archivos supera el límite superior (*hwm*), momento en el que el proceso liberador se inicia y comienza a reclamar espacio en el disco ocupado por archivos que tienen copias en el medio de archivo. En esta situación, el aumento del peso relativo en función del archivado permite al proceso liberador otorgar más espacio para las copias de archivo almacenadas de manera provisional y los nuevos archivos. La directiva tiene el siguiente formato:

hwm_priority=weighting-factor

donde *weighting-factor* es un número real. El valor predeterminado es 0.0 .

D.3.2.2. **lwm_priority**: ajuste de prioridades cuando la caché del disco está prácticamente vacía

La directiva *lwm_priority* ajusta el peso relativo en función de la comparación entre las solicitudes de archivado y las solicitudes de almacenamiento provisional cuando el uso del sistema de archivos cae por debajo del límite inferior (*lwm*), momento en el que el proceso liberador se detiene. En esta situación, la reducción del peso relativo en función del archivado y, por lo tanto, el aumento de prioridad de las solicitudes de almacenamiento provisional coloca más archivos en la caché del disco, reduce la demanda de medios montados y aumenta el rendimiento del sistema de archivos. La directiva tiene el siguiente formato:

lwm_priority=weighting-factor

donde *weighting-factor* es un número real. El valor predeterminado es 0.0 .

D.3.2.3. **lhwm_priority**: ajuste de prioridades a medida que se completa la caché del disco

La directiva *lhwm_priority* ajusta el peso relativo en función de la comparación entre las solicitudes de archivado y las solicitudes de almacenamiento provisional cuando se completa la caché del disco y el nivel de uso de la caché está entre el límite inferior y el límite superior (*lwm* y *hwm*). En esta situación, el aumento del peso relativo en función del archivado permite al proceso liberador otorgar más espacio para las copias de archivo almacenadas de manera provisional y los nuevos archivos. La directiva tiene el siguiente formato:

lhwm_priority=weighting-factor

donde *weighting-factor* es un número real. El valor predeterminado es 0.0.

D.3.2.4. *hlwm_priority*: ajuste de prioridades a medida que se vacía la caché del disco

La directiva *hlwm_priority* ajusta el peso relativo en función de la comparación entre las solicitudes de archivado y las solicitudes de almacenamiento provisional cuando se vacía la caché del disco y el nivel de uso de la caché está entre el límite superior y el límite inferior (*hwm* y *lwm*). En esta situación, la reducción del peso relativo en función del archivado y, por lo tanto, el aumento de prioridad de las solicitudes de almacenamiento provisional coloca más archivos en la caché del disco, reduce la demanda de medios montados y aumenta el rendimiento del sistema de archivos. La directiva tiene el siguiente formato:

```
hlwm_priority=weighting-factor
```

donde *weighting-factor* es un número real. El valor predeterminado es 0.0.

D.3.3. Archivo *preview.cmd* de ejemplo

La prioridad agregada para una solicitud de montaje de medios específica se determina con los valores configurados mediante todos los factores de determinación de peso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

```
priority = vsn_priority + wm_priority + (age_priority * time-waiting-in-queue)
```

donde *wm_priority* es el límite de prioridad vigente en el momento (*hwm_priority*, *lwm_priority*, *hlwm_priority* o *lhwm_priority*) y *time-waiting-in-queue* es la cantidad de segundos que la solicitud del volumen permaneció en la cola. Para obtener una explicación completa sobre cómo calcular prioridades, consulte la sección *PRIORITY CALCULATION* de la página del comando *man preview.cmd*.

En circunstancias especiales, cuando el acceso a los datos es fundamental o cuando el nivel de suministro de unidades de medios extraíbles es bajo, las directivas que se muestran en el archivo *preview.cmd* permiten combinar mejor la actividad del sistema de archivos con los requisitos operativos y los recursos disponibles. La integridad de los datos almacenados no resulta afectada por la configuración del archivo *preview.cmd*, de modo que puede realizar pruebas libremente hasta encontrar el equilibrio adecuado entre las solicitudes de archivado y las solicitudes de almacenamiento provisional.

Es posible que deba ajustar el cálculo de prioridad predeterminado por uno de los siguientes motivos o ambos:

- para garantizar que las solicitudes de almacenamiento provisional se procesen antes de las solicitudes de almacenamiento, de modo que los archivos estén disponibles cuando los usuarios y las aplicaciones accedan a ellos.

- para garantizar que las solicitudes de almacenamiento tengan prioridad superior cuando un sistema de archivos esté a punto de completarse

El archivo *preview.cmd* de ejemplo a continuación aborda las condiciones destacadas anteriormente:

```
# Use default weighting value for vsn_priority:
vsn_priority=1000.0
age_priority = 1.0
# Insure that staging requests are processed before archive requests:
lwm_priority = -200.0
lhwm_priority = -200.0
hlwm_priority = -200.0
# Insure that archive requests gain top priority when a file system is about to fill up:
hwm_priority = 500.0
```

Los valores negativos de peso para *lwm_priority*, *lhwm_priority* y *hlwm_priority* garantizan que las solicitudes de almacenamiento provisional prevalezcan sobre las solicitudes de almacenamiento siempre que haya espacio disponible en la caché del disco, de modo que sea posible acceder a los datos cuando se solicite. Si hay varias solicitudes en la cola durante 100 segundos y el sistema de archivos está por debajo del límite inferior:

- Una solicitud de montaje de archivado para un volumen de prioridad tiene la prioridad agregada $1000 + (-200) + (1 \times 100) = 900$
- Una solicitud de montaje de almacenamiento provisional para un volumen de prioridad tiene la prioridad agregada $1000 + 0 + (1 \times 100) = 1100$
- Una solicitud de montaje de almacenamiento provisional para un volumen que no es de prioridad tiene la prioridad agregada $0 + 0 + (1 \times 100) = 100$

Sin embargo, cuando la capacidad de la caché del disco está prácticamente completa, deben prevalecer las solicitudes de archivado. Si se almacenan demasiado pocos archivos dado que el sistema de archivos se completa, no hay suficiente espacio disponible para almacenar de manera provisional los archivos ya almacenados ni para agregar nuevos archivos. Si hay varias solicitudes en la cola durante 100 segundos y el sistema de archivos excede el límite superior:

- Una solicitud de montaje de archivado para un volumen de prioridad tiene la prioridad agregada $1000 + 500 + (1 \times 100) = 1600$
- Una solicitud de montaje de almacenamiento provisional para un volumen de prioridad tiene la prioridad agregada $1000 + 0 + (1 \times 100) = 1100$
- Una solicitud de montaje de almacenamiento provisional para un volumen que no es de prioridad tiene la prioridad agregada $0 + 0 + (1 \times 100) = 100$

Apéndice E

Funciones de accesibilidad del producto

Los usuarios con deficiencia visual, ceguera, daltonismo u otra discapacidad visual pueden acceder a Oracle Hierarchical Storage Manager and StorageTek QFS Software (Oracle HSM) mediante la interfaz de línea de comandos. Esta interfaz basada en texto es compatible con lectores de pantalla y todas las funciones se controlan mediante el teclado.

Glosario

Este glosario se centra en los términos específicos de los sistemas de archivos y el software de Oracle HSM. Para conocer las definiciones estándar del sector, consulte el diccionario que mantiene la Storage Networking Industry Association en <http://www.snia.org/education/dictionary/>.

acceso directo	Un atributo de archivo (nunca almacenamiento provisional) que indica que se puede acceder a un archivo nearline directamente desde el medio de archivo y que no es necesario recuperarlo de la caché de disco.
almacenamiento direccionable	Espacio de almacenamiento que comprende el almacenamiento en línea, nearline, externo y fuera de línea que el usuario consulta mediante un sistema de archivos de Oracle HSM.
almacenamiento en archivo	Espacio de almacenamiento de datos creado en medios de archivo.
almacenamiento en línea	Almacenamiento que está disponible de inmediato, como el almacenamiento en la caché del disco.
almacenamiento externo	Almacenamiento remoto del servidor y utilizado para la recuperación ante desastres.
almacenamiento nearline	Almacenamiento de medios extraíbles que requiere montaje robótico antes de que se pueda acceder a él. El almacenamiento nearline generalmente es menos costoso que el almacenamiento en línea, pero se tarda un poco más de tiempo para acceder a él.
almacenamiento provisional	Proceso que implica copiar un archivo nearline o sin conexión desde el almacenamiento de archivo hasta el almacenamiento en línea.
almacenamiento provisional asociativo	El almacenamiento provisional de un grupo de archivos relacionados cuando algún miembro del grupo está almacenado provisionalmente. Cuando los archivos ocupan el mismo directorio y frecuentemente se utilizan juntos, los propietarios de archivos pueden asociarlos mediante la configuración del atributo de archivos de almacenamiento provisional asociativo de Oracle HSM. Entonces, si alguno de los archivos del grupo está desconectado cuando se accede a uno de ellos mediante una aplicación, Oracle HSM almacena provisionalmente todo el grupo desde el medio de archivo hasta la caché de disco. De esta manera, se garantiza que todos los archivos necesarios estén disponibles al mismo tiempo.
almacenamiento sin conexión	Almacenamiento que requiere la intervención del operador para la carga.
archivador	El programa de archivo que automáticamente controla la copia de archivos a cartuchos extraíbles.

archivo de hosts	El archivo de hosts contiene una lista de todos los hosts en un sistema de archivos compartido. Si está inicializando un sistema de archivos como un sistema de archivos compartido de Oracle HSM, se debe crear el archivo del host, <i>/etc/opt/SUNWsamfs/hosts.fs-name</i> , antes de crear el sistema de archivos. El comando <i>sammkfs</i> utiliza el archivo de hosts cuando crea el sistema de archivos. Puede utilizar el comando <i>samsharefs</i> para reemplazar o actualizar el contenido del archivo de hosts en el futuro.
archivo de hosts compartido	Cuando se crea un sistema de archivos compartido, el sistema copia información del archivo de hosts al archivo de hosts compartido en el servidor de metadatos. Esta información se actualiza cuando se ejecuta el comando samsharefs -u .
archivo de inode	Archivo especial (<i>.inodes</i>) en el sistema de archivos que contiene las estructuras de inode para todos los archivos que residen en el sistema de archivos. Los inodes tienen una extensión de 512 bytes. El archivo de inode es un archivo de metadatos, separado de los datos de archivo en el sistema de archivos.
archivo de medios extraíbles	Tipo especial de archivo de usuario al que se puede acceder directamente desde donde éste reside en un cartucho de medios extraíbles, como un cartucho de disco óptico o cinta magnética. También se utiliza para escribir los datos de archivos de almacenamiento y almacenamiento provisional.
archivo vfstab	El archivo <i>vfstab</i> contiene opciones de montaje para el sistema de archivos. Las opciones de montaje especificadas en la línea de comandos sustituyen a aquellas especificadas en el archivo <i>/etc/vfstab</i> , pero las opciones de montaje especificadas en el archivo <i>/etc/vfstab</i> sustituyen a aquellas especificadas en el archivo <i>samfs.cmd</i> .
asignación previa	Proceso que implica reservar una cantidad contigua de espacio en la caché del disco para escribir un archivo. La asignación previa sólo se puede especificar para un archivo de tamaño cero. Para obtener más información, consulte la página del comando <i>man setfa</i> .
auditoría (completa)	El proceso de carga de archivos para verificar los números de serie del volumen. En el caso de los cartuchos óptico-magnéticos, la información de capacidad y espacio se determina e introduce en el catálogo de la biblioteca automatizada. Consulte número de serie de volumen (VSN) [258] .
biblioteca	Consulte biblioteca automatizada [252] .
biblioteca automatizada	Dispositivo controlado robóticamente diseñado para cargar y descargar automáticamente los cartuchos de medios extraíbles sin intervención del operador. Una biblioteca automatizada contiene una o varias unidades y un mecanismo de transporte que mueve los cartuchos desde las ranuras y las unidades de almacenamiento, y hasta de ellas.

biblioteca automatizada conectada a red	Una biblioteca, como las de StorageTek, ADIC/Grau, IBM, o Sony, controlada mediante un paquete de software suministrado por el proveedor. El sistema de archivos QFS interactúa con el software del proveedor mediante un daemon cambiador de medios de Oracle HSM diseñado específicamente para la biblioteca automatizada.
biblioteca con conexión directa	Biblioteca automatizada conectada directamente a un servidor mediante una interfaz SCSI. La biblioteca con conexión SCSI es controlada directamente por el software de Oracle HSM.
bloque indirecto	Un bloque de disco que contiene una lista de bloques de almacenamiento. Los sistemas de archivos tienen hasta tres niveles de bloques indirectos. El bloque indirecto de primer nivel contiene una lista de bloques utilizados para el almacenamiento de datos. El bloque indirecto de segundo nivel contiene una lista de los bloques indirectos de primer nivel. El bloque indirecto de tercer nivel contiene una lista de los bloques indirectos de segundo nivel.
buffer de disco	En una configuración remota SAM, el búfer del sistema servidor utilizado para el archivo de datos del cliente al servidor.
búsqueda	Movimiento de los cabezales de lectura/escritura de un dispositivo de disco desde una ubicación de disco a otra durante las operaciones de E/S de acceso aleatorio.
caché del disco	La parte del software del sistema de archivos que reside en el disco, utilizada para crear y gestionar archivos de datos entre la caché de disco en línea y el medio de archivo. Se pueden utilizar las particiones de discos individuales o un disco entero como caché de disco.
Canal de fibra	Estándar ANSI que especifica la comunicación en serie de alta velocidad entre dispositivos. El canal de fibra se utiliza como una de las arquitecturas de bus en SCSI-3.
cartucho	Contenedor para medios de almacenamiento de datos, como cinta magnética o medios ópticos. También denominado volumen [263] , <i>cinta</i> o <i>medio</i> . Consulte número de serie de volumen (VSN) [258] .
catálogo	Registro de volúmenes de medios extraíbles en una biblioteca automatizada. Hay un catálogo por cada biblioteca automatizada y, en el sitio, hay un historiador para todas las bibliotecas automatizadas. Los volúmenes se identifican y se rastrean mediante un número de serie de volumen (VSN) [258] .
catálogo de biblioteca	Consulte catálogo [253] .
cliente de SAM-Remote	Un sistema de Oracle HSM con un daemon de cliente que contiene una cantidad de pseudodispositivos y, además, puede tener sus propios dispositivos de biblioteca. El cliente depende de un servidor remoto SAM para los medios de archivo para una o varias copias de archivo.

cliente-servidor	Modelo de interacción en un sistema distribuido en el cual un programa ubicado en un sitio envía una solicitud a un programa ubicado en otro sitio y espera una respuesta. El programa que envía la solicitud se denomina cliente. El programa que proporciona la respuesta se denomina servidor.
concesión	Función que otorga permiso de host al cliente para llevar a cabo una operación en un archivo durante un período de tiempo específico. El servidor de metadatos envía concesiones a cada host de cliente. Las concesiones se renuevan según sea necesario para permitir operaciones continuas de archivos.
conexión	Ruta entre dos módulos de protocolo que brinda un servicio de entrega de flujo confiable. La conexión TCP se extiende desde un módulo TCP de una máquina hasta un módulo TCP de otra máquina.
conjunto de archivos	Un conjunto de archivo identifica un grupo de archivos que se archivarán, y los archivos comparten criterios comunes relacionados con el tamaño, la propiedad, el grupo o la ubicación del directorio. Los conjuntos de archivo se pueden definir en cualquier grupo de sistemas de archivos.
conjunto de dispositivos de familia	Consulte conjunto de familias [254] .
conjunto de familia de almacenamiento	Conjunto de discos representados de manera colectiva por un único dispositivo lógico.
conjunto de familias	Una agrupación lógica de dispositivos lógicos independientes, como una recopilación de discos o las unidades dentro de una biblioteca automatizada. Consulte también conjunto de familia de almacenamiento [254] .
copia de seguridad	Instantánea de una recopilación de archivos que tiene la finalidad de evitar la pérdida accidental. La copia de seguridad incluye los datos asociados y los atributos del archivo.
cuota	Cantidad de recursos de almacenamiento que un usuario, grupo o ID de conjunto de administrador [256] específico puede consumir. Consulte límite estricto [256] y límite variable [257] .
DAU	Consulte unidad de asignación de disco (DAU) [262] .
desbordamiento de volumen	Funcionalidad que permite que el sistema abarque un archivo único en múltiples volúmenes (consulte volumen [263]). El desbordamiento de volumen resulta útil para sitios que utilizan archivos muy grandes que superan la capacidad de sus cartuchos individuales.
directivas específicas del sistema de archivos	Directivas del archivador y el liberador que siguen las directivas globales del archivo <i>archiver.cmd</i> ; son específicas de un sistema de archivos en particular y comienzan con <i>fs =</i> . Las directivas específicas del sistema de

	archivos se aplican hasta que se encuentra la siguiente línea de directiva fs = o el final del archivo. Si existen varias directivas que afectan un sistema de archivos, las directivas específicas del sistema de archivos sustituirán las directivas globales.
directivas globales	Directivas del archivador y el liberador que se aplican a todos los sistemas de archivos y que aparecen antes de la primera línea fs= .
directorio	Estructura de datos de archivo que señala otros archivos y directorios dentro del sistema de archivos.
dispositivo de datos	En un sistema de archivos, un dispositivo o grupo de dispositivos en el cual se almacenan los datos de archivos.
dispositivo de metadatos	Un dispositivo (por ejemplo, disco de estado sólido o dispositivo reflejado) en el cual se almacenan los metadatos del sistema de archivos. Tener metadatos y datos de archivos en dispositivos separados puede aumentar el rendimiento. En el archivo <i>mcf</i> , el dispositivo de metadatos es declarado un dispositivo <i>mm</i> dentro de un sistema de archivos <i>ma</i> .
E/S directa	Atributo utilizado para E/S secuencial alineada en bloques grandes. La opción <i>-D</i> del comando <i>setfa</i> es la opción de E/S directa. Define el atributo de E/S directa para un archivo o directorio. Si se aplica a un directorio, el atributo de E/S directa se hereda.
escáner del dispositivo	Software que periódicamente supervisa la presencia de todos los dispositivos extraíbles montados manualmente y que detecta la presencia de cartuchos montados que pueden ser solicitados por un usuario u otro proceso.
escritura reflejada	Proceso que implica mantener dos copias de un archivo en conjuntos de discos separados para prevenir la pérdida por un fallo único de disco.
espacio de nombres	Parte de los metadatos de una recopilación de archivos que identifica el archivo, sus atributos y sus ubicaciones de almacenamiento.
Ethernet	Una tecnología de redes de área local de conmutación de paquetes.
expresión regular	Cadena de caracteres en un lenguaje según patrón estandarizado que está diseñado para buscar, seleccionar y editar otras cadenas de caracteres, como nombres de archivos y archivos de configuración. Para obtener detalles completos sobre la sintaxis de expresión regular utilizada en las operaciones de sistemas de archivos de Oracle HSM, consulte las páginas del comando <i>man regex</i> y <i>regcmp</i> de Oracle Solaris.
FDDI	Interfaz de datos distribuidos por fibra (FDDI, Fiber-distributed data interface); un estándar para la transmisión de datos en una red de área local que puede extender su rango hasta 200 km (124 millas). El protocolo FDDI se basa en el protocolo Token Ring.

ftp	Protocolo de transferencia de archivos (FTP, File Transfer Protocol); protocolo de red para la transferencia de archivos entre dos hosts. Para conocer una alternativa más segura, consulte sftp [261] .
grupo segmentado	Recopilación de dispositivos dentro de un sistema de archivos definido en el archivo <i>mcf</i> como uno o varios dispositivos <i>gXXX</i> . Los grupos segmentados se tratan como un dispositivo lógico y siempre están segmentados con un tamaño equivalente a la unidad de asignación de disco (DAU).
historiador	El historiador de Oracle HSM es un catálogo de los volúmenes que fueron exportados de bibliotecas de medios automatizadas definidas en el archivo <i>/etc/opt/SUNWsamfs/mcf</i> . De manera predeterminada, está ubicado en el host del sistema de archivos de Oracle HSM en <i>/var/opt/SUNWsamfs/catalog/historian</i> . Para obtener más información, consulte la página del comando <i>man historian</i> de Oracle HSM.
ID de conjunto de administrador	Conjunto de grupos o usuarios definidos por el administrador de almacenamiento que comparten características en común. Los conjuntos de administrador generalmente se crean para administrar el almacenamiento de proyectos que involucran a usuarios de diversos grupos, y abarcan varios archivos y directorios.
inode	Nodo de índice. Estructura de datos utilizada por el sistema de archivos para describir un archivo. El inode describe todos los atributos asociados con un archivo además del nombre. Los atributos incluyen propiedad, acceso, permiso, tamaño y ubicación del archivo en el sistema del disco.
Interfaz estándar de equipos pequeños	Consulte SCSI [260] .
LAN	Red de área local (LAN, Local Area Network).
liberador	Componente de Oracle HSM que identifica archivos almacenados y libera sus copias en la caché del disco, lo cual permite generar más espacio disponible en la caché del disco. El liberador regula automáticamente la cantidad de almacenamiento en disco en línea según los umbrales superior e inferior.
límite estricto	En una cuota [254] , la cantidad máxima absoluta de recursos de almacenamiento que un usuario, grupo o ID de conjunto de administrador [256] específico puede consumir. Consulte límite variable [257] .
límite inferior	En un sistema de archivos de almacenamiento, el porcentaje de utilización de la caché de disco en el cual los sistemas de archivos de Oracle HSM detienen el proceso del liberador y dejan de suprimir archivos almacenados anteriormente del disco. Un límite inferior configurado correctamente

garantiza que el sistema de archivos retenga la mayor cantidad posible de archivos en la caché, para un mejor rendimiento, mientras que deja espacio disponible para archivos nuevos y recientemente almacenados provisionalmente. Para obtener más información, consulte las páginas del comando *man sam-releaser* y *mount_samfs*. Compare con [límite superior \[257\]](#).

límite superior

1. En un sistema de archivos de almacenamiento, el porcentaje de utilización de la caché de disco en el cual los sistemas de archivos de Oracle HSM inician el proceso del liberador y suprimen los archivos almacenados anteriormente del disco. Un límite superior configurado correctamente garantiza que el sistema de archivos tenga siempre espacio suficiente disponible para archivos nuevos y recientemente almacenados de manera provisional. Para obtener más información, consulte las páginas del comando *man sam-releaser* y *mount_samfs*. Compare con [límite inferior \[256\]](#).
2. En una biblioteca de medios extraíbles que forma parte de un sistema de archivos de almacenamiento, el porcentaje de utilización de la caché de medio que comienza el proceso de reciclaje. El reciclaje vacía los volúmenes parcialmente completos de datos actuales para poder reemplazarlos por medios nuevos o medios que se han vuelto a etiquetar.

límite variable

En una [cuota \[254\]](#), la cantidad máxima de espacio de almacenamiento que un usuario, grupo o [ID de conjunto de administrador \[256\]](#) específico puede completar durante un período indefinido. Los archivos pueden utilizar más espacio del permitido por el límite variable, hasta el límite estricto, pero sólo por un breve [período de gracia \[258\]](#) definido en la cuota. Consulte [límite estricto \[256\]](#).

llamada de procedimiento remoto

Consulte [RPC \[260\]](#).

LUN

Número de unidad lógica.

mapa de asignación de bloques

Mapa de bits que representa cada bloque de almacenamiento disponible en un disco y que indica si el bloque está libre o en uso.

matriz de extensión

Matriz dentro del inode de un archivo que define la ubicación del disco de cada bloque de datos asignado al archivo.

mcf

Archivo de configuración maestro. Archivo que se lee en el momento de la inicialización y que define las relaciones entre los dispositivos (la topología) en un entorno de sistema de archivos.

medio de archivo

El medio en el cual se escribe un archivo de almacenamiento. El medio de archivo incluye cartuchos óptico-magnéticos o de cinta extraíbles y sistemas de archivos de discos configurados para el archivado.

medios	Cartuchos de disco óptico o cinta.
metadatos	Datos relacionados con los datos. Los metadatos son la información del índice utilizada para ubicar la posición de datos exacta de un archivo en un disco. Están compuestos por información de archivos, directorios, listas de control de acceso, enlaces simbólicos, medios extraíbles, archivos segmentados e índices de archivos segmentados.
NFS	Sistema de archivos de red (NFS, Network file system); un sistema de archivos que brinda acceso transparente a sistemas de archivos remotos en redes heterogéneas.
NIS	Servicio de información de red (NIS, Network Information Service); una base de datos de red distribuida que contiene información clave sobre los sistemas y los usuarios de la red. La base de datos de NIS se almacena en el servidor maestro y en todos los servidores esclavos.
núcleo	Programa que brinda funciones de sistema operativo básicas. El núcleo UNIX crea y gestiona procesos, brinda funciones para acceder al sistema de archivos, ofrece seguridad general y proporciona funciones de comunicación.
número de serie de volumen (VSN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Número de serie asignado a un volumen de almacenamiento de cinta o disco. Un número de serie de volumen puede contener hasta seis caracteres alfanuméricos en mayúscula, debe comenzar con una letra y debe identificar el volumen de manera única dentro de un contexto determinado, como una partición o una biblioteca de cintas. El número de serie de volumen está escrito en la etiqueta del volumen. 2. A grandes rasgos, un volumen [263] de almacenamiento específico, en especial un cartucho [253] de medio extraíble.
operación por turnos	Método de acceso a datos mediante el cual los archivos enteros se escriben en discos lógicos de manera secuencial. Cuando se escribe un archivo único en el disco, todo el archivo se escribe en el primer disco lógico. El segundo archivo se escribe en el siguiente disco lógico, y así sucesivamente. El tamaño de cada archivo determina el tamaño de la E/S. Consulte también segmentación de disco [261] y segmentación [260] .
Oracle HSM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abreviatura común para Oracle Hierarchical Storage Manager. 2. Adjetivo que describe un sistema de archivos QFS [259] que está configurado para archivado y está gestionado por el software Oracle HSM.
partición	Porción de un dispositivo o lado de un cartucho óptico-magnético.
período de gracia	En una cuota [254] , la cantidad de tiempo que el sistema de archivos permite que la cantidad total de archivos que pertenecen a un usuario, grupo o ID de conjunto de administrador [256] específico supere el límite variable [257] especificado en la cuota.

prioridad de liberación	Prioridad conforme a la cual se libera un archivo de un sistema de archivos después de ser archivado. La prioridad de liberación se calcula mediante la multiplicación de diversos pesos de propiedades de archivos y, luego, la suma de los resultados.
pseudodispositivo	Unidad o subsistema de software sin hardware asociado.
punto de montaje	Directorio en el cual está montado un sistema de archivos.
punto de recuperación	<p>Archivo comprimido que almacena una copia de seguridad de un momento dado de los metadatos de un sistema de archivos de Oracle HSM.</p> <p>En caso de pérdida de datos (ya sea por la supresión accidental de un archivo de usuario o por la pérdida catastrófica de un sistema de archivos entero) el administrador puede recuperar el archivo o el sistema de archivos en su último estado bueno conocido casi de inmediato mediante la ubicación del último punto de recuperación en el cual el archivo o el sistema de archivos estaba intacto. Luego, el administrador restaura los metadatos registrados en ese momento y almacena de manera provisional los archivos indicados en los metadatos en la caché del disco desde el medio de archivo o, preferentemente, permite que el sistema de archivos almacene los archivos de manera provisional según la demanda, a medida que los usuarios y las aplicaciones acceden a ellos.</p>
QFS	El producto Oracle HSM QFS Software es un sistema de archivos UNIX de alto rendimiento y alta capacidad que se puede utilizar por sí mismo o como un sistema de archivos de almacenamiento controlado por Oracle Hierarchical Storage Manager.
qfsdump	Consulte samfsdump (qfsdump) [260] .
qfsrestore	Consulte samfsrestore (qfsrestore) [260] .
RAID	Matriz redundante de discos independientes (RAID, Redundant array of independent disks). Tecnología de discos que utiliza varios discos independientes para almacenar archivos de manera confiable. Puede brindar protección contra la pérdida de datos a partir de un fallo único de disco, puede proporcionar un entorno de discos con tolerancia a fallos y puede proporcionar un mayor rendimiento que los discos individuales.
ranuras de almacenamiento	Ubicaciones dentro de una biblioteca automatizada en la cual se almacenan los cartuchos cuando no son utilizados en una unidad.
reciclador	Utilidad de Oracle HSM que solicita espacio en cartuchos que está ocupado por copias de archivo que han caducado.
reciclaje de medios	Proceso de reciclaje o reutilización de medios de archivo con pocos archivos activos.

registro del dispositivo	Función configurable que proporciona información de error específica para los dispositivos de hardware que admiten un sistema de archivos de Oracle HSM.
robot	Componente de biblioteca automatizada [252] que mueve los cartuchos entre las unidades y las ranuras de almacenamiento. También denominado transporte [262] .
RPC	Llamada de procedimiento remoto. Mecanismo de intercambio de datos subyacentes utilizado por NFS para implementar servidores de datos de red personalizados.
SAM	Abreviatura común para Storage Archive Manager, el nombre anterior del producto Oracle Hierarchical Storage Manager.
SAM-QFS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abreviatura común para las versiones anteriores del producto Oracle Hierarchical Storage Manager. 2. Adjetivo que describe un sistema de archivos QFS [259] que está configurado para archivado y está gestionado por el software Oracle HSM.
samfsdump (qfsdump)	Programa que crea un volcado de estructura de control y copia la totalidad de la información de estructura de control de un grupo de archivos determinado. En general, no copia datos de archivos. Con la opción <code>-U</code> , el comando también copia los archivos de datos. Si los paquetes de Oracle Hierarchical Storage Manager no están instalados, el comando se llama <i>qfsdump</i> .
samfsrestore (qfsrestore)	Programa que restaura la información de inode y del directorio desde un volcado de estructura de control. Consulte también samfsdump (qfsdump) [260] .
SAN	Red de área de almacenamiento.
SCSI	Interfaz estándar de equipos pequeños (SCSI, Small Computer System Interface); especificación de comunicación eléctrica comúnmente utilizada para dispositivos periféricos, como unidades de cinta y disco, y bibliotecas automatizadas.
segmentación	Método de acceso a datos mediante el cual los archivos se escriben simultáneamente en discos lógicos de manera entrelazada. Los sistemas de archivos de Oracle HSM proporcionan dos tipos de segmentación: "segmentación estricta", que utiliza grupos de segmentos, y "segmentación variable", que utiliza el parámetro de montaje <i>stripe=x</i> . La segmentación estricta se activa cuando se configura un sistema de archivos, y requiere la definición de grupos de segmentos dentro del archivo <i>mcf</i> . La segmentación variable se activa mediante el parámetro de montaje <i>stripe=x</i> y se puede cambiar para el sistema de archivos o para archivos individuales. Para desactivarla, se configura el valor <i>stripe=0</i> . La segmentación estricta

	y la variable se pueden utilizar si un sistema de archivos está compuesto por grupos de segmentos múltiples con la misma cantidad de elementos. Consulte también operación por turnos [258] .
segmentación de disco	Proceso que implica grabar un archivo en varios discos y, por lo tanto, mejora el rendimiento del acceso y aumenta la capacidad general de almacenamiento. Consulte también segmentación [260] .
servidor de SAM-Remote	Servidor de gestión de almacenamiento de Oracle HSM de capacidad completa y daemon de servidor remoto SAM que define las bibliotecas que se compartirán entre los clientes remotos SAM.
sftp	Protocolo de transferencia segura de archivos (SFTP, Secure File Transfer Protocol); una implementación segura de ftp [256] basada en ssh [261] .
sistema de archivos	Colección jerárquica de archivos y directorios.
sistema de archivos de lectores múltiples	Capacidad de escritor único y lectores múltiples que le permite especificar un sistema de archivos que se puede montar en múltiples hosts. Múltiples hosts pueden leer el sistema de archivos, pero sólo uno puede escribir en él. Los lectores múltiples se especifican con la opción <i>-o reader</i> , con el comando <i>mount</i> . El host de escritor único se especifica con la opción <i>-o writer</i> , con el comando <i>mount</i> . Para obtener más información, consulte la página del comando <i>man mount_samfs</i> .
sistema de archivos local	Sistema de archivos instalado en un nodo del sistema Solaris Cluster que no está altamente disponible para otro nodo. Además, es un sistema de archivos instalado en un servidor.
ssh	Shell seguro (SSH, Secure Shell); un protocolo de red cifrado que permite ejecutar comandos e iniciar sesión de línea de comandos de manera remota y segura.
Storage Archive Manager	El nombre anterior del producto Oracle Hierarchical Storage Manager.
SUNW.qfs	Tipo de recurso de Solaris Cluster que admite los sistemas de archivos compartidos de Oracle HSM. El tipo de recurso <i>SUNW.qfs</i> define los recursos de failover para el servidor de metadatos (MDS) del sistema de archivos compartido.
superbloque	Estructura de datos en el sistema de archivos que define los parámetros básicos del sistema de archivos. El superbloque se escribe en todas las particiones del conjunto de familia de almacenamiento e identifica la pertenencia de la partición en el conjunto.
tamaño de segmentación	Cantidad de unidades de asignación de disco (DAU) que se asignarán antes de que la escritura pase al siguiente dispositivo de un segmento. Si se utiliza

	la opción de montaje <i>stripe=0</i> , el sistema de archivos utiliza un acceso de operación por turnos, no segmentado.
tamaño del bloque	Tamaño de la unidad más pequeña de datos direccionables en un dispositivo en bloque, como un disco duro o cartucho de cinta magnética. En los dispositivos de disco, equivale al <i>tamaño del sector</i> , que generalmente tiene 512 bytes.
tar	Archivo de cintas. Formato de registro de datos y archivo estándar utilizado para imágenes de archivo.
TCP/IP	Protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet Protocolos de Internet encargados del enrutamiento y el direccionamiento entre hosts, la entrega de paquetes (IP), y la entrega confiable de datos entre los puntos de las aplicaciones (TCP).
temporizador	Software de cuota que realiza un seguimiento del período que comienza cuando el usuario alcanza un límite variable y finaliza cuando se impone el límite estricto al usuario.
transporte	Consulte robot [260] .
umbral de espacio de disco	El nivel máximo o mínimo de utilización de caché de disco, según lo definido por el administrador. El liberador controla la utilización de la caché de disco en función de estos umbrales de espacio de disco predefinidos.
unidad	Mecanismo para la transferencia de datos hacia un volumen de medios extraíbles y desde él.
unidad de asignación de disco (DAU)	<p>En los sistemas de archivos de Oracle HSM, la cantidad mínima de espacio contiguo que consume cada operación de E/S, independientemente de la cantidad de datos escritos. Por lo tanto, la unidad de asignación de disco determina la cantidad mínima de operaciones de E/S necesarias para transferir un archivo de un tamaño determinado. Debería ser un múltiplo del tamaño del bloque [262] del dispositivo de disco.</p> <p>La unidad de asignación de disco varía según el tipo de dispositivo Oracle HSM seleccionado y los requisitos del usuario. El tipo de dispositivo <i>md</i> utiliza unidades de asignación doble: la DAU tiene 4 kilobytes para las primeras ocho escrituras de un archivo y, luego, 16, 32 o 64 kilobytes especificados por el usuario para escrituras posteriores, de manera que los archivos pequeños se escriben en bloques pequeños adecuados, mientras que los archivos grandes se escriben en bloques más grandes. Los tipos de dispositivos <i>mr</i> y grupo segmentado [256] utilizan una DAU que se ajusta en incrementos de 8 dentro del rango de [8-65528] kilobytes. Por lo tanto, los archivos se escriben en bloques grandes y uniformes que tienen un tamaño similar al de los archivos de tamaño grande y uniforme.</p>

volumen

1. En un medio de almacenamiento, un área de almacenamiento lógica accesible y única, generalmente direccionada por un **número de serie de volumen (VSN) [258]** o una etiqueta de volumen. Los discos de almacenamiento y los cartuchos de cinta magnética pueden contener uno o varios volúmenes. Para el uso, los volúmenes se *montan* en un sistema de archivos en un **punto de montaje [259]** específico.
2. Un **cartucho [253]** de cinta magnética que contiene un volumen lógico único.
3. En un dispositivo de disco de acceso aleatorio, un sistema de archivos, directorio o archivo que es configurado y utilizado como si fuera un cartucho de medios extraíbles de acceso secuencial, como una cinta.

WORM

Una sola escritura y varias lecturas. Una clasificación de almacenamiento para medios que se pueden escribir una sola vez pero se pueden leer varias veces.

Índice

D

documentación

disponibilidad, 14

